We create chemistry

安全技术说明书

1. 化学品及企业标识

Basonat® HI 178 B/S NG Hardener

推荐用途和限制用途: 工业和职业用涂料或胶粘剂硬化剂, 聚氨基甲酸脂生产用异氰酸盐(或酯), 工业化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
易燃液体: 分类 3
急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾)
皮肤致敏物: 分类 1

特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (蒸汽可能会导致嗜睡及眩晕.)
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
对水环境的急性危害: 分类 3
对水环境的慢性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H226	易燃液体和蒸气。
H332	吸入有害。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H336	可能造成昏昏欲睡或眩晕。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H402	对水生生物有害。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。

警示性说明（预防）:

P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P260	不要吸入烟雾/蒸气。
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P273	避免释放到环境中。
P243	采取防止静电放电的措施。
P241	使用防爆的电气/通风照明设备。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。
P240	容器和装载设备接地/等势联接。
P242	只能使用不产生火花的工具。

警示性说明（响应）:

P312	如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P303 + P361 + P353	如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P333 + P311	如发生皮肤刺激或皮疹：呼叫解毒中心或医生。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P370 + P378	火灾时：使用泡沫或干粉灭火。

警示性说明（储存）:

P233	保持容器密闭。
P403 + P235	存放在通风良好的地方。保持低温。
P405	存放处须加锁。

警示性说明（废弃物处置）:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

六亚甲基二异氰酸酯的聚合物
ca. 80 %

溶于： 轻芳烃溶剂石脑油(石油), 乙酸丁酯
(1:1)

危险组分

六亚甲基二异氰酸酯的聚合物

含量 (W/W): >= 75 % - <= 100 % CAS No.: 28182-81-2	急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾) 皮肤致敏物: 分类 1 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)

乙酸丁酯

含量 (W/W): >= 5 % - < 15 % CAS No.: 123-86-4	易燃液体: 分类 3 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (嗜睡及眩晕) 对水环境的急性危害: 分类 3

轻芳烃溶剂石脑油(石油)

含量 (W/W): >= 5 % - < 15 % CAS No.: 64742-95-6	吸入危害: 分类 1 易燃液体: 分类 3 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (嗜睡及眩晕) 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性) 对水环境的急性危害: 分类 2 对水环境的慢性危害: 分类 2

1,6-二异氰酰己烷

含量 (W/W): < 0.1 %	急性毒性: 分类 4 (口服)
CAS No.: 822-06-0	急性毒性: 分类 1 (吸入-薄雾)
	皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
	严重损伤/刺激眼睛: 分类 2A
	Resp. Sens.: 分类 1
	皮肤致敏物: 分类 1
	特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)

4. 急救措施

一般建议:
立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
如吸入蒸气/烟雾后有不适感，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。 除非得到毒性控制中心或医生许可，否则不得催吐。

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。，（进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂，给予皮质类固醇气雾剂防止肺水肿。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 泡沫

特殊危害:
有害蒸气
形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。 需采取呼吸保护措施。

环境污染预防:
收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
残余物: 使用合适的吸收材料吸除。 按照条例处置被吸收的材料。

7. 操作处置与储存

操作处置

在已知的皮肤不适，过敏反应，慢性呼吸道疾病，哮喘发作或支气管发作的情况下，避免处理该物质。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。 避免经常直接接触物质。 必须确保实施良好的工作实践。 设备和机器的定期检查和维护。 每天清洁设备和工作区域。 必须使用工程控制来减少暴露。 通过封闭部分操作或设备来最大程度地减少暴露，并在开口处提供排风。 工人应接受安置前检查，随后接受包括肺功能检查在内的定期医学检查。 佩戴合适的面罩 穿防渗透的衣服。 使用适当的眼部保护。 戴上耐化学腐蚀的手套并结合“基本”员工培训。 如果活动时间超过规定时间，则要更换手套 使用局部排气通风装置，并具有足够的效果。 通风不良时，佩戴适当的呼吸防护器具。

防火防爆:
远离火源。 对静电需采取预防措施。 如果用塑料包装发运,最高允许倒空温度为5K低于闪点。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉处保存。

存储稳定性:
如果潮气进入异氰酸酯容器，会形成二氧化碳使内压升高。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

乙酸丁酯, 123-86-4;

STEL 值 150 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 50 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 200 mg/m3 (OEL (CN))
STEL 值 300 mg/m3 (OEL (CN))

1,6-二异氰酰己烷, 822-06-0;
TWA 值： 0.005 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 0.03 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
对于短期或轻度暴露，请使用带过滤器的呼吸面罩；对于密集或长期暴露，穿戴全呼吸保护器 联合式过滤器适用于有机化合物气体/蒸气及固体和液体颗粒(EN 14387 A-P2型).

双手保护:
防化保护手套.
适用于短期接触的材料（推荐：在保护索引2中，按照EN 374 规定相应的防渗透时间>30分钟）
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
双边有护罩的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)和面部护罩.

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 避免吸入蒸汽/气雾/喷雾. 确保通风良好。 定期清洁设备，工作区域和衣服。

9. 理化特性

形状:	溶液
颜色:	无色至淡黄色
气味:	溶剂味
嗅觉阈值:	为测定，鉴于吸入有害。

PH值:
不适用，水解

凝固温度:	< -20 度	(DTA)
沸腾温度:	130 度 (1,013 百帕) 溶剂的资料	
闪点:	42.5 度	(DIN EN ISO 13736)
蒸发速率:	未测试的	
可燃性 (固体/气体):	易燃液体和蒸气。	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。，低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	390 度	(德国工业标准51794)
热分解:	如正确使用不会分解。	
自燃:	不自燃。	
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	12 百帕 (20 度) 溶剂的资料	
密度:	1.095 克/cm3 (20 度)	(国际标准化组织2811-3)
相对密度:	大约 1.095 (20 度)	
相对蒸气密度（空气）:	未测试的	
水中溶解性:	与水反应。	
湿度测定法:	不吸湿的	
溶解性（定性） 溶剂:	有机溶剂。 可溶	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用于混合物。	
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	80 - 230 mPa.s (23 度,1,000 1/s)	(DIN EN ISO 3219)

固体含量:	77.0 - 79.0 % (105 度)	(DIN EN ISO 3251)

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
防潮。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: 如正确使用不会分解。

需避免的物质:
水, 醇类, 胺类

危险反应:
与醇类反应。 与碱反应。 与含有活性氢的物质反应。 与水反应，生成二氧化碳。 气态降解产物的生成会增加密闭容器内的压力。

如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。实际上单次皮肤接触是无毒的。在短期吸入后有中度毒性。产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 1 - 5 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)
烟雾测定 该物质属于异氰酸酯类物质，以可吸入气溶胶的形式进行测试，与产品投放市场和使用的形式不同。因此，测试结果不足以对产品进行分类和标签。根据专家判断和现有数据，对急性吸入毒性改进分类和标签是合理的。必须防止产生可吸入的气溶胶！ 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 5,000 mg/kg
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 六亚甲基二异氰酸酯的聚合物
实验/计算所得数据:
半致死浓度 大鼠 (吸入): 0.467 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)
测试结果只应用于转移到吸入性气溶胶中的物质（粒径<20ym） 气溶胶测试。

刺激性

刺激效应的评价:
对眼睛和皮肤无刺激性。 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404)
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中出现致敏性。 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

实验/计算所得数据:
天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 皮肤过敏
动物试验中有致敏效应。 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
尚无有关致突变效应的资料。 化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

致癌性

致癌性评价:
整体的评估信息表明该产品无致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:
基于组分分析没有可疑的生殖毒性。

发展性毒性

致畸形评价:
基于组分分析没有可疑的致畸效应。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
导致呼吸道短暂刺激。

注意: 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
关于反复剂量的毒性没有可靠的现成的数据。

物质信息： 乙酸丁酯
反复给药毒性:
反复给药后的影响是发生局部刺激

物质信息： 轻芳烃溶剂石脑油(石油)
反复给药毒性:
发现重复暴露对公（大）鼠的肾会有影响。这些影响只特定发生于公鼠，已知与人类并不相关。 反复给药后的影响是发生局部刺激 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物有害。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 10 - 100 mg/l, 斑马鱼
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 10 - 100 mg/l, 大型蚤
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 10 - 100 mg/l, 藻类
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

对微生物/活性污泥的活性:
半有效浓度 (3 h) > 100 mg/l, 细菌
若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

对鱼类的慢性毒性:
研究的科学性理由不足。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度, > 1 mg/l
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

陆生毒性评价:
无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
尚无资料。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

消除信息:
不易生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

补充说明（信息）

附加环境归宿及途径说明:
生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

其它生态毒性建议:
不得将未处理的产品排入自然水系。 必须遵守当地有关废水处理的法规。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 1866
危害标签:	3
货品名称:	树脂溶液，易燃

铁路运输

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 1866
危害标签:	3
货品名称:	树脂溶液，易燃

内河运输

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 1866
危害标签:	3
货品名称:	树脂溶液，易燃

海洋运输
IMDG

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 1866
危害标签:	3
海洋污染:	不是
货品名称:	树脂溶液，易燃

Sea transport
IMDG

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 1866
Hazard label:	3
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	RESIN SOLUTION

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 1866
危害标签:	3

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 1866
Hazard label:	3

货品名称: 树脂溶液，易燃	Proper shipping name: RESIN SOLUTION

15. 法规信息

需标示的主要危害成分: 六亚甲基二异氰酸酯的聚合物

其它法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

如果本产品根据GHS规则定义为危险化学品，须遵守《危险化学品安全管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。