# Bezbednosni list



BASF Bezbednosni list u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 11/2024) i Uredbom (EU) br. 1907/2006
Datum / Revidirano: 27.03.2024 Verzija: 1.0
Datum / Prethodna verzija: nije primenljivo Prethodna verzija: nema
Proizvod: **Kaurit® Glue 385**
(ID br. 30034926/SDS_GEN_RS/SH)
Datum štampanja 10.07.2025

## POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i privrednog društva/ preduzetnika

### 1.1. Identifikator proizvoda

## Kaurit® Glue 385

UFI: 5GSW-F0NP-800H-0FTM

### 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: hemikalija
Preporučeni način korišćenja: hemikalija
Način korišćenja koji se ne preporučuje: Tehničke informacije i podršku prižiće BASF na zahtev nadležnih organa.

### 1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

### 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

# POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

## 2.1. Klasifikacija hemikalije

Za klasifikaciju smeše primenjene su sledeće metode: ekstrapolacija vrednosti koncentracije opasnih supstanci, na bazi rezultata testova i stručne procene. Primenjena metoda je navedena u odogovarajućim rezultatima testova.

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

| | |
|---|---|
| Senzib. kože 1 | H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. |
| Karc. 1B | H350 Može da dovede do pojave karcinoma. |

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

## 2.2. Elementi obeležavanja

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Piktogram:

Reč upozorenja:

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti:

| | |
|---|---|
| H317 | Može da izazove alergijske reakcije na koži. |
| H350 | Može da dovede do pojave karcinoma. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (prevencija):

| | |
|---|---|
| P280 | Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću i zaštitu za oči ili zaštitu za lice. |
| P201 | Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe. |
| P261 | Izbegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/ para/ spreja. |
| P202 | Ne rukovati proizvodom dok se prethodno ne pročitaju i razumeju sve bezbednosne mere predostrožnosti. |
| P272 | Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (reagovanje):

| | |
|---|---|
| P308 + P311 | U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti: pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili lekara. |
| P303 | AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): |
| P361 | Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. |
| P352 | Isprati sa dosta vode i sapuna. |
| P363 | Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (skladištenje):

| | |
|---|---|
| P405 | Skladištiti pod ključem. |

Obaveštenja o merama predostrožnosti (odlaganje):

| | |
|---|---|
| P501 | Odlaganje sadržaja/ambalaže na mesto namenjeno za sakupljanje opasnog ili specijalnog otpada. |

### 2.3. Ostale opasnosti

Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik 105/2013, 52/2017, 21/2019, 40/2023) i EU legislativi

Nema posebnih opasnosti ukoliko se poštuju propisi / uputstva za skladištenje i rukovanje.
Proizvod ne sadrži supstancu iznad zakonski dozvoljenih graničnih vrednosti prema kriterijumima za PBT (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB (vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno).
Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

## POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

### 3.1. Podaci o sastojcima supstance

nije primenljivo

### 3.2. Podaci o sastojcima smeše

Hemijske karakteristike

polimer na bazi:urea, formaldehid
u vodi

Regulatorno relevantne komponente

formaldehid

| | | |
|---|---|---|
| | Sadržaj (W/W): >= 0,6 % - <= 0,6 %<br>CAS broj: 50-00-0<br>EC broj: 200-001-8<br>INDEKS-broj: 605-001-00-5<br><br>Supstanca sa EU graničnim vrednostima izlaganja na radnom mestu | Ak. toks. 2 (Inhalacija - para)<br>Ak. toks. 3 (oralno)<br>Ak. toks. 3 (dermalno)<br>Kor.kože 1B<br>Ošt. oka 1<br>Senzib. kože 1<br>Mut. germ. 2<br>Karc. 1B<br>H330, H317, H350, H341, H314, H301 + H311<br><br><u>Specifična granična koncentracija:</u><br><br>Ošt. /irit. oka 2: 5 - < 25 %<br>Spec. toks.-JI 3, iritativno za respiratorne organe: >= 5 %<br>Senzib. kože 1: >= 0,2 %<br>Kor. /irit. kože 2: 5 - < 25 %<br>Kor. /irit. kože 1B: >= 25 % |
| metanol | | |
| | Sadržaj (W/W): >= 0,3 % - <= 0,3 %<br>CAS broj: 67-56-1<br>EC broj: 200-659-6<br>INDEKS-broj: 603-001-00-X | Zap. teč. 2<br>Ak. toks. 3 (Inhalacija - para)<br>Ak. toks. 3 (oralno)<br>Ak. toks. 3 (dermalno)<br>Spec. toks.-JI (centralni nervni sistem, Optički nerv) 1<br>H225, H301 + H311 + H331, H370<br><br><u>Specifična granična koncentracija:</u><br><br>Spec. toks.-JI 2: 3 - < 10 %<br>Spec. toks.-JI 1: >= 10 % |

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

## POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

### 4.1. Opis mera prve pomoći

Odstraniti zaprljanu odeću.

Ako se udahne:
U slučaju tegoba nakon udisanja para/ aerosola: izaći na svež vazduh i potražiti pomoć lekara.

U slučaju kontakta sa kožom:
Temeljno isprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta sa očima:
Odmah ispirati povređeno oko najmanje 15 minuta tekućom vodom držeći kapke otvorene. Potražiti pomoć oftalmologa.

Ako se proguta:
Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara.

### 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i efektima mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11., Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati.

Opasnosti: Pri pravilnoj primeni i rukovanju ne očekuju se posebne opasnosti.

### 4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana

Tretman: Tretirati simptomatski (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan antidot.

## POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

### 5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:
vodeni sprej, pena, ugljen dioksid, suvi prah

### 5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstance ili smeše

Opasne supstance: formaldehid, metanol, ugljen monoksid, ugljen dioksid, oksidi azota
Savet: Navedena supstanca/grupa supstanci može biti oslobodjena u slučaju požara.

### 5.3. Savet za vatrogasce

Ostali podaci:
Ostaci od požara moraju se ukloniti saglasno zvaničnim propisima. U slučaju požara moguće je stvaranje toksičnih gasova/ para. Ne dozvoliti da dospe u otpadne vode ili vodotokove. Sa vodom stvara klizave površine.

## POGLAVLJE 6: Mere u slučaju slučajnog ispuštanja

Sa vodom stvara klizave površine.

### 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Izbegavati kontakt sa kožom, očima, odećom. Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza. Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi videti u Poglavlju 8.

### 6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu

Ne dozvoliti prodiranje u zemljište, vode i kanalizaciju. Sprečiti da dopre u odvode i površinske vode. Obezbediti poštovanje lokalnih propisa pre ispuštanja u postrojenja za prečišćavanje voda.

### 6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

Za velike količine: Pokupiti mehanički.
Za ostatke: Pokupiti odgovarajućim upijajućim materijalom.

### 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za odlaganje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

## POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza.

Informisati radnike o mogućim opasnostima prouzrokovanim oslobađanjem formaldehida tokom prerade.

Zaštita od požara i eksplozije:
Nisu potrebne posebne mere opreza.

### 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Pogodni materijali za ambalažu: ugljenični čelik (gvožđe), plemeniti čelik 1.4401 (V4), plemeniti čelik 1.4301 (V2)
Ostali uslovi skladištenja: Čuvati na hladnom mestu.

Stabilnost pri skladištenju:
Temperatura skladištenja: 20 °C
Trajanje skladištenja: 2,5 - 3,5 meseca
granični viskozitet: 10.000 mPa.s
Temperatura skladištenja: 30 °C
Trajanje skladištenja: 3 - 4 Week
granični viskozitet: 10.000 mPa.s

### 7.3. Specifične krajnje upotrebe

Za relevantne identifikovane načine korišćenja navedene u poglavlju 1 treba uzeti u obzir preporuke iz ovog poglavlja 7.

## POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti / lična zaštita

### 8.1. Kontrolni parametri

Komponente sa graničnim vrednostima za izloženost na radnom mestu.
Nije poznata granična vrednost izloženosti na radnom mestu.

Komponente sa PNEC

50-00-0: formaldehid

slatka voda: 0,132 mg/l
morska voda: 0,132 mg/l
povremeno ispuštanje: 0,49 mg/l
sediment (slatka voda): 0,686 mg/l
sediment (morska voda): 0,686 mg/l
zemljište: 0,059 mg/l
postrojenje za tretman otpadnih voda: 0,19 mg/l
vazduh:
Vrednost PNEC nije dostupna.

67-56-1: metanol

slatka voda:
Nema identifikovanih opasnosti.
morska voda:
Nema identifikovanih opasnosti.
povremeno ispuštanje:
Nema identifikovanih opasnosti.
postrojenje za tretman otpadnih voda:
Nema identifikovanih opasnosti.
sediment (slatka voda):
Nema identifikovanih opasnosti.
sediment (morska voda):
Nema identifikovanih opasnosti.
zemljište:
Nema identifikovanih opasnosti.

Komponente sa DNEL

50-00-0: formaldehid

radnik: Kratkoročno izlaganje - sistemski i lokalni efekti, Inhalacija: 0,75 mg/m3, 0,6 ppm
radnik: Dugoročno izlaganje - sistemski i lokalni efekti, Inhalacija: 0,375 mg/m3, 0,3 ppm
radnik: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, dermalno: 240 mg/kg
potrošač: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, oralno: 4,1 mg/kg
potrošač: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, dermalno: 102 mg/kg
potrošač: Dugoročno izlaganje - lokalni efekti, dermalno: 0,012 mg/cm2
potrošač: Dugoročno izlaganje - sistemski i lokalni efekti, Inhalacija: 0,1 mg/m3

67-56-1: metanol

radnik: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, dermalno: 20 mg/kg
radnik: Kratkoročno izlaganje - sistemski efekti, dermalno: 20 mg/kg
radnik: Kratkoročno i dugoročno izlaganje - lokalni efekti, dermalno
Nema identifikovanih opasnosti.
radnik: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, Inhalacija: 130 mg/m3
radnik: Kratkoročno izlaganje - sistemski efekti, Inhalacija: 130 mg/m3
radnik: Dugoročno izlaganje - lokalni efekti, Inhalacija: 130 mg/m3
radnik: Kratkoročno izlaganje - lokalni efekti, Inhalacija: 130 mg/m3
potrošač: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, oralno: 4 mg/kg

potrošač: Kratkoročno izlaganje - sistemski efekti, oralno: 4 mg/kg
potrošač: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, dermalno: 4 mg/kg
potrošač: Kratkoročno izlaganje - sistemski efekti, dermalno: 4 mg/kg
potrošač: Kratkoročno i dugoročno izlaganje - lokalni efekti, dermalno
Nema identifikovanih opasnosti.
potrošač: Dugoročno izlaganje - sistemski efekti, Inhalacija: 26 mg/m3
potrošač: Kratkoročno izlaganje - sistemski efekti, Inhalacija: 26 mg/m3
potrošač: Dugoročno izlaganje - lokalni efekti, Inhalacija: 26 mg/m3
potrošač: Kratkoročno izlaganje - lokalni efekti, Inhalacija: 26 mg/m3

### 8.2. Kontrola izloženosti

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita respiratornih organa:
Zaštita od udisanja u slučaju nastanka gasova / isparenja. Gasni filter za bazne gasove / pare (npr. EN 14387 tip B)

Zaštita za ruke:
Zaštitne rukavice otporne na hemikalije (SRPS EN ISO 374-1)
Odgovarajući materijali i u slučaju dugotrajnog, direktnog kontakta (preporuka: zaštitni indeks 6, adekvatno vremenu permeacije prema SRPS EN ISO 374-1 > 480 minuta).
butilkaučuk (butil) - debljina sloja 0,7 mm
nitrilkaučuk (NBR) - debljina sloja 0,4 mm

Zaštita za oči:
Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (npr. SRPS EN 166)

Opšte zaštitne i higijenske mere

Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza. Ne udisati isparenja i prašinu.

## POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

### 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

| | | |
|---|---|---|
| Fizičko stanje: | tečnost | |
| Izgled: | tečnost | |
| Boja: | bela, poluprovidno do neprovidnog | |
| Miris: | skoro bez mirisa | |
| Prag mirisa: | Nema dostupnih podataka. | |
| Tačka topljenja: | nije primenljivo | |
| Tačka ključanja: | oko 100 °C | |
| Tačka paljenja: | nije primenljivo | |
| Temperatura samopaljenja: | nije primenljivo | |
| Termičko razlaganje: | Uz odgovorajuće skladištenje i rukovanje ne dolazi do razlaganja. | |
| pH: | oko 8<br>(20 °C) | (DIN/ISO 976) |

| | | |
|---|---|---|
| Kinematički viskozitet: | Nema dostupnih podataka. | |
| Dinamički viskozitet: | 600 - 800 mPa.s<br>(20 °C) | (DIN/EN/ISO 3219, prilog B) |
| Rastvorljivost u vodi: | može se mešati | |
| Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow): | < 1,0<br>Tvrdnja je izvedena na osnovu osobina pojedinih komponenti. | |
| Napon pare: | 17 mbar<br>(20 °C)<br>95 mbar<br>(50 °C)<br>122 mbar<br>(55 °C) | |
| Gustina: | 1,29 - 1,30 g/cm³<br>(20 °C) | (ISO 2811-3) |

Karakteristike čestica

Raspodela veličine čestica: Supstanca / proizvod se ne stavlja u promet i ne koristi u čvrstom stanju ili u granulama. -

### 9.2. Ostali podaci

**Informacije o klasama fizičke opasnosti**

Eksplozivi

Opasnost od eksplozije: nije eksplozivno

Oksidujuća svojstva

Svojstva koja podstiču sagorevanje: ne podstiče sagorevanje

**Druge bezbednosne karakteristike**

| | | |
|---|---|---|
| Higroskopnost: | nije higroskopno | |
| udeo čvrste materije: | 64,5 - 66,5 % | (DIN EN ISO 3251) |
| Ostali podaci: | nema | |
| Brzina isparavanja: | Vrednost se može proceniti na osnovu Henrijevog zakona ili napona pare. | |

## POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju preporuke / uputstva za skladištenje i rukovanje.

### 10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je hemijski stabilan.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Tokom obrade kiselinama, vodom i / ili zagrevanjem, oslobodiće se formaldehid, koji može delovati kao senzibilizator.

### 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

> 30 °C
Izbegavati toplotu. Izbegavati smrzavanje. Vidi poglavlje 7. bezbednosnog lista - Rukovanje i skladištenje.

### 10.5. Nekompatibilni materijali

Supstance koje treba izbegavati:
organski peroksidi, jake baze, jake kiseline, anhidridi kiselina

### 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

formaldehid

## POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

### 11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrđene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija

Akutna toksičnost

Procena akutne toksičnosti:

U slučaju jednokratnog udisanja praktično nije toksično. U slučaju udisanja visoko zasićenih (zavisno od isparljivosti) smeša para / vazduh nema akutne opasnosti.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): > 5.000 mg/kg
pacov (inhalatorno): 7 h (IRT)
Nije utvrđen mortalitet u toku navedenog vremena izloženosti u eksperimentima na životinjama.

Iritacija

Procena iritativnih efekata:

Iritativno za kožu. Ne izaziva iritaciju oka.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

Korozija kože/ iritacija kože
kunić: Iritativno. (Draize-Test)

Teško oštećenje oka/iritacija oka
kunić: nije iritativno

Teško oštećenje oka/iritacija oka
kunić: nije iritativno (Draize-Test)

Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože

Procena senzibilizacije:

Može da izazove alergijske reakcije. Izaziva senzibilizaciju pri ponovljenom kontaktu sa kožom. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden na bazi osobina pojedinačnih komponenti.

Mutagenost germinativnih ćelija

Procena mutagenosti:

Ne izaziva mutaciju gena (EU Tehnički priručnik sa uputstvima 2003)

Karcinogenost

*Podaci za: formaldehid*
*Procena karcinogenosti:*
*Nakon izlaganja putem inhalacije tokom čitavog života koncentracijama koje dovode do teškog oštećenja sluzokože nosa, kod pacova su se razvili tumori nosa; kod drugih živatinja ovi nalazi nisu ustanovljeni ili su bili bitno slabije izraženi. Međunarodna Agencija za istraživanje raka (IARC) je, na osnovu epidemioloških dokaza koji povezuju izloženost formaldehidu sa rakom nosa i grla i leukemijom, klasifikovala formaldehid u grupu 1 (poznati) kancerogen za ljude. Ukoliko se koristi preporučena lična zaštitna oprema i primenjuju mere industrijske higijene, ne očekuju se štetni efekti.*
---

Toksičnost po reprodukciju

Procena toksičnosti po reprodukciju:
Nije prijavljeno toksično dejstvo po reprodukciju.

Toksičnost za razvoj

Procena teratogenosti:

Nije teratogen.

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Procena specifične toksičnosti za ciljni organ (jednokratna izloženost):
Na osnovu dostupnih informacija ne treba očekivati toksičnost za ciljani organ u slučaju jednokratne izloženosti.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) i toksičnost ponovljenih doza

*Podaci za: formaldehid*
*Procena toksičnosti ponovljenih doza:*
*Takođe pri ponovnom uzimanju voditi računa prvenstveno o lokalnom nadražujućem delovanju.*

*Podaci za: metanol*
*Procena toksičnosti ponovljenih doza:*
*Pri ponovljenom oralnom uzimanju supstanca može da izazove gubitak vida. Pri ponovljenoj inhalaciji supstanca može izazvati gubitak vida.*
---

Opasnost od aspiracije

Ne očekuje se opasnost od aspiracije.

Interaktivni efekti

Nema dostupnih podataka.

### 11.2. Podaci o drugim opasnostima

Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

## POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

### 12.1. Toksičnost

Procena toksičnosti za vodenu životnu sredinu:
Vrlo verovatno da nije akutno štetno po vodene organizme.

Toksičnost za ribe:
LC50 (48 h) > 500 mg/l, Leuciscus idus (statički)
Nominalna koncentracija.

Mikroorganizmi / dejstvo na aktivni mulj:
aktivni mulj, industrijski (DIN/EN/ISO 8192-OECD 209-88/302/EWG,T. C, aerobni)
Pri unošenju malih koncentracija u adaptirana biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati razgradnju aktivnog mulja.

### 12.2. Perzistentnost i razgradivost

Podaci o eliminaciji:
Nema dostupnih podataka.

### 12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena potencijala bioakumulacije:
Zbog svojih strukturnih osobina polimerni deo nije biološki raspoloživ. Ne treba očekivati povećanje koncentracije u organizmima.

### 12.4. Mobilnost u zemljištu

Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:
Isparljivost: Supstanca ne isparava sa površine vode u atmosferu.

*Podaci za:formaldehid*
*Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:*
*Isparljivost: Supstanca ne isparava sa površine vode u atmosferu.*
*Apsorpcija u zemljištu: Ne treba očekivati adsorpciju za zemljište.*

*Podaci za:metanol*
*Procena transporta između različitih segmenata životne sredine:*
*Isparljivost: Supstanca ne isparava sa površine vode u atmosferu.*
*Apsorpcija u zemljištu: Ne treba očekivati adsorpciju za zemljište.*
---

### 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Prema Anexu XIII Uredbe (EU) br.1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenjima hemikalija (REACH): Proizvod ne ispunjava PBT kriterijume (perzistentno/ bioakumulativno/ toksično) i vPvB kriterijume (vrlo perzistentno/ vrlo bioakumulativno).

### 12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima

Proizvod ne sadrži supstance iznad zakonskih graničnih vrednosti navedenih u listi u skladu sa članom 59. (1) Uredbe (EU) br. 1907/2006, koje poseduju svojstvo remećenja endokrinog sistema ili je utvrđeno da imaju svojstvo remećenja endokrinog sistema prema kriterijumima određenim u Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

### 12.7. Ostali štetni efekti

Proizvod ne sadrži supstance koje su u Uredbi (EU) 1005/2009 navedene kao supstance koje oštećuju ozonski omotač.

## POGLAVLJE 13: Odlaganje

### 13.1. Metode tretmana otpada

Spaljivanje u odgovarajućim postrojenjima za spaljivanje otpada. Voditi računa o važećim propisma.

## POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

**Kopneni transport**

ADR

| | |
|---|---|
| | Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu |
| UN broj ili ID broj: | Nije primenljivo |
| UN naziv u transportu: | Nije primenljivo |
| Klase opasnosti u transportu: | Nije primenljivo |

| | |
|---|---|
| Grupa pakovanja: | Nije primenljivo |
| Opasnosti po životnu sredinu: | Nije primenljivo |
| Posebne predostrožnosti za korisnika | Nije poznato |

RID

| | |
|---|---|
| | Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu |
| UN broj ili ID broj: | Nije primenljivo |
| UN naziv u transportu: | Nije primenljivo |
| Klase opasnosti u transportu: | Nije primenljivo |
| Grupa pakovanja: | Nije primenljivo |
| Opasnosti po životnu sredinu: | Nije primenljivo |
| Posebne predostrožnosti za korisnika | Nije poznato |

**Unutrašnji brodski transport**

ADN

| | |
|---|---|
| | Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu |
| UN broj ili ID broj: | Nije primenljivo |
| UN naziv u transportu: | Nije primenljivo |
| Klase opasnosti u transportu: | Nije primenljivo |
| Grupa pakovanja: | Nije primenljivo |
| Opasnosti po životnu sredinu: | Nije primenljivo |
| Posebne predostrožnosti za korisnika: | Nije poznato |

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete

| | |
|---|---|
| | Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu |
| UN broj ili ID broj: | Nije primenljivo |
| UN naziv u transportu: | Nije primenljivo |
| Klase opasnosti u transportu: | Nije primenljivo |
| Grupa pakovanja: | Nije primenljivo |
| Opasnosti po životnu sredinu: | Nije primenljivo |

**Pomorski transport**

IMDG

Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | | | |
|---|---|---|---|
| UN broj ili ID broj: | Nije primenljivo | UN number or ID number: | Not applicable |
| UN naziv u transportu: | Nije primenljivo | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Klase opasnosti u transportu: | Nije primenljivo | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Grupa pakovanja: | Nije primenljivo | Packing group: | Not applicable |
| Opasnosti po životnu sredinu: | Nije primenljivo | Environmental hazards: | Not applicable |
| Posebne predostrožnosti za korisnika | Nije poznato | Special precautions for user | None known |

**Vazdušni transport**

IATA/ICAO

Nije klasifikovano kao opasna roba prema propisima o transportu

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | | | |
|---|---|---|---|
| UN broj ili ID broj: | Nije primenljivo | UN number or ID number: | Not applicable |
| UN naziv u transportu: | Nije primenljivo | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Klase opasnosti u transportu: | Nije primenljivo | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Grupa pakovanja: | Nije primenljivo | Packing group: | Not applicable |
| Opasnosti po životnu sredinu: | Nije primenljivo | Environmental hazards: | Not applicable |
| Posebne predostrožnosti za korisnika | Nije poznato | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN broj ili ID broj
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN broj ili ID broj" prema odgovarajućem propisu.

### 14.2. UN naziv u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "UN naziv u transportu" prema odgovarajućem propisu.

### 14.3. Klase opasnosti u transportu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Klase opasnosti u transportu" prema odgovarajućem propisu.

### 14.4. Grupa pakovanja
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Grupu pakovanja" prema odgovarajućem propisu.

### 14.5. Opasnosti po životnu sredinu
Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Opasnosti po životnu sredinu" prema odgovarajućem propisu.

### 14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

Pogledati gore date tabele za odgovarajuće podatke za "Posebne predostrožnosti za korisnika" prema odgovarajućem propisu.

### 14.7. Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije

Pomorski transport u rasutom stanju nije predvidjen.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

### 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju

Ostale pravne propise koji nisu navedeni na nekom drugom mestu u ovom bezbednosnom listu, naći ćete u ovom podpoglavlju.

Zakon o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017, 21/2019 i 40/2023)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 41/2023)
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023)

### 15.2. Procena bezbednosti hemikalije

Uputstva za rukovanje proizvodom se mogu naći u poglavljima 7 i 8 ovog bezbednosnog lista.

## POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i obaveštenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u poglavlju 2 ili 3:

| | |
|---|---|
| Senzib. kože | Senzibilizacija kože |
| Karc. | karcinogen |
| Ak. toks. | Akutna toksičnost |
| Kor.kože | Korozija kože |
| Ošt. oka | Teška oštećenja očiju |
| Mut. germ. | Mutagenost germinativnih ćelija |
| Zap. teč. | Zapaljive tečnosti |
| Spec. toks.-JI | Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost) |
| Ošt. /irit. oka | Teško oštećenje oka/iritacija oka |
| Kor. /irit. kože | Korozivno oštećenje kože/iritacija kože |
| H317 | Može da izazove alergijske reakcije na koži. |
| H350 | Može da dovede do pojave karcinoma. |

| | |
|---|---|
| H330 | Smrtonosno ako se udiše. |
| H341 | Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata. |
| H314 | Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. |
| H301 + H311 | Toksično ako se proguta ili u kontaktu sa kožom. |
| H225 | Lako zapaljiva tečnost i para. |
| H301 + H311 + H331 | Toksično ako se proguta, u kontaktu sa kožom ili ako se udiše |
| H370 | Dovodi do oštećenja organa (centralni nervni sistem, Optički nerv). |

Skraćenice
ADR = Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima. ATE = Procenjena vrednost akutne toksičnosti. CAO = Samo kargo avionima. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Uredba o klasifikacijiji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Izvedena doza bez efekta. EC50 = Efektivna koncentracija mediana za 50% populacije. EC = Evropska komisija. EN = Evropski standard. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Šifra IBC kontejnera. IMDG = Međunarodni sporazum o morskom transportu opasne robe. ISO = Međunarodna organizacija za standardizaciju. STE = kratkotrajna granična vrednost izloženosti. LC50 = Letalna koncentracija medijana za 50% populacije. LD50 = Letalna doza medijana za 50% populacije. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Nemački standard. NOEC = Koncentracija bez uočenog efekta. OEL = granična vrednost izloženosti na radnom mestu. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Koncentracija za koju se predviđa da nema efekat na životnu sredinu. ppm = parts per million (jedan deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom transportu opasnih roba. TWA = Vremenski prosek. UN-number = UN broj. vPvB = veoma perzistentno i veoma bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Obaveza primaoca proizvoda je da obezbedi sva vlasnička prava i poštuje sve važeće propise.