Güvenlik Bilgi Formu

BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G 13.12.2014-29204)
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 24.11.2023 Revizyon: 10.0
Bir Önceki Revizyon Tarihi: 14.06.2023 Önceki Revizyon: 9.1
Tarih / İlk versiyon: 03.08.2006
Ürün: **Na-Methylate Crystals**

(ID no. 30036694/SDS_GEN_TR/TR)
Basım tarihi 06.07.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Na-Methylate Crystals

Kimyasal adı: sodium methylate crystals
CAS numarası: 124-41-4

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: endüstriyel kimyevi madde
Tavsiye edilen kullanim: kimyasal sentez için başlangıç ürünü, proses kimyasalı

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Alev.Katı 1	H228 Tutuşabilir katı madde.
Kend. Isınan 1	H251 Kendiliğinden ısınır: ateş alabilir.
Akut Tok. 4 (oral)	H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
Göz Hsr./Tah. 1	H318 Ciddi göz hasarına neden olur.
Cilt Aşnd./Tah. 1B	H314 Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Piktogram:

Sinyal kelime:

Tehlike

Zararlılık İfadeleri:

H228	Tutuşabilir katı madde.
H251	Kendiliğinden ısınır: ateş alabilir.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.

Önlem ifadeleri (tedbir):

P210	Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeyden uzak tutunuz. Sigara içilmez
P280	Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük veya maske kullanın.

Önlem İfadeleri (tepki):

P305 + P351 + P338	GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.
P310	Derhal ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ya da hekime başvurun

Önlem İfadeleri (Depolama):

P405	Kilit altında muhafaza edin.

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501	Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..

R.G 11.12.2013-28848 [CLP] Yönetmeliği'ne göre

Özel karışımların etiketlenmesi (GHS):

EUH014: Suyla şiddetli reaksiyona girer.

R.G 11.12.2013-28848 [CLP] Yönetmeliği'ne göreEUH071: Solunum yolunda aşındırıcı etki yapar.

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: sodyum metanolat

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.
İnce parçacıklar şeklinde dağıtıldında, kendi kendine tutuşma mümkündür.
Ürün, PBT (kalıcı/biyobirikimli/toksik) kriterlerini veya vPvB (çok kalıcı/çok biyobirikimli) kriterlerini karşılayan yasal sınırların üzerinde bir madde içermez. Ürün, (EC) 1907/2006 Sayılı Tüzüğün 59(1) Maddesi uyarınca oluşturulan listede yer alan yasal sınırların üzerinde veya Komisyon Tarafından Yetkilendirilmiş (AB) Tüzük 2017/2100 veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'te belirtilen kriterlere göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu belirlenen bir madde içermez.

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Kimyasal yapısı

sodyum metanolat

İçerik (W/W): 100 %	Alev.Katı 1
CAS numarası: 124-41-4	Kend. Isınan 1
EG numarasi: 204-699-5	Akut Tok. 4 (oral)
INDEX numarasi: 603-040-00-2	Cilt Aşnd./Tah. 1B
	Göz Hsr./Tah. 1
	H228, H251, H302, H314
	EUH014
	, EUH071

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

3.2. Karışımlar

Uygulanabilir değil

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

Solunursa:
Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin Derhal kortizosteroid doz aerosol inhalasyonu sağlayın.

Deri ile temas ederse:
Derhal bol su ile tamamen yıkayın, steril sargı uygulayın, bir cilt uzmanına danışın.

Göz ile temas ederse:
Derhal, etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yutulursa:
Hemen ağzı çalkalayın ve daha sonra 200 - 300 ml su içirin, kusturmaya çalışmayın, tıbbi yardım alın. İçilebilir bir konsantrasyonda 50 ml saf etanol veriniz. Tıbbi yardım çağırın.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: deride asinma, göz tahrişi, Daha fazla semptomları olabilir.

Tehlikeler: İstenen kullanım ve uygun elleçlemede hiçbir tehlike beklenmiyor.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
kuru toz, Kuru kum, alkole dayanikli (AR) köpük

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler:
su, karbon dioksit

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tavsiye: Suyla çok şiddetli reaksiyona girer. GBF Bölüm 7'ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama

Tehlikeli Maddeler: sodyum oksit, organik buharlar, korrozif gazlar/buharlar, karbon oksit
Tavsiye: Duman/is yayılımı. Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız soluma aparatı ve kimyasal maddelere karşı koruyucu elbise kullanın.

Ek bilgiler:

Ürünle kirlenmis olan söndürme suyunu ayri bir yerde toplayin, kanalizasyon ya da atiksu sistemlerine ulasmasina izin vermeyi n. Yangın enkazını ve kirlenmiş söndürme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Buhar/gaz/aerosollere maruz kalırsanız solunum ekipmanı kullanın. Kişisel koruyucu elbise kullanınız.

6.2. Çevresel önlemler

Toprağa, sulara veya kanazliasyon sistemlerine karışmasına izin vermeyin.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Küçük miktarlar için: Mekanik yöntemlerle temizleyin. Toplanan ürünü doğru şekilde hemen bertaraf ediniz.
Büyük miktarlar için: Mekanik yöntemlerle temizleyin. Toplanan ürünü doğru şekilde hemen bertaraf ediniz.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Depo ve çalışma alanlarının tamamen havalandırılmasını sağlayınız. Aspirasyon sistemi bulunmayan yerlerde büyük miktarlarda aktarma yapılırken solunum koruması uygulanmalıdır. Nemden koruyunuz. havadan koruyun Direkt günışığından koruyunuz. Koruyucu atmosferde kullanınız.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Statik elektrik bosalmalarina karsi koruyucu önlem alin. ates kaynaklari kapali tutulmalidir Yangın söndürücüler el altında tutulmalıdır. Toz olusmasindan kaçinin.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

asitler ve asit olusturucu maddelerden koruyun

Kaplar için uygun malzemeler: Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), Paslanmaz çelik 1.4301 (V2), Paslanmaz çelik 1.4401 (V4), cam, Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), karbon çeliği (demir), Paslanmaz çelik 1.4541, Paslanmaz çelik 1.4571, Alkyd resin lacquer 441
Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Konteyneri sıkıca kapatılmış şekilde serin ve iyi havalandırılmış alanda tutunuz. Azot içinde muhafaza edin.

7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Maruziyet senaryosunu güvenlik bilgi formuna eklenmiş halde bulabilirsiniz.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler

Belirtilen madde atmosferik nemin etkisi altında yavaş yavaş oluşan bozunmanın sonucudur.

67-56-1: metanol
TWA değeri 260 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (TR))
Cilt etkisi (OEL (TR))
Madde cilt yolu ile absorbe edilebilir.
1310-73-2: sodyum hidroksit, kostik soda

67-56-1: metanol
TWA değeri 260 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (TR))
Cilt etkisi (OEL (TR))
Madde cilt yolu ile absorbe edilebilir.

PNEC

tatlı su: 154 mg/l

deniz suyu: 15,4 mg/l

aralıklı serbest kalma: 1540 mg/l

sediment (tatlı su): 570,4 mg/kg

sediment (deniz suyu): 57,04 mg/kg

toprak: 23,5 mg/kg

atık su arıtma: 100 mg/l

oral (ikincil zehirlenme):
PNEC oral türetilmiş değil, organizmalarda birikimi beklenmez

DNEL

Hiçbir DNEL türememiştir.

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Eger solunabilir gazlar/tozlar olusursa, solunum korumasi. Partikül filtresi EN 143 veya 149, Tip P2 veya FFP2, filtreleme kapasitesi orta (daha az toksik maddelerin katı ve sıvı partikülleri).

El koruması:
Uzun kolluklu iş eldiveni kullanınız.
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı
Floroelastomer (FKM)-0,7 mm kaplama kalınlığı
İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

Göz koruması:
Yüze iyice oturan koruyucu gözlük (kapalı gözlük) (Sınıf EN 166) ve yüz maskesi.

Vücut koruması:
Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Tozlarını solumayın. İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Maddenin tozlarını solumayınız.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali:	katı	
Form:	toz, kristalin	
Renk:	renksiz	
Koku:	kokusuz	
Koku sınırı:		
	Inhalasyon yoluyla olası sağlık tehlikesi nedeniyle belirllenmiş değil.	
erime noktası (dekompozisyon):	> 350 °C	(Direktif 92/69/EEC, A.1)
	Madde/ürün bozunmaktadır. Bu nedenle saptanmamıştır.	
Kaynama noktası:	> 350 °C (1.013,25 hPa)	(Directive 92/69/EEC, A.2)
	Madde/ürün bozunmaktadır. Bu nedenle saptanmamıştır.	

Parlayıcılık:	Tutuşabilir katı madde., Kolay alevlenebilir.	(Direktif 84/449/AB, A.10)
Düşük patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme katılar için uygun değildir.	
Yüksek patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme katılar için uygun değildir.	
Parlama noktası:	tatbik edilemez, Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.	
Kendiliginden tutuşma sıcaklığı:	Sıcaklık: > 25 - < 50 °C Basinç: 1.013 hPa	Test tipi: Yüksek sıcaklıklarda kendi kendine tutuşma. (Metod: Direktif 92/69/EEC, A.16)
	Belirtilen sıcaklığa kadar kendiliğinden tutuşma gözlenmemiştir.	
Termal bozunma:	> 280 °C (DTA) Belirtilen sıcaklığın üzerinde termal bozunma olasılığı vardır. Belirtilen değer inert gaz atmosferi için geçerlidir. > 50 °C (VDI 2263, sayfa 1, 1.4.1) Açık havaya maruz bırakıldığında ani tutuşma riski mevcuttur.	
pH değeri:	12,8 (10 g/l, 20 °C) Literatür bilgisi.	
Vizkozite,kinematik:	Teknik olarak çalışmak uygun değil.	
Vizkozite, dinamik:	Teknik olarak çalışmak uygun değil.	
	Teknik olarak çalışmak uygun değil.	
Suda çözünebilirlik:	Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.	
Çözünürlük (kalitatif) çözücü(ler):	alkoller çözünebilir	
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	-0,72 (25 °C; pH değeri: < 13)	(hesaplanmış)
İlgili bilgiler: metanol		
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	*-0,77* *(20 °C)* *Literatür bilgisi.*	*(ölçülen)*

---

buhar basıncı:	< 0,000001 hPa (25 °C)	(hesaplanmış)
Bağıl yoğunluk:	Veri yok.	
Yoğunluk:	1,3 g/cm3 (20 °C) Literatür bilgisi.	
Relatif buhar yoğunluğu (hava):	Ürün uçucu olmayan bir katıdır.	

Partikül özellikleri

Parçacık boyutu dağılımı:	3,6 µm	(D10, ISO 13320-1)
	135,7 µm	(D90, ISO 13320-1)
	69,9 µm	(D50, ISO 13320-1)

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcılar

patlama tehlikesi: Kimyasal yapısına dayandırıldığında patlayıcı özellik göstermemektedir.

Darbe hassasiyeti: Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir.

Oksitleyici özellikler

yangını artırıcı özellikleri: Yangını arttırıcı değildir.
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Yanıcı katılar

Yanma hızı: yakl. 15 mm/s

piroforik özellikler

Kendiliginden tutuşma sıcaklığı: Test tipi: Oda sıcaklığında kendi kendine tutuşma

kendi kendine tutuşmaz

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısnabilme özelliği: Kendiliğinde ısınabilen bir maddedir.

Su ile temasında yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar

Yanıcı gazların oluşumu: (UN Test N.5 (su ile teması))
Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

Metallerde korozyon

Suyun ve nemin mevcut olması halinde metalleri aşındırır.

Diğer güvenlik özellikleri

Bulk yoğunluğu:	500 - 600 kg/m3 (< 40 °C)	(DIN 53466)
pKA:	15,17 (20 °C)	(hesaplanan)
Higroskopi:	higroskopik	
Adsorpsiyon/su-toprak:	KOC: 1 Ürün test edilmemiştir. İfade, hidroliz ürünlerinin özelliklerine dayanarak elde edilmiştir.	(hesaplanan)

Yüzey gerilimi:	Kimyasal yapısına dayanarak, yüzey aktivitesi beklendiği gibi değildir.
Buharlaşma hızı:	Ürün uçucu olmayan bir katıdır.

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

Metallerde korozyon:	Suyun ve nemin mevcut olması halinde metalleri aşındırır.	
Yanıcı gazların oluşumu:	Notlar:	Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.
	Metod:	Testler ve kriterler Kılavuzu. Test N.5 (Tehlikeli Maddelerin Taşınması için Birleşmiş Milletler Önerileri).

10.2. Kimyasal kararlılık

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Egzotermik reaksiyon. Suyla ve asitlerle tepkime verir. Aktif hidrojen içeren ürünlerle reaksiyona girer. Havanın mevcut olduğu durumlarda kendi kendine ısınma olasılığı vardır. İnce tozların birikimi havanın varlığı ile birlikte toz patlaması riskini doğurabilir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev. Nemden kaçınınız. Elektrostatik yükten kaçının. Isıdan kaçınınız.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
su, asitler

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:
metanol, sodyum hidroksit, kostik soda

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Tek bir seferlik ağız yoluyla alınımda orta derecede toksisite etkisi Ürünün toksisitesi aşındırıcı etkisinden kaynaklanmaktadır.

Deneysel/hesaplanmış veri:

(Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)):Çalışmanın iletilmesine gerek yok.
LD50 sıçan (Deri ile ilgili): > 2.000 mg/kg (BASF Testi)
Mortalite gözlenmemiştir. Sulu çözelti test edilmiştir.

İlgili bilgiler: methanol
Akut Toksisite Değerlendirmesi:
Az miktarda yuttuktan sonra yüksek toksisite Kısa süreli solunumdan sonra yüksek toksisite Kısa süreli cilt temasından sonra yüksek toksisite
---

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Aşındırıcı! Gözlere ve cilde hasar

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş

tavşan: Aşındırıcı. (similar to OECD guideline 404)

Ciddi göz hasarları / tahriş

tavşan: geri çevrilemez hasar (BASF Testi)

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Madde korozif olduğundan sensitizasyon çalışmaları yapmak mümkün değildir. Kimyasal yapısından dolayı hassaslaşma etkisi gözlenmez.

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Madde bakterilerde mutajenik bulunmamıştır. Madde memeli hücre kültüründe mutajenik degildir. Madde memelilerde yapılan bir testte mutajenik bulunmamıştır. Ürün tamamen test edilmemiştir. Açıklamalar benzer yapıda veya kompozisyondaki ürünlerin bir kısmından türetilmiştir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Çalışmanın iletilmesine gerek yok. Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:

Çalışmanın iletilmesine gerek yok. Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Çalışmanın iletilmesine gerek yok. Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Veri yok.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Çalışmanın iletilmesine gerek yok. Kimyasal yapı, tekrarlanan maruziyetten sonra hedef organlarda toksisite konusunda spesifik bir uyarı önermez.

İlgili bilgiler: methanol
Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:
Tekrarlanmış yeme durumlarında, madde körlüğe yol açabilir. Tekrarlanmış soluma durumlarında, madde körlüğe neden olabilir.

Aspirasyon tehlikesi

Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.
Ürün test edilmemiştir. İfade, hidroliz ürünlerinin özelliklerine dayanarak elde edilmiştir. Ürün pH kaymalarına neden olabilir.

Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) 15.400 mg/l, Lepomis macrochirus (Akut balık testi, Akış.)
Literatür bilgisi. Ürün test edilmemiştir. İfade, hidroliz ürünlerinin özelliklerine dayanarak elde edilmiştir.

Su omurgasızları:
EC50 (96 h) 18.260 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 Bölüm 11, semistatik)
Literatür bilgisi. Ürün test edilmemiştir. İfade, hidroliz ürünlerinin özelliklerine dayanarak elde edilmiştir.

Su bitkileri:
EC50 (96 h) yakl. 22.000 mg/l (büyüme hızı), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, statik)
Literatür bilgisi. Ürün test edilmemiştir. İfade, hidroliz ürünlerinin özelliklerine dayanarak elde edilmiştir.

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, aktif çamur (OECD Direktifi 209, statik)
Literatür bilgisi. Ürün test edilmemiştir. İfade, hidroliz ürünlerinin özelliklerine dayanarak elde edilmiştir.

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
NOEC (200 h) 7.900 mg/l, Oryzias latipes (statik)
Ürün test edilmemiştir. İfade, hidroliz ürünlerinin özelliklerine dayanarak elde edilmiştir.

NOEC (30 d) 450 mg/l, pimephales promelas (hesaplanan)
Ürün test edilmemiştir. İfade, hidroliz ürünlerinin özelliklerine dayanarak elde edilmiştir.

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
NOEC (21 d) 208 mg/l, Daphnia magna (hesaplanan)
Ürün test edilmemiştir. İfade, hidroliz ürünlerinin özelliklerine dayanarak elde edilmiştir.

İlgili bilgiler:sodyum hidroksit, kostik soda
Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Yerel şartlara ve mevcut konsantrasyonlara bağlı olarak, aktif çamurun biodegradasyon işleminde olumsuzluklar olabilir. Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir.
Etki yüksek ölçüde pH değerine bağlıdır. Bu veriler maddenin birbirinden ayrı formunu refere etmektedir.

İlgili bilgiler:metanol
Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.
Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

İlgili bilgiler:sodyum hidroksit, kostik soda
Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) 125 mg/l, Gambusia affinis (diger, statik)
Bu ürün test sisteminin pHsında değişmelere neden olur. Sonuç nötralize edilmemiş bir numuneye aittir. Literatür bilgisi.

İlgili bilgiler:metanol
Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) 15.400 mg/l, Lepomis macrochirus (diger, Akış.)

İlgili bilgiler:sodyum hidroksit, kostik soda
Su omurgasızları:
EC50 (48 h) 40,4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (diger, statik)
Literatür bilgisi.

İlgili bilgiler:metanol
Su omurgasızları:
EC50 (48 h) 18.260 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,bölüm 1, semistatik)

İlgili bilgiler:metanol
Su bitkileri:
EC50 (96 h) yakl. 22.000 mg/l (büyüme hızı), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, statik)

İlgili bilgiler:metanol
Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, (OECD Direktifi 209, suda yasayan)

EC50 (24 h) 880 mg/l, Nitrosomonas sp. (Nitratlaşma inhibisyonu, suda yasayan)

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Karasal çalışmalarda hiçbir toksik etki gözlenmemiştir.

Toprakta yasayan organizmalar:
NOEC (63 d) 10.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD- Direktif 222, yapay toprak)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Kitasal bitkiler:
EC50 41.000 mg/l, Lactuca sativa
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

NOEC 1.555 mg/kg, karasal bitkiler
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Diger kitasal memeli olmayan canlilar:
Veri yok.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme:
Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.(OECD Kriterlerine göre)

Eliminasyon bilgileri:
90 - 100 % BOI (ThOI'den) (20 d) (aerob, aktif çamur, yerel, adapte edilmemiş)
Literatür bilgisi. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

İlgili bilgiler:metanol
Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme:
Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.(OECD Kriterlerine göre)

İlgili bilgiler:metanol
Eliminasyon bilgileri:
95 % BOI (ThOI'den) (20 d) (OECD 301D; EEC 92/6699, C.4-E) (aerob, aktif çamur, yerel, adapte edilmemiş) Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.(OECD Kriterlerine göre)

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:
Madde su ile temasında hızla hidrolize olur.
Teknik olarak çalışmak uygun değil.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Organizmalarda önemli ölçüde birikmez.

Biyoakümülasyon potansiyeli:

Biyokonsantrasyon faktörü(BCF): 4,5 (72 h), Cyprinus carpio (ölçülen)
Ürün test edilmemiştir. İfade, hidroliz ürünlerinin özelliklerine dayanarak elde edilmiştir.

İlgili bilgiler:sodyum hidroksit, kostik soda
Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Organizmalarda birikmesi beklenmez.

İlgili bilgiler:metanol
Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Organizmalarda önemli miktarda birikmesi beklenmez.

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.
Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif)kriterlerini karsilamiyor. Kendiliğinden sınıflandırma

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu madde Regulation (EC) 1005/2009 'daki ozon tabakasını inceltici maddeler listesinde yer almaz.

12.8. İlave bilgiler

Adsorbe olabilen organik bağlı halojen (AOX):
Bu ürün organik olarak bağlı halojen içermemektedir.

Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler:
Arıtma işlemi yapmadan doğal sulara deşarj etmeyiniz. Ürünün pH değeri nedeniyle, atıksuyu arıtma tesislerine göndermeden öncegenellikle nötralizasyon gerekir. Düşük konsantrasyonların arıtma sistemlerine uygun şekilde girişi sırasında, aktive çamurun bozunma aktivitesinin engellenmesi beklenmez. Atıksu arıtma ile ilgili yerel düzenlemelere uyulmalıdır.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kişisel korunma ekipmanı kullanarak, ürünü yeterince suyla hidrolize edin ve yerel mevzuata uygun bir şekilde bertarafını sağlayın.
Atıksu arıtma tesislerine deşarj etmeden önce kirlilik kontrolü otoritelerinin onayını alınız.

Kirlenmiş ambalaj:
Kirlenmiş ambalajlar mümkün olduğunca boşaltılmalıdır; ardından iyice temizlendikten sonra geri dönüşüme verilebilir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1431
Uygun UN taşımacılık adı:	SODYUM METİL AT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	4.2, 8
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Geçit kodu: D/E

RID

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1431
Uygun UN taşımacılık adı:	SODYUM METİL AT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	4.2, 8
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1431
Uygun UN taşımacılık adı:	SODYUM METİL AT
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	4.2, 8
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık
Değerlendirilmemiş

Deniz taşıması **Sea transport**

IMDG		IMDG	
UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 1431	UN number or ID number:	UN 1431
Uygun UN taşımacılık adı:	SODYUM METİLAT	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	4.2, 8	Transport hazard class(es):	4.2, 8
Ambalaj gurubu:	II	Packing group:	II
Çevresel zararlar:	hayır deniz kirletici: HAYIR	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Kullanıcı için özel önlemler:	EmS: F-A; S-L	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-L

Havayolu taşıması		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 1431	UN number or ID number:	UN 1431
Uygun UN taşımacılık adı:	SODYUM METİLAT	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	4.2, 8	Transport hazard class(es):	4.2, 8
Ambalaj gurubu:	II	Packing group:	II
Çevresel zararlar:	Çevre için tehlike isareti gerektirmez	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Kullanıcı için özel önlemler:		Special precautions for user:	

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası
Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu

Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar

Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Dökme olarak deniz taşımacılığı amaçlanmamıştır.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Ek bilgiler

Taşıma yönetmeliklerinde ülkelere ilişkin özel hükümler göz önünde tutulmalıdır. Hükümler sevkiyat belgelerinde bulunmaktadır.

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

Alev.Katı	Alevlenir katılar
Kend. Isınan	Kendiliğinden ısınan madde ve karışımlar.
Akut Tok.	Akut Toksisite
Göz Hsr./Tah.	Ciddi göz hasarı / göz tahrişi
Cilt Aşnd./Tah.	Deri korozyon/tahriş
H228	Tutuşabilir katı madde.
H251	Kendiliğinden ısınır: ateş alabilir.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862

Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0040
Belge Tarihi: 10.12.2018
Geçerlilik Tarihi: 10.12.2023

Kısaltmalar
ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.