We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

中文化學品名稱: 甲醇鈉(晶體)
英文化學品名稱: Na-Methylate Crystals

其他名稱: /

用途: 工業化學品

建議用途: 化學合成用的起始產品, 加工化學品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃固體: 級別1
自熱物質和混合物: 級別1

金屬腐蝕物: 級別1
急毒性物質: 級別4 (吞食)
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別1
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別1B

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H228	易燃固體。
H290	可能腐蝕金屬。
H251	自熱;可能燃燒。
H302	吞食有害。
H314	造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。

危害防範措施（預防):

P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P280	穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
P260	切勿吸入粉塵/氣體/霧氣/蒸氣。
P241	使用防爆的電氣/通風/照明/設備。
P235	保持低溫。
P240	容器和承受設備接地/連接。
P264	處置後徹底清洗雙手。
P270	使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P234	只能在原容器中存放。

危害防範措施（應變):

P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P310	立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P303 + P361 + P353	如皮膚（或頭髮）：立即脫掉所有沾染的衣服。用水/淋浴沖洗皮膚。
P304 + P340	若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
P301 + P330 + P331	若不慎吞食：漱口。但不要催吐。
P370 + P378	如發生火災，…撲滅。
P363	脫掉的衣服須經洗滌/除汙後，方可重新使用。
P390	吸收溢出物，防止材料損壞。

危害防範措施（儲存):

P405	加鎖存放。
P407	棧板/堆置架之間應保持空氣間隙。
P413	儲存散裝貨品量大於1,000公斤(2,205磅)時溫度不得超過25度C(77度F)。
P420	分開儲存。
P406	儲存於抗腐蝕內部有抗腐蝕襯裏的容器中。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
當細微分散時有自燃可能。

遇水會激烈反應。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

Sodium methanolate (濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): 100 %)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 124-41-4

危害成分之中英文名稱

甲醇鈉 (Sodium methanolate)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 97.5 %	Flam. Sol.: 級別 1
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 124-41-4	Self-heat.: 級別 1
	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
	Skin Corr./Irrit.: 級別 1A
	Eye Dam./Irrit.: 級別 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。 立即吸入含類固醇之氣霧。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，立即翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立即以水漱口，然後飲用大量水，不可催吐，請醫生診治。 給予 50 毫升飲用濃度的純酒精。 就醫治療。

對醫師之提示:
症狀: 皮膚腐蝕，刺激眼睛，可能出現進一步症狀
最重要症狀及危害效應: 適當操作用途上無預期危害。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉，乾砂，耐醇性之泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水，二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:
與水產生劇烈反應。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
氧化鈉，有機蒸氣.，腐蝕性氣體/蒸氣，碳氧化物
釋出燻煙/煙霧。 火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免接觸皮膚，眼睛和衣服。若曝露在蒸氣/粉塵/氣霧中，需穿戴呼吸防護用具。穿著個人防護衣。

環境注意事項:
不可流入土壤，水道或廢水道。

清理方法:
小量的洩漏: 掃除/鏟除 立刻將回收產品以正確的方法廢棄
大量溢出時: 掃除/鏟除 立刻將回收產品以正確的方法廢棄

7. 安全處置與儲存方法

處置

確保存放及工作地點完全的通風。大量傾倒產品時,若無局部排氣通風裝置裝置,呼吸系統必須保護。防潮。 避免接觸空氣。 避免日光直射。 在經防護設計下大氣環境操作。

防火、防爆措施:
對於靜電應採取預防措施。 切勿近火。 滅火器須置放於可隨時取用之處 避免粉塵產生。

儲存

與酸和可生成酸性之物質隔離。

適當的容器材質: 低密度聚乙烯 (LDPE), 不鏽鋼 1.4301（V2）, 不鏽鋼 1.4401, 玻璃, 高密度聚乙烯 (HDPE), 碳鋼(鐵), 不鏽鋼 1.4541, 不鏽鋼 1.4571, 醇酸樹脂漆441
儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器並存放在陰涼及通風良好的地方。 貯存於氮氣中

8. 暴露預防措施

控制參數

受潮濕大氣的影響下上述物質可能因而逐步分解。

甲醇 (Methanol), 67-56-1;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 200 ppm (ACGIHTLV)
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 250 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 262 mg/m3 ; 200 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
皮膚指示 (職業暴露限制OEL(台灣))
此物質能被皮膚吸收。
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 327.5 mg/m3 ; 250 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
皮膚指示 (ACGIHTLV)
皮膚吸收的危險
皮膚指示 (ACGIHTLV)
皮膚吸收的危險

氫氧化鈉 (Sodium hydroxide), 1310-73-2;
最高容許濃度 (CLV) 2 mg/m3 (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 4 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣))

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。 對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置(如，EN 143或149，型號 P2或FFP2)

手部防護:
使用長手套。
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米
氟化彈性體 (FKM) - 包覆厚度0.7毫米
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
與臉部密合之安全護目鏡 (EN 166) 及面罩。

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 切勿吸入粉塵。 依優良工業衛生和安全實作處理。 避免吸入粉塵。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粉末, 結晶	
外觀(顏色):	無色	
氣味:	無嗅無味的	
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。	
PH值:	12.8 (10 g/l, 20 ℃) 文獻中資料。	
pKA:	15.17 (20 ℃)	(計算)
熔點 (分解):	> 350 ℃ 由於物質/產品分解, 因此無法測定。	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.1)
沸點/沸點範圍:	> 350 ℃ (1,013.25 hPa) 由於物質/產品分解, 因此無法測定。	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.2)
閃火點:	不適用, 研究的科學性理由不足。	

揮發速率:	此產品為非揮發性固體。	
易燃性 (固體/氣體):	易燃固體。	(84/449/歐洲經濟共同體指引, A.10)
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
分解溫度:	> 280 ℃ 在指定溫度以上可能產生熱分解 標示的數值是在惰性氣體環境下。	(DTA)
	> 50 ℃ 暴露於空氣中有產生自燃危險。	(VDI 2263, Blatt 1, 1.4.1)
自燃:	非自燃	試驗形式: 室溫自燃
	溫度: > 25 - < 50 ℃ 壓力: 1,013 hPa 在特定的溫度下, 無自燃現象。	試驗形式: 高溫下自燃。 (方法: 92/69/歐洲經濟共同體指引, A.16)
自體發熱能力:	這是一個可自燃的物質。	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	< 0.000001 hPa (25 ℃)	(計算)
密度:	1.3 g/cm3 (20 ℃) 文獻中資料。	
相對密度:	無數據。	
體積密度:	500 - 600 kg/m3 (< 40 ℃)	(德國工業標準 53466)
相對蒸氣密度 (空氣):	此產品為非揮發性固體。	
(水中)溶解度:	研究的科學性理由不足。	
吸濕度:	吸水性	
溶解度 (定性的) 溶劑:	醇類 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	-0.72 (25 ℃; PH值: < 13)	(計算)

資料關於: 甲醇 (Methanol)
辛醇/水分配係數 (log Kow): -0.77 (量測)
(20 ℃)
文獻中資料。

吸收/水 - 土壤: KOC: 1 (計算)
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是
由水解產物之性質推論的。
表面張力:
基於化學結構特性，並不預期會有表面
活性。

黏度，動態的:
研究於技術上不可行。

研究於技術上不可行。
黏度，運動學的:
研究於技術上不可行。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 避免潮濕。 防止靜電發生。 避免受熱。

分解溫度: > 280 ℃ (DTA)
在指定溫度以上可能產生熱分解 標示的數值是在惰性氣體環境下。

分解溫度: > 50 ℃ (VDI 2263, Blatt 1, 1.4.1)
暴露於空氣中有產生自燃危險。

應避免之物質:
水, 酸

腐蝕金屬: 有水或溼氣存在時會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
放熱反應 與水和酸反應。 與具活性氫的物質反應。 空氣中可能自行發熱。 累積之微細粉末, 在空氣中可促成粉塵爆炸危害

危害分解物:
甲醇 (Methanol), 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

呼吸急毒性

實驗/計算所得數據:
(經由吸入):無需進行研究.

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 2,000 mg/kg (巴斯夫公司試驗)
無死亡率。 水溶液試驗。

急毒性評估

單次攝取後有中度毒性。 毒性依產品之腐蝕性而定

資料關於: methanol

急毒性評估

單次攝取有高毒性。 短時間吸入有高毒性。 短時間皮膚接觸有高毒性。

症狀

皮膚腐蝕 刺激眼睛 可能出現進一步症狀

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
具腐蝕性! 會損傷皮膚與眼睛。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 腐蝕性。 (similar to OECD guideline 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 不可回復的傷害。 (巴斯夫公司試驗)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
由於該物質具有腐蝕性，不需要進行致敏感試驗。 化學結構不具過敏作用。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果, 此物質不會導致突變性。 依哺乳類試驗結果, 此物質不會導致突變性。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:

無需進行研究. 化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
無需進行研究. 化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
無需進行研究. 化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
無需進行研究. 化學結構並未表明反覆接觸後會對靶目標器官產生特定毒性的警示。

資料關於: methanol
重覆吸收毒性評估:
重覆攝取該物質可能造成失明。 重覆吸入該物質可能造成失明。

呼吸性危害

吞食有害。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由水解產物之性質推論的。 該產品使 PH 值產生變化。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 15,400 mg/l, 魚類, 淡水魚; (, 流過)
文獻中資料。 本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由水解產物之性質推論的。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (96 h) 18,260 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (德國工業標準(DIN) 38412 第 11 部, 半靜止)
文獻中資料。 本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由水解產物之性質推論的。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (96 h) 大約 22,000 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
文獻中資料。 本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由水解產物之性質推論的。

微生物/對活性污泥的影響:
半有效濃度 (EC50) (3 h) > 1,000 mg/l, 活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 靜電)
文獻中資料。 本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由水解產物之性質推論的。

對魚類的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (200 h) 7,900 mg/l, 魚類, 淡水魚 (靜電)
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由水解產物之性質推論的。

無可觀察之影響濃度 (30 天) 450 mg/l, 鱂魚 (Pimephales promelas) (計算)
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由水解產物之性質推論的。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (21 天), 208 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (計算)
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由水解產物之性質推論的。

資料關於: 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)
對水生物毒性評估:
依地方性的狀況和存在的濃度, 活性污泥之生物降解程序可能受到干擾。 本產品很可能不會造成水中生物急性危害。
pH值會決定受影響的程度。 相關數據為物質解離後的數值.

資料關於: 甲醇 (Methanol)
對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

資料關於: 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 125 mg/l, 魚, 淡水; (其他, 靜電)
產品將改變測試系統的 pH 值, 結果參照未中和的樣品. 文獻中資料。

資料關於: 甲醇 (Methanol)
對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 15,400 mg/l, 魚類, 淡水魚; (其他, 流過)

資料關於: 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)
水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 40.4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (其他, 靜電)
文獻中資料。

資料關於: 甲醇 (Methanol)
水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 18,260 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 半靜止)

資料關於: 甲醇 (Methanol)
水生植物:
半有效濃度 (EC50) (96 h) 大約 22,000 mg/l (生長率), 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)

資料關於: 甲醇 (Methanol)
微生物/對活性污泥的影響:
半有效濃度 (EC50) (3 h) > 1,000 mg/l, (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 水生的)

半有效濃度 (EC50) (24 h) 880 mg/l, Nitrosomonas sp. (Inhibition of nitrification, 水生的)

對陸棲生物毒性評估:

土壤中有機生物:
無可觀察之影響濃度 (63 天) 10,000 mg/kg, 赤子愛勝蚓(Eisenia foetida) (OECD Guideline 222, 人造土)
毒性作用的細項依指標濃度 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

陸生植物:
半有效濃度 (EC50) 41,000 mg/l, 萵苣(Lactuca sativa)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

無可觀察之影響濃度, terrestrial plants
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

其它陸生非哺乳動物:
無數據。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
90 - 100 % 理論需氧量中的生化需氧量 (20 天) (有氧的, 非適宜的生活活性污泥)
文獻中資料。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

資料關於: 甲醇 (Methanol)

資料關於: 甲醇 (Methanol)
消去度資訊:
95 % 理論需氧量中的生化需氧量 (20 天) (經濟合作開發組織(OECD) 301D; EEC 92/69, C.4-E) (有氧的, 非適宜的生活活性污泥) 易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準）

評估在水中的穩定性:
與水接觸則物質將快速水解。
研究於技術上不可行。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
在有機體內無顯著累積。

生物蓄積性:
生物濃度係數: 4.5 (72 h), 鯉魚 (Cyprinus carpio) (量測)
本產品未經過試驗, 本聲明的內容是由水解產物之性質推論的。

資料關於: 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)
潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會累積。

資料關於: 甲醇 (Methanol)
潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
不要將未處理的物質排放到天然水域中。 由於產品的pH值, 一般要求先將廢液中和後, 再排入處理池。
若正確引入低的濃度, 未預見到活性污泥的降解活性受到抑制。 必須依照當地法規處理廢水。

13. 廢棄處置方法

與過量水份水解的產品，需著個人防護設備並依當地規定棄置。
在排入污水處理廠之前，須獲得污染控制當局的批准。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後, 才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 1431
聯合國運輸名稱:	甲醇鈉

運輸危害分類:	4.2, 8
包裝類別:	II
環境危害:	否

特殊運送方法及注意事項:

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG		**Sea transport** IMDG	
聯合國編號:	UN 1431	UN number or ID number:	UN 1431
聯合國運輸名稱:	甲醇鈉	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE
運輸危害分類:	4.2, 8	Transport hazard class(es):	4.2, 8
包裝類別:	II	Packing group:	II
環境危害:	否 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-A; S-L	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-L

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 1431	UN number or ID number:	UN 1431
聯合國運輸名稱:	甲醇鈉	UN proper shipping name:	SODIUM METHYLATE
運輸危害分類:	4.2, 8	Transport hazard class(es):	4.2, 8
包裝類別:	II	Packing group:	II
環境危害:	不需要標記為對環境有害	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
特殊運送方法及注意事項:		Special precautions for user:	

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 138

國內運輸規定見第15 章。

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
必須遵守運輸條例的特殊國家條款。這些條款可在裝運文件中找到。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。