Öryggisblað

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.
Dagsetning / Endurskoðað: 01.12.2022 Útgáfa: 1.0
Dagsetning fyrri útgáfu: á ekki við Fyrri útgáfu: engin
Dagsetning / Fyrstu útgáfu: 01.12.2022
Vara: **Styropor® P 326 BMB**
(Auðkennisnr. 30677460/SDS_GEN_IS/IS)
Dagsetning prentunar 04.07.2025

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1. Vörukenni

Styropor® P 326 BMB

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi tilgreind notkun: Útþensluefni sem inniheldur plast til framleiðslu á frauði
Ráðlögð notkun: aðeins til notkunar í iðnaði, Útþensluefni sem inniheldur plast til framleiðslu á frauði

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki:

Heimilisfang tengiliðar:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Sími: +45 32 6-60700
Netfang: product-safety-north@basf.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Eitrunarmiðstöðin, 24-hour service 7 days a week
+354 543 2222
International emergency number:
Sími: +49 180 2273-112

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Eftirfarandi aðferðir hafa verið notaðar við flokkun blöndunnar: Framreikningur á styrkgildum hættulegu efnanna, byggður á niðurstöðum úr prófunum og í kjölfar sérfræðimats. Aðferðirnar sem eru notaðar eru tilgreindar í þeim niðurstöðum prófana sem um ræðir.

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Flokkun ekki nauðsynleg samkvæmt viðmiðum GHS fyrir þessa vöru.

2.2. Merkingaratriði

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Hættusetning:

EUH018	Getur myndað eldfimar/sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun.

Varnaðarsetning:

P210	Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.
P233	Ílát skal vera vel lukt.
P243	Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni.
P403 + P235	Geymist á vel-loftræstum stað. Geymist á köldum stað.

2.3. Aðrar hættur

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Getur valdið augnertingu sem ætti að hætta eftir að varan hefur verið fjarlægð. Getur myndað eldfimar/sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun.
Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Efni

Á ekki við

3.2. Blöndur

Efnafræðilegir eiginleikar

Efnablanda byggð á:polystyrene
Inniheldur:drifefni, pentane

Eftirlitsskyld innihaldsefni

pentane

Innihald (W/W): < 5,3 %	Asp. Tox. 1
CAS-númer: 109-66-0	Flam. Liq. 2
	STOT SE 3 (drowsiness and dizziness)
	Aquatic Chronic 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

isopentane

Innihald (W/W): < 1,4 %	Asp. Tox. 1
CAS-númer: 78-78-4	Flam. Liq. 1
	STOT SE 3 (drowsiness and dizziness)
	Aquatic Chronic 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

Heildartexta fyrir flokkanir sem eru ekki gefnar upp í heild sinni, þar með taldir hættuflokkar og hættusetningar, er að finna í lið 16.

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Engar sérstakar varúðarráðstafanir eru nauðsynlegar.

Eftir innöndun:
Róið viðkomandi, færið í ferskt loft. Ef vart verður við vandamál: Leitið læknishjálpar.

Í snertingu við húð:
Þvoið mengað svæði rækilega með sápu og vatni. Leitið læknishjálpar ef erting kemur fram.

Í snertingu við augu:
Skola skal þegar í stað í að minnsta kosti 15 mínútur með miklu vatni ef efnið kemst í snertingu við augu. Leitið læknishjálpar ef erting kemur fram.

Við inntöku:
Engin hætta sem búist er við. Skolið munn og drekkið síðan 200-300 ml af vatni. Ef vart verður við vandamál: Leitið læknishjálpar.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Einkenni: höfuðverkur, sundl, röskun á samræmingu, ruglástand, Augnerting, húðerting

Hættur: Engin hætta sem búist er við.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlun: Meðhöndlið með tilliti til einkenna (afmengun, lífsmörk), ekkert sértækt móteitur er þekkt.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður:
vatnsúði, froða, þurrt duft, koltvísýringur

Óhentugur slökkvibúnaður af öryggisástæðum:
vatnsbuna

Viðbótarupplýsingar:
Notið slökkviaðgerðir sem hæfa umhverfi.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Spillandi efni: carbon monoxide, carbon dioxide, styrene, alifatísk vetniskolefni
ráð: Losnað getur um efni/efnahópa sem nefndir hafa verið við eldsvoða.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstakur hlífðarbúnaður:
Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og efnaþolinn hlífðarbúnað.

Frekari upplýsingar:
Brennur með þéttri losun á sóti. Kæla skal ílát/geyma með vatnsúða. Fargið leifum eftir eldsvoða og menguðu slökkvivatni í samræmi við opinberar reglugerðir. Eldfim þéttni drifefnis getur safnast upp við geymslu í lokuðum ílátum. Varan brennur við snertingu við eld eða útsetningu fyrir háum hita.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

Mikil hætta á að renna til vegna leka vörunnar. Lokið fyrir eða stöðvið upptök leka. Efni/vara getur myndað sprengifima blöndu með lofti.

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Haldið góðri fjarlægð frá íkveikjuvöldum. Tryggið nægjanlega loftræstingu. Athugið að þessi lofttegund er þyngri en loft og getur dreifst eftir jörðu í vindátt. Varist gryfjur og lokuð rými. Notið afrafmagnandi verkfæri. Gufur eru þungar og safnast fyrir á svæðum sem liggja lágt. Forðast skal alla hitagjafa: hita, neista og opin eld.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Má ekki berast í niðurföll eða vatnaleiðir. Forðast verður losun út í umhverfið.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Lítið magn: Sópið/mokið upp. Pakkið í þéttlokuð ílát til förgunar.
Mikið magn: Takið upp með ryksugubúnaði sem samþykktur hefur verið fyrir notkun á hættulegum stöðum. Pakkið í þéttlokuð ílát til förgunar.

Tryggið nægjanlega loftræstingu. Fargið ísoguðu efni í samræmi við reglugerðir. Forðist að þyrla upp ryki.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Upplýsingar varðandi váhrifavarnir/persónuhlífar og förgun er að finna í liðum 8 og 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun

Forðist rykmyndun. Forðist innöndun ryks. Haldið frá íkveikjuvöldum – reykingar bannaðar. Gerðu varúðarráðstafanir gagnvart rafafhleðslu. Varan getur hlaðið rafstöðulega: alltaf skal nota jarðtengingar þegar flutt er frá einum geymi í annan og jarðtengja geyma. Það er mælt með því að stjórnendur noti afrafmagnandi fatnað og skófatnað. Notið afrafmagnandi verkfæri. Tryggið skilvirka loftræstingu (að minnsta kosti ein loftskipti á klukkustund). Tryggið góða loftræstingu í rýminu, jafnvel við gólf (gufur eru þyngri en loft). Nauðsynlegt er að hafa eftirlit með lofti í vinnuherbergi.

Verjið gegn raka. Hlífið við sólarljósi. Verjið gegn hita. Ílát skal vera vel lukt Sýnið aðgát þegar ílát undir þrýstingi eru opnuð til að losa þrýsting. Þegar ílátið hefur verið opnað skal nota innihaldið eins fljótt og auðið er. Sýnið aðgát þegar notuð ílát eru opnuð aftur. Tryggið góða loftræstingu þegar mikið magn er meðhöndlað. Opna skal ílátin varlega í vel loftræstu rými til að forðast stöðurafmagn. Lokaðar umbúðir verður að verja gegn hita, þar sem það getur leitt til þrýstingsaukningar.

Vinnsluvélar verða að vera með staðbundna útblástursloftræstingu. Forðist myndun og útfellingu ryks. Við flutning á flutningabíl með sílói er varan þakin köfnunarefni, ekki klifra inn í sílóið. Nauðsynlegt er að hafa eftirlit með lofti í vinnuherbergi. Forvinna skal vöruna eins og framast er unnt í lokuðum búnaði. Verndið op ílátsins með vírneti.

Bruna- og sprengivarnir:
Varan er eldfim. Gufur geta myndað eldfima blöndu með lofti. Má ekki hitna. Komið í veg fyrir rafstöðuhleðslu - íkveikjuvalda verður að halda í fjarlægð - slökkvitæki ættu að vera í seilingarfjarlægð. Forðast skal alla hitagjafa: hita, neista og opin eld. Jarðtengja skal ílát við umhellingu. Mælt er með því að allir leiðandi hlutar vélbúnaðarins séu jarðtengdir. Allir hlutar vinnustöðvarinnar og búnaðar ættu að vera raftengdir saman og jarðtengdir. Stöðugleika rafmagns skal skoða með reglulegu millibili. Meiri línulegur hraði getur aukið uppsöfnun stöðurafmagns. Forðist eldfimar loftblöndur. Tryggið skilvirka loftræstingu (að minnsta kosti ein loftskipti á klukkustund). Gufur eru þyngri en andrúmsloft og geta safnast upp í lægðum og ferðast umtalsverðar vegalengdir að íkveikjuvaldinum. Vegna sprengihættu skal forðast að gufa berist í kjallara, frárennsli og gryfjur. Tóm ílát geta innihaldið eldfimar leifar.

Hitastigsflokkur: T3 (sjálfsíkveikjuhitastig > 200°C).

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Efni sem henta fyrir ílát: Háþéttnipólýetýlen (HDPE), Léttþéttni pólýetýlen (LDPE), Pappír/trefjaplata, Stove-lacquer RDL 50, Stove-lacquer R 78433, Kolstál (járn), Ryðfrítt stál 1.4301 (V2), ryðfrítt stál 1,4361, Ryðfrítt stál 1.4401 (V4), Ryðfrítt stál 1.4439, ryðfrítt stál 1,4539, Ryðfrítt stál 1,4541, Ryðfrítt stál 1.4571, Ryðfrítt stál 1.4306 (V2A), Ryðfrítt stál 1.4307, Ryðfrítt stál 1.4311, Ryðfrítt stál 1.4404, Pólýamíð (PA)

Frekari upplýsingar um geymsluaðstæður: Verjið gegn hita. Haldið frá íkveikjuvöldum – reykingar bannaðar. Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum. Ílát skal vera vel lukt Verjið gegn raka. Forðist beint sólarljós. Verjið ílát gegn hnjaski. Fylgja skal leyfum yfirvalda og reglugerðum um geymslu. Geymist varið gegn frosti. Geymið geyma undir óhvarfgjarnri lofttegund. Nota ætti mælingar á andrúmslofti til að vara við uppsöfnun á sprengifimum blöndum. Búnaður sem setja á upp á sprengihættustað skal uppfylla skilyrði ATEX-tilskipunar 94/9/EB. Loftræsið flutningagám með því að hafa dyrnar opnar í 30 mínútur áður en gámurinn er affermdur.

Stöðugleiki við geymslu:
Geymið ílátið vandlega lokað og þurrt.
Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum á köldum, þurrum og vel loftræstum stað fjarri íkveikjuvöldum, hita eða opnum eldi.

7.3. Sértæk, endanleg notkun

Fylgja skal ráðleggingunum sem nefndar eru í þessum 7. lið vegna viðeigandi tilgreindrar notkunar sem talin er upp í 1. lið.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Takmörkunarfæribreytur

Efnisþættir með viðmiðunarmörk fyrir líffræðileg váhrif í starfi

109-66-0: pentane
TWA value 1.500 mg/m3 ; 500 ppm (OEL (IS))
78-78-4: isopentane
TWA value 1.500 mg/m3 ; 500 ppm (OEL (IS))

8.2. Váhrifavarnir

Persónuhlífar

Öndunarhlífar:
Notið öndunarhlífar ef rykmyndun á sér stað.

Hlífðarbúnaður fyrir hendur:
Hentugt efni einnig með langvarandi beinni snertingu (ráðlagt: Verndarstuðull 6, samsvarandi > 480 mínútum af gegndræpistíma samkvæmt EN ISO 374-1):
Fylgja skal notkunarleiðbeiningum framleiðanda þar sem um fjölmargar gerðir er að ræða.

Augnhlífar:
öryggisgleraugu

Hlífðarbúnaður fyrir líkama:
Afrafmagnandi hlífðarfatnaður, öryggisskór (t.d. samkvæmt EN 20346), afrafmagnandi

Almennar öryggis- og hreinlætisráðstafanir

Forðist innöndun ryks/úða/gufu. Engar sérstakar varúðarráðstafanir eru nauðsynlegar. Neytið ekki matar eða drykkjar meðan á notkun stendur. Reykingar eru bannaðar meðan á notkun stendur.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Staða efnis:	fast efni	
Form:	perlur	
Litur:	hvítt	
Lykt:	næstum því lyktarlaust	
Lyktarmörk:	ekki ákvarðað	
mýkingarhitastig:	u.þ.b. 70 °C	
Upphaf sjóðandi:	Efnið / varan sundrast, því ekki greind.	
Þurrgufunarstig:	á ekki við	
Eldfimi:	ekki mjög eldfimt	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Neðri sprengimörk:	Vara ekki rannsökuð: Gildi er reiknað út frá gögnum efnisþáttanna.	
Upplýsingar um: pentane		
Neðri sprengimörk:	*Fyrir vökva sem falla ekki undir flokkun og merkingu., Neðra sprengimark getur verið 5 - 15 °C undir blossamarki.*	

Efri sprengimörk:	Vara ekki rannsökuð: Gildi er reiknað út frá gögnum efnisþáttanna.	
Upplýsingar um: pentane		
Efri sprengimörk:	*Fyrir vökva sem falla ekki undir flokkun og merkingu.*	

Blossamark:	Gufur eru eldfimar.	
Upplýsingar um: pentane		
Blossamark:	*-56 °C*	

Sjálfkveikjuhitastig:	285 °C	(DIN 51794)
Varmaniðurbrot:	u.þ.b. 220 °C Ekkert niðurbrot við notkun eins og mælt er fyrir um.	
pH-gildi:	ekki leysanlegt	
Skriðseigja:	á ekki við	
Kvikleiki:	ekki kvikt	
Vatnsleysni:	ekki leysanlegt	
Leysni (eðlisbundin) Leysir(ir):	arómatísk vetniskolefni, ketón, lífrænn leysir leysanlegt	

Leysni (magnbundin):
Engar gildar upplýsingar fyrirliggjandi.
Deilistuðull fyrir n-oktanól/vatn (log Kow):
á ekki við
Gufuþrýstingur:
á ekki við
Hlutfallslegur eðlismassi: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Eðlismassi: u.þ.b. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Eðlismassi gufu (andrúmsloft): 2,5
Þyngra en loft.

9.2. Aðrar upplýsingar

Upplýsingar varðandi líkamlega hættuflokka

Sprengiefni

Sprengihætta: ekki sprengifimt

Oxandi eiginleikar

Eldhvetjandi eiginleikar: útbreiðir ekki eld

Loftkveikjandi eiginleikar

Sjálfsíkveikjuhiti: Prófunargerð: Fyrirvaralaus sjálfsíkviknun við herbergishitastig.

ekki sjálfkviknandi

Aðrir öryggiseiginleikar

Rúmþyngd: u.þ.b. 600 kg/m3
(20 °C)
Blöndunarhæfni við vatn:
óblandanlegt
uppgufunarhraði:
Varan er órokgjarnt fast efni.

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar., Gufa getur myndað sprengifimar blöndur í andrúmslofti.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Myndun sprengifimra blanda lofttegunda og andrúmslofts.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

> 70 °C
Forðast skal alla hitagjafa: hita, neista og opin eld. Forðist beint sólarljós. Forðist rafstöðuafhleðslu.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni sem ber að forðast:
sprengifim efni samkvæmt flutningareglugerð SÞ, flokki 1, Losun drifefna verður aukin með hækkandi hitastigi.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Hugsanleg hitaniðurbrotsefni:
pentane
stýren einliður, Hituð vara myndar eldfimar gufur.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Bráð eiturhrif

Mat á bráðum eiturhrifum:
Snerting við hitaða vöru getur valdið hitabruna.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
LD50 (við inntöku): > 2.000 mg/kg

LC50 (við innöndun): > 5 mg/l

LD50 (gegnum húð): > 2.000 mg/kg

Erting

Mat á ertandi áhrifum:
Ekki búist við neinum ertandi áhrifum við fyrirhugaða notkun og viðeigandi meðhöndlun.

Engin gögn liggja fyrir um ertandi áhrif.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:

Húðæting/húðerting
: ertir ekki

Alvarlegur augnskaði/erting
: ertir ekki

Næming öndunarfæra/húðar

Mat á næmingu:
Ekkert bendir til húðnæmandi áhrifa.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
Ekki næmandi.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Mat á stökkbreytandi áhrifum:
Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi varúðarráðstöfunum fyrir notendur.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Mat á krabbameinsvaldandi áhrifum:
Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi varúðarráðstöfunum fyrir notendur.

Eiturhrif á æxlun

Mat á eiturhrifum á æxlun:
Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi varúðarráðstöfunum fyrir notendur.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti)

Engin gögn fyrirliggjandi.

Eiturhrif við endurtekna skammta og sértæk eiturhrif á marklíffæri (endurtekin váhrif)

Mat á eiturhrifum við endurtekna skammta:
Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi varúðarráðstöfunum fyrir notendur.

ásvelgingarhætta

Engin gögn fyrirliggjandi.

Gagnvirk áhrif

Engin gögn fyrirliggjandi.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

Aðrar upplýsingar

Aðrar viðeigandi upplýsingar um eiturhrif

Engar tilkynningar um alvarleg áhrif ef varan var meðhöndluð og unnin rétt.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Mat á eiturhrifum á lífríki í vatni:
Miklar líkur eru á að varan hafi ekki bráð skaðleg áhrif á vatnalífverur. Engin eiturhrif eiga sér stað innan leysnimarka.

Vatnahryggleysingjar:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, kyrrstætt)
Nafnstyrkur. Varan hefur litla leysni í prófunarmiðlum. Síuvökvinn hefur verið prófaður. Engin eiturhrif eiga sér stað innan leysnimarka. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin byggist á efnum/vörum með svipaða uppbyggingu eða samsetningu.

Vatnaplöntur:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (vaxtarhraði), Desmodesmus subspicatus (OECD-Guideline 201, kyrrstætt)
Nafnstyrkur. Varan hefur litla leysni í prófunarmiðlum. Síuvökvinn hefur verið prófaður. Engin eiturhrif eiga sér stað innan leysnimarka. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin byggist á efnum/vörum með svipaða uppbyggingu eða samsetningu.

Upplýsingar um:pentane
Mat á eiturhrifum á lífríki í vatni:
Eitrað vatnalífverum Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
ESB-flokkun

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Mat á lífniðurbroti og eyðingu (H2O):
Samkvæmt nauðsynlegum stöðugleika er varan ekki auðlífbrjótanleg. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin byggist á uppbyggingu vörunnar. Varan er nánast óuppleysanleg í vatni og getur því verið aðskilin úr vatni vélrænt í hentugum skólphreinsistöðvum.

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum um eyðingu/niðurbrot og möguleika á lífrænni uppsöfnun er langvarandi umhverfisskaði talinn ólíklegur.
Engin gögn eru tiltæk varðandi lífniðurbrot og eyðingu.

Upplýsingar um eyðingu:
Ekki lífbrjótanlegt.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Möguleg uppsöfnun í lífverum:
Varan verður ekki auðveldlega lífaðgengileg sökum þéttleika hennar og óleysanleika í vatni.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Mat á flutningi á milli umhverfishólfa:
Ásog í jarðveg: Rannsókn ekki réttlætanleg vísindalega.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Varan inniheldur ekki efni sem skráð eru í reglugerð (EB) nr. 1005/2009 um efni sem eyða ósonlaginu.

12.8. Viðbótarupplýsingar

Viðb.athugas. um afdrif efnis í umhv. og efnaferli:
Vegna þéttleika vörunnar og lítillar vatnsleysni hennar er lífaðgengi ólíklegt.

Aðrar visteiturefnafræðilegar ráðleggingar:
Samkvæmt núverandi þekkingu er ekki búist við neikvæðum áhrifum á vistkerfið. Engin eiturhrif eiga sér stað innan leysnimarka.

Upplýsingar um:pentane
Aðrar visteiturefnafræðilegar ráðleggingar:
Efnið er með mjög lítinn hnatthlýnunarmátt og engan ósoneyðingarmátt.
---

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Afgangur af gömlum og ónotuðum perlum getur innihaldið leifar af pentan. Þar af leiðandi þarf að meðhöndla vöruna samkvæmt öllum öryggisráðstöfunum sem eru í gildi fyrir ferskt efni. Sjá einnig kafla 7.
Endurheimtið eða endurvinnið ef hægt er
Förgun fer fram með brennslu sem er í höndum viðurkennds förgunarverktaka.
Fargið innihaldi í nytsamlegum pakka í samræmi við öll gildandi lög og reglugerðir.

Mengaðar umbúðir:
Fjarlægið allar umbúðir fyrir endurnýtingu eða förgun

14. LIÐUR: Upplýsingar varðandi flutninga

Flutningar á landi

ADR

FN-númer eða kenninúmer:	UN2211
Rétt UN-sendingarheiti:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	-
Pökkunarflokkur:	III
Umhverfishættur:	nei
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Kóði gagna: D/E Getur gefið frá sér eldfima gufu. Reykingar bannaðar. Loftræstið flutningagám með því að hafa dyrnar opnar í að minnsta kosti 30 mínútur áður en gámurinn er affermdur.

RID

FN-númer eða kenninúmer:	UN2211
Rétt UN-sendingarheiti:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	-
Pökkunarflokkur:	III
Umhverfishættur:	nei
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Getur gefið frá sér eldfima gufu. Reykingar bannaðar. Loftræstið flutningagám með því að hafa dyrnar opnar í að minnsta kosti 30 mínútur áður en gámurinn er affermdur.

Flutningar á skipgengum vatnaleiðum

ADN

FN-númer eða kenninúmer:	UN2211
Rétt UN-sendingarheiti:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	-
Pökkunarflokkur:	III
Umhverfishættur:	nei
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Getur gefið frá sér eldfima gufu. Reykingar bannaðar. Loftræstið flutningagám með því að hafa dyrnar opnar í að minnsta kosti 30 mínútur áður en gámurinn er affermdur.

Skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum

Ekki metið

Sjóflutningar

IMDG

FN-númer eða kenninúmer:	UN 2211
Rétt UN-sendingarheiti:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	9
Pökkunarflokkur:	III
Umhverfishættur:	nei Sjávarmengunarvaldur: NEI
Sérstakar	EmS: F-A; S-I

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions	EmS: F-A; S-I

varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Getur gefið frá sér eldfima gufu. Reykingar bannaðar. Loftræstið flutningagám með því að hafa dyrnar opnar í að minnsta kosti 30 mínútur áður en gámurinn er affermdur.	for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Flutningar í lofti		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
FN-númer eða kenninúmer:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Rétt UN-sendingarheiti:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	9	Transport hazard class(es):	9
Pökkunarflokkur:	III	Packing group:	III
Umhverfishættur:	Ekkert mark eins hættulegt fyrir umhverfið eins og þörf er á	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Getur gefið frá sér eldfima gufu. Reykingar bannaðar. Loftræstið flutningagám með því að hafa dyrnar opnar í að minnsta kosti 30 mínútur áður en gámurinn er affermdur.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. FN-númer eða kenninúmer

Sjá samsvarandi færslur fyrir „UN-númer eða kenninúmer“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum hér að ofan.

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

Sjá samsvarandi skráningu á „réttu UN-sendingarheiti“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

Sjá samsvarandi skráningu á „flutningshættuflokki/-um“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.4. Pökkunarflokkur

Sjá samsvarandi skráningu á „pökkunarflokki“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.5. Umhverfishættur

Sjá samsvarandi skráningu á „umhverfishættum“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Sjá samsvarandi skráningu á „sérstökum varúðarráðstöfunum fyrir notanda“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.7. Sjóflutningar í lausu í samræmi við gerninga Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

Ekki er ætlast til sjóflutninga í lausu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Bönn, takmarkanir og leyfi

Viðauki XVII við reglugerð (EB) nr. 1907/2006: Númer á skrá: 75

Tilskipun 94/62/EB um umbúðir og umbúðaúrgang
Ef aðrar upplýsingar varðandi regluverk en þær sem gefnar eru upp á þessu öryggisblaði gilda má finna lýsingu á þeim í þessum undirlið.

15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismats ekki krafist

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Mat á hættuflokkum samkvæmt GHS-viðmiðum Sameinuðu þjóðanna (nýjasta útgáfa)

Til viðbótar við upplýsingarnar sem tilgreindar eru á öryggisblaðinu vísum við til „Tækniupplýsingar“ vöru.

Heildartexti fyrir flokkanir, þar með taldir hættuflokkar og hættusetningar, ef fram koma í lið 2 eða 3:

Asp. Tox.	Ásvelgingarhætta
Flam. Liq.	Eldfimir vökvar
STOT SE	Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti
Aquatic Chronic	Hættulegt fyrir vatnsumhverfi - langvinn eiturhrif
EUH018	Getur myndað eldfimar/sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun.
H225	Mjög eldfimur vökvi og gufa.
H304	Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
H336	Getur valdið sljóleika eða svima.
H411	Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H224	Afar eldfimur vökvi og gufa.
EUH066	Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

Skammstafanir

ADR = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum. **ADN-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum. **ATE** = Matsgildi bráðra eiturhrifa. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Reglugerð um flokkun merkinga, umbúðamerkingar og pökkun. **DIN** = Þýska staðlastofnunin. **DNEL** = Afleidd áhrifaleysismörk. **EC50** = Miðgildi fyrir hrifstyrk sem er **banvænn fyrir 50% almennings. EB = Evrópubandalögin. EN** = Evrópskur staðall. **IARC** = Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin. **IATA** = Alþjóðasamband flugfélaga. I**BC-kóði** = Kóði fyrir millibúlkaílát. **IMDG** = Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning. **ISO** = Alþjóðlegu staðlasamtökin. **STEL** = Skammtímaáhrif viðmiðunarmörk. **LC50** = Miðgildi fyrir styrk sem er banvænn fyrir 50% almennings. **LD50** = Miðgildi fyrir skammt sem er banvænn fyrir 50% almennings. **MAK** = Mesti ásættanlegi styrkur. **MARPOL** = Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum. **NEN** = Hollenska staðlastofnunin. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Efnahags- og framfarastofnunin. **PBT** = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð. **PNEC** = Innihald þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg. **ppm** = parts per million. **RID-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum. **TWA** = Meðaltal fyrir tíma og þyngd. **UN-númer** = UN-númer við flutninga. **vPvB** = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli.

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru byggðar á vitneskju okkar og reynslu á þeim tíma sem þetta er ritað og lýsa vörunni eingöngu með tilliti til öryggisráðstafana. Þetta öryggisblað er hvorki greiningarvottorð (CoA) né tæknilýsingarblað og skal ekki r

Lóðréttar línur á vinstri spássíu gefa til kynna breytingar frá fyrri útgáfu.