Varnostni list

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.
Datum / predelano: 26.07.2023 Verzija: 12.0
Datum predhodne verzije: 08.12.2022 Predhodna verzija: 11.0
Datum / Prva verzija: 12.06.2006
Proizvod: **Basolon GL 40 exp**
(ID Nr. 30735178/SDS_GEN_SI/SL)
Datum tiska 10.07.2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator proizvoda

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: Kemikalije za plemenitenje za uporabo na naftnih poljih.
Primeren način uporabe: Uporabiti kot intermediat, Uporaba kot monomer

Za natančneje identificirano uporabo proizvoda glej prilogo varnostnega lista.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktni naslov:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Telefon: +386 40 815 173
Elektronska pošta: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Za razvrščanje zmesi so bile uporabljene naslednje metode: ekstrapolacija na vrednosti koncentracij nevarnih snovi na podlagi rezultatov preskusov in po ovrednotenju strokovnjakov. Uporabljene metodologije so navedene pri ustreznih rezultatih preskusa.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inhalacija - meglica)	H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Povzroča draženje kože.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Povzroča hudo draženje oči.
Skin Sens. 1	H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Muta. 2	H341 Sum povzročitve genetskih okvar.
STOT SE 3	H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Popolne podatke o razvrstitvah, ki niso navedeni v tem oddelku v celoti, najdete v 16. oddelku.

2.2. Elementi etikete

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Opozorilna beseda:

Pozor

Stavek o nevarnosti:

H319	Povzroča hudo draženje oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H341	Sum povzročitve genetskih okvar.

Previdnostni stavek - preprečevanje:

P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P271	Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

Previdnostni stavek - odziv:

P312	Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P305 + P351 + P338	PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Previdnostni stavek - skladiščenje:

P403 + P233	Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

Previdnostni stavek - odstranjevanje:

P501	Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Komponenta/e za etiketiranje, ki določa/jo nevarnost: glioksal ... %

2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

V tem odstavku so navedeni podatki o ostalih nevarnostih, ki ne vplivajo na razvrstitev, lahko pa prispevajo k skupnim nevarnostim, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.
Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605. Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.1. Snovi

Ni relevantno

3.2. Zmesi

Kemijska značilnost

pripravek

Komponente, pomembne z vidika regulativnega okvira

glioksal ... %

Vsebnost (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 % CAS-številka: 107-22-2 EU-številka: 203-474-9 REACH-št. registracije: 01-2119461733-37 INDEX-številka: 605-016-00-7	Acute Tox. 4 (Inhalacija - meglica) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Muta. 2 STOT SE 3 (draž. za dihala) H319, H315, H332, H317, H335, H341

etandiol

Vsebnost (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % CAS-številka: 107-21-1 EU-številka: 203-473-3 REACH-št. registracije: 01-2119456816-28 INDEX-številka: 603-027-00-1 Snov z EU omejitvijo izpostavljenosti na delovnem mestu.	Acute Tox. 4 (oralno) STOT RE (ledvice) 2 H302, H373

Ocetna kislina, 2-hidroksi-

Vsebnost (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % CAS-številka: 79-14-1 EU-številka: 201-180-5	Acute Tox. 4 (oralno) Acute Tox. 4 (Inhalacija - meglica) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Za razvrstitev, ki ni v celoti izpisana v tem razdelku, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, se celotno besedilo navede v razdelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Odstraniti onesnaženo oblačilo.

Pri vdihavanju:
Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč.

Pri stiku s kožo:
Temeljito umiti z vodo in milom.

Pri stiku z očmi:
Z odprtimi vekami 15 minut temeljito spirati pod tekočo vodo, kontrola pri zdravniku.

Pri zaužitju:
Takoj izprati usta, nato popiti 200-300 ml vode, poiskati zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomih in učinkih, so na voljo v oddelku 2 (označevanje GHS) in v toksikološki oceni v oddelku 11.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Postopek: Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije), noben specifični protistrup ni znan.

ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva:
razpršen vodni curek, pena, gasilni prah, ogljikov dioksid

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

nevarne snovi: dušikovi oksidi, ogljikovi oksidi
Nasvet: Navedene snovi se lahko sprostijo v primeru požara.

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema:
Uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka in kemijsko zaščitno oblačilo.

Druge informacije:
Kontaminirano gasilno vodo ločeno zbirati, ne sme se je izprazniti v kanalizacijo ali vodotoke.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Ne izlivati v kanalizacijo/površinske vode/podtalnico.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za večje količine: Proizvod izčrpati.
Pri ostankih: Pobrati s primernim vpojnim materialom (n.pr. peskom, žagovino, univerzalnim vezivom, diatomejsko prstjo). Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Skrbeti za dobro zračenje skladišča in delovnega okolja.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Primerni materiali: nerjavno jeklo 1.4401 (V4), nerjavno jeklo 1.4301 (V2), polietilen visoke gostote (HDPE), steklo, polietilen nizke gostote (LDPE)
Neprimerni materiali za posode: papir
Dodatna opozorila za skladiščenje: Zavarovati pred vplivom zraka.

Stabilnost ob skladiščenju:
Temperatura skladiščenja: < 50 °C
Trajanje skladiščenja: 6 mes.
Porumenenje po daljšem času skladiščenja.
Med skladiščenjem lahko pride do motnosti (značilna za proizvod) ali kristalinične sedimentacije trimernega glioksalhidrata.
Postopek je pri šibkem segrevanju (max. 40 °C) reverzibilen.
Rok skladiščenja v varnostnem listu ni pogodbeno zavezujoč podatek o garanciji glede uporabnih lastnosti.

Zaščititi pred temperaturami, ki so višje od:50 °C
Zapakirani proizvod je treba ščititi pred prekoračenjem navedene temperature.

7.3. Posebne končne uporabe

Glej scenarij(e) izpostavljenosti v prilogi varnostnega lista.

ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu

107-21-1: etandiol

Vpliv na kožo (OEL (EU))
Snov se lahko adsorbira skozi kožo.
STEL-vrednost 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
indikativen
TWA-vrednost 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikativen
TWA-vrednost 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (SI))
Ob upoštevanju mejne vrednosti in BAT-vrednosti ni strahu pred poškodbami zarodka.
KTV 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (SI))
Maksimalna vrednost/faktor prekoračenja: 15 min
Vpliv na kožo (OEL (SI))
Snov se lahko adsorbira skozi kožo.

PNEC

pitna voda: 0,319 mg/l

morska voda: 0,0319 mg/l

občasno sproščanje: 1,1 mg/l

usedlina (pitna voda): 0,685 mg/kg

usedlina (morska voda): 0,0685 mg/kg

tla: 6,3 mg/kg

čistilna naprava: 4,1 mg/l

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor
Zagotovite lokalno izpušno prezračevanje za nadzor hlapov / meglic.

Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal:
Zaščita dihal, če zračenje ni ustrezno. Specialni plinski filter EN 371 tip AX (organski plini/pare z vreliščem <65 °C).

Upoštevati ukrepe za obvladovanje tveganja, ki so navedeni v scenariju izpostavljenosti.

Zaščita rok:
Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN 374-3:2003)
Zaščitni indeks 6,> 480 min prepustnega časa po SIST EN 374.
butilni kavčuk
polivinilklorid
nitrilni kavčuk
fluorelastomer
kloroprenski kavčuk
naravni kavčuk / naravni lateks
polietilen laminat
Zaradi raznovrstnosti tipov (n. pr. iz blaga ali usnja) upoštevati navodila proizvajalca.
Dodatno opozorilo: Specifikacije temeljijo na internih testih, navedbah iz literature, informacijah izdelovalcev rokavic oziroma so izpeljane iz podobnih snovi po analogiji. Zaradi različnih vplivov (npr. temperatura) je treba upoštevati dejstvo, da je uporaba zaščitnih rokavic pred vplivom kemikalij v praksi lahko občutno krajša kot je definiran čas permeacije na osnovi testov.

Zaščita oči:
zaščitna očala s stranskimi ščitniki (SIST EN 166:2002)

Zaščita telesa:

Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost, n.pr. predpasnik, zaščitne škornje, oblačila za zaščito pred kemikalijami (v skladu z SIST EN 14605:2005+A1:2009 v primeru brizganja in SIST EN ISO 13982-1:2005 v primeru prahu).

Splošni varnostni in higienski ukrepi

Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko. Pri uporabi ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečite stik z očmi in kožo. Takoj slecite zamazano, napojeno obleko. Umazano kožo takoj sperite z veliko količino vode in mila, nega kože.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

agregatno stanje:	tekoč	
Oblika:	tekoč	
Barva:	brezbarvna do rumena	
Vonj:	podobno aldehidu	
Prag vonja:	Ni določen zaradi možnega tveganja za zdravje pri vdihavanju.	
območje tališča:	-50 - -15 °C	(Direktiva OECD 102)
Vrelišče:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Direktiva 92/69/EGS, A.2)
Vnetljivost:	ni vnetljivo	(izpeljano iz plamenišča)
Spodnja eksplozijska meja:	Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine, Spodnja meja eksplozivnosti je lahko 5 °C do 15 °C pod plameniščem.	
Zgornja eksplozijska meja:	Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine	
Plamenišče:	> 93 °C	(ISO 13736)
Temperatura samovžiga:	285 °C	(DIN 51794)
Termično razgrajevanje:	Nobenega razkroja pri pravilnem skladiščenju in ravnanju.	
pH vrednost:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Viskoznost, kinematična:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Viskoznost, dinamična:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Topnost v vodi:	se meša (20,2 °C)	(interna metoda)
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	-1,15 (23 °C; pH vrednost: 7)	(Direktiva 92/69/EGS A.8)

	-1 (23 °C; pH vrednost: 5)	(Smernica 84/449/EGS, A.8)
	-1,62 (23 °C; pH vrednost: 9)	(Smernica 84/449/EGS, A.8)
Parni tlak:	20,2 hPa (20 °C) Podatek velja za topila	(Direktiva 92/69/EGS, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Podatek velja za topila	(Direktiva 92/69/EGS, A.4)
Relativna gostota:	1,27 (20 °C)	(Direktiva 92/69/EGS, A.3)
Gostota:	pribl. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Direktiva 92/69/EGS, A.3)

Relativni parni tlak (zrak):
Vsebnost vode večja od 10 %.

Značilnosti delcev

Porazdelitev velikosti delcev: Snov/proizvod se ne prodaja v trdem stanju ali v obliki granulata.
-

9.2. Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplozivne snovi/zmesi in izdelki, ki vsebujejo eksplozive

Nevarnost eksplozije: Na podlagi kemijske strukture je produkt klasificiran kot neeksploziven.

Občutljivost na udarec:
Na podlagi kemijske strukture ni občutljivo na udarce.

Oksidativne lastnosti

Vzpodbujanje požara: Na podlagi kemijske strukture se produkt ne razvršča med tiste, ki lahko povzročijo požar.

Piroforne lastnosti

Samovnetišče: Tip testa: Spontan samovžig pri sobni temperaturi.

Proizvod je zaradi svoje strukture razvrščen med proizvode, pri katerih ni možnosti samovžiga.

samosegrevajoče se snovi in zmesi

Samosegrevanje: Snov se ne more samodejno segreti.

Snovi in zmesi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline

Tvorba vnetljivih plinov:
V stiku z vodo se ne tvorijo vnetljivi plini.

Korozija kovin

	5,2 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Na kovino ne učinkuje korozivno.	

Drugi parametri, povezani z varnostjo

pKa:	Snov ne disocira.	
Adsorbcija/voda - zemlja:	KOC: 2,1; log KOC: 0,32	(OECD-Direktiva 121)
Površinska napetost:	Na podlagi kemijske strukture proizvoda ni pričakovati nobene površinske aktivnosti.	
Molska masa:	58,04 g/mol	
SAPT-Temperatura:	Študija ni znanstveno utemeljena.	
Hitrost izparevanja:	Vrednost se lahko oceni na podlagi Henryjeve konstante oz. parnega tlaka.	

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

Korozija kovin:	Na kovino ne učinkuje korozivno.	
Tvorba vnetljivih plinov:	Opombe:	V stiku z vodo se ne tvorijo vnetljivi plini.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Reakcije z močnimi alkalijami. Eksotermna reakcija.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

temperatura: > 50 °C
Glej VL Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

10.5. Nezdružljivi materiali

Snovi, katerih se je treba izogibati:
močne alkalije

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razkroja:
Če se upoštevajo predpisi za skladiščenje in ravnanje, ni razkrojnih produktov.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Ocena akutne toksičnosti:

Nizka toksičnost pri enkratnem zaužitju. Pri enkratnem stiku s kožo ni toksičen. Zmerna toksičnost po kratkotrajnem vdihavanju.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

LD50 podgana (oralno): 3.300 mg/kg (Direktiva OECD 401)
LC50 podgana (inhalativno): 2,44 mg/l 4 h (Direktiva OECD 403)
Preizkušen je bil aerosol
LD50 podgana (dermalno): > 2.000 mg/kg (Direktiva OECD 404)
Preizkušena je bila le mejna koncentracija (LIMIT-test).

Dražilnost

Ocena dražilnih učinkov:

Dražilno pri stiku z očmi. Dražilno pri stiku s kožo.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Jedkost/Draženje kože

kunec: dražilno (Direktiva OECD 404)

Resna poškodba/draženje oči

kunec: dražilno (Direktiva OECD 405)

Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Ocena preobčutljivosti:

V poizkusih na živalih povzroča senzibilizacijo kože. Povzroča senzibilizacijo človekove kože.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Test maksimiranja na morskem prašičku (GPMT) morski prašiček: senzibilizirajoče delovanje na kožo (Direktiva OECD 406)
Test maksimiranja na človeku človek: senzibilizirajoče delovanje na kožo (Patch Test)
Podatki iz literature.

Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:

Snov je sicer pokazala v različnih testnih sistemih na mikroorganizmih in celičnih kulturah delovanje na spremembo dednih zasnov, kar pa ni bilo potrjeno v preizkusih na sesalcih.

Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:
Iz celote ocenjenih informacij ni nobenih indikacij kancerogenega delovanja.

Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:
Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plodnost.

Razvojna strupenost

Ocena teratogenosti:

Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plod.

Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Ocena specifične strupenosti za posamezne organe (STOT) enkratna:
Lahko učinkuje dražilno na dihalne poti.

Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Tudi pri ponovnem zaužitju je v ospredju lokalno draženje.

Nevarnost aspiracije

Ni pričakovati nevarnosti aspiracije

Interaktivni učinki

Ni podatkov.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Strupenost

Ocena strupenosti za vodne organizme:
Akutno škodljivo za vodne organizme. Dolgotrajne raziskave so pokazale, da proizvod zelo verjetno ni kronično škodljiv za vodne organizme. Pri pravilnem uvajanju nizkih koncentracij v biološke čistilne naprave ni pričakovati motenj razgradne aktivnosti aktiviranega mulja.

Strupenost za ribe:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15, statično)

Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

vodni nevretenčarji:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Direktiva 79/831/EGS, statično)
Nominalna koncentracija. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (drugi, semistatično)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

vodne rastline:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (Stopnja rasti), Scenedesmus subspicatus (Direktiva OECD 201, statično)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (Stopnja rasti), Scenedesmus subspicatus (Direktiva OECD 201, statično)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (Stopnja rasti), Skeletonema costatum (Direktiva OECD 201)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (Stopnja rasti), Skeletonema costatum (Direktiva OECD 201)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

Mikroorganizmi/učinek na aktivirani mulj:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 del 8, statično)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, aktivirani mulj (OECD smernica 209, statično)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

Kronična strupenost za ribe:
NOEC (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (EPA-Direktiva), Pretok.)
Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino. Navedba toksičnih učinkov se nanaša na analitsko določeno koncentracijo.

Kronična strupenost za vodne nevretenčarje:
NOEC (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD, Smernica 211, semistatično)
Navedba toksičnih učinkov se nanaša na analitsko določeno koncentracijo. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

Ocena toksičnosti za kopenske organizme:
Pri preskusih z organizmi, ki živijo v zemlji, so opazili toksične učinke. Testi na kopenskih rastlinah so pokazali strupene učinke.

Talni organizmi:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD smernica 207, umetna tla)
Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino. Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, Talni mikroorganizmi (OECD 217, naravna zemlja)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Podatki so izračunani iz vrednosti za pripravek z nizko koncentracijo snovi. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, Talni mikroorganizmi (OECD 216, naravna zemlja)
Podatki o toksičnem delovanju se nanašajo na nominalno koncentracijo. Podatki so izračunani iz vrednosti za pripravek z nizko koncentracijo snovi. Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino.

Kopenske rastline:
NOEC (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD smernica 208)
Ekološki podatki se nanašajo na učinkovino. Podatki so bili izpeljani iz vrednosti za pripravo ali mešanico z nižjo koncentracijo.

Drugi kopenski nesesalci:
Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O):
Lahko biološko razgradljivo (po kriterijih OECD).

Podatki o eliminaciji:
90 - 100 % znižanje DOC (19 d) (OECD 301 A (nova verzija)) (aerobno, aktivna gošča, komunalna, neadaptirana) Lahko biološko razgradljivo (po kriterijih OECD).

Ocena stabilnosti v vodi:
Glede na strukturo snovi hidrolize ni pričakovati.

Podatki o stabilnosti v vodi (hidroliza):
Produkt ni bil preizkušen. Podatek izhaja iz strukture snovi.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Ocena bioakumulativnega potenciala:
V organizmih ni pričakovati kopičenja v omembe vrednem obsegu.

Bioakumulacijski potencial:

Biokoncentracijski faktor(BCF): 3,2, Ribe (izračunano)

12.4. Mobilnost v tleh

Ocena transporta v različnih okoljih:

Hlapljivost: Snov ne izpareva s površine vode v atmosfero.
Adsorpcija v tla: Adsorpcije snovi na trdna tla ni pričakovati.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).
Lastno razvrščanje

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Za snov ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 niti ni vključena na seznam SVHC snovi, v skladu s členom 59 EU REACH za endokrine motilce.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Snov ni navedena v Uredbi (ES) 1005/2009 o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.

12.8. Dodatna opozorila

parameter vsot

Kemijska potreba po kisiku (KPK): 350 mg/g

Biološka potreba po kisiku (BPK) Inkubacijska doba5 d: 175 mg/g

ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje odpadkov v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 - ZVO-1 ter Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 - ZVO-2 in 77/22).

Zažgati v primernih sežigalnicah ob upoštevanju lokalnih predpisov.

Šifra za odpadke v skladu z evropskim 'Katalogom za odpadke' (EAK) ne more biti določena, ker je odvisna od uporabe.
V skladu z Evropskim katalogom odpadkov (EWC) mora biti identifikacijska koda odpadkov navedena v sodelovanju z agencijo za odlaganje odpadkov/ proizvajalcem/ upravnim organom.

Umazana embalaža:
Nekontaminirana embalaža se lahko reciklira.

ODDELEK 14: Transportne informacije

Transport po kopnem

ADR

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

RID

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

Rečni transport
ADN

	Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov
UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Ni znano

Prevoz s plovili po celinskih plovnih poteh.

UN številka ali ID številka:	ID9006
Ustrezna UN oznaka	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

prevoza:	N.O.S. (ГЛИОКСАЛ)
Razredi nevarnosti prevoza:	9, N3
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	da
Tip rečnega prometa:	N
Tip tovornega rezervoarja:	4
Tip cisterne:	2

Transport po morju

IMDG

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport po zraku

IATA/ICAO

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

UN številka ali ID številka:	Ni določljivo
Ustrezna UN oznaka prevoza:	Ni določljivo
Razredi nevarnosti prevoza:	Ni določljivo
Embalažna skupina:	Ni določljivo
Nevarnosti za okolje:	Ni določljivo
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Ni znano

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. UN številka ali ID številka

Glejte ustrezne vnose za "Številka UN ali ID številka" za ustrezne predpise v zgornjih tabelah.

14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza
Glej ustrezne vnose pod “Ustrezna UN številka prevoza” za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.4. Embalažna skupina
Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.5. Nevarnosti za okolje
Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.7. Pomorski promet v razsutem stanju po instrumentih IMO

Uredba:	IBC-Code
Ime proizvoda:	Glyoxal solution (40% or less)
Kategorija onesnaženja:	Y
Tip ladje:	3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Pollution category:	Y
Ship Type:	3

ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Prepovedi, omejitve, pravice

Priloga XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006
Številka na seznamu: 29

DIREKTIVA 2012/18/EU - o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (EU):
Navedeno v zgoraj navedeni uredbi: ne

Drugi pravni predpisi, ki že niso navedeni v drugih oddelkih tega varnostnega lista, se nahajajo v tem pododstavku.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti izvedena.

ODDELEK 16: Druge informacije

Klasifikacija nevarnosti po kriterijih UN GHS (v aktualni verziji)

Acute Tox. 4 (Inhalacija - meglica)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (oralno)
STOT SE 3 (dražilno za dihala)
Skin Sens. 1

Celotno besedilo razvrstitve, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, če so navedeni v 2. ali 3. razdelku:

Acute Tox.	Akutna strupenost
Skin Corr./Irrit.	Jedkost za kožo/draženje kože
Eye Dam./Irrit.	Huda poškodba oči/draženje oči
Skin Sens.	Preobčutljivost kože
Muta.	Mutagenost za zarodne celice
STOT SE	Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost STOT enkrat.
STOT RE	Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H341	Sum povzročitve genetskih okvar.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H373	Lahko škoduje organom (ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H302 + H332	Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju.
EUH071	Jedko za dihalne poti.

Okrajšave.
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population

(srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm (Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STEL = Short Time Exposure Limit(Kratkotrajna mejna vrednost izpostavljenosti). LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna konentracija) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50) MAK = Najvišja sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. PBT = Obstojna, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level(Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average(Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.
Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.

Aneks: scenariji izpostavljenosti

Kazalo

1. Formuliranje & (pre)pakiranje snovi in mešanic
IS; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Uporaba kot reaktivni procesni pripomoček
IS; IS, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Uporaba v lepilih, Uporaba v premazih
IS; IS, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Uporaba v čiščenju odpadnih plinov, Uporaba v vrtanju /proizvodnji na naftnih poljih in pri proizvodnji plina
IS; SU2, IS; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Formuliranje & (pre)pakiranje snovi in mešanic
IS; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	100.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	2,5 %
Emisijski faktor, voda	0,5 %
Emisijski faktor, tla	0,01 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Mokri pralnik - za prah, Filtriranje, Obdelava odpadnih plinov s termalno oksidacijo,

	Adsorbiranje
Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Prilagojeno čiščenje odpadnih voda., Destilacija
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,056667
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morskovodne usedline.
Maksimalna količina varne uporabe	5.882,3 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morskovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena

	verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0329 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,004987
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,7411 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,588204
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v namenskih objektih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 95 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko

Ocena izpostavljenosti	1,0971 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,166234
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,2091 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,408475
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko

Ocena izpostavljenosti	0,3291 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,04987
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	2,0313 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,686238
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

****

2. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba kot reaktivni procesni pripomoček
IS; IS, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC6b: Uporaba reaktivnih obdelovalnih pripomočkov na industrijski lokaciji (brez vključitve v ali na izdelek)
Operativni pogoji	
Letna količina na lokacijo	500.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	0,002 %
Emisijski faktor, voda	0,1 %
Emisijski faktor, tla	0,1 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Luščenje, Toplotna obdelava - destilacija/rektifikacija
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ukrepi povezani z odpadki	

Predpisani postopek odstranjevanja odpadkov	sežig odpadkov
Učinkovitost	0 %
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,040678
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline..
Maksimalna količina varne uporabe	40.971,8 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na sladkovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC7: Industrijsko brizganje Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 10 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe. Zagotoviti opravljanje naloge izven omočja vdihavanja delavca (razdalja glava-izdelek naj bo več kot 1 m).	
Zagotoviti, da je delavec v ločenem (kontrolnem) prostoru s samostojnim dovodom zraka. Zagotoviti uporabo kabine za brizganje. Zagotoviti zadrževanja vira emisije.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,26 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,039394
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0001 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000001

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	2,1943 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,332468

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,4509 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,49017
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,0971 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,166234

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,4509 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,49017
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

****

3. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v lepilih, Uporaba v premazih
IS; IS, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ERC6d: Uporaba reaktivnih procesnih regulatorjev v procesih polimerizacije na industrijski lokaciji (vključitev ali ne v/na izdelek)
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	40.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	20
Emisijski faktor, zrak	35 %
Emisijski faktor, voda	0,005 %
Emisijski faktor, tla	0,025 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,02185
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na

	morskovodne usedline.
Maksimalna količina varne uporabe	91.534,4 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morskovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0027 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000416
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0097 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,003268

Smernice za nadaljne uporabnike
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0329 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,004987
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,7411 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja	0,588204

(RCR)	
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Kemijska proizvodnja, kjer se pojavi priložnost za izpostavljenost. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,5486 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,083117
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,9345 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,65356
Smernice za nadaljne uporabnike	

Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Umešavanje ali mešanje v šaržnih postopkih. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Lokalno izpušno prezračevanje.	Učinkovitost: 90 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Omogočiti dobro splošno prezračevanje (ne manj kot 3 do 5 kratna menjava zraka na uro).	Učinkovitost: 30 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6583 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,09974
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	2,0313 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,686238
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena	

spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)

* * * * * * * * * * * * * * * *

4. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v čiščenju odpadnih plinov, Uporaba v vrtanju /proizvodnji na naftnih poljih in pri proizvodnji plina
IS; SU2, IS; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Operativni pogoji	
Letna količina v EU	20.000 kg
Minimalno število dni emisij na leto	300
Emisijski faktor, zrak	0,01 %
Emisijski faktor, voda	0,001 %
Emisijski faktor, tla	0 %
Sprejemati površ. vodo (stopnja pretoka).	18.000 m3/d
Faktor redčenja, sladka voda	10
Faktor redčenja, obala	100
Stopnje tveganja	
Primerni ukrepi za čiščenje zraka so npr. .	Adsorbiranje
Primerni ukrepi za čiščenje odpadne vode so npr.	Prilagojeno čiščenje odpadnih voda.
Tip čistilne naprave	komunalna čistilna naprava
Predviden pretok čistilna naprava (m3/d)	2.000 m3/d
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Okolje
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,019627
	Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morskovodne usedline.
Maksimalna količina varne uporabe	6,8 kg/dan
Tveganje izpostavljenosti za okolje se določi glede na morskovodne usedline.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti

Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem procesu brez verjetnosti izpostavljenosti ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0027 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000416
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0097 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,003268
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Kemijska proizvodnja ali rafinerija v zaprtem neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano

	izpostavljenostjo ali postopki z enakovrednimi zadrževalnimi pogoji. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,1097 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,016623
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,4509 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,49017
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Proizvodnja ali formulacija v kemijski industriji v

	zaprtih serijskih postopkih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali postopkih z enakovrednimi pogoji zadrževanja. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	glioksal ... % Vsebnost: >= 0 % - <= 40 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	2020,000076 Pa
Trajanje in pogostost dejavnosti	240 min 5 dni na teden
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih
	Domneva se, da so dejavnosti pri sobni temperaturi.
Stopnje tveganja	
Zagotoviti dobro splošno ali nadzorovano prezračevanje (5 do 10 kratna menjava zraka na uro)	Učinkovitost: 70 %
Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.	Učinkovitost: 80 %
Izogibati se pogostemu in direktnemu stiku s snovjo. Zagotoviti minimalizacijo ročnih faz. Opremo in delovno območje očistiti vsak dan. Ustaljen nadzor preverjanjanja pravilne uporabe ukrepov za zmanjševanje tveganj in upoštevanja pogojev uporabe.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0329 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,004987
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, delavec, razširjena verzija, Koncentracija snovi je bila upoštevana z uporabo linearnega pristopa.
	Delavec - inhalacijsko, dolgoročno-sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,7411 mg/m³
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,588204
Smernice za nadaljne uporabnike	
Za primerjavo glejte: http://www.ecetoc.org/tra Prosimo, upoštevajte, da je uporabljena spremenjena verzija (glej ocene izpostavljenosti)	

****