We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
HEXAMOLL® DINCH

用途: 可塑剤

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
皮膚刺激性: 区分3

【ＧＨＳラベル要素】:

注意喚起語:
警告

危険有害性情報:
H316 軽度の皮膚刺激。

注意書き（応急措置）:
P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。
12章のPBT（難分解性、生物蓄積性、毒性を有する物質）とvPvB（難分解性と生物蓄積性が極めて高い物質）の評価結果を参照。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

1,2-シクロヘキサンジカルボン酸ジイソノニルエステル (含有量 (W/W): >= 99.5 %)
CAS番号: 166412-78-8
化審法: (3)-2435
労働安全衛生法: (3)-2435

ＧＨＳ分類に寄与する成分

1,2-シクロヘキサンジカルボン酸ジイソノニルエステル
含有量 (W/W): >= 99.5 % - <= 100 % 皮膚腐食性／刺激性: 区分 3
CAS番号: 166412-78-8
化審法: (3)-2435
労働安全衛生法: (3)-2435

4. 応急措置

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:

症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
粉末, 噴霧水, 二酸化炭素, 泡

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[追加情報]:
周囲の環境に適した消火方法をとること。

[火災時の特有の危険有害性]:
本品は可燃性である。 容器を噴霧水で冷却する。 製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。 消防士のための特別な保護具

[追加情報]:
関係者以外を立ち入り禁止。 消火作業は可能な限り火から離れて行うこと。

[追加情報]:
消火対策を周囲に拡張する。 汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

[環境に対する注意事項]:
環境への流出を避けること。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
適切な器具を用い回収し、廃棄すること。 こぼれた製品は回収し、固化させ、廃棄用の適切な容器に入れる。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

[追加情報]: 漏出／流出により床が滑りやすくなるので注意する。

漏出の原因を遮断又は停止させる。 物質/製品の漏出は安全な条件下で遮断又は停止させること。

廃棄する為には固く閉めた容器に詰める。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
注意事項は特になし。 物質/製品は引火性なし。

[保管]

保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して乾燥した場所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

物質固有の職業曝露限界値は知られていない。

[設備対策]

システム設計に関する助言:
蒸気/ミストを制御するために局所排気装置を使用すること。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
呼吸保護具の着用は不要。

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋 (EN ISO 374-1)
ニトリルゴム (NBR)、肉厚0.4 mm
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。
長時間の直接接触でも問題ない素材 (保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること。) :
補足 : 仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため (温度など) 、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル) (例 EN 166)

[皮膚及び身体の保護具]:
保護具は作業と暴露レベルに応じて選定選択すること。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色	
臭い:	ほぼ無臭	
臭いのしきい値:	測定されていない。	
pH:	適用せず, 極めて難溶	
流動点:	-54 ° C	(DIN ISO 3016)
沸点:	約 394 ° C (1,013 hPa) 常圧においては、分解なしで蒸留することはできない。	(EU指令 92/69/EEC, A.2)
引火点:	224 ° C 長期間に渡って、高温に曝されると、ガス放出性の可燃性分解物の生成が生じる可能性がある。	(EU指令 92/69/EEC, A.9,密閉式)
蒸発率:	値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。	
可燃性 (固体/ガス):	ほとんど可燃性でない	(引火点から導きだした)
爆発下限界:	(約 170 ° C,約 1013 hPa) この物質/混合物の下限の発火点は決まっている。この発火点は、空気との混合飽和蒸気の濃度が爆発限界の下限と等しくなる時の可燃性液体の温度を示している。	(DIN EN 15794,大気)
爆発上限界:	熱分解挙動の結果として（熱分解を参照）、標準DIN EN 1839による爆発上限界の決定は、不可能である。 分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	330 ° C	(EU指令 92/69/EEC, A.15)
熱分解:	長期間に渡って、高温に曝されると、ガス放出性の可燃性分解物の生成が生じる可能性がある。	

自己発火性:	温度: 20 ° C 自己発火性なし。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	
火災を引き起こす性質:	構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。	
蒸気圧:	< 0.000001 hPa (20 ° C)	(EU指令 92/69/EEC, A.4)
密度:	0.944 - 0.954 g/cm3 (20 ° C)	(DIN 51757)
相対密度:	0.944 - 0.954 (20 ° C)	
相対ガス密度（空気）:	14.6 (20 ° C) 空気より重い。	(算出)
水に対する溶解性:	< 0.02 mg/l (25 ° C)	
溶解度（定性的） 溶媒:	有機溶媒 可溶	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	10 (25 ° C)	(EU指令 92/69/EEC, A.8)
吸着/水-土壌:	log KOC: 6.59	(OECDテストガイドライン 121)
表面張力:	70.6 mN/m (20 ° C; 90 % SATURATION)	(EU指令 92/69/EEC, A.5, OECD harmonized ring method)
粘度:	44 - 60 mPa.s (20 ° C)	
動粘性率:	データなし。	
モル質量:	424.66 g/mol	

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
化学製品に関する適切な管理を行うこと。それ以外には特別な予防措置はない。

熱分解: 長期間に渡って、高温に曝されると、ガス放出性の可燃性分解物の生成が生じる可能性がある。

[混触危険物質]:
強酸化剤

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
強酸化剤と反応する。
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): > 5,000 mg/kg (OECDテストガイドライン 423)

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。 単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。

刺激性

刺激性作用の評価:
弱い皮膚刺激を起こすことがある。 眼刺激性なし。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 弱い刺激性あり (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン405)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

実験または計算によるデータ:
モルモットに対するmaximization法 モルモット: 感作性なし (OECDテストガイドライン406)

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
細菌、微生物及び哺乳動物培養細胞を用いた各種試験において、変異原性は認められなかった。 哺乳類を用いた試験では、本品は変異原性を示さなかった。

発がん性

発がん性の評価:
長期間の餌による高濃度での投与動物実験において、発癌性は認められなかった。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づくと、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
反復曝露の後、オスのラットの腎臓への影響が検出された。これらの影響は、オスのラットに特有であり、人に関係ないことが知られている。

誤えん有害性

適用せず

12. 環境影響情報

生態毒性

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) > 100 mg/l, ゼブラフィッシュ（学名：Brachydanio rerio) (OECDテストガイドライン203、ISO 7346、84/449/EEC, C.,止水式)
上述の最大溶解度において試験を行なった。 毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 202-1, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 本品は試験培地への溶解度が低いため、溶離液で検査を行なった。

水生植物:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Scenedesmus subspicatus） (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 本品は試験培地への溶解度が低いため、溶離液で検査を行なった。

微生物/活性汚泥への影響:
EC20（20%影響濃度） (180 min) > 1,000 mg/l, 活性汚泥、家庭廃水、好気性 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC 第C, 水生の)

魚類に対する慢性毒性:
データなし。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
無影響濃度 (21 日), >= 0.021 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 211, 半止水式)
本品は試験培地への溶解度が低いため、可溶化剤を用いて溶解させた水溶液で試験を行なった。 限界濃度試験（LIMIT試験）のみ。

陸生生物に対する毒性の評価:

土壌生物:
LC50（半数致死濃度） (14 日) > 1,000 mg/kg, シマミミズ（学名：Eisenia foetida） (OECDテストガイドライン 207, 人工土壌)

無影響濃度 (56 日) > 1,000 mg/kg, シマミミズ（学名：Eisenia foetida） (OECDテストガイドライン 222, 人工土壌)

EC10（10%影響濃度） (28 日) > 1,000 mg/kg, 土壌中にすむ微生物 (OECD 217, 自然土壌)

EC10（10%影響濃度） (28 日) 447 mg/kg, 土壌中にすむ微生物 (OECD 216, 自然土壌)

陸生植物:
無影響濃度 (20 日) > 1.000 mg/kg, エンバク（学名：Avena sativa） (OECDテストガイドライン 208)

無影響濃度 (21 日) > 1.000 mg/kg, セイヨウアブラナ（学名：Brassica napus） (OECDテストガイドライン 208)

無影響濃度 (21 日) > 1.000 mg/kg, Vicia sativa (OECDテストガイドライン 208)

その他の陸生非哺乳動物:
データなし。

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中へ徐々に揮発する。
土壌の固相に吸着すると考えられる。

残留性・分解性

除去情報:
90 - 100 % 理論値と比較した二酸化炭素発生量 (60 日) (OECDテストガイドライン301B、ISO 9439、92/69/EEC, C.) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥、未順化)

70 - 80 % 理論値と比較した二酸化炭素発生量 (28 日) (OECDテストガイドライン301B、ISO 9439、92/69/EEC, C.) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥、順化済み)

水中での安定性評価:
データなし。

水中における安定性に関する情報（加水分解）:
データなし。

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生体蓄積性はないと考えられる。

生体蓄積性:
生物濃縮係数: 189 (30 日), ゼブラフィッシュ（学名：Brachydanio rerio）(OECDテストガイドライン305E)

[追加情報]

その他の環境毒性情報:
未処理で河川等に流さないこと。

13. 廃棄上の注意

国内の法令に従い廃棄するか焼却すること。
欧州廃棄物リスト（European waste catalog：EWC）による廃棄物コードを指定することは不可能である。使用法により廃棄物コードは異なる。

[汚染された容器]:
汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない	
国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

航空輸送
IATA/ICAO

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない	
国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

指針番号: 171

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第4石油類, 非水溶性

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
任意の濃度に適用 :
Ｙ類物質
もし、有害液体物質が、タンク洗浄もしくはバラスト排出により海に排出されるなら、有害液体物質は、海洋資源や人健康に災害を及ぼしたり、動物や海のその他の合法的使用に害を及ぼすと見なされる。従って、海洋環境への排出の質と量の制限は正当なことである。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
Marine Pollution Prevention Law (JP)
係数 : 1

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253 : 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。