## 1. Identificación

### Identificador del producto utilizado en la etiqueta

## Na-Metilato crist.

### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Utilización adecuada*: productos químicos industriales
Utilización adecuada*: materia prima para síntesis química; Producto químico del proceso
Utilización no adecuada: No está destinado a la venta o uso por parte del público en general.

* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamento para cumplir con un requerimiento federal y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluída por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo.

### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF Mexicana S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 975
Col. CD. De Los Deportes,
C.P. 03710 Ciudad de México
MÉXICO

Teléfono: +52 55 5325 2600

### Teléfono de emergencia

Información 24 horas en caso de emergencias
SETIQ: 1800-00-214-(Rep. Mexicana) or 55-59-15-88 (CDMX)
Teléfono: +1-800-849-5204 or +1-833-229-1000

### Otros medios de identificación

| | |
|---|---|
| Fórmula molecular: | CH(3)ONa |
| Familia química: | alcohol, sal sódica |

## 2. Identificación de los peligros

**Según la reglamentación NOM-018-STPS-2015**

### Clasificación del producto

| | | |
|---|---|---|
| Flam. Sol. | 1 | Sólidos inflamables |
| calentamiento espontáneo | 1 | sustancias o mezclas que experimentan calentamiento espontáneo |
| Acute Tox. | 4 (Por ingestión) | Toxicidad aguda |
| Skin Corr./Irrit. | 1A | Corrosión/Irritación en la piel |
| Eye Dam./Irrit. | 1 | Lesión grave/Irritación ocular |

**Elementos de la etiqueta**

Pictograma:



Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

| | |
|---|---|
| H228 | Sólido inflamable. |
| H251 | Se calienta espontáneamente, puede inflamarse. |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión. |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |

Consejos de prudencia (prevención):

| | |
|---|---|
| P210 | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| P280 | Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora. |
| P260 | No respire el polvo. |
| P241 | Utilizar un material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante. |
| P235 | Mantener en lugar fresco. |
| P240 | Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. |
| P270 | No comer, beber o fumar durante su utilización. |
| P264 | Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas. |

Consejos de prudencia (respuesta):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. |
| P310 | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. |
| P303 + P361 + P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. |
| P304 + P340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. |
| P301 + P330 + P331 | EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. |
| P363 | Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. |
| P370 + P378 | En caso de incendio, Utilizar… para la extinción. |

Consejos de prudencia (almacenamiento):

| | |
|---|---|
| P405 | Guardar bajo llave. |
| P407 | Dejar un espacio de aire entre las pilas o bandejas. |
| P420 | Almacenar separadamente. |
| P413 | Almacenar las cantidades a granel superiores a 1.000 kg /2.205 lib a temperaturas no superiores a 25°C /77ºF. |

Consejos de prudencia (eliminación):

| | |
|---|---|
| P501 | Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación local. |

### Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.
Si finamente dividido, posibilidad de autoencendido.

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Etiquetado de preparados especiales (GHS):
Reacciona violentamente con el agua.

## 3. Composición / Información Sobre los Componentes

**Según la reglamentación NOM-018-STPS-2015**

metanol
Número CAS: 67-56-1
Contenido (W/W): >= 0.0 - < 3.0%
sinónimo: Methanol; Methyl alcohol

metanolato sódico
Número CAS: 124-41-4
Contenido (W/W): >= 75.0 - <= 100.0%
sinónimo: Methanol, sodium salt; Sodium methanolate

hidróxido sódico
Número CAS: 1310-73-2
Contenido (W/W): >= 0.0 - < 3.0%
sinónimo: Sodium hydroxide; Caustic soda

## 4. Medidas de primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

**Indicaciones generales:**
La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

**En caso de inhalación:**
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Inhalar inmediatamente una dosis de aerosol con corticosteroides.

**En caso de contacto con la piel:**
Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda médica.

**En caso de contacto con los ojos:**
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

**En caso de ingestión:**
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200 - 300 ml de agua, no inducir el vómito, buscar ayuda médica. suministrar 50 ml de etanol puro en concentración bebible. Buscar ayuda médica.

### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: corrosión en la piel, Irritación de los ojos, Otros síntomas son posibles.
Peligros: No se espera ningún peligro si se usa y se manipula adecuadamente.

### Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Indicaciones para el médico

| | |
|---|---|
| Tratamiento: | Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico. |

## 5. Medidas de lucha contra incendios

### Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, arena seca, espuma resistente a los alcoholes

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
agua, dióxido de carbono

### Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro al luchar contra incendio:
Reacciona violentamente con el agua. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

oxidos de sodio, vapores orgánicos, vapores/gases corrosivos, óxidos de carbono
Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

oxidos de sodio, vapores orgánicos, vapores/gases corrosivos, óxidos de carbono
Reacciona violentamente con el agua. Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

### Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Información adicional:**
Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

**sensibilidad al golpe:**

Indicaciones: Debido a la estructura química no es sensible al impacto.

## 6. Indicaciones en caso de fuga o derrame

Notas adicionales para caso liberación:
No humedezca. Reacciona violentamente con el agua.

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Usar protección respiratoria, en caso de exposición a vapores/polvo/aerosol. Utilizar ropa de protección personal.

### Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el filtrado en la tierra, aguas de vertido y cañerías.

### Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación. Eliminar inmediatamente el material recogido de acuerdo con la reglamentación.
Para grandes cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación. Eliminar inmediatamente el material recogido de acuerdo con la reglamentación.

## 7. Manipulación y almacenamiento

### Precauciones para una manipulación segura

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Al trasvasar grandes cantidades sin dispositivo de aspiración: protección respiratoria. Proteger de la humedad. Proteger del aire. Proteger de la irradiación solar directa. Manipular bajo gas inerte.

Protección contra incendio/explosión:
Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible. Evitar la formación de polvo.

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Materiales adecuados: Polietileno de baja densidad (LDPE), Acero inoxidable 1.4301 (V2), Acero inoxidable 1.4401 (V4), cristal, Polietileno de alta densidad (HDPE), Acero de carbono (hierro), acero inoxidable 1.4541, acero inoxidable 1.4571, Laca de resina alquídica 441

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener el recipiente bien cerrado, en lugar fresco y ventilado. Mantener bajo nitrógeno.

## 8. Controles de exposición/Protección individual

**Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo**

La sustancia mencionada se forma a partir de una descomposición sucesiva por efecto de la humedad del aire.

| | | |
|---|---|---|
| metanol | OEL, MX: | Efecto sobre la piel ; La sustancia puede ser absorbida por la piel. |
| | OEL, MX: | Valor TWA 200 ppm ; |
| | OEL, MX: | Valor VLA-EC 250 ppm ; |

| | | |
|---|---|---|
| hidróxido sódico | OEL, MX: | VLS 2 mg/m3 ; |

**Diseño de instalaciones técnicas:**
Proporcione ventilación con salida local para controlar el polvo.

**Equipo de protección individual**

**Protección de las vías respiratorias:**
Utilizar equipo respiratorio certificado en caso de exceder los límites de exposición. Lleve un respirador de partículas certificado por el NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) (o equivalente). No supere la concentración de uso máximo para la combinación de máscara/cartucho del respirador.

**Protección de las manos:**
Guantes protectores resistentes se debe usar para prevenir todo contacto con la piel., Materiales adecuados pueden ser incluidos, caucho butílico, Elastómero de fluor (Viton), Consultar con el fabricante de guantes sobre resultados de ensayos., La selección del guante protector debe basarse en la evaluación de riesgos en el puesto de trabajo del usuario

**Protección de los ojos:**
Gafas cesta y pantalla facial

**Protección corporal:**
La protección corporal debe ser seleccionada dependiendo de la actividad y posible exposición, Ejemplo: Protección para la cabeza (casco), mandil, botas y ropa de protección química.

**Medidas generales de protección y de higiene:**
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la inhalación de polvos. Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles. Usar indumentaria protectora en la medida de lo posible, para evitar el contacto. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Evitar la inhalación de polvos.

## 9. Propiedades físicas y químicas

| | | |
|---|---|---|
| Forma: | polvo, cristalino | |
| Olor: | inodoro | |
| Umbral de olor: | No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación. | |
| Color: | incoloro | |
| Valor pH: | 12.8<br>( 10 g/l, 20 °C)<br>Indicación bibliográfica. | |
| punto de fusión (descomposición): | > 350 °C No puede determinarse. La sustancia/el producto se descompone. | (Directiva 92/69/CEE, A.1.) |
| Punto de ebullición: | > 350 °C<br>( 1,013.25 hPa) No puede determinarse. La sustancia/el producto se descompone. | (Directiva 92/69/CEE, A.2.) |
| Punto de inflamación: | no aplicable Estudios no necesarios por razones científicas. | |
| Infllamabilidad: | Sólido inflamable. Fácilmente inflamable. | (Directiva 84/449/CEE, A.10) |

| | | |
|---|---|---|
| Límite inferior de explosividad: | Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado. | |
| Límite superior de explosividad: | Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado. | |
| Presión de vapor: | < 0.000001 hPa<br>( 25 °C) | (calculado) |
| Densidad: | 1.3 g/cm3<br>( 20 °C)<br>Indicación bibliográfica. | |
| densidad relativa: | No hay datos disponibles.<br>No hay datos disponibles. | |
| Peso específico: | 500 - 600 kg/m3<br>( < 40 °C) | (DIN 53466) |
| Densidad de vapor: | El producto es un sólido no volátil. | |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): | -0.72<br>( 25 °C) | (calculado) |
| *Indicaciones para: metanol* | | |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): | -0.77<br>( 20 °C)<br>Indicación bibliográfica. | (medido) |
| --- | | |
| Temperatura de autoignición: | no es autoinflamable | |
| | > 25 - < 50 °C<br>La sustancia no se autoinflama a la temperatura indicada. | (Directiva 92/69/CEE, A.16) |
| Descomposición térmica: | > 280 °C (ATD)<br>Es posible la descomposición térmica por encima de la temperatura indicada. El valor indicado es válido para una atmósfera de gas inerte.<br>> 50 °C (VDI 2263, Pag. 1, 1.4.1 (Mayo 1990))<br>Riesgo de autoinflamación si se expone al aire. | |
| Viscosidad, dinámica: | Por razones técnicas no es posible realizar ningún estudio.<br>Por razones técnicas no es posible realizar ningún estudio. | |
| Viscosidad, cinemática: | Por razones técnicas no es posible realizar ningún estudio. | |
| Tamaño de una partícula: | D10 3.6 µm | (ISO 13320-1) |
| | D90 135.7 µm | (ISO 13320-1) |
| | D50 69.9 µm<br>granulado fino | (ISO 13320-1) |
| Solubilidad en agua: | Estudios no necesarios por razones científicas. | |
| Solubilidad (cualitativo): | soluble<br>Disolvente(s): alcoholes, | |
| Masa molar: | 54.02 g/mol | |
| Velocidad de evaporación: | El producto es un sólido no volátil. | |

## 10. Estabilidad y reactividad

### Reactividad
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal:
Corroe metales en presencia de agua o humedad.

Propiedades oxidantes:
no es comburente

| | | |
|---|---|---|
| Formación de gases inflamables: | Indicaciones: | En presencia de agua no hay formación de gases inflamables. |
| | Método: | Manual of tests and criteria. Test N.5 (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods). |

### Estabilidad química
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

### Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacción exotérmica. Reacciones con agua y ácidos. Reacciones con sustancias que contienen hidrógeno activado. La concentración de polvo fino puede causar en presencia de aire riesgo de explosión. Posible autocalentamiento en presencia de aire.

### Condiciones que deben evitarse
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar humedad atmosférica. Evitar cargas electrostáticas. Evitar el calor.

### Materiales incompatibles
agua, ácidos

### Productos de descomposición peligrosos

Productos de la descomposición:
Productos peligrosos de descomposición: metanol, hidróxido sódico

Descomposición térmica:
> 280 °C (ATD)
Es posible la descomposición térmica por encima de la temperatura indicada. El valor indicado es válido para una atmósfera de gas inerte.
> 50 °C (VDI 2263, Pag. 1, 1.4.1 (Mayo 1990))
Riesgo de autoinflamación si se expone al aire.

## 11. Información sobre toxicología

**vías primarias de la exposición**

Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados.

**Toxicidad aguda/Efectos**

Toxicidad aguda
Valoración de toxicidad aguda: Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. La toxicidad del producto se determina por su corrosividad.

*Indicaciones para: metanolato sódico*
*Valoración de toxicidad aguda:Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. La toxicidad del producto se determina por su corrosividad.*
---

Inhalación
No es necesario realizar ningún estudio.

Dérmica
Tipo valor: DL50
Especies: rata (macho/hembra)
valor: > 2,000 mg/kg (ensayo BASF)
Ensayada una solución acuosa.
No se observó mortalidad.

Irritación/ Corrosión
Valoración de efectos irritantes: Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos.

*Indicaciones para: metanolato sódico*
*Valoración de efectos irritantes: Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos.*
---

piel
Especies: conejo
Resultado: Corrosivo.
Método: similar a la directriz OCDE 404

ojo
Especies: conejo
Resultado: daños irreversibles
Método: ensayo BASF

Sensibilización
Valoración de sensibilización: Debido a que la sustancia es corrosiva, no se han realizado ensayos de sensibilización en la piel. Teniendo en cuenta la estructura química, no existe ninguna indicación sobre un efecto sensibilizante.

Peligro de Aspiración
Nocivo en caso de ingestión.

**Toxicidad crónica/Efectos**

Toxicidad en caso de aplicación frecuente
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: No es necesario realizar ningún estudio. La estructura química no sugiere una alerta específica sobre toxicidad en órganos diana tras exposición repetida.

Toxicidad genética
Valoración de mutagenicidad: La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. La sustancia no presentó efectos mutágenos en ensayos con mamíferos. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan en parte de productos de estructura o composición similar.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad: No es necesario realizar ningún estudio. La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Toxicidad en la reproducción
Valoración de toxicidad en la reproducción: No es necesario realizar ningún estudio. La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Teratogenicidad

*Indicaciones para: etilenglicol*
*Valoración de teratogenicidad: En ensayos realizados con ratas y ratones y tras ingestiones orales en elevadas concentraciones, estos presentaron un efecto teratogénico, que no se dió en conejos. Estudios mecanicistas han demostrado que el conejo es la especie relevante para la clasificación para la salud de las personas. Por esta razón, y dado que el etilenglicol aplicado en el conejo no causa ninguna toxicidad en el desarrollo, no requiere ninguna clasificación.*
---

## 12. Información ecológica

### Toxicidad

Toxicidad acuática
Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.
El producto no ha sido ensayado. La información ha sido determinada por las propiedades de los productos de la hidrólisis. El valor pH del producto tiene oscilaciones.

Toxicidad en peces
CL50 (96 h) 15,400 mg/l, Lepomis macrochirus (ensayo en peces sobre los efectos agudos, Flujo continuo.)
Indicación bibliográfica. El producto no ha sido ensayado. La información ha sido determinada por las propiedades de los productos de la hidrólisis.

Invertebrados acuáticos
CE50 (96 h) 18,260 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 Parte 11, semiestático)
Indicación bibliográfica. El producto no ha sido ensayado. La información ha sido determinada por las propiedades de los productos de la hidrólisis.

Plantas acuáticas
CE50 (96 h) aprox. 22,000 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)
Indicación bibliográfica. El producto no ha sido ensayado. La información ha sido determinada por las propiedades de los productos de la hidrólisis.

Toxicidad crónica peces
NOEC (200 h) 7,900 mg/l, Oryzias latipes (estático)
El producto no ha sido ensayado. La información ha sido determinada por las propiedades de los productos de la hidrólisis.

NOEC (30 Días) 450 mg/l, Pimephales promelas (calculado)
El producto no ha sido ensayado. La información ha sido determinada por las propiedades de los productos de la hidrólisis.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.
NOEC (21 Días) 208 mg/l, Daphnia magna (calculado)
El producto no ha sido ensayado. La información ha sido determinada por las propiedades de los productos de la hidrólisis.

Toxicidad acuática

*Indicaciones para: hidróxido sódico*
*Valoración de toxicidad acuática:*
*Durante un vertido en las plantas depuradoras según las necesidades locales y las concentraciones presentes pueden producirse alteraciones en el proceso de nitrificación del lodo activado. Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.*
*En gran parte el efecto está en función del valor pH. Los datos hacen referencia a la sustancia en forma disociada.*

*Indicaciones para: metanol*
*Valoración de toxicidad acuática:*
*Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.*
*Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.*
---

Toxicidad en peces

*Indicaciones para: hidróxido sódico*
*CL50 (96 h) 125 mg/l, Gambusia affinis (otro(a)(s), estático)*
*El producto causa variaciones de pH en el sistema de ensayo. El resultado se basa en una muestra no neutralizada. Indicación bibliográfica.*

*Indicaciones para: metanol*
*CL50 (96 h) 15,400 mg/l, Lepomis macrochirus (otro(a)(s), Flujo continuo.)*
---

Invertebrados acuáticos

*Indicaciones para: hidróxido sódico*
*CE50 (48 h) 40.4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (otro(a)(s), estático)*
*Indicación bibliográfica.*

*Indicaciones para: metanol*
*CE50 (48 h) 18,260 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, semiestático)*
---

Plantas acuáticas

*Indicaciones para: metanol*
*CE50 (96 h) aprox. 22,000 mg/l (tasa de crecimiento), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 de la OCDE, estático)*
---

Valoración de toxicidad terrestre
No se han observado efectos tóxicos en estudios terrestres.

organismos que viven en el suelo

Toxicidad de organismos terrestres:

NOEC (63 Días) 10,000 mg/kg, Eisenia foetida (directriz de la OCDE 222, suelo artificial)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en plantas terrestres

CE50 41,000 mg/l, Lactuca sativa
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

NOEC 1,555 mg/kg, plantas terrrestres
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

otros no mamíferos terrestres
No hay datos disponibles.

### Microorganismos/Efectos sobre el lodo activado

Toxicidad en microorganismos
Directiva 209 de la OCDE estático
Lodo activado/CE50 (3 h): > 1,000 mg/l
Indicación bibliográfica. El producto no ha sido ensayado. La información ha sido determinada por las propiedades de los productos de la hidrólisis.

*Indicaciones para: metanol*
*Directiva 209 de la OCDE acuático*
*lodo activado principalmente de aguas residuales domésticas/CE50 (3 h): > 1,000 mg/l*
*inhibición de la nitrificación acuático*
*Bacterias/CE50 (24 h): 880 mg/l*
---

### Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O)
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación

90 - 100 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (20 Días) (aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado)
Indicación bibliográfica. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O)

*Indicaciones para: metanol*

*Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)*
---

Indicaciones para la eliminación

*Indicaciones para: metanol*

*95 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (20 Días) (OCDE 301D; CEE 92/69, C.4-E) (aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado) Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)*
---

Evaluación de la estabilidad en agua
Al contacto con el agua la sustancia se hidroliza rápidamente.
Por razones técnicas no es posible realizar ningún estudio.

### Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación
No se acumula de forma notable en el organismo.

Potencial de bioacumulación
Factor de bioconcentración: 4.5 (72 h), Cyprinus carpio (medido)
El producto no ha sido ensayado. La información ha sido determinada por las propiedades de los productos de la hidrólisis.

Evaluación del potencial de bioacumulación

*Indicaciones para: hidróxido sódico*

*No se espera una acumulación en los organismos.*

*Indicaciones para: metanol*

*No es de esperar una acumulación significativa en organismos.*
---

### Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales
La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

### Información adicional

Compuestos orgánicos halogenados(AOX):
El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo. Debido al valor pH del producto, en general, es recomendable neutralizar antes de realizar un vertido a la planta depuradora Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de esperar variaciones en la función del lodo activado de una planta depuradora biológicamente adaptada. Se han de observar las disposiciones locales sobre el tratamiento de las aguas residuales.

## 13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos

**Eliminación de la sustancia (residuos):**
Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales. Elimine en una instalación autorizada por la RCRA.

**depósitos de envases:**
No reutilice los contenedores sin reacondicionamiento comercial. Se recomienda el prensado, la perforación u otras medidas para prevenir el uso no autorizado de contenedores usados.

## 14. Información relativa al transporte

**Transporte por tierra**
TDG

| | |
|---|---|
| Clase de peligrosidad: | 4.2 |
| Grupo de embalaje: | II |
| Número ID: | UN 1431 |
| Etiqueta de peligro: | 4.2, 8 |
| Denominación técnica de expedición: | METILATO SÓDICO |

**Transporte marítimo por barco**
IMDG

| | |
|---|---|
| Clase de peligrosidad: | 4.2 |
| Grupo de embalaje: | II |
| Número ID: | UN 1431 |
| Etiqueta de peligro: | 4.2, 8 |
| Contaminante marino: | NO |

Denominación técnica de expedición:
METILATO SÓDICO

**Sea transport**
IMDG

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 4.2 |
| Packing group: | II |
| ID number: | UN 1431 |
| Hazard label: | 4.2, 8 |
| Marine pollutant: | NO |

Proper shipping name:
SODIUM METHYLATE

**Transporte aéreo**
IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Clase de peligrosidad: | 4.2 |
| Grupo de embalaje: | II |
| Número ID: | UN 1431 |
| Etiqueta de peligro: | 4.2, 8 |

Denominación técnica de expedición:
METILATO SÓDICO

**Air transport**
IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 4.2 |
| Packing group: | II |
| ID number: | UN 1431 |
| Hazard label: | 4.2, 8 |

Proper shipping name:
SODIUM METHYLATE

**Información adicional**
Hay que observar las reglamentaciones especialessobre transporte del país y preparar la documentación de transporte correspondiente.

## 15. Reglamentaciones

**Reglamentaciones federales**

No aplicable

**NFPA Código de peligro:**
Salud: 3 Fuego: 3 Reactividad: 2 Especial:

## 16. Otra información

**FDS creado por:**
BASF NA Producto Regularizado
FDS creado en: 2025/01/07

Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. Nuestro compromiso con el Resposible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y elminación de nuestros productos.

---

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑIA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO.
Final de la Ficha de Datos de Seguridad