Veiligheidsinformatieblad

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.
Datum / herzien op: 11.02.2024 Versie: 7.0
Datum / Vorige versie: 22.11.2023 Vorige versie: 6.0
Product: **Kauramin® Impregnating Resin 799**
(ID Nr. 30685248/SDS_GEN_BE/NL)
drukdatum 25.06.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Kauramin® Impregnating Resin 799

UFI: SVNV-KFKS-200R-888R

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: chemisch product
Geschikt gebruik: chemisch product, voor industriële en professionele gebruikers

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefoon: +31 26 371 71 71
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245
Internationaal noodnummer:
Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Voor de indeling en classificatie van het mengsel zijn de volgende methodes gehanteerd:
extrapollatie op de concentratiegrenzen van gevaarlijke inhoudsstoffen, op basis van testgegevens

en na beoordeling van deskundigen. De gebruikte methodieken zijn bij de betreffende testresultaten vermeld.

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Carc. 1B	H350 Kan kanker veroorzaken.
Repr. 2	H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:

Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

H350	Kan kanker veroorzaken.
H361f	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P280	Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.
P201	Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202	Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P308 + P313	Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Veiligheidsaanbevelingen (opslag):

P405	Achter slot bewaren.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

Etikettering van speciale preparaten (GHS):

EUH208: Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat: formaldehyde … %

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen bijzondere gevaren bekend, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.
Het product bevat geen stoffen boven de wettelijke limieten die voldoen aan de classificatiecriteria als PBT (persistent / bioaccumulerend / toxisch) of vPvB (zeer persistent / zeer bioaccumulerend).
Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de

overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet toepasbaar

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving

polymeer op basis van:1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; melamine, formaldehyde … %, in water

Regulatorische relevante ingrediënten

2,2'-oxybisethanol

gehalte (W/W): >= 3 % - < 5 % CAS-nummer: 111-46-6 EG-nummer: 203-872-2 REACH-registratienummer: 01-2119457857-21 INDEX nummer: 603-140-00-6	Acute Tox. 4 (oraal) H302

melamine

gehalte (W/W): >= 1 % - < 5 % CAS-nummer: 108-78-1 EG-nummer: 203-615-4 REACH-registratienummer: 01-2119485947-16 Opgenomen in de kandidatenlijst overeenkomstig artikel 59 (1,10) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ("REACH").	Carc. 2 Repr. 2 (fertility) STOT RE 2 H373, H351, H361f

methanol

gehalte (W/W): >= 0,3 % - < 1 % CAS-nummer: 67-56-1 EG-nummer: 200-659-6 REACH-registratienummer: 01-2119433307-44 INDEX nummer: 603-001-00-X	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 (Inademing - damp) Acute Tox. 3 (oraal) Acute Tox. 3 (dermaal) STOT SE (Centraal zenuwstelsel, oogzenuw) 1 H225, H301 + H311 + H331, H370 Specifieke concentratiegrenswaarden: STOT SE 2: 3 - < 10 % STOT SE 1: >= 10 % Schatting van de acute toxiciteit: oraal: 100 mg/kg inademen: 3 mg/l dermaal: 300 mg/kg

formaldehyde … %

gehalte (W/W): >= 0,1 % - < 0,3 % CAS-nummer: 50-00-0 EG-nummer: 200-001-8 REACH-registratienummer: 01-2119488953-20 INDEX nummer: 605-001-00-5 Stof met EU-grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling	Acute Tox. 2 (Inademing - damp) Acute Tox. 3 (oraal) Acute Tox. 3 (dermaal) Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Muta. 2 Carc. 1B H330, H317, H350, H341, H314, H301 + H311 Afwijkende classificatie volgens de huidige kennis en criteria van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008 Acute Tox. 3 (dermaal) Acute Tox. 2 (Inademing - damp) Acute Tox. 3 (oraal) Skin Sens. 1A Muta. 2 Carc. 1B Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Specifieke concentratiegrenswaarden: Eye Dam./Irrit. 2: 5 - < 25 % STOT SE 3, irritatie van de luchtwegen: >= 5 % Skin Sens. 1: >= 0,2 % Skin Corr./Irrit. 2: 5 - < 25 % Skin Corr./Irrit. 1B: >= 25 %

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen:
Bij klachten na inademen van damp/spuitnevel: frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact:
Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen:
Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

Na inslikken:
Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11., (Verdere)symptomen en/of effecten zijn tot zover niet bekend

Gevaren: Bij aangepast en correct gebruik zijn geen bijzondere gevaren te verwachten.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
verneveld water, schuim, kooldioxide, bluspoeder

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: formaldehyde … %, methanol, koolstofmonoxide, koolstofdioxide, stikstofoxiden
Advies: De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een brand vrijkomen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Verdere gegevens:
Brandresten moeten overeenkomstig de voorschriften van de plaatselijke overheid verwijderd worden. Bij brand kunnen giftige gassen/dampen gevormd worden. Niet in de riolering of het aquatisch milieu laten terechtkomen. Vormt met water glibberige lagen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Vormt met water glibberige lagen.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie rubriek 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom weglopen in bodem, water en riolering. Voorkom het terechtkomen in riolen en oppervlaktewateren. Garandeer naleving van de plaatselijke voorschriften alvorens te lozen in afvalwaterzuiveringsinstallaties.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor kleine hoeveelheden: Met geschikte vloeistofabsorberende middelen opnemen.
Voor grote hoeveelheden: D.m.v. mechanische apparatuur opnemen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Informeer de arbeiders over de mogelijke gevaren veroorzaakt door het vrijkomen van formaldehyde tijdens het proces.

Brand- en explosiebescherming:
Geen bijzondere maatregelen vereist.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Scheiden van zuren en zuurvormende stoffen.

Geschikte materialen: aluminium, edelstaal 1.4306 (V2A), edelstaal 1.4401 (V4), edelstaal 1.4539, edelstaal 1.4541, edelstaal 1.4571, glas, koolstofstaal (ijzer), hoge dichtheid polyetheen (HDPE)
Niet geschikte materialen: papier

Beschermen tegen temperatuur onder:10 °C
Het verpakte product mag niet onder de aangegeven temperatuur komen.
Beschermen tegen temperatuur boven:30 °C
Het verpakte product moet beschermd worden tegen het overschrijden van de aangegeven temperatuur.

7.3. Specifiek eindgebruik

Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden worden.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

50-00-0: formaldehyde … %
KTG waarde (15 minuten) 0,74 mg/m3 (Richtlijn 2004/37EG)
TGG waarde (8 uren) 0,62 mg/m3 ; 0,5 ppm (Richtlijn 2004/37EG)
TGG waarde (8 uren) 0,37 mg/m3 ; 0,3 ppm (Richtlijn 2004/37EG)
KTG waarde (15 minuten) 0,6 ppm (Richtlijn 2004/37EG)

57-50-1: sucrose
TGG waarde (8 uren) 10 mg/m3 (TLV (BE))

67-56-1: methanol
Huideffect (OEL (EU))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
TGG waarde (8 uren) 260 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (EU))
indicatief
TGG waarde (8 uren) 266 mg/m3 ; 200 ppm (TLV (BE))
Huideffect (TLV (BE))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
KTG waarde (15 minuten) 333 mg/m3 ; 250 ppm (TLV (BE))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

Bestanddelen met PNEC

50-00-0: formaldehyde … %
zoet water: 0,132 mg/l
zeewater: 0,132 mg/l
sporadisch vrijkomen: 0,49 mg/l
sediment (zoet water): 0,686 mg/l
sediment (zeewater): 0,686 mg/l
bodem: 0,059 mg/l
Waterzuiveringsinstallatie: 0,19 mg/l
lucht:
Geen PNEC waarde beschikbaar.

67-56-1: methanol
zoet water:
Geen gevaar geïdentificeerd.
zeewater:
Geen gevaar geïdentificeerd.
sporadisch vrijkomen:
Geen gevaar geïdentificeerd.

Waterzuiveringsinstallatie:
Geen gevaar geïdentificeerd.
sediment (zoet water):
Geen gevaar geïdentificeerd.
sediment (zeewater):
Geen gevaar geïdentificeerd.
bodem:
Geen gevaar geïdentificeerd.

111-46-6: 2,2'-oxybisethanol
zoet water:
Geen gevaar geïdentificeerd.
zeewater:
Geen gevaar geïdentificeerd.
sporadisch vrijkomen:
Geen gevaar geïdentificeerd.
sediment (zoet water):
Geen gevaar geïdentificeerd.
sediment (zeewater):
Geen gevaar geïdentificeerd.
bodem:
Geen gevaar geïdentificeerd.
Waterzuiveringsinstallatie:
Geen gevaar geïdentificeerd.

108-78-1: 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; melamine
zoet water: 0,51 mg/l
zeewater: 0,051 mg/l
sporadisch vrijkomen: 2 mg/l
Waterzuiveringsinstallatie: 100 mg/l
sediment (zoet water): 13,06 mg/kg
bodem: 2,312 mg/kg
oraal (doorvergiftiging - Eng. secondary poisoning):
Er is geen PNEC oraal afgeleid daar geen accumulatie in de organismen te verwachten is.
lucht:
Geen gevaar geïdentificeerd.
sediment (zeewater): 1,306 mg/kg

Bestanddelen met DNEL

50-00-0: formaldehyde … %
arbeider: Kortstondige blootstelling - systemische en lokale effecten, Inhalatie: 0,75 mg/m3, 0,6 ppm
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische en lokale effecten, Inhalatie: 0,375 mg/m3, 0,3 ppm
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 240 mg/kg
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 4,1 mg/kg
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 102 mg/kg
verbruiker: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, dermaal: 0,012 mg/cm2

verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische en lokale effecten, Inhalatie: 0,1 mg/m3

67-56-1: methanol

arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 20 mg/kg
arbeider: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, dermaal: 20 mg/kg
arbeider: Langdurige en kortstondige blootstelling - lokale effecten, dermaal Geen gevaar geïdentificeerd.
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 130 mg/m3
arbeider: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, Inhalatie: 130 mg/m3
arbeider: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, Inhalatie: 130 mg/m3
arbeider: Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 130 mg/m3
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 4 mg/kg
verbruiker: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, oraal: 4 mg/kg
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 4 mg/kg
verbruiker: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, dermaal: 4 mg/kg
verbruiker: Langdurige en kortstondige blootstelling - lokale effecten, dermaal Geen gevaar geïdentificeerd.
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 26 mg/m3
verbruiker: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, Inhalatie: 26 mg/m3
verbruiker: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, Inhalatie: 26 mg/m3
verbruiker: Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 26 mg/m3

111-46-6: 2,2'-oxybisethanol

verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische en lokale effecten, Inhalatie: 12 mg/m3
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 21 mg/kg
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 43 mg/kg
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 44 mg/m3
arbeider: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, Inhalatie: 60 mg/m3

108-78-1: 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; melamine

arbeider: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, dermaal: 117 mg/kg
arbeider: Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, Inhalatie: 82,3 mg/m3
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 11,8 mg/kg
arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 8,3 mg/m3
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 4,2 mg/kg
verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 1,5 mg/m3

verbruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 0,42 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Handbescherming:
Chemicaliënbestendige handschoenen (EN ISO 374-1)

Oogbescherming:
veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (bv. EN 166)

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Dampen en stof niet inademen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand:	vloeibaar	
Vorm:	vloeibaar	
Kleur:	kleurloos, klaar	
Reuk:	waarneembaar	
Smeltpunt:	ca. 0 °C (1,013 bar)	
Kookpunt:	ca. 100 °C (1,013 bar)	
Vlampunt:	Geen vlampunt - meting gedaan tot op het moment dat ontstekingsvlam dooft.	(ISO 2592)
Zelfontbrandingstemperatuur:	> 500 °C	(DIN 51794)
Thermische ontleding:	Geen ontleding bij juiste opslag en toepassing.	
pH-waarde:	9 - 10,0 (20 °C)	(DIN ISO 976)
Viscositeit, dynamisch:	70 - 150 mPa.s (23 °C)	(DIN EN ISO 3219, Bijlage B)
Oplosbaarheid in water:	gedeeltelijk oplosbaar	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	< 3,0 De beoordeling is van de eigenschappen van de componenten afgeleid.	
Dampspanning:	25 mbar (20 °C) 120 mbar (50 °C)	
Soortelijke massa:	ca. 1,256 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)

Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling: De stof/het product wordt niet als vaste stof of als granulaat op de markt gebracht of gebruikt. -

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplofbare stoffen

Explosiegevaar: niet ontplofbaar

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend

Andere veiligheidskenmerken

Mengbaarheid met water: gedeeltelijk (d.w.z. >10% <90%)

Overige informatie: geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is chemisch stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Het product is chemisch stabiel.

Tijdens verwerking met zuren, water en/of warmte zal formaldehyde gevormd worden, wat sensibiliserend kan werken.

10.4. Te vermijden omstandigheden

> 30 °C
Hitte vermijden. Bevriezing vermijden. Zie rubriek 7 van het VIB - Hantering en opslag.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
Organische peroxiden, sterke basen, sterke zuren, zuuranhydriden

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

formaldehyde … %

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Na eenmalige orale opname praktisch niet toxisch. Inademingsrisicotest (IRT): geen mortaliteit binnen 7 uur bij dierproeven. Bij het inademen van een hoog geconcentreerd damp-lucht-mengsel, dat in verhouding tot de vluchtigheid zeer verrijkt is, bestaat geen acuut gevaar. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Experimentele/berekende data:

LD50 rat (oraal): > 5.000 mg/kg (BASF-test)

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:

Niet irriterend voor de huid. Niet irriterend voor de ogen Bij inwerking van het product gedurende langere tijd zijn huidirritaties mogelijk Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Experimentele/berekende data:

huidcorrosie/-irritatie

konijn: niet irriterend (Draize-test)

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie

konijn: niet irriterend

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie

konijn: niet irriterend (Draize-test)

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Bij intensief contact is sensibilisering van de huid niet uit te sluiten.

Experimentele/berekende data:

Maximalisatietest op cavia's : niet sensibiliserend
Dit preparaat met een gehalte < 1 % formaldehyde heeft geen sensibiliserende werking (Literatuurgegeven).

Kiemcelmutageniteit

Geen gegevens beschikbaar.

Carcinogeniteit

Informatie over: formaldehyde … %
Beoordeling carcinogeniteit:
Na levenslange blootstelling door inademing bij concentraties, die tot een zware aantasting van het neusslijmvlies leidden, traden bij ratten ook tumoren in de neus op; andere diersoorten vertoonden deze bevindingen niet of in opvallend mindere mate. De International Agency for Research on Cancer (IARC) heeft formaldehyde op basis van epidemiologisch bewijs, dat een samenhang van blootstelling aan formaldehyde en neus-keelholte kanker en leukemie aantoont, ingedeeld als Group 1 (bewezen) kankerverwekkend bij de mens. Indien de aanbevolen persoonlijke

beschermingsmaatregelen in acht worden genomen en de arbeidshygiënische voorschriften worden nageleefd, zijn geen nadelinge effecten op de gezondheid te verwachten.

Voortplantingstoxiciteit

Informatie over: 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; melamine
Beoordeling reproductieve toxiciteit:
De stof kan volgens experimenteel onderzoek met dieren bij herhaaldelijke orale opname van hoge doseringen beschadiging van de testikels veroorzaken. Een verminderde werking van de vruchtbaarheid kan niet worden uitgesloten.

Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Geen teratogene stof.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:
Op basis van de beschikbare informatie valt bij eenmalige blootstelling geen orgaanspecifieke toxiciteit te verwachten.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Informatie over: formaldehyde … %
Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:
Ook bij herhaalde opname staat de lokaal irriterende werking op de voorgrond.

Informatie over: methanol
Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:
De stof kan bij herhaalde orale opname blindheid veroorzaken. De stof kan bij herhaalde inhalatoire opname blindheid veroorzaken.

Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens

hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Overige informatie

Andere aanwijzingen over toxiciteit

Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Vistoxiciteit:
LC50 (48 h) > 500 mg/l, Leuciscus idus

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:
EC20 > 2.000 mg/l, geactiveerd slib, industrieel (DIN EN ISO 8192-OESO 209-88/302/EEG,D. C, aeroob)
Bij juiste toevoeging van geringe concentraties in aangepaste biologische waterzuiveringsinstallaties zijn storingen van de afbraakactiviteit van actief slib niet te verwachten.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Gegevens over eliminatie:
Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Het polymere aandeel is op basis van zijn structurele eigenschappen niet biologisch beschikbaar. Accumulatie in organismen is niet te verwachten.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

12.7. Andere schadelijke effecten

Het product bevat geen stoffen opgelijst in de verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaag afbrekende stoffen.

Aanvullende aanwijzingen

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:
Product niet zonder voorbehandeling in water terecht laten komen. Bij juiste toevoeging van geringe concentraties in aangepaste biologische waterzuiveringsinstallaties zijn storingen van de afbraakactiviteit van actief slib niet te verwachten. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verbranden in een geschikte verbrandingsinstallatie. De wettelijke voorschriften dienen echter in acht te worden genomen.
Mag niet afgevoerd worden via het riool of afvalwatersystemen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing

Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

RID

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

Binnenvaarttransport

ADN

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.
Niet geëvalueerd

Zeetransport

IMDG

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n)	Niet van toepassing

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard	Not applicable

:		class(es):	
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable
Milieugevaren:	Niet van toepassing	Environmental hazards:	Not applicable
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	Special precautions for user	None known

Luchttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing	UN number or ID number:	Not applicable
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing	Transport hazard class(es):	Not applicable
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable
Milieugevaren:	Niet van toepassing	Environmental hazards:	Not applicable
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	Special precautions for user	None known

14.1. UN-nummer of ID-nummer
Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 3, 28, 69, 72, 75, 77

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):
Vermeld in bovenstaande regulatie: nee
Classificatie is van toepassing op standaardomstandigheden van temperatuur en druk.

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Maatregelen m.b.t. de omgang met het product staan in rubrieken 7 en 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

Carc.	Kankerverwekkendheid
Repr.	Voortplantingstoxiciteit
Acute Tox.	Acute toxiciteit
STOT RE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh.
Flam. Liq.	Ontvlambare vloeistoffen
STOT SE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.
Skin Corr.	Huid corrosie
Eye Dam.	Ernstig oogletsel
Skin Sens.	Sensibilisatie van de huid
Muta.	Mutageniteit in geslachtscellen
Eye Dam./Irrit.	Ernstig oogletsel/oogirritatie
Skin Corr./Irrit.	Huidcorrosie/-irritatie
H350	Kan kanker veroorzaken.
H361f	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

H302	Schadelijk bij inslikken.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H301 + H311 + H331	Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H370	Veroorzaakt schade aan organen (Centraal zenuwstelsel, oogzenuw).
H330	Dodelijk bij inademing.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H341	Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H301 + H311	Giftig bij inslikken en bij contact met de huid.

Abbreviations

ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituu voor Normering. **DNEL** = Derrived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale anvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.