BASF
We create chemistry

# Declaração de Desempenho

(Regulamento dos Produtos de Construção N.º 305/2011)

## N.º ES19-0020-01-CPR-19

PT

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Código de identificação único do produto-tipo: | **Sistema de espuma rígida de poliuretano(PU),aplicado por injecção,em obra**<br>- **Elastopor H 1771/1 : IsoPMDI 92140**<br>Código de designação: **PU EN 14318-1-CCC4-CT18(20)-GT140(20)-TFT240(20)-FRB41(20)-MU85-W0,2** |
| 2. | Utilização(ões) prevista(s): | **ThIB - Isolamento térmico de edifícios** |
| 3. | Fabricante: | **BASF Española S.L.**<br>**Calle Verdi, 36-38**<br>**E-08191 Rubí**<br>**SPAIN** |
| 4. | Mandatário: | **Não relevante** |
| 5. | Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): | **Sistema AVCP 4 para reacção ao fogo**<br>**Sistema AVCP 3 para as restantes características essenciais** |
| 6a. | Norma harmonizada:<br>Organismo(s) notificado(s): | **EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)**<br>**O laboratório de ensaios notificado FIW München (0751) realizou os relatórios de ensaio de as características declaradas segundo o sistema AVCP 3 (N.º L1-18-049).** |
| 6b. | Documento de Avaliação Europeu:<br>Avaliação Técnica Europeia:<br>Organismo de Avaliação Técnica:<br>Organismo(s) notificado(s): | **Não relevante** |

7. Desempenho(s) declarado(s):

| *Características essenciais* | *Desempenho* | *Especificações técnicas harmonizadas* |
|---|---|---|
| Reacção ao fogo | Desempenho não declarado ( NPD) | EN 13501-1 |
| Permeabilidade à água | Absorção de água a curto prazo por imersão parcial: 0,20 kg/m2 | EN 1609 Method B |
| Libertação de substâncias perigosas em espaços interiores | Método de ensaio normalizado não disponível | EN 14318-1:2013 |
| Resistência térmica | Ver tabela de desempenho | EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Permeabilidade ao vapor de água | Factor de resistência ao vapor de água: 85 | EN 12086 Method A |
| Duração da reacção ao fogo por envelhecimento/degradação | Desempenho não declarado ( NPD) | EN 14318-1:2013 |
| Duração da resistência térmica por envelhecimento/degradação | Ver tabela de desempenho | EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Combustão com incandescência contínua | Método de ensaio normalizado não disponível | EN 14318-1:2013 |
| | | |
| | | |
| | | |

Tabela de desempenho

| Tipo de revestimento: Revestido com revestimentos abertos à difusão | | |
|---|---|---|
| **Espessura** | **Condutibilidade térmica após envelhecimento** $\lambda_D$ W/m·K | **Nível de resistência térmica** $R_D$ $m^2$·K/W |
| 60 mm | 0,028 | 2,15 |
| 65 mm | 0,028 | 2,35 |
| 70 mm | 0,028 | 2,55 |
| 75 mm | 0,028 | 2,70 |
| 80 mm | 0,028 | 2,90 |
| 85 mm | 0,028 | 3,10 |
| 90 mm | 0,028 | 3,25 |
| 95 mm | 0,028 | 3,45 |
| 100 mm | 0,028 | 3,65 |
| 105 mm | 0,028 | 3,80 |
| 110 mm | 0,028 | 4,00 |
| 115 mm | 0,028 | 4,20 |
| 120 mm | 0,028 | 4,35 |
| 125 mm | 0,028 | 4,55 |
| 130 mm | 0,028 | 4,70 |
| 135 mm | 0,028 | 4,90 |
| 140 mm | 0,028 | 5,10 |
| 145 mm | 0,028 | 5,25 |
| 150 mm | 0,028 | 5,45 |

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

**SP-19/19**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

| *Nome e cargo* | *Local e data de emissão* | *Assinatura* |
|---|---|---|
| **Carles VILADOMAT FRANCÀS**<br>**Business Manager Construction** | **Barcelona (Spain)**<br>**11/06/2019** | |
| **Sergi HUGUET TORRELL**<br>**Site Manager Plant Rubí** | **Barcelona (Spain)**<br>**11/06/2019** | |