BASF
We create chemistry

Declaração de Desempenho

(Regulamento dos Produtos de Construção N.º 305/2011)

N.º ES19-0020-02-CPR-19

PT

1.	Código de identificação único do produto-tipo:	**Sistema de espuma rígida de poliuretano(PU),aplicado por injecção,em obra** - **Elastopor H 1771/1 : IsoPMDI 92140** Código de designação: **PU EN 14318-1-CCC4-CT32(20)-GT175(20)-TFT325(20)-FRB41(20)-MU85-W0,2**
2.	Utilização(ões) prevista(s):	**ThIB - Isolamento térmico de edifícios**
3.	Fabricante:	**BASF Española S.L.** **Calle Verdi, 36-38** **E-08191 Rubí** **SPAIN**
4.	Mandatário:	**Não relevante**
5.	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):	**Sistema AVCP 4 para reacção ao fogo** **Sistema AVCP 3 para as restantes características essenciais**
6a.	Norma harmonizada: Organismo(s) notificado(s):	**EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)** **O laboratório de ensaios notificado FIW München (0751) realizou os relatórios de ensaio de as características declaradas segundo o sistema AVCP 3 (N.º L1-18-049).**
6b.	Documento de Avaliação Europeu: Avaliação Técnica Europeia: Organismo de Avaliação Técnica: Organismo(s) notificado(s):	**Não relevante**

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	*Desempenho*	*Especificações técnicas harmonizadas*
Reacção ao fogo	Desempenho não declarado (NPD)	EN 13501-1
Permeabilidade à água	Absorção de água a curto prazo por imersão parcial: 0,20 kg/m2	EN 1609 Method B
Libertação de substâncias perigosas em espaços interiores	Método de ensaio normalizado não disponível	EN 14318-1:2013
Resistência térmica	Ver tabela de desempenho	EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Permeabilidade ao vapor de água	Factor de resistência ao vapor de água: 85	EN 12086 Method A
Duração da reacção ao fogo por envelhecimento/degradação	Desempenho não declarado (NPD)	EN 14318-1:2013
Duração da resistência térmica por envelhecimento/degradação	Ver tabela de desempenho	EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Combustão com incandescência contínua	Método de ensaio normalizado não disponível	EN 14318-1:2013

Tabela de desempenho

Tipo de revestimento: Revestido com revestimentos abertos à difusão		
Espessura	**Condutibilidade térmica após envelhecimento** λ_D W/m·K	**Nível de resistência térmica** R_D $m^2 \cdot K/W$
60 mm	0,028	2,15
65 mm	0,028	2,35
70 mm	0,028	2,55
75 mm	0,028	2,70
80 mm	0,028	2,90
85 mm	0,028	3,10
90 mm	0,028	3,25
95 mm	0,028	3,45
100 mm	0,028	3,65
105 mm	0,028	3,80
110 mm	0,028	4,00
115 mm	0,028	4,20
120 mm	0,028	4,35
125 mm	0,028	4,55
130 mm	0,028	4,70
135 mm	0,028	4,90
140 mm	0,028	5,10
145 mm	0,028	5,25
150 mm	0,028	5,45

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

SP-19/19

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e cargo	*Local e data de emissão*	*Assinatura*
Carles VILADOMAT FRANCÀS **Sales Construction Spain / Portugal**	**Barcelona (Spain)** **17/10/2019**	
Sergi HUGUET TORRELL **Operations PU Rubí**	**Barcelona (Spain)** **17/10/2019**	