BASF
We create chemistry

Déclaration des Performances

(Règlement Produits de Construction Nº 305/2011)

Nº ES19-0020-02-CPR-19

FR

1.	Code d'identification unique du produit type:	**Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PU) injectée, formés en place:** - **Elastopor H 1771/1 : IsoPMDI 92140** Code de désignation: **PU EN 14318-1-CCC4-CT32(20)-GT175(20)-TFT325(20)-FRB41(20)-MU85-W0,2**
2.	Usage(s) prévu(s):	**ThIB - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment**
3.	Fabricant:	**BASF Española S.L.** **Calle Verdi, 36-38** **E-08191 Rubí** **SPAIN**
4.	Mandataire:	**Non pertinent.**
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP):	**Système AVCP 4 pour la réaction au feu.** **Système AVCP 3 pour le reste des caractéristiques essentielles.**
6a.	Norme harmonisée: Organisme(s) notifié(s):	**EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)** **Le laboratoire de tests agréé FIW München (0751) a établi les rapports de tests pour les caractéristiques déclarées relevant du système AVCP 3 (Nº L1-18-049).**
6b.	Document d'évaluation européen: Évaluation technique européenne: Organisme d'évaluation technique: Organisme(s) notifié(s):	**Non pertinent.**

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	*Performances*	*Spécifications techniques harmonisées*
Réaction au feu	Performance non déclarée (NPD)	EN 13501-1
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau par immersion partielle à court terme: 0,20 kg/m2	EN 1609 Method B
Émission de substances dangereuses dans l'environnement intérieur	Méthode harmonisée non disponible	EN 14318-1:2013
Résistance thermique	Voir graphique des performances	EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Transmission de la vapeur d'eau	Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau: 85	EN 12086 Method A
Durabilité de la réaction au feu par rapport au vieillissement/à la dégradation	Performance non déclarée (NPD)	EN 14318-1:2013
Durabilité de la résistance thermique par rapport au vieillissement/à la dégradation	Voir graphique des performances	EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Combustion incandescente continue	Méthode harmonisée non disponible	EN 14318-1:2013

Graphique des performances

Type de parement: avec parements non étanches à la diffusion		
Épaisseur	**Conductivité thermique déclarée vieillie** λ_D W/m·K	**Niveau de la résistance thermique** R_D $m^2 \cdot K/W$
60 mm	0,028	2,15
65 mm	0,028	2,35
70 mm	0,028	2,55
75 mm	0,028	2,70
80 mm	0,028	2,90
85 mm	0,028	3,10
90 mm	0,028	3,25
95 mm	0,028	3,45
100 mm	0,028	3,65
105 mm	0,028	3,80
110 mm	0,028	4,00
115 mm	0,028	4,20
120 mm	0,028	4,35
125 mm	0,028	4,55
130 mm	0,028	4,70
135 mm	0,028	4,90
140 mm	0,028	5,10
145 mm	0,028	5,25
150 mm	0,028	5,45

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

SP-19/19

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom et fonction	*Date et lieu de délivrance*	*Signature*
Carles VILADOMAT FRANCÀS **Sales Construction Spain / Portugal**	**Barcelona (Spain)** **17/10/2019**	
Sergi HUGUET TORRELL **Operations PU Rubí**	**Barcelona (Spain)** **17/10/2019**	