BASF
We create chemistry

Leistungserklärung

(Verordnung der Bauprodukten Nr. 305/2011)

Nr. ES19-0020-01-CPR-19

DE

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	**An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PU):** - **Elastopor H 1771/1 : IsoPMDI 92140** Bezeichnungs-schlüssel: **PU EN 14318-1-CCC4-CT18(20)-GT140(20)-TFT240(20)-FRB41(20)-MU85-W0,2**
2.	Verwendungszweck(e):	**ThIB - Wärmedämmstoffe für das Bauwesen**
3.	Hersteller:	**BASF Española S.L.** **Calle Verdi, 36-38** **E-08191 Rubí** **SPAIN**
4.	Bevollmächtigter:	**Nicht relevant.**
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):	**AVCP-System 4 für das Brandverhalten.** **AVCP-System 3 für restliche wesentliche Merkmale.**
6a.	Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle(n):	**EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)** **Das notifizierte Prüflabor FIW München (0751) hat die Prüfberichte von den unten AVCP-System 3 erklärten Merkmalen ausgestellt (Nr. L1-18-049).**
6b.	Europäisches Bewertungsdokument: Europäische Technische Bewertung: Technische Bewertungsstelle: Notifizierte Stelle(n):	**Nicht relevant.**

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	*Leistung*	*Harmonisierte technische Spezifikation*
Brandverhalten	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 13501-1
Wasserdurchlässigkeit	Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen: 0,20 kg/m2	EN 1609 Method B
Freisetzung gefährlicher Stoffe in der Gebäudeinnere	Keine harmonisierte europäische Prüfverfahren verfügbar	EN 14318-1:2013
Wärmedurchlasswiderstand	Siehe Leistungstabelle	EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor: 85	EN 12086 Method A
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Alterung/Abbau	Keine Leistung erklärt (NPD)	EN 14318-1:2013
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Alterung/Abbau	Siehe Leistungstabelle	EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Glimmverhalten	Keine harmonisierte europäische Prüfverfahren verfügbar	EN 14318-1:2013

Leistungstabelle

Art der Kaschierung: mit diffusionsoffener Kaschierung		
Nenndicke	**Nennwert der Wärmeleitfähigkeit nach Alterung** λ_D W/m·K	**Stufe des Wärmedurchlasswiderstands** R_D $m^2 \cdot K/W$
60 mm	0,028	2,15
65 mm	0,028	2,35
70 mm	0,028	2,55
75 mm	0,028	2,70
80 mm	0,028	2,90
85 mm	0,028	3,10
90 mm	0,028	3,25
95 mm	0,028	3,45
100 mm	0,028	3,65
105 mm	0,028	3,80
110 mm	0,028	4,00
115 mm	0,028	4,20
120 mm	0,028	4,35
125 mm	0,028	4,55
130 mm	0,028	4,70
135 mm	0,028	4,90
140 mm	0,028	5,10
145 mm	0,028	5,25
150 mm	0,028	5,45

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

SP-19/19

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion	*Ort und Datum der Ausstellung*	*Unterschrift*
Carles VILADOMAT FRANCÀS **Business Manager Construction**	**Barcelona (Spain)** **11/06/2019**	
Sergi HUGUET TORRELL **Site Manager Plant Rubí**	**Barcelona (Spain)** **11/06/2019**	