We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

Kaurit® Impregnating System 820

其他名稱: /

用途: 化學製品

建議用途: 化學製品, 供工業與專業使用者

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):
若依法規/注意事項考慮儲存和操作, 已知無特別的危害。

所含物可能會產生過敏反應。 甲醛

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

聚合物之基本原料為: 丙烯酸樹脂, melamine, 甲醛, urea

修訂的

危害成分之中英文名稱

甲醇 (Methanol)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 0.7 % - <= 0.7 %	Flam. Liq.: 級別 2
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 67-56-1	Acute Tox.: 級別 3 (吸入-蒸氣)
	Acute Tox.: 級別 3 (吞食)
	Acute Tox.: 級別 3 (皮膚)
	STOT SE (中樞神經系統, 視神經): 級別 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

吸入:
將吸入分解產品的病患移至空氣新鮮處, 並使其保持鎮定, 給予醫療協助.

皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

眼睛接觸:
沾及眼睛後, 立即翻轉眼瞼, 用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
危害: 適當操作用途上無預期危害。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 泡沫, 二氧化碳, 乾粉

滅火時可能遭遇之特殊危害:
碳氧化物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物。 以防燃燒產生的可能的有毒氣體/蒸氣。 不可流入排水溝或水道。 與水結合形成濕滑表面。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
無須採取特別預防措施。

環境注意事項:
未經適當核准不可排入水溝或下水道。 按照環境保護要求處置。

清理方法:
大量溢出時: 掃除/鏟除
剩餘溢出物: 以合適之吸收物質吸起。

7. 安全處置與儲存方法

<u>處置</u>

依優良工業衛生和安全實作處理。

告知工人在加工處理中由甲醛釋放引起的可能的風險

<u>儲存</u>

與酸和可生成酸性之物質隔離。

適當的容器材質: 不鏽鋼 1.4401, 不鏽鋼 1.4301（V2）, 鋁, 玻璃強化塑膠, 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 玻璃

不適當的容器材質: 紙
儲存條件的詳盡資訊: 放置於陰涼處。

儲存安定性:
儲存溫度: 20 ℃
儲存期間: 3 月
儲存溫度: 30 ℃
儲存期間: 2 月

8. 暴露預防措施

工程控制參數

甲醛, 50-00-0;

短時間時量平均容許濃度 (STEL) 0.3 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.1 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 1.2 mg/m3 ; 1 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 2.4 mg/m3 ; 2 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

甲醇 (Methanol), 67-56-1;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 200 ppm (ACGIHTLV)
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 250 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 262 mg/m3 ; 200 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
皮膚指示 (職業暴露限制OEL(台灣))
此物質能被皮膚吸收。
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 327.5 mg/m3 ; 250 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
皮膚指示 (ACGIHTLV)
皮膚吸收的危險
皮膚指示 (ACGIHTLV)
皮膚吸收的危險

個人防護設備

呼吸防護:
若有氣體/蒸氣生成時須帶呼吸防護具。 (Gas filter EN 14387 A)

手部防護:
化學防護手套 (EN 374)

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
沒有身體防護需求，如果用於預期目的滿足普遍接受的職業安全衛生規則。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	白色	
氣味:	微弱氣味	
PH值:	大約 8	(德國工業標準/國際標準組織 976)
凝固點:	大約 -10 ℃	
沸點/沸點範圍:	大約 95 ℃	
閃火點:	100 ℃ 無閃火點- 測試至指定溫度時，標燈熄滅。	(DIN ISO 2592)
自燃溫度:	大約 510 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	若正確的儲存及操作不會分解。	
自燃:	非自燃	
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	大約 23 毫巴 (20 ℃)	
密度:	大約 1.13 g/cm3 (20 ℃)	(德國工業標準 53217-5)
(水中)溶解度:	易混合的	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	未測試	
黏度，動態的:	10 - 30 mPa.s (20 ℃)	(德國工業標準 EN 國際標準組織 3219, 附件 B)

其它資料:
無

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
> 30 °C
避免受熱。 避免潮濕。 避免粉塵產生。

分解溫度: 若正確的儲存及操作不會分解。

應避免之物質:
有機過氧化物, 強鹼, 強酸, 酸酐

特殊狀況下可能之危害反應:
加工處理酸的過程中，會釋放出有可能成為敏化劑的水和/或高溫甲醛

可能造成熱分解之產品:
甲醛

11. 毒性資料

急毒性(急性毒性)

劇烈毒性評估:
經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。 吸入高濃度/飽和之蒸氣-空氣-混合物, 顯現不大可能產生急性危害。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg

大鼠 (經由吸入): 8 h
吸入危害試驗 (IRT); 動物研究試驗八小時內無死亡率。吸入過飽和之蒸氣-空氣混合物未顯示急性危害。

急毒性(刺激性)

刺激性影響評估:
不會刺激皮膚。 不會刺激眼睛。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: (巴斯夫公司試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: (巴斯夫公司試驗)

急毒性(呼吸/皮膚敏感性)

致過敏性評估:
持續性接觸皮膚, 不排除造成過敏

實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗：
此化合物甲醛含量 < 1% 不會產生過敏作用 (文獻數據)。

慢毒性或長期毒性(致癌性)

資料關於: 甲醛
致癌作用評估:
老鼠經終生吸入後嚴重損鼻腔皮層且出現腫瘤; 在其它物種則未出現或相對輕微症狀。 The International Agency for Research on Cancer (IARC)分類福馬林為Group 1, 由流行病學證據中屬於對人類具有致癌性,福馬林的暴露會發生鼻咽癌與血癌。 若使用建議的個人防護設備與工業衛生手則，不預期會有危害健康的影響。

慢毒性或長期毒性(生殖毒性)

生殖毒性評估:
未有生殖毒性效應的報導.

慢毒性或長期毒性(發展性毒性)

畸形作用評估:
非致畸劑。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

資料關於: 甲醛
重覆吸收毒性評估:
經反覆使用後對局部刺激性影響甚鉅。

資料關於: 甲醇 (Methanol)
重覆吸收毒性評估:
重覆攝取該物質可能造成失明。 重覆吸入該物質可能造成失明。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 500 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)
指標濃度。

LC50 (半致死濃度) (96 h) > 6,810 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (其他, 靜電)

LC50 (半致死濃度) (96 h) > 2,200 - < 4,600 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)
指標濃度。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 88.2 mg/l (生長率), Desmodesmus subspicatus (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
由於堅實並且不溶於水，產品將不會被生物利用。
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
不要將未處理的物質排放到天然水域中。 若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

13. 廢棄處置方法

參照當地法規，在合適之焚化廠焚燒。

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例，不列入危險品

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

Sea transport
IMDG

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

Air transport
IATA/ICAO

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)，道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7737
製表人/職稱：李威霖 經理
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。