We create chemistry

Güvenlik Bilgi Formu

BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G 13.12.2014-29204)
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 17.02.2022 Revizyon: 1.1
Ürün: **R+D VINAPOR WA 3710 F**
(ID no. 30678945/SDS_GEN_TR/TR)
Basım tarihi 09.07.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

R+D VINAPOR WA 3710 F

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: Yapı kimyasalları ürünü

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Kend. Isınan 2

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

Global Harmonize Sistem, EU (GHS)

Piktogram:

Sinyal kelime:
Dikkat

Zararlılık İfadeleri:

H252	Büyük miktarlarda kendiliğinden ısınır; ateş alabilir.

Önlem ifadeleri (tedbir):

P280	Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük veya maske kullanın.
P235	Serin tutun.

Önlem İfadeleri (Depolama):

P407	Yığınlar/paletteler arası hava boşluklarını koruyun.
P420	Diğer malzemelerden uzakta muhafaza edin.
P413	Kütlesi 1,000 kg/2,205 den büyük olan dökme malzemeyi 25 °C/77 ° °F yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin

Özel karışımların etiketlenmesi (GHS):
Kendiliğinden ısınan malzeme olarak sınıflandırma ve etiketleme cat. 2 (H252) yalnızca > = 3 m³ konteynerler için gereklidir.

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Ürün belli koşullar altında toz patlamasına neden olabilir.

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Geçerli değil

3.2. Karışımlar

Kimyasal yapısı

Preparasyon esası: noniyonik yüzey aktif maddeler, dolgu maddeleri

Tehlikeli bilesenleri (GHS)
28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bilinen özel tehlikeleri yoktur.

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa:
Tozunun solunmasindan sonra sorunlar ortaya çikarsa: temiz havaya çikin, doktor çagirin.

Deri ile temas ederse:
Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse:
Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayınız.

Yutulursa:
Ağzınız çalkalayın ve sonrasında 200-300 ml su için. Zehir Kontrol Merkezi veya doktor tarafından söylenmedikçe kusturmaya çalışmayın.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
kuru toz, köpük

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler:
karbon dioksit

İlave bilgiler:
Toz patlaması riski nedeniyle ürünü/maddeyi hızla savurmaktan kaçınınız.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
zararlı buharlar
Duman/is yayılımı. Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Özel koruyucu donanım:
Bağımsız bir solunum aparatı kullanın.

Ek bilgiler:
Riskin derecesi yanan madde ve yanma şartlarına bağlı olarak belirlenir. Kirlenmiş söndürme suyu yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Toz olusmasindan kaçinin. Kişisel koruyucu elbise kullanınız.

6.2. Çevresel önlemler
Kontamine su/söndürme suyunu kontrol altına alınız. Kanalizasyona/yüzey sularına/yeraltı sularına deşarj etmeyiniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Küçük miktarlar için: Uygun araçlarla toplayınız ve bertaraf ediniz.
Büyük miktarlar için: Toz bağlayıcı madde ile tutunuz ve bertaraf ediniz.
Toz kaldırmaktan kaçınınız.

6.4. Diğer bölümlere atıflar
Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Aspirasyon sistemi bulunmayan yerlerde büyük miktarlarda aktarma yapılırken solunum koruması uygulanmalıdır.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Toz olusmasindan kaçinin. Statik elektrik bosalmalarina karsi koruyucu önlem alin.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Kapları ağzı sıkıca kapalı ve kuru şekilde muhafaza edin; serin yerde depolayın.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

<u>İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler</u>

Bilinen mesleki maruziyet sınırı yoktur.

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Düşük konsantrasyonlar veya kısa dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Partikül filtresi EN 143 veya 149, Tip P2 veya FFP2, filtreleme kapasitesi orta (daha az toksik maddelerin katı ve sıvı partikülleri).

El koruması:
Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
Örn. nitril kauçuk (0.4 mm), kloropren kauçuk (0.5 mm), polivinilklorid (0.7 mm) ve diğerleri
İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

Göz koruması:
Yan siperlikleri olan emniyet gözlükleri (frame goggles) (EN 166)

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri
İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Kapalı iş elbisesi giyilmesi tavsiye edilir.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Form:	toz	
Renk:	beyazdan hafif sarıya doğru	
Koku:	karakteristik	
pH değeri:	yakl. 7 (20 °C) (sulu süspansiyon olarak)	
Erime noktası:	yakl. 32 °C Verilen datalar aktif maddeye aittir.	(DIN ISO 2207)
Kaynama noktası:	> 250 °C Verilen datalar aktif maddeye aittir.	
Parlama noktası:	ürün katıdır, uygulanamaz.	
Parlayıcılık:	tutuşmaz	
Düşük patlama limiti:	250 g/m3	
Tutuşma sıcaklığı:	410 °C	(BS EN 50281-2-1 Method B)
Yoğunluk:	Veri yok.	
Suda çözünebilirlik:	kısmen çözünebilir	
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	Çalışmanın iletilmesine gerek yok.	

Kendiliğinden tutuşma:	Sıcaklık: > 120 °C Katı toz için veri Belirtilen sıcaklığa kadar kendiliğinden tutuşma gözlenmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.	Test tipi: Yüksek sıcaklıklarda kendi kendine tutuşma. (Metod: VDI 2263, sayfa 1, 1.4.2)
Termal bozunma:	ilgili degil	
patlama tehlikesi:	patlayıcı değil	
yangını artırıcı özellikleri:	Yangını arttırıcı değildir.	

9.2. Diğer bilgiler

kendi kendine ısnabilme özelliği:	UN ulaşım yönetmeliği 4.2 sınıfına göre spontan ısınma oluşabilen bir maddedir. Test sonuçlarına dayanarak < 3m³ ten küçük ambalajlar için sınıflandırmadan muaftır.	(UN Test N.4 (self heating substances))
Minimum tutuşma enerjisi:	300 - 999 mJ İndüksiyon: 1 mH Tane büyüklüğü dağılımı: < 500 µm	
Bulk yoğunluğu:	yakl. 700 - 900 kg/m3	
Higroskopi:	Ürün test edilmemistir.	
Tane büyüklüğü dağılımı:	Veri yok.	

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime
Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

10.2. Kimyasal kararlılık
Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı
Toz patlama tehlikesi

10.4. Kaçınılması gereken durumlar
GBF Bölüm 7'ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
kuvvetli asitler, güçlü bazlar, kuvvetli oksitleme ajanı, kuvvetli redükleyici ajanlar

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:
Öngörülen/belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz.

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:
Oral yolla bir defa maruz kalmadan sonra hemen hemen zehirli değildir. Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Deneysel/hesaplanmış veri:
LD50 sıçan (oral): > 5.000 mg/kg
Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

LC50 sıçan (Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)): 4 h
ilgili degil

LD50 sıçan (Deri ile ilgili):
ilgili degil

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:
Belirli kullanım alanında ve uygun kullanıldığı taktirde tahriş edicilik beklenmemektedir. Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Deneysel/hesaplanmış veri:
Deri korozyon / tahriş tavşan: tahriş edici değil
Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Ciddi göz hasarları / tahriş tavşan: tahriş edici değil
Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:
hassasiyet artirici etkisi yoktur Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:
kobay: hassaslaşmaya yol açmaz (OECD Guideline 406)
Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:
İçeriğindeki maddelere bakıldığında, mutajenik etki şüphesi bulunmamaktadır.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Elde olan bilgilerde kanserojen etki ile ilgili gösterge yoktur.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
İçeriğindeki maddelere bakıldığında, üreme sistemine toksik şüphesi bulunmamaktadır.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:
Bileşenlerine bakıldığında, hiçbir teratojenik etki şüphesi yoktur.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Mevcut bilgiler doğrultusunda tek maruz kalma ile özel hedef organ toksisitesi beklenmemektedir.

Notlar: Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:
Tekrarlanan doz toksisitesi ile ilgili güvenilir bir veri bulunmamaktadır. Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor.

Aspirasyon tehlikesi

tatbik edilemez

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Mevcut veriler ışığında, sınıflandırma kriterlerini karşılamıyor. Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir.

Balık toksisitesi:
LC50 (96 h), Balık (diger)
ilgili degil

Su omurgasızları:
LC50 (48 h), daphnialar (diger)
ilgili degil

Su bitkileri:
EC50 (72 h), algler (diger)
ilgili degil

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
EC50 (0,5 h), bakteri (diger)
ilgili degil

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
Veri yok.

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
Veri yok.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Toprak toksisitesi ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut degildir

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme:
Kendiliğinden biyolojik bozunabilme ihtimali. Çözünmeyen kısım uygun atıksu arıtma tesislerinde mekanik yollarla ayrıştırılabilir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Veri yok.

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Uçuculuk: Veri yok.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Ürün, ozon tabakasını tüketen maddeler Yönetmeliği (EC) 2037/2000 Ek 1'inde listelenen maddeleri içermez.

12.7. İlave bilgiler

Çevresel ortamlardaki davranışı ile ilgili ilave notlar:
Biyolojik atık su arıtma tesislerindeki muamele yerel ve idari düzenlemelere göre yapılmalıdır.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmeli veya yakılmalıdır.

Kirlenmiş ambalaj:
Kirlenmemiş ambalajlar tekrar kullanılabilir.
Temizlenemeyen ambalajlar içerikleri ile aynı şekilde bertaraf edilmelidir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN3088
Uygun UN taşımacılık adı:	KENDİLİĞİNDEN ISINMALI KATI, ORGANİK, N.O.S. (içerir POLYETHER)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	4.2
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Geçit kodu: E 3000 lt kapasiteye kadar olan ambalajlarda 4.2 sınıfı tehlikeli kimyasal madde degildir.

RID

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN3088
Uygun UN taşımacılık adı:	KENDİLİĞİNDEN ISINMALI KATI, ORGANİK, N.O.S. (içerir POLYETHER)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	4.2
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	3000 lt kapasiteye kadar olan ambalajlarda 4.2 sınıfı tehlikeli kimyasal madde degildir.

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN3088
Uygun UN taşımacılık adı:	KENDİLİĞİNDEN ISINMALI KATI, ORGANİK, N.O.S. (içerir POLYETHER)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	4.2
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	3000 lt kapasiteye kadar olan ambalajlarda 4.2 sınıfı tehlikeli kimyasal madde degildir.

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık
Değerlendirilmemiş

Deniz taşıması **Sea transport**

IMDG		IMDG	
UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
Uygun UN taşımacılık adı:	KENDİLİĞİNDEN ISINMALI KATI, ORGANİK, N.O.S. (içerir POLYETHER)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains POLYETHER)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Ambalaj gurubu:	III	Packing group:	III
Çevresel zararlar:	hayır deniz kirletici: HAYIR	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Kullanıcı için özel önlemler:	3000 lt kapasiteye kadar olan ambalajlarda 4.2 sınıfı tehlikeli kimyasal madde degildir.	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

Havayolu taşıması		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
Uygun UN taşımacılık adı:	KENDİLİĞİNDEN ISINMALI KATI, ORGANİK, N.O.S. (içerir POLYETHER)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (contains POLYETHER)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Ambalaj gurubu:	III	Packing group:	III
Çevresel zararlar:	Çevre için tehlike isareti gerektirmez	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Kullanıcı için özel önlemler:	3000 lt kapasiteye kadar olan ambalajlarda 4.2 sınıfı tehlikeli kimyasal madde degildir.	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası

Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Dökme olarak deniz taşımacılığı amaçlanmamıştır.	Maritime transport in bulk is not intended.

Ek bilgiler
3000 lt kapasiteye kadar olan ambalajlarda 4.2 sınıfı tehlikeli kimyasal madde degildir.

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:
Kend. Isınan Kendiliğinden ısınan madde ve karışımlar.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0040
Belge Tarihi: 10.12.2018
Geçerlilik Tarihi: 10.12.2023

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.