Sigurnosno-tehnički list

BASF Sigurnosno - tehnički list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 u aktualnoj verziji.
Datum / prerađeno: 02.12.2024 Verzija: 2.0
Datum / Prethodna verzija: 15.02.2023 Prethodna verzija: 1.1
Proizvod: **Sepiret 9290 Red**
(ID br. 30726463/SDS_GEN_HR/HR)
Datum tiska 25.06.2025

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Sepiret 9290 Red

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Relevantna identificirana namjena: močilo za sjeme

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Osoba za kontakt:
BASF CROATIA D.O.O.
Slavonska avenija 1b
10000 Zagreb
HRVATSKA

Telefon: +386 40 815 173
E-mail adresa: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: +385 1-23-48-342
Međunarodni broj za hitne pozive:
Telefon: +49 180 2273-112

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Za klasifikaciju smjese primijenjene su sljedeće metode: ekstrapolacija na razine koncentracije opasnih tvari, na temelju rezultata ispitivanja i nakon procjene stručnjaka. Korištene metodologije navedene su u odgovarajućim rezultatima ispitivanja.

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1	H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

2.2. Elementi označivanja

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Oznaka opasnosti:

Upozorenje

Oznaka upozorenja:

H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Sigurnosno upozorenje:

P101	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
P102	Čuvati izvan dohvata djece.
P103	Pažljivo pročitajte i slijedite upute.

Oznaka obavijesti (sprječavanje):

P280	Nositi zaštitne rukavice.
P261	Izbjegavati udisanje magle/pare/aerosola.
P272	Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.

Oznaka obavijesti (postupanje):

P302 + P352	U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna.
P333 + P313	U slučaju nadražaja ili osipa na koži zatražiti pomoć liječnika.
P362 + P364	Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe

Oznaka obavijesti (odlaganje):

P501	Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/regionalnom/lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

Označavanje određenih pripravaka (GHS):

Može izazvati alergijske reakcije. Sadrži: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol, formaldehid …%, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)
EUH211: Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Opasna komponenta po kojoj se određuje označavanje: 2-metilizotiazol-3(2H)-on

2.3. Ostale opasnosti

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Vidi odlomak 12 - rezultati ocjene PBT i vPvB

U ovom odjeljku navode se i podaci o ostalim opasnostima koje same ne zahtijevaju razvrstavanje, ali mogu pridonijeti opasnostima koje proizlaze iz tvari ili smjese.
Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

ODJELJAK 3.: Sastav/Informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Nije primjenjivo

3.2. Smjese

Kemijske karakteristike

mješavina pigmenata

Komponente relevantne sa stajališta regulatornog okvira

Naftalensulfonska kiselina, polimer s formaldehidom, natrijeva sol

Sadržaj (W/W): < 5 %	Aquatic Chronic 3
CAS-broj: 9084-06-4	H412

Poli(oksi-1,2-etandiil), .alfa.-[tris(1-feniletil)fenil]-.omega.-hidroksi-

Sadržaj (W/W): < 5 %	Aquatic Chronic 3
CAS-broj: 99734-09-5	H412

2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol

Sadržaj (W/W): < 0,5 %	Eye Dam. 1
CAS-broj: 126-86-3	Skin Sens. 1B
EC broj: 204-809-1	Aquatic Chronic 3
registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119954390-39	H318, H317, H412

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

	Sadržaj (W/W): < 0,036 % CAS-broj: 2634-33-5 EC broj: 220-120-9 registracijskI broj prema REACH-u: 01-2120761540-60 INDEX-broj: 613-088-00-6	Acute Tox. 2 (inhalacija-prašina) Acute Tox. 4 (oralno) Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 akutni M faktor: 1 kronični M faktor: 1 H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410 Specifične granice koncentracije: Skin Sens. 1A: >= 0,036 % Procjena akutne toksičnosti: oralno: 450 mg/kg Udisanje: 0,21 mg/l
formaldehid …%		
	Sadržaj (W/W): < 0,02 % CAS-broj: 50-00-0 EC broj: 200-001-8 registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119488953-20 INDEX-broj: 605-001-00-5 Tvar s EU ograničenjem izloženosti na radnom mjestu.	Acute Tox. 2 (Inhalacija - para) Acute Tox. 3 (oralno) Acute Tox. 3 (dermalno) Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Muta. 2 Carc. 1B H330, H317, H350, H341, H314, H301 + H311 Drukčije razvrstavanje u skladu s aktualnom razinom spoznaja i kriterijima iz Aneksa I Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Acute Tox. 3 (dermalno) Acute Tox. 2 (Inhalacija - para) Acute Tox. 3 (oralno) Skin Sens. 1A Muta. 2 Carc. 1B Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Specifične granice koncentracije: Eye Dam./Irrit. 2: 5 - < 25 % STOT SE 3, nadražuje dišni sustav: >= 5 % Skin Sens. 1: >= 0,2 % Skin Corr./Irrit. 2: 5 - < 25 % Skin Corr./Irrit. 1B: >= 25 %
2-metilizotiazol-3(2H)-on		

Sadržaj (W/W): < 0,01 %
CAS-broj: 2682-20-4
EC broj: 220-239-6
registracijskI broj prema REACH-u: 01-2120764690-50
INDEX-broj: 613-326-00-9

Acute Tox. 2 (inhalacija-prašina)
Acute Tox. 3 (oralno)
Acute Tox. 3 (dermalno)
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1A
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
akutni M faktor: 10
kronični M faktor: 1
H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410
EUH071

Specifične granice koncentracije:

Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %

reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

Sadržaj (W/W): < 0,001 %
CAS-broj: 55965-84-9
registracijskI broj prema REACH-u: 01-2120764691-48
INDEX-broj: 613-167-00-5

Acute Tox. 3 (oralno)
Acute Tox. 2 (inhalacija - magla)
Acute Tox. 2 (dermalno)
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1A
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
akutni M faktor: 100
kronični M faktor: 100
H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410
EUH071

Specifične granice koncentracije:

Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %
Eye Dam./Irrit. 1: >= 0,6 %
Eye Dam./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %
Skin Corr./Irrit. 1C: >= 0,6 %
Skin Corr./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %

Minerali grupe tinjaca (mica)

Sadržaj (W/W): < 15 %
CAS-broj: 12001-26-2

titandioksid

Sadržaj (W/W): < 10 %
CAS-broj: 13463-67-7
EC broj: 236-675-5
registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119489379-17

propan-1,2-diol

Sadržaj (W/W): < 10 %
CAS-broj: 57-55-6
EC broj: 200-338-0
registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119456809-23

talk
Sadržaj (W/W): < 10 %
CAS-broj: 14807-96-6
EC broj: 238-877-9

2,2'-(ethylene dioxy) diethanol
Sadržaj (W/W): < 5 %
CAS-broj: 112-27-6
EC broj: 203-953-2
registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119438366-35

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja za opasnosti, u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Ukloniti onečišćenu odjeću.

Nakon udisanja:
Mirovanje, svježi zrak, liječnička pomoć.

Nakon dodira s kožom:
Temeljito oprati vodom i sapunom.

Nakon dodira s očima:
Najmanje 15 minuta uz otvorene kapke temeljito ispirati pod tekućom vodom.

Nakon gutanja:
Odmah isprati usta i nakon toga popiti 200-300 ml vode, zatražiti liječničku pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i učincima mogu se naći u odjeljku 2 (označavanje GHS-om) i u toksikološkoj procjeni u odjeljku 11., (Dalje) simptomi i/ili učinci nisu poznati do sada

Opasnosti: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i učincima mogu se naći u odjeljku 2 (označavanje GHS-om) i u toksikološkoj procjeni u odjeljku 11. (Dalje) simptomi i/ili učinci nisu poznati do sada

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Obrada: Simptomatska obrada (dekontaminacija, provjera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan protuotrov.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje:
raspršena vodena maglica, prah za gašenje, pjena, ugljikov dioksid

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

opasne tvari: ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, klorovodik, dušikovi oksidi, halogenski spojevi, metalni oksidi, spojevi silicijeve kiseline, sumporovi oksidi
Savjet: Navedene tvari/skupine tvari mogu se osloboditi u slučaju požara.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema:
Nositi samostalni uređaj za disanje na stlačeni zrak i odjeću za zaštitu od kemikalija.

Ostale informacije:
Ugrožene spremnike hladiti vodenom maglicom. U slučaju požara i/ili eksplozije ne udisati plinove. Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem pokupiti odvojeno, ne smije dospjeti u kanalizaciju ili otpadne vode. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu od gašenja zbrinuti u skladu sa službenim propisima.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Ne udisati pare/aerosol. Upotrijebiti osobno zaštitno odijelo. Izbjegavati dodir s kožom, očima, odjećom.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne dopustiti da dospije u donji sloj tla odn. u zemlju. Ne ispuštati u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Za male količine: Pokupiti prikladnim adsorpcijskim materijalom (npr. pijesak, piljevina, univerzalno vezivo, dijatomejska zemlja).
Za velike količine: Zaustaviti/zagraditi. Proizvod ukloniti odgovarajućim pumpama.
Pokupljeni materijal zbrinuti u skladu s propisima. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i tenzidima uz poštovanje ekoloških propisa. Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Podatke u vezi s ograničenjem i praćenjem izloženosti/s osobnom opremom te o zbrinjavanju možete naći u odjeljcima 8 i 13.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

U slučaju propisnog skladištenja i rukovanja nisu potrebne posebne mjere opreza. Osigurati dobru ventilaciju skladišnog i radnog prostora. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Prije odmora i na kraju rada oprati ruke i/ili lice.

Zaštita od požara i eksplozije:
Posebne mjere nisu potrebne. Tvar/proizvod nije zapaljiv. Proizvod nije eksplozivan.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
Ostali podaci za uvjete uskladištenja: Čuvati od topline. Čuvati od izravnog utjecaja sunca.

Stabilnost uskladištenja:
Trajanje skladištenja: 24 mj.

Ne dopustiti da temperatura bude niža od:0 °C
Svojstva proizvoda mogu se promijeniti ako se tvar / proizvod dulje vrijeme skladišti ispod naznačene temperature.
Ne dopustiti da temperatura bude viša od:45 °C
Svojstva proizvoda mogu se promijeniti ako se tvar / proizvod dulje vrijeme skladišti iznad naznačene temperature.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Kod relevantnih identificiranih namjena prema odjeljku 1 treba uzeti u obzir i upozorenja iz ovog odjeljka 7.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/Osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Sastojci s graničnim vrijednostima za izloženost na radnom mjestu

57-55-6: propan-1,2-diol
GVI 10 mg/m3
12001-26-2: Minerali grupe tinjaca (mica)
GVI 10 mg/m3, Ukupna prašina
GVI 0,8 mg/m3, prašina koja ulazi u alveole
13463-67-7: titandioksid
GVI 4 mg/m3, prašina koja ulazi u alveole
GVI 10 mg/m3, Ukupna prašina
14807-96-6: talk
GVI 1 mg/m3, prašina koja ulazi u alveole

8.2. Nadzor nad izloženošću

Osobna zaštitna oprema

Zaštita za disanje:
Prikladna zaštita za disanje kod većih koncentracija ili duljeg djelovanja: Kombinirani filter za organske, anorganske, kisele anorganske i bazične plinove/pare (npr. HRN EN 14387 tip ABEK).

Zaštita za ruke:
Prikladne zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN ISO 374-1) i pri duljem izravnom kontaktu (preporuka: zaštitni indeks 6, tj. >480 minuta vremena permeacije prema EN ISO 374-1): npr. od nitrilnog kaučuka (0,4 mm), kloroprenskog kaučuka (0,5 mm), butilnog kaučuka (0,7 mm), itd.

Zaštita za oči:
zaštitne naočale s bočnim štitnicima (npr. HRN EN 166)

Zaštita tijela:
Osobnu zaštitu odabrati ovisno o vrsti rada i mogućeg utjecaja, npr. pregača, zaštitne čizme, odijelo za zaštitu od kemikalija (prema EN 14605 za slučaj prskanja ili EN ISO 13982 za prašinu).

Opće zaštitne i higijenske mjere

Preporuča se nošenje zatvorene zaštitne odjeće. Pri rukovanju kemikalijama treba poštovati uobičajene mjere opreza. Odvojena garderoba za radnu odjeću. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

agregacijsko stanje:	tekućina
Agregatno stanje:	tekućina
Boja:	crvena
Miris:	blag
Prag mirisa:	nije određen zbog mogućih opasnosti za zdravlje pri udisanju
Talište:	približno 0 °C Podatak vrijedi za otapalo.
Vrelište:	približno 100 °C Podatak vrijedi za otapalo.
Zapaljivost:	nije primjenjivo
Donja granica eksplozivnosti:	Na temelju sastava proizvoda i dosadašnjih iskustava s proizvodom ne očekuje se opasnost ako se proizvodom postupa po pravilima struke i u skladu s odredbama.

Gornja granica eksplozivnosti:
Na temelju sastava proizvoda i dosadašnjih iskustava s proizvodom ne očekuje se opasnost ako se proizvodom postupa po pravilima struke i u skladu s odredbama.

Plamište:
Zbog visokog sadržaja vode nije potrebno mjerenje plamišta

Temperatura samopaljenja:
Na temelju sadržaja vode proizvod nije razvrstan kao zapaljiv.

Termički raspad: Ne dolazi do raspada ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje.

pH-vrijednost: približno 6,5 - 8,5
(20 °C)

Viskozitet, dinamički: približno 890 mPa.s

Topljivost u vodi: dispergira se.

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log/Kow):
nije primjenjivo kod mješavina

Tlak pare: približno 23,4 hPa
(20 °C)
Podatak vrijedi za otapalo.

Gustoća: približno 1,21 g/cm3
(20 °C)

Relativna gustoća pare (zrak):
nije primjenjivo

9.2. Ostale informacije

Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Eksplozivne tvari/smjese i predmeti koji sadrže eksploziv

Opasnost od eksplozije: Na temelju strukture proizvod je razvrstan kao neeksplozivan.

Oksidirajuća svojstva

Svojstva koja potiču požar: ne potiče požar

Ostali sigurnosni parametri

Ostale informacije: Ako je potrebno,u ovom odjeljku navedene su i druge fizikalne i kemijske karakteristike.

Brzina isparavanja:
nije primjenjivo

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ne dolazi do opasnih reakcija ako se poštuju propisi i upute za skladištenje i rukovanje.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje .

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Ne dolazi do opasnih reakcija ako se poštuju propisi i upute za skladištenje i rukovanje.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Vidi STL odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

10.5. Inkompatibilni materijali

Tvari koje treba izbjegavati:
jake kiseline, jake baze, jaki oksidansi

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja:
Ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje, nema opasnosti od opasnih proizvoda raspada.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

Ocjena akutne toksičnosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata. Nakon jednokratnog udisanja praktički neotrovan. Nakon jednokratnog dodira s kožom praktički neotrovan. Nakon jednokratnog uzimanja per os praktički neotrovan.

Podaci o: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

Eksperimentalni/izračunani podaci:
LD50 štakor (oralno): 490 mg/kg (usporedivo sa smjernicom OECD 401)

Podaci o: 2-metilizotiazol-3(2H)-on
Eksperimentalni/izračunani podaci:
LC50 štakor (udisanjem): 0,11 mg/l 4 h (OECD-smjernica 403)
Ispitan je aerosol.

Podaci o: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Eksperimentalni/izračunani podaci:
LD50 štakor (dermalno): > 2.000 mg/kg (OECD-smjernica 402)
Smrtnost nije opažena.

Nadražujuće djelovanje

Ocjena nadražujućeg djelovanja:

Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata. Ne nadražuje oči i kožu.

Podaci o: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Eksperimentalni/izračunani podaci:
Nagrizanje/nadražaj kože
kunić: nadražujuće (ostali)
Podatak iz literature.

Podaci o: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Eksperimentalni/izračunani podaci:
Teška ozljeda/nadražaj oka
kunić: Nepovratna oštećenja (ostali)
Podatak iz literature.

Preosjetljivost dišnih putova/kože

Ocjena senzibilizacije:

Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata. U slučaju dodira s kožom može djelovati senzibilizirajuće.

Podaci o: 2-metilizotiazol-3(2H)-on
Eksperimentalni/izračunani podaci:
Bühler-test zamorac: izaziva preosjetljivost kože (OECD-smjernica 406)

Mutagenost spolnih stanica

Ocjena mutagenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o: formaldehid …%
Ocjena mutagenosti:
Pouzdane studije ne upućuju na sustavnu genotoksičnost za čovjeka i životinje. Unatoč različitim pozitivnim studijama in vitro ,supstanca prema aktualnom stupnju spoznaja ne inducira lokalne mutagene učinke u odsutnosti kroničnog nadražaja.

Karcinogenost

Ocjena karcinogenosti:
Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o: titandioksid
Ocjena karcinogenosti:
IARC (Intrenational Agency for Research on Cancer) svrstala je tvar u skupinu 2B (The agent is possibly cancerogenic to humans). U dugotrajnim studijama na štakoru inhalirana tvar djelovala je karcinogeno. Tumori su opaženi samo u pokusima na štakorima nakon inhaliranja visokih

koncentracija što je izazvalo trajnu upalu pluća. Prema dugotrajnim studijama na štakoru i mišu tvar kao dodatak hrani ne djeluje karcinogeno. Ne postoji sumnja na karcinogeno djelovanje nakon dermalnog izlaganja sredstvu.

Podaci o: formaldehid …%
Ocjena karcinogenosti:
Nakon doživotnog inhalativnog izlaganja koncentracijama koje su izazivale jaka oštećanja sluznice nosa, kod štakora su se pojavili tumori u nosu; kod ostalih životinjskih vrsta nije bilo takvih nalaza ili su se pojavili u blažim oblicima. Na temelju epidemiološke evidencije koja izlaganje formaldehidu dovodi u vezu s rakom nosa i ždrijela kao i s leukemijom, International Agency for Research on Cancer (IARC) svrstala je formaldehid u skupinu 1 (dokazane) kancerogenosti za čovjeka. Ako se primijene preporučene osobne mjere zaštite i ako se poštuju radno-higijenski propisi ne očekuju se štetni učinci za zdravlje.

Reproduktivna toksičnost

Ocjena reproduktivne toksičnosti:
Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata. U pokusima na životinjama nisu pronađeni dokazi za štetno djelovanje na plodnost.

Toksičnost za razvoj

Ocjena teratogenosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata. Pokusi na životinjama ne upućuju na štetno djelovanje na plodnost kad je riječ o količinama koje za životinje - roditelje nisu otrovne.U slučaju unosa male količine tvari ne očekuje se štetno djelovanje na plodnost čovjeka.

Specifična otrovnost za ciljane organe (jednokratna izloženost)

Evaluacija prema STOT, jednokratna:
Na temelju postojećih informacija u slučaju jednokratne izloženosti ne treba računati s otrovnošću za ciljani organ.

Primjedbe: Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Toksičnost nakon ponovljene doze i specifična toksičnost za ciljani organ (ponovljena izloženost)

Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:

Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o: titandioksid
Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:
Nakon ponovljenog unosa tvari per os nije bilo učinaka koji bi se mogli pripisati samoj tvari Pri ponovljenom udisanju proizvod je u plućima izazvao povećanje težine i promjene tkiva.

Podaci o: reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)
Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:
Nakon ponovljenog dodira uočen je lokalni nadražaj. Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Podaci o: formaldehid …%
Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:
Nakon ponovljenog dodira uočen je lokalni nadražaj.

Podaci o: 2,2'-(ethylene dioxy) diethanol
Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:
Prema rezultatima ispitivanja na životinjama tvar može kod ponovljenog oralnog uzimanja većih količina izazvati oštećenje bubrega. Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje. Proizvod nije u potpunosti ispitan.Iskaz se djelomice izvodi iz proizvoda slične strukture ili sastava.

Opasnost od aspiracije

nije primjenjivo

Interaktivni efekti

Nema podataka.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Ostale informacije

Ostala upozorenja o toksičnosti

Zloupotreba može biti štetna za zdravlje.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Ocjena toksičnosti za organizme koji žive u vodi:
S velikom vjerojatnošću nije akutno škodljiv za organizme koji žive u vodi.
Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o:1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Otrovnost za ribe:
LC50 (96 h) 2,15 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD smjernica 203, statično)

Podaci o:1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Beskralješnjaci koji žive u vodi:
EC50 (48 h) 2,9 mg/l, Daphnia magna (OECD-smjernica 202, statično)

Podaci o:1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Vodene biljke:
EC50 (96 h) 0,110 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-smjernica 201, statično)

NOEC (96 h) 0,040 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-smjernica 201, statično)

12.2. Postojanost i razgradivost

Ocjena biorazgradnje i eliminacije (H2O):
Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o:1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Ocjena biorazgradnje i eliminacije (H2O):
Biološki nije lako razgradljiv (po kriterijima OECD-a).

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Ocjena bioakumulacijskog potencijala.:
Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o:1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Bioakumulacijski potencijal:

Biokoncentracijski faktor(BCF): 6,62 (56 d), Lepomis macrochirus (mjereno)

12.4. Pokretljivost u tlu

Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:
Adsorpcija u tlo: Proizvod nije ispitan. Iskaz se izvodi iz svojstava pojedinih komponenata.

Podaci o:1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:
Hlapljivost: Tvar s vodene površine ne isparava u atmosferu
Adsorpcija u tlo: Ne treba očekivati vezivanje na krutu fazu tla.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Proizvod ne sadrži tvari koje ispunjavaju kriterije PBT (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB(vrlo perzistentno/vrlo bioakumulativno).

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Ostali štetni učinci

Proizvod ne sadrži tvari navedene u Uredbi (EZ) br.1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne upute

Ostale ekotoksikološke upute:
Proizvod ne ispuštati u okoliš bez nadzora.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Zbrinuti u skladu s lokalnim propisima, npr. odvesti na prikladan deponij ili u uređaj za spaljivanje.

Onečišćena ambalaža:
Rabljenu ambalažu treba isprazniti i zbrinuti na isti način kao i samu tvar/proizvod.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni prijevoz

ADR

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

RID

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo

Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

Riječni prijevoz

ADN

Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu

UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika:	Nema saznanja

Prijevoz u brodu za unutarnju plovidbu/ brod za rasuti teret
nije ocijenjeno

Prijevoz morem

IMDG

Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu

UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Zračni prijevoz

IATA/ICAO

Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu

UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable

Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo	UN proper shipping name:	Not applicable
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo	Transport hazard class(es):	Not applicable
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo	Packing group:	Not applicable
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo	Environmental hazards:	Not applicable
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja	Special precautions for user	None known

14.1. UN broj ili identifikacijski broj
Pogledajte odgovarajuće unose za “UN broj ili ID broj” za odgovarajuće propise u gornjim tablicama.

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u
Tekst uz "Regularna UN oznaka prijevoza" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
Tekst uz "Razred(i) opasnosti za prijevoz" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.4. Skupina pakiranja
Tekst uz "Skupina pakiranja" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.5. Opasnosti za okoliš
Tekst uz "Opasnosti za okoliš" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Tekst uz "Posebna upozorenja za opasnosti za korisnike" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Pomorski prijevoz u rasutom stanju nije predviđen.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Zabrane, ograničenja i ovlasti

Prilog XVII Uredbe (EZ) br.1907/2006: Broj na listi: 3, 75

Uporaba(e) predviđena(e) za proizvod u ovom Sigurnosno-tehničkom listu ne podliježu ograničenjima Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Aneks XVII.

DIREKTIVA 2012/18/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (EU).:
Navedeno u gore navedenoj zakonskoj odredbi: nema
Klasifikacija se primjenjuje za standardne uvjete temperature i tlaka.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Za ovu smjesu provedena je ocjena sigurnosti uporabe, a rezultat je dokumentiran u Odlomcima 7 i 8
Sigurnosno-tehničkog lista.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Potpuni tekst klasifikacija, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja opasnosti, navodi se u odjeljcima 2 ili 3.:

Skin Sens.	Izaziva preosjetljivost kože
Aquatic Chronic	Opasno za vodeni okoliš - kronična opasnost.
Eye Dam.	Teška oštećenja očiju
Acute Tox.	Akutna toksičnost
Skin Irrit.	Nadražaj kože
Aquatic Acute	Akutna otrovnost za organizme koji žive u vodi
Skin Corr.	Nagriženost kože
Muta.	Mutageni učinak na zametne stanice
Carc.	Karcinogenost
Eye Dam./Irrit.	Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko
STOT SE	Specifična otrovnost za ciljne organe (jednokratno izlaganje)
Skin Corr./Irrit.	Nagrizajuće/nadražujuće za kožu
H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H318	Uzrokuje teške ozljede oka.
H315	Nadražuje kožu.
H330	Smrtonosno ako se udiše.
H302	Štetno ako se proguta.
H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H350	Može uzrokovati rak.
H341	Sumnja na moguća genetska oštećenja.
H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H301 + H311	Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.
H301	Otrovno ako se proguta.
H310 + H330	Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.
EUH071	Nagrizajuće za dišni sustav.

Skraćenice
ADR = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari. ADN = Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima. ATE = Acute Toxicity Estimates (procjena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i mješavina) DIN = Njemška organizacija za normizaciju. DNEL = Derived No Effect Level (Izvedena razina bez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (Doza EC). EC = Europska unija. EN = European Norm (Europski standard). IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodna udruga za zračni prijevoz. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Kod IBC spremnika). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Me?unarodni pomorski kodeks (IMDG Code)). ISO = International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za normizaciju). STEL = Short Time Exposure Limit (Granica kratkoročne

izloženosti) LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Doza LC50) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Doza LD50) MAK = Najviša prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (koncentracija bez vidljivog učinka). OEL = granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu. OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. PBT = postojana, bioakumulativna i toksična. PNEC = Predicted No Effect Level(Predviđena koncentracija bez učinka). ppm = parts per million (broj čestica na milijun). RID = Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom. TWA = Time weight average(Vremenski ponderirani prosjek). UN-number = UN-ov broj za prijevoz opasnih tvari. vPvB = vrlo postojano i vrlo bioakumulativno.

Podaci navedeni u ovom sigurnosno-tehničkom listu temelje se na našim sadašnjim spoznajama i iskustvima te opisuju proizvod s obzirom na sigurnosne zahtjeve. Podatke nipošto ne treba smatrati opisom svojstava robe (specifikacijom proizvoda). Iz podataka u našem sigurnosno-tehničkom listu ne mogu se izvoditi dogovorena svojstva ili prikladnost proizvoda za neku konkretnu svrhu primjene. Korisnik našeg proizvoda mora na vlastitu odgovornost poštovati sva zaštitna prava i postojeće zakone i odredbe.

Okomite crtice na lijevoj margini upućuju na izmjene u odnosu na prethodnu verziju.