BASF
We create chemistry

Prestatieverklaring

(Verordening van bouwproducten Nr. 305/2011)

Nr. DE27-0004-01-CPR-16

NL

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	**Elastocoat C 6335/101** EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f. en ZA.1g
2.	Beoogd(e) gebruik(en):	**Oppervlakte beschermingsproducten - Coating**
3.	Fabrikant:	**BASF Polyurethanes GmbH** **Elastogranstrasse 60** **D-49448 Lemförde** **GERMANY**
4.	Gemachtigde:	**Niet relevant.**
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):	**Systeem AVCP 2+ (Voor gebruik in gebouwen en civiele constructies)** **Systeem AVCP 3 (Voor gebruik in toepassingen waar brandeigenschappen benodigd zijn)**
6a.	Geharmoniseerde norm: Aangemelde instantie(s):	**EN 1504-2:2004** **De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Polymer Institut GmbH (1119) heeft de initiële inspectie van de fabriek en productiecontrole en continue bewaking beoordeling en evaluatie van het fabriek-productiecontrolesysteem uitgevoerd en heeft een conformiteitsverklaring voor de fabriek- en productiecontrole afgegeven onder nr certificaat van conformiteit van de fabriekproductiecontrole onder systeem AVCP 2+.** **Het aangemelde testlaboratorium EXOVA WARRINGTONFIRE (0833) voert de testrapporten uit op Brandgedrag wat onder systeem AVCP 3 is aangegeven.**
6b.	Europees beoordelingsdocument: Europese technische beoordeling: Technische beoordelingsinstantie: Aangemelde instantie(s):	**Niet relevant.**

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	*Prestaties*	*Geharmoniseerde technische specificaties*
Lineaire krimp	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 12617-1
Druksterkte	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 12190
Thermische uitzettingskoefficient	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 1770
Slijtage bestendigheid	< 3000 mg	EN ISO 5470-1
Ruitjesproef	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN ISO 2409
Doorlaatbaarheid CO2	sD > 50 m	EN 1062-6
Waterdampdoorlaatbaarheid	Klasse III	EN ISO 7783-1 EN ISO 7783-2
Cappillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheid	w < 0,1 kg/m2×h0,5	EN 1062-3
Temperatuurwisselingsverdraagzaamheid	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 1062-11
Weerstand tegen temperatuurschok	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 13687-5
Weerstand tegen chemicalien	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN ISO 2812-1
Weerstand tegen sterke chemische aantasting	Klasse I	EN 13529
Scheuroverbruggende eigenschappen	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 1062-7
Slagweerstand	Klasse III	EN ISO 6272-1
Hechtsterkte	≥ 2 N/mm2	EN 1542
Brandgedrag	Cfl-s1	EN 13501-1
Anti slip eigenschappen	Klasse III	EN 13036-4
Kunstmatige veroudering	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 1062-11
Antistatische eigenschapen	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 1081
Hechting op natte beton	Geen prestaties verklaard (NPD)	EN 13578
Gevaarlijke stoffen	Gevaarlijke stoffen in overeenstemming met 5.4	EN 1504-2

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

SP-09/16

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam en functie	*Plaats en datum van afgifte*	*Handtekening*
Herr Dr. Friedhelm Lehrich **Vice President**	**Lemförde (Germany)** **01/05/2016**	
Herr. Dr. Onno Graalmann **Head of Operations PU Systems West**	**Lemförde (Germany)** **01/05/2016**	