BASF
We create chemistry

# Prestatieverklaring

(Verordening van bouwproducten Nr. 305/2011)

## Nr. ES19-0003-04-CPR-14

NL

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Unieke identificatiecode van het producttype: | **In-situ gevormd gespoten polyurethaan hardschuim systeem (PU):**<br>- **Elastospray 1622/24/CS3I : IsoPMDI 92140**<br>Aanwijzing Code: **PU EN 14315-1-CCC4-CT3(20)-GT6(20)-TFT7(20)-FRB33,5(20)-W0,2-MU65-A3**<br>- **Elastospray 1622/24/CS3V : IsoPMDI 92140**<br>Aanwijzing Code: **PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT7(20)-TFT8(20)-FRB33,5(20)-W0,2-MU65-A3** |
| 2. | Beoogd(e) gebruik(en): | **ThIB - thermische isolatie voor gebouwen** |
| 3. | Fabrikant: | **BASF Española S.L.**<br>**Calle Verdi, 36-38**<br>**E-08191 Rubí**<br>**SPAIN** |
| 4. | Gemachtigde: | **Niet relevant.** |
| 5. | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP): | **Systeem AVCP 1 voor reactie op brand.**<br>**Systeem AVCP 3 voor de rest van de essentiële kenmerken.** |
| 6a. | Geharmoniseerde norm:<br>Aangemelde instantie(s): | **EN 14315-1:2013**<br>**De aangemelde certificatie-instantie ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (AENOR) (0099) heeft de initiële inspectie van de fabriek en de productiecontrole in de fabriek en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en verstrekt het certificaat van de prestaties van de brandeigenschappen onder systeem AVCP 1 (Nr. 0099/CPR/A43/0441-0442).**<br>**Het aangemelde testlaboratorium CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) voert de testrapporten uit op de aangegeven kenmerken onder systeem AVCP 3 (Nr. CAT-0002/14).** |
| 6b. | Europees beoordelingsdocument:<br>Europese technische beoordeling:<br>Technische beoordelingsinstantie:<br>Aangemelde instantie(s): | **Niet relevant.** |

7. Aangegeven prestatie(s):

| *Essentiële kenmerken* | *Prestaties* | *Geharmoniseerde technische specificaties* |
|---|---|---|
| Brandgedrag | C-s3,d0 | EN 13501-1 |
| Waterdoorlatendheid | Korte termijn wateropname door gedeeltelijke onderdompeling: 0,20 kg/m2 | EN 1609 Method B |
| Warmteweerstand | Zie prestaties grafiek | EN 14315-1:2013 |
| Waterdampdoorlatendheid | Waterdamp weerstand factor: 65 | EN 12086 Method A |
| Druksterkte | Geen prestaties verklaard (NPD) | EN 826 |
| Duurzaamheid met betrekking tot het brandgedrag van het materiaal tegen veroudering/achteruitgang | Brandgedrag van het materiaal neemt niet af met de tijd | EN 14315-1:2013 |
| Duurzaamheid met betrekking tot de thermische weerstand tegen veroudering/achteruitgang | Zie prestaties grafiek | EN 14315-1:2013 |
| Duurzaamheid van de druksterkte tegen veroudering/achteruitgang | Geen prestaties verklaard (NPD) | EN 14315-1:2013 |
| Continue smeulende verbranding | Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar | EN 14315-1:2013 |
| | | |
| | | |

Prestatie grafiek

| Type cachering: Geen of dampdiffusie open | | |
|---|---|---|
| **Dikte** | **Gedeclareerde verouderde thermische geleidbaarheid** $\lambda_D$ W/m·K | **Thermisch weerstandsniveau** $R_D$ $m^2 \cdot K/W$ |
| 30 mm | 0,028 | 1,05 |
| 35 mm | 0,028 | 1,25 |
| 40 mm | 0,028 | 1,45 |
| 45 mm | 0,028 | 1,60 |
| 50 mm | 0,028 | 1,80 |
| 55 mm | 0,028 | 2,00 |
| 60 mm | 0,028 | 2,15 |
| 65 mm | 0,028 | 2,35 |
| 70 mm | 0,028 | 2,50 |
| 75 mm | 0,028 | 2,70 |
| 80 mm | 0,027 | 3,00 |
| 85 mm | 0,027 | 3,20 |
| 90 mm | 0,027 | 3,40 |
| 95 mm | 0,027 | 3,60 |
| 100 mm | 0,027 | 3,80 |

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

**Niet relevant.**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

| *Naam en functie* | *Plaats en datum van afgifte* | *Handtekening* |
|---|---|---|
| **Carles VILADOMAT FRANCÀS**<br>**Business Manager Construction** | **Barcelona (Spain)**<br>**21/09/2018** | |
| **Sergi HUGUET TORRELL**<br>**Site Manager Plant Rubí** | **Barcelona (Spain)**<br>**21/09/2018** | |