BASF
We create chemistry

# Teljesítménynyilatkozat

(Építési termékekről szóló rendelet No. 305/2011)

## ES19-0003-04-CPR-14 sz.

HU

| | | |
|---|---|---|
| 1. | A terméktípus egyedi azonosító kódja: | **Szórt poliuretánból (PU) az alkalmazás helyén előállított hőszigetelés:**<br>- **Elastospray 1622/24/CS3I : IsoPMDI 92140**<br>Elnevezési kód: **PU EN 14315-1-CCC4-CT3(20)-GT6(20)-TFT7(20)-FRB33,5(20)-W0,2-MU65-A3**<br>- **Elastospray 1622/24/CS3V : IsoPMDI 92140**<br>Elnevezési kód: **PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT7(20)-TFT8(20)-FRB33,5(20)-W0,2-MU65-A3** |
| 2. | Felhasználás célja(i): | **ThIB - Építőipari hőszigetelő anyagok** |
| 3. | Gyártó: | **BASF Española S.L.**<br>**Calle Verdi, 36-38**<br>**E-08191 Rubí**<br>**SPAIN** |
| 4. | A meghatalmazott képviselő: | **Nem releváns.** |
| 5. | Az AVCP-rendszer(ek): | **AVCP 1 rendszer égési tulajdonságra.**<br>**AVCP 3 rendszer minden egyéb fontos tulajdonságra.** |
| 6a. | Harmonizált szabvány:<br>Bejelentett szerv(ek): | **EN 14315-1:2013**<br>**A bejegyzett anyagminősítő hely ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (AENOR) (0099) elvégezte a gyártóhely, a termévizsgálat, valamint a folyamatos ellenőrzés első felülvizsgálatát, az üzemi termékellenőrzés értékelését és tanusította az AVCP 1 rendszer szerinti égési tulajdonság megbízhatóságát (sz. 0099/CPR/A43/0441-0442).**<br>**A bejegyzett vizsgáló laboratórium CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) kiállította a vizsgálati jegyzőkönyvet az AVCP 3 rendszerben meghatározott tulajdonságokról (sz. CAT-0002/14).** |
| 6b. | Az európai értékelési dokumentum:<br>Európai műszaki értékelés:<br>A műszaki értékelést végző szerv:<br>Bejelentett szerv(ek): | **Nem releváns.** |

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

| *Alapvető tulajdonságok* | *Teljesítmény* | *Harmonizált műszaki előírások* |
|---|---|---|
| Égési tulajdonság | C-s3,d0 | EN 13501-1 |
| Vízáteresztő képesség | Vízfelvétel részleges víz alá nyomás esetén: 0,20 kg/m2 | EN 1609 Method B |
| Hőellenállás | lásd táblázat | EN 14315-1:2013 |
| Páraáteresztés | Párazárási ellenállás tényező: 65 | EN 12086 Method A |
| Nyomószilárdság | Tulajdonság nincs meghatározva (NPD) | EN 826 |
| Tűzzel szembeni ellenállás tartóssága öregebítés/bomlás esetén | Tűzzel szembeni ellenállás nem változik az idő múlásával | EN 14315-1:2013 |
| Hőellenállás tartóssága öregebítés/bomlás esetén | lásd táblázat | EN 14315-1:2013 |
| Nyomószilárdság tartóssága öregebítés/bomlás esetén | Tulajdonság nincs meghatározva (NPD) | EN 14315-1:2013 |
| Izzási tulajdonság | Nincs harmonizált európai mérési módszer | EN 14315-1:2013 |
| | | |
| | | |

Tulajdonságokat tartalmazó táblázat

| Bevonat típusa: Nincs, vagy páraáteresztő | | |
|---|---|---|
| **Vastagság** | **Hővezetési képesség öregbítés után** $\lambda_D$ W/m·K | **Termikus hőellenállási szint** $R_D$ $m^2 \cdot K/W$ |
| 30 mm | 0,028 | 1,05 |
| 35 mm | 0,028 | 1,25 |
| 40 mm | 0,028 | 1,45 |
| 45 mm | 0,028 | 1,60 |
| 50 mm | 0,028 | 1,80 |
| 55 mm | 0,028 | 2,00 |
| 60 mm | 0,028 | 2,15 |
| 65 mm | 0,028 | 2,35 |
| 70 mm | 0,028 | 2,50 |
| 75 mm | 0,028 | 2,70 |
| 80 mm | 0,027 | 3,00 |
| 85 mm | 0,027 | 3,20 |
| 90 mm | 0,027 | 3,40 |
| 95 mm | 0,027 | 3,60 |
| 100 mm | 0,027 | 3,80 |

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

**Nem releváns.**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

| *Név és beosztás* | *A kiállítás helye és dátuma* | *Aláírás* |
|---|---|---|
| **Carles VILADOMAT FRANCÀS**<br>**Business Manager Construction** | **Barcelona (Spain)**<br>**21/09/2018** | |
| **Sergi HUGUET TORRELL**<br>**Site Manager Plant Rubí** | **Barcelona (Spain)**<br>**21/09/2018** | |