We create chemistry

Sikkerhedsdatablad

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.
Dato / revideret den: 15.07.2024 Version: 14.0
Dato / Forrige version: 14.12.2020 Forrige version: 13.0
Produkt: **Natriumnitrit FG 0,6% SiO2**
(ID nr. 30679147/SDS_GEN_DK/DA)
trykdato 06.07.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Natriumnitrit FG 0,6% SiO2

UFI: VXWU-C06Q-100X-TRDD

Stoffet/blandingen indeholder nanoformer.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: tilsætningsstoffer til levnedsmidler
Anbefalet brug: Råstof, Mellemprodukt, tilsætningsstoffer til levnedsmidler, korrosionsinhibitor, Overfladebehandlingsmiddel

Se appendiks til sikkerhedsdatabladet for de detaljerede identificerede brug af produktet.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Følgende metoder er anvendt til klassificering af blandingen: Ekstrapolering af koncentrationsniveauer for de farlige stoffer på basis af testresultater og ekspertvurdering. De anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ox. Sol. 3	H272 Kan forstærke brand, brandnærende.
Acute Tox. 3 (oral)	H301 Giftig ved indtagelse.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Aquatic Acute 1	H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
akut M-faktor: 1	

Ifølge BASFs nuværende viden og anvendelse af kriterierne angivet i Bilag I til Forordning (EF) nr. 1272/2008 er den følgende klassificering påkrævet, der går ud over den i Forordning (EF) nr. 1272/2008, bilag VI, tabel 3.1 nævnte klassificering.

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (oral)
Eye Dam./Irrit. 2
Aquatic Acute 1

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

2.2. Mærkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Fare

Faresætninger:

H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H301	Giftig ved indtagelse.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H272	Kan forstærke brand, brandnærende.

Sikkerhedssætninger (forebyggelse):

P273	Undgå udledning til miljøet.
P280	Bær beskyttelseshandskerog øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse.
P283	Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning.
P280	Bær øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse.
P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P270	Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P264	Vask kontaminerede kropsdele med meget vand og sæbe grundigt efter brug.
P221	Undgå at blande med brændbare materialer...
P220	Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer.

Sikkerhedssætninger (reaktion):

P310	Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P301	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
P330	Skyl munden.
P391	Udslip opsamles.
P337	Ved vedvarende øjenirritation:
P311	Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P370 + P378	Ved brand: Anvend vand til brandslukning.

Sikkerhedssætninger (opbevaring):

P405	Opbevares under lås.
P420	Opbevares separat.

Sikkerhedssætninger (bortskaffelse):

P501	Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald.

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: natriumnitrit

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver overholdt. Produktet indeholder ikke et stof over de lovbestemte grænser, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulerende). Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.
Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Kemisk beskrivelse

natriumnitritNaNO2

indeholder:antiklumpmiddel, strømningshjælpemiddel

Reguleringsrelevante ingredienser

natriumnitrit

Indhold (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Ox. Sol. 3 Acute Tox. 3 (oral) Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 akut M-faktor: 1 H272, H319, H301, H400
CAS-nummer: 7632-00-0 EF-nummer: 231-555-9 REACH registreringsnummer: 01-2119471836-27 INDEX-nummer: 007-010-00-4	Afvigende klassificering i henhold til aktuel viden og kriterierne i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ox. Sol. 2 Acute Tox. 3 (oral) Eye Dam./Irrit. 2 Aquatic Acute 1

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed. Ved risiko for bevidstløshed placeres og transporteres patienten aflåst sideleje. Forurenet tøj fjernes straks.

Efter indånding:
Ro, frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:
Vask straks grundigt med meget vand og sæbe, lægehjælp.

Ved kontakt med øjnene:
Skyl grundigt i 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontrol hos øjenlæge.

Ved indtagelse:
Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Information, f.eks. yderligere information om symptomer og virkninger er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information)., (Yderligere) symptomer og/eller virkninger er endnu ikke kendt

Farer: Risiko for lungeødem. Symptomerne kan optræde forsinket. Fare for methæmoglobindannelse efter indtagelse.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:
vandforstøvningsstråle

Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:
ABC-pulver, kuldioxid

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige stoffer: nitrogenoxid
Råd: De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand. Virker brandnærende grundet frigivelse af oxygen.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:
Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Øvrigt:
Stoffet/produktet er et oxidationsmiddel og kan tilføre ilt til at stimulere eller accelerere forbrændingen af organisk eller andre brændbare materialer/produkter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug åndedrætsværn ved risiko for kontakt med dampe/støv/aerosol. Undgå kontakt med øjnene.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i undergrunden/jorden. Udled ikke produktet til vandmiljøet eller kloak uden tilladelse.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved rester: Optages med egnede redskaber og bortskaffes.

6.4. Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Beholdere holdes tæt lukket. Ved omhældning af større mængder uden udsugningsanlæg: benyt åndedrætsværn. Sørg for egnet udsugning/udluftning under forarbejdning. Beskyttes mod fugtighed. Beskyttes mod varme. Må ikke blandes med brandbare stoffer. Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Stoffet/produktet er ikke brandbart. Virker brandnærende grundet frigivelse af oxygen. Træf foranstaltninger mod elektrostatisk opladning - holdes borte fra antændelseskilder - brandslukker skal være klar til brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes adskilt fra oxiderende stoffer. Holdes adskilt fra syrer. Holdes adskilt fra ammoniumsalte.

Egnede materialer: kulstofstål (jern), rustfritstål 1.4541, rustfritstål 1.4571, High density polyethylen (HDPE), Low density polyethylen (LDPE), gummieret
Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares et godt ventileret sted. Produktet er for oplagring klassificeret som farligt stof. Myndighedskrav og foreskrifter om lagring bør overholdes. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.3. Særlige anvendelser

Se eksponeringsscenarie(-)r i bilag til dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

Ingen stofspecifikke arbejdspladsgrænseværdier er kendte.

PNEC

ferskvand: 0,0054 mg/l

havvand: 0,00616 mg/l

sporadisk frigivelse: 0,0054 mg/l

sediment (ferskvand): 0,0195 mg/kg

Sediment (havvand): 0,0223 mg/kg

jord: 0,000733 mg/kg

rensningsanlæg: 21 mg/l

DNEL

arbejder:
Langtids- og korttids eksponering - systemiske effekter, Inhalation: 2 mg/m3

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:
Åndedrætsværn ved støvudvikling. Partikelfilter stor tilbageholdelsesevne for faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149, type P3 eller FFP3).

Beskyttelse af hænder:
Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN ISO 374-1)
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN ISO 374-1):
polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm tykkelse
nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm materialetykkelse
chloroprengummi (CR) - 0,5 mm materialetykkelse
butylgummi (butyl) - 0,7 mm materialetykkelse)
flourelastomer (FKM) - 0,7 mm tykkelse
Yderligere bemærkning: Oplysningerne er baseret på egne forsøg, faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold til EN 374 bestemte gennemtrængningstid.
På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.

Beskyttelse af øjne:
Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:
Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til EN 14605 ved stænk eller EN ISO 13982 ved støv).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå indånding af støv. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Under arbejdet må der ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Tilsmudset tøj tages straks af. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand:	fast
Fysisk form:	krystallinsk
Farve:	Hvid til svagt gullig
Lugt:	lugtfri

Lugtgrænse:		
	Ikke bestemt på grund af eventuelle sundhedsmæssige risici ved indånding.	
Smeltepunkt:	280 °C	(andet)
Kogepunkt:		
	(1.013,25 hPa) Stoffet / produktet dekomponerer derfor ikke bestemt.	
Antændelighed:	ikke let antændelig	(andet)
Nedre eksplosionsgrænse:		
	For faste stoffer ikke relevante for klassificering og mærkning.	
Øvre eksplosionsgrænse:		
	For faste stoffer ikke relevante for klassificering og mærkning.	
Flammepunkt:		
	Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.	
Termisk nedbrydning:	> 320 °C nitrogenmonoxid, nitrogendioxid, dinatriumoxid	
pH-værdi:	ca. 7 - 9 (100 g/l) Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.	
Viskositet, kinematisk:		
	Ikke anvendelig, produktet er et faststof	
Viskositet, dynamisk:		
	Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige., Ikke anvendelig, produktet er et faststof	
Opløselighed i vand:	let opløselig, dannelse af bundfald	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow):		
	Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.	
Damptryk:		
	Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.	
relativ densitet:	2,17 (20 °C) Litteraturangivelse.	
Densitet:	2,17 g/cm3 (20 °C) Oplysningerne refererer til hovedkomponenten/-erne.	(ISO 2811-3)
Relativ damptæthed (luft):		
	Produktet er et ikke-flygtigt faststof.	

Partikelkarakteristika

Partikelstørrelsesfordeling:	200 - 400 µm	(D50, måling)

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplosivstoffer

eksplosionsfare:	På grund af strukturen er produktet klassificeret som ikke eksplosionsfarligt.
Slagsensibilitet:	ikke shockfølsom Baseret på den kemiske struktur er der ingen stødfølsomhed.

Oxiderende egenskaber

Brandnærende egenskaber:	Brandnærende., maksimal forbrændingshastighed mindst lige så stor som referenceblandingens	(UN Test 0.1 (oxidizing solids))

Selvopvarmende stoffer og blandinger

Selvopvarmende:	Dette er ikke et selvopvarmende stof.

Metalkorrosion

Der forventes ingen metalkorrosion. - I nærvær af vand eller fugt kan en metalkorrosiv virkning ikke udelukkes.

Andre sikkerhedskarakteristika

Radioaktivitet:		ikke radioaktiv for transport
Pakkefylde:	1.100 - 1.300 kg/m3	(andet)
pKA:	Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.	
Hygroskopi:	hygroskopisk	
Overfladespænding:	Grundet den kemiske struktur forventes ingen overfladeaktivitet.	
Fordampningshastighed:	Produktet er et ikke-flygtigt faststof.	

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Metalkorrosion:	Der forventes ingen metalkorrosion. I nærvær af vand eller fugt kan en metalkorrosiv virkning ikke udelukkes.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner ved tilstedeværelse af de nævnte stoffer, som skal undgås.
Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.
Reaktioner med organiske stoffer.

10.4. Forhold, der skal undgås

Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet - Håndtering og opbevaring.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås:
reduktionsmidler, oxiderbare stoffer, ammoniumsalte, aminer, amin-forbindelser, syrer

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter:
dinatriumoxid
nitrogenoxid

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet:

Høj toxicitet efter en indtagelse. Risiko for skade på blodceller (dannelse af methæmoglobin) efter en enkelt udsættelse.

Eksperimentelle/beregnede data:

LD50 rotte (oral): 180 mg/kg
(inhalativ):Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.
(dermal):Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.

Irritation

Vurdering af irritationseffekt:

Virker ikke irriterende på huden. Irriterer ved øjenkontakt.

Eksperimentelle/beregnede data:

Hudætsning/hudirritation

kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 404)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

kanin: Lokalirriterende. (OECD Guideline 405)

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Vurdering af sensibilitet:

Der er ikke bevis for et hudsensibiliserende potentiale.

Eksperimentelle/beregnede data:

Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.

Kimcellemutagenicitet

Bedømmelse mutagenitet:

Foreliggende data for mutagen virkning er ikke entydige.

Carcinogenitet

Bedømmelse carcinogenitet:
I langtidsforsøg med rotter og mus, hvor stoffet indgives i drikkevand, ses ikke carcinogen virkning. Nitrit kan under særlige betingelser i kroppen fremme dannelsen af nitrosaminer. Nitroaminer har vist carcinogen virkning i dyreforsøg.

reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet:
Dyreforsøg viser ikke tegn på frugtbarhedsskadende virkning.

Udviklingstoksicitet

Vurdering af teratogenicitet:

Ved test på dyr første stoffet ikke til misdannelser. Dyreforsøg, ved indgift af mængder, der ikke er giftige for forældredyrene, viser ingen teratogen virkning. Ved en ringe eksponering af stoffet forventes ingen teratogen virkning overfor mennesker.

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)

STOT vurdering enkelt:
Risiko for skade på blodceller (dannelse af methæmoglobin) efter en enkelt udsættelse.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:

Også efter gentagne optagelser er den fremstående effekt beskadigelser af blodceller (formation af methæmoglobin).

Aspirationsfare

Ingen fare forventet ved indånding.

Interaktive effekter

Ingen eksisterende data.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Vurdering af akvatisk toksicitet:
Akut meget giftig for vandorganismer. Ved forskriftsmæssig udledning i ringe koncentrationer til rensningsanlæg forventes ikke inhiberingen i nedbrydningsaktiviteten i det aktiverede slam.

Fisketoksicitet:
LC50 (96 h) 0,54 - 26,3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (andet, Gennemstrømning.)

Akvatiske hvirvelløse dyr:
LC50 (96 h) 4,93 mg/l, aquatiske krebsdyr (statisk)
Litteraturangivelse.

EC50 (48 h) 15,4 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statisk)
Angivelsen af den toksiske virkning referer til den analystisk bestemte koncentration.

Vandplante:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (væksthastighed), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statisk)
Angivelsen af den toksiske virkning referer til den analystisk bestemte koncentration.

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam:
EC10 (3 h) 210 mg/l, aktiveret slam, husholdnings- (OECD Guideline 209, statisk)
Angivelsen af den toksiske virkning referer til nominel koncentrationen.

EC50 (48 h) 421 mg/l, protozoer (andet, statisk)

Kronisk fisketoksicitet:
NOEC (31 d) 6,16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (andet, Gennemstrømning.)

Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater:
NOEC (80 d) 9,86 mg/l, aquatiske krebsdyr (Daphnietest kronisk, statisk)

Vurdering af terrestrial toksicitet:
Ingen eksisterende data.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O):
Ikke anvendelig for uorganiske stoffer.

Oplysninger om eliminerbarhed:
ikke anvendelig

Vurdering af stabilitet i vand:
På basis af de strukturelle egenskaber forventes ingen hydrolyse.

Angivelse af stabilitet i vand (hydrolyse):
ikke anvendelig

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.:
Akkumulation i organismer forventes ikke.

Bioakkumuleringspotentiale:
Fordelingskoefficienten n-octanol/vand (log Pow) tyder på at akkumulation i organismer ikke kan forventes.

12.4. Mobilitet i jord

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:
Flygtighed: Fra vandoverfalden fordamper stoffet ikke til atsmosfæren.
Adsorption i jord: Adsorbtion til faste jordpatikler forventes ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (meget persistent/meget bioakkumulerende).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre negative virkninger

Stoffet er ikke listet i Forordning (EF) 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Supplerende oplysninger

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:
Undgå udløb til jord, vandløb og kloak. Produktet bør ikke uden forbehandling udledes til vandløb. Ved korrekt udledning af ringe koncentrationer i adapterede biologiske rensningsanlæg forventes ingen forstyrrelse af det aktiverede slams nedbrydningsaktivitet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Tal med producenten angående genbrug/recycling.

Undersøg muligheden for genanvendelse/recycling.
Tal med affaldskyndige angående genbrug/recycling.

Forurenet emballage:
Kontaminerede emballager skal tømmes så godt som muligt og efter omhyggelig rengøring, sendes emballagen til affaldsbehandling i h.h.t. gældende lovgivning.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport

ADR

UN-nummer eller iD-nummer:	UN1500
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	NATRIUMNITRIT
Transportfareklasse(r):	5.1, 6.1, EHSM
Emballagegruppe:	III
Miljøfarer:	ja
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Tunnelkode: E

RID

UN-nummer eller iD-nummer:	UN1500
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	NATRIUMNITRIT
Transportfareklasse(r):	5.1, 6.1, EHSM
Emballagegruppe:	III
Miljøfarer:	ja
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen bekendt.

Indenrigssøtransport
ADN

UN-nummer eller iD-nummer:	UN1500
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	NATRIUMNITRIT
Transportfareklasse(r):	5.1, 6.1, EHSM
Emballagegruppe:	III
Miljøfarer:	ja
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen bekendt.

Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer
Ikke vurderet

Søtransport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN-nummer eller iD-nummer:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	NATRIUMNITRIT	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Transportfareklasse(r):	5.1, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1, EHSM
Emballagegruppe:	III	Packing group:	III
Miljøfarer:	ja Marin forureningsfaktor: JA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	EmS: F-A; S-Q	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-Q

Lufttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-nummer eller iD-nummer:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	NATRIUMNITRIT	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Transportfareklasse(r):	5.1, 6.1	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1
Emballagegruppe:	III	Packing group:	III
Miljøfarer:	Mærkning som miljøfarlig er ikke påkrævet	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen bekendt.	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-nummer eller iD-nummer
Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne ovenfor.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.4. Emballagegruppe
Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.5. Miljøfarer
Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Søtransport i bulk er ikke tiltænkt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU):
Listeopføring i regulering: E1
Listeopføring i regulering: H2
Listeopføring i regulering: P8

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).
Meget giftige og giftige produkter skal opbevares i aflåst skab eller rum (Danmark).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering gennemført

PUNKT 16: Andre oplysninger

Vurdering af fareklasserne i henhold til FN GHS-kriterierne (i dens seneste udgave)

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (oral)
Eye Dam./Irrit. 2A
Aquatic Acute 1

akut M-faktor: 1

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3:

Ox. Sol.	Brandnærende faste stoffer
Acute Tox.	Akut toksicitet
Eye Dam./Irrit.	Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Aquatic Acute	Farlig for vandmiljøet - akut
Eye Irrit.	Øjenirritation
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H301	Giftig ved indtagelse.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H272	Kan forstærke brand, brandnærende.

Forkortelser

ADR = Europæisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. **ADN** = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. **ATE** = estimat for akut toksicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. **DIN** = tysk institut for standardisering. **DNEL** = afledt nuleffektniveau. **EC50** = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udløser en anden defineret virkning end døden i forsøgspopulationen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = europæisk standard. **IARC** = Det Internationale Agentur for Kræftforskning. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-code** = Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk. **IMDG** = international kode for søtransport af farligt gods. **ISO** = internationale standardiseringsorganisation. **STEL** = Korttidseksponerings grænseværdi. **LC50** = dødelig koncentration, som refererer til 50% af den observerede population. **LD50** = dødelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. **TLV** = Threshold Limit Value (grænseværdi). **MARPOL** = internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe. **NEN** = nederlandsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og toksisk. **PNEC** = forventet nuleffektkoncentration. **PPM** = parts per million. **RID** = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. **TWA** = tidsvægtet gennemsnit. **UN-nummer** = UN-nummer ved transport af farligt gods. **vPvB** = meget persistent og meget bioakkumulerende.

De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.