Saugos duomenų lapas

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimas reikalavimus.
Data / tikrinta: 12.08.2024 versija: 2.0
Data / Ankstesnė versija: 31.03.2023 Ankstesnė versija: 1.0
Produktas: **Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2**
(ID Nr. 30679147/SDS_GEN_LT/LT)
Spausdinimo data 01.07.2025

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2

UFI: VXWU-C06Q-100X-TRDD

Medžiagoje ir (arba) mišinyje yra nanoformų.

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Aktualūs nustatyti naudojimo būdai: maisto priedas (-ai)
Rekomenduojama naudoti: Žaliava, Tarpfazinė, maisto priedas (-ai), ėsdinantis lėtiklis, Paviršiaus valymo medžiaga.

Išsamiau apie nurodytą produkto naudojimo paskirtį žr. saugos duomenų lapo priede.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Bendrovė:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktinis adresas:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefonas: +370 5 210-7450
El. pašto adresas: product-safety-north@basf.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52
International emergency number:
Telefonas: +49 180 2273-112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Mišinio klasifikavimui buvo taikomi tokie metodai: pavojingų medžiagų koncentracijos lygių ekstrapoliavimas, remiantis bandymų rezultatais ir po ekspertų įvertinimo. Taikytos metodikos paminėtos atitinkamuose bandymų rezultatuose.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ox. Sol. 3	H272 Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
Acute Tox. 3 (oralinė)	H301 Toksiška prarijus.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
Aquatic Acute 1	H400 Labai toksiška vandens organizmams.

Dauginimo koeficientas (M faktorius) – ūmus: 1

BASF duomenimis, reikalinga toliau nurodyta klasifikacija, išplečianti klasifikaciją, pateiktą Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3.1 lentelėje.

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (oralinė)
Eye Dam./Irrit. 2
Aquatic Acute 1

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

2.2. Ženklinimo elementai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktograma:

Įspėjamasis žodis:

Pavojinga

Pareiškimas apie pavojus:

H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H301	Toksiška prarijus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H272	Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

Įspėjamieji teiginiai (Prevencija):

P273	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280	Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P283	Dėvėti ugniai atsparius arba antipireninius drabužius.
P280	Mūvėti apsaugines akių ir veido apsaugos priemones.
P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P270	Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
P264	Po naudojimo kruopščiai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.

P221	Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis…
P220	Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų medžiagų.

Įspėjamieji teiginiai (Atsakas):

P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P305 + P351 + P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P301	PRARIJUS:
P330	Išskalauti burną.
P391	Surinkti ištekėjusią medžiagą.
P337	Jei akių dirginimas nepraeina:
P311	Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P370 + P378	Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandens srove.

Įspėjamieji teiginiai (Saugojimas):

P405	Laikyti užrakintą.
P420	Laikyti atskirai.

Įspėjamieji teiginiai (Pašalinimas):

P501	Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo centrą.

Pavojinga žymėtina medžiaga etiketėje: natrio nitritas

2.3. Kiti pavojai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nežinomi jokie konkretūs pavojai, jei atsižvelgiama į laikymo ir naudojimo nuostatus/pastabas.
Produkto sudėtyje nėra medžiagos, viršijančios teisines ribas, atitinkančias PBT (patvarių / bioakumuliacinių / toksiškų) kriterijų arba vPvB (labai patvarių / labai bioakumuliacinių) kriterijų.
Produkto sudėtyje nėra cheminės medžiagos, viršijančios teisės aktuose nustatytas ribines vertes, įtrauktos į pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį sudarytą endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų sąrašą, arba nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.
Jei šiame skyriuje pateikiama susijusi informacija apie kitus pavojus, dėl kurių nėra klasifikuojama, bet kurie gali prisidėti prie bendrojo medžiagos arba mišinio pavojaus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Netaikoma

3.2. Mišiniai

Cheminė sudėtis

natrio nitritasNaNO2

Sudėtis:antisukepiminė medžiaga, lengvai taki medžiaga

Su reglamentavimu susijusios sudedamosios dalys

natrio nitritas

Sudėtis (tirpalo/tirpale): >= 75 % - <= 100 % CAS – Numeris: 7632-00-0 EC-Numeris: 231-555-9 REACH registracijos numeris: 01-2119471836-27 INDEX numeris: 007-010-00-4	Ox. Sol. 3 Acute Tox. 3 (oralinė) Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Dauginimo koeficientas (M faktorius) – ūmus: 1 H272, H319, H301, H400 Skiriasi klasifikacija pagal dabartines žinias ir kriterijus, pateiktus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede Ox. Sol. 2 Acute Tox. 3 (oralinė) Eye Dam./Irrit. 2 Aquatic Acute 1

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos personalas turėtų atkreipti dėmesį į savo pačių saugumą. Jei tikėtina, kad pacientas praras sąmonę, jį stabiliai paguldykite ant šono ir vežkite šioje padėtyje (atsigavimo padėtyje). Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius.

Įkvėpus:
Nuraminkite pacientą, perkelkite į gryną orą, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patenkus ant odos:
Nedelsiant nuplaukite muilu ir vandeniu, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus į akis:
paveiktas akis plaukite bent 15 minučių po tekančiu vandeniu, akių vokus laikydami pravertus, kreipkitės į akių specialistą

Prarijus:
Nedelsiant praskalauti burną, tada išgerti 200-300 ml vandens, kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai: Informacija, t. y. papildoma informacija apie simptomus ir poveikį, gali būti įtraukta į GHS ženklinimo frazes, pateiktas 2 skyriuje, (kitų) simptomų ir (arba) poveikio siuo metu nėra žinomų

Pavojus: Plaučių edemos rizika. Simptomai gali pasireikšti vėliau. Prarijus, gali susidaryti methemoglobinas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Apdorojimas: Gydykite pagal simptomus (nukenksminimas, gyvybinės funkcijos), konkretus priešnuodis nežinomas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:
vandens gesintuvas

Netinkamos gesinimo priemonės saugumo sumetimais:
ABC milteliai, anglies dioksidas

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingos medžiagos: azoto oksidai
Patarimas: Paminėtos medžiagos/medžiagų grupės gali būti pašalinamos esant gaisrui. Kadangi išsiskiria deguonis, turi liepsnojimą skatinantį poveikį.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsauginės priemonės:
Dėvėkite individualų kvėpavimo aparatą.

Papildoma informacija:
Medžiaga/produktas yra oksiduojanti medžiaga ir gali tiekti deguonį organinių medžiagų arba kitų užsiliepsnojančių medžiagų/produktų įsiliepsnojimo stimuliavimui arba pagreitinimui.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Būdami patalpoje su garais/dulkėmis/aerozoliais naudokite kvėpavimo aparatą. Vengti patekimo į akis.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišmeskite į podirvį/gruntą. Neišleiskite į vandentakius ar kanalizacijos sistemas negavę atitinkamo leidimo.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Likučiams: Pasirinkite tinkamą prietaisą ir išmeskite.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informaciją apie poveikio kontrolės priemones/asmeninę apsaugą ir likučių tvarkymą galima rasti 8 ir 13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Tarą laikykite tvirtai užsandarintą. Filtruojant didelius kiekius be vietinės išmetamosios ventiliacijos reikia apsaugoti kvėpavimą. Apdorojimo mašinos turi būti sumontuotos su vietine išmetamąja ventiliacija. Apsauga nuo drėgmės. Apsaugokite nuo karščio. Nemaišykite su degiomis medžiagomis. Tvarkyti pagal gerą pramoninės higienos ir saugos technologiją.

Apsauga nuo gaisro ir sprogimo:
Medžiaga/produktas nėra degus. Kadangi išsiskiria deguonis, turi liepsnojimą skatinantį poveikį. Kur reikia, užkirsti kelią elektrostatiniam krūviui – uždegimo šaltiniai turi būti laikomi atokiai, o gesintuvai – po ranka.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atsiskiria iš besioksiduojančių medžiagų. Atskirkite nuo rūgščių. Atskirkite nuo amonio druskos.

Talpykloms tinkamos medžiagos: anglinis plienas (geležis), Nerūdijantis plienas 1,4541, Nerūdijantis plienas 1,4571, Didelio tankio polietilenas (DTP), Mažo tankio polietilenas (MTP), klijuotas
Išsamesnė informacija apie laikymo sąlygas: Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje. Šis produktas yra klasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga sandėliuoti. Reikia laikytis valdžios leidimų ir laikymo nuostatų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žiūrėti poveikio scenarijų (-us) šio saugos duomenų lapo priede.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Komponentai su poveikio darbo vietoje ribinėmis vertėmis

7632-00-0: natrio nitritas
RV 0,1 mg/m3 (OEL (LT))

PNEC

gėlieji vandenį: 0,0054 mg/l

jūros vanduo: 0,00616 mg/l

protarpinis išsiskyrimas: 0,0054 mg/l

nuosėda (gėlieji vandenį): 0,0195 mg/kg

nuosėda (jūros vanduo): 0,0223 mg/kg

dirvožemis: 0,000733 mg/kg

STP: 21 mg/l

DNEL

darbininkas:
Ilgalaikis ir trumpalaikis poveikis – sisteminiai padariniai, įkvėpimo: 2 mg/m3

8.2. Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsaugai:
Susiformavus dulkėms naudokite kvėpavimo apsaugą. Dalelių filtras su dideliu efektyvumu kietoms ir skystoms dalelėms (pvz., EN 143 arba 149, tipas P3 arba FFP3).

Rankų apsaugai:
Cheminėms medžiagoms atsparios apsauginės pirštinės (EN ISO 374-1)
Tinkamos medžiagos, taip pat su pailgintu, tiesioginiu kontaktu (rekomenduojama: Apsauginis indeksas 6, atitinkantis > 480 minutes prasiskverbimo laikas pagal EN ISO 374-1):
polivinilchloridas (PVC) – 0,7 mm storio danga
nitrilo guma (NBR) – 0,4 mm storio danga
chloropreno guma (CR) – 0,5 mm storio danga
butilo guma (butilas) – 0,7 mm storio danga
fluoroelastomeras (FKM) – 0,7 mm storio danga
Papildoma pastaba: Specifikacijos yra pagrįstos testais, literatūros duomenimis ir informacija iš pirštinių gamintojų arba yra išvestos iš panašių medžiagų pagal analogiją. Dėl daugelio sąlygų (pvz., temperatūros) turi būti atsižvelgta, kad praktinis pirštinių, saugančių nuo cheminių preparatų poveikio, naudojimas faktiškai gali būti žymiai trumpesnis nei bandymų metu nustatytas prasiskverbimo laikas.
Dėl didelės tipų įvairovės reikia laikyti gamintojo naudojimo instrukcijų.

Akių apsauga:
Saugos akiniai su šoninėmis apsaugomis (sandarūs apsauginiai akiniai) (pvz., EN 166)

Kūno apsauga:
Kūno apsaugą reikia pasirinkti priklausomai nuo veiklos ir galimo poveikio, pvz., prijuostė, apsauginiai auliniai batai, nuo cheminių medžiagų apsaugantis kostiumas (pagal DIN-EN 465).

Bendros apsaugos ir higienos priemonės

Tvarkyti pagal gerą pramoninės higienos ir saugos technologiją. Neįkvėpti dulkių. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Darbo vietoje draudžiama valgyti, gerti, rūkyti ar naudoti tabaką. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Prieš pertraukas ir baigus pamainą rankas ir/arba veidą reikia nuprausti.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Materijos būsena:	kietas	
Forma:	permatomas	
Spalva:	nuo baltos iki šiek tiek geltonos	
Kvapas:	bekvapis	
kvapo atsiradimo slenkstis:	Nenustatyta, ar gali kelti pavojų sveikatai įkvėpus.	
Lydimosi temperatūra:	280 °C	(kita)
Pradinė virimo temperatūra:	(1.013,25 hPa) Medžiaga / produktas susiskaido, todėl nenustatoma.	
Užsidegimo taškas:	ne itin degus	(kita)
Žemutinė sprogimo riba:	Kietoms medžiagoms, nereikšmingoms klasifikavimui ir ženklinimui.	
Viršutinė sprogimo riba:	Kietoms medžiagoms, nereikšmingoms klasifikavimui ir ženklinimui.	
Pliūpsnio temperatūra:	Tyrimas moksliškai nepagrįstas.	
Terminis skilimas:	> 320 °C nitrogen monoxide, azoto dioksidas, Dinatrio oksidas	
pH kiekis:	apie 7 - 9 (100 g/l) Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.	
Kinematinė klampa:	netaikoma; produktas yra kietoji medžiaga	
Klampumas:	Tyrimas moksliškai nepagrįstas., netaikoma; produktas yra kietoji medžiaga	
Tirpumas vandenyje:	lengvai tirpsta, Nuosedu susidarymas	

n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow):

Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

Garų slėgis:

Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

Santykinis tankis: 2,17
(20 °C)
Literatūros duomenys.

Tankis: 2,17 g/cm3 (ISO 2811-3)
(20 °C)
Informacija, pagrįsta pagrindiniu (-ais) komponentu (-ais).

Santykinis garų tankis (ore):

Šis produktas yra nelakus kietas produktas.

Dalelių savybės

Dalelių dydžio pasiskirstymas: 200 - 400 µm (D50, išmatuota)

9.2. Kita informacija

Informacija apie fizinio pavojaus klases

Sprogmenų

Sprogimo pavojus: Pagal cheminę struktūrą nėra indikacijų apie sprogstamąsias savybes.

Jautrumas smūgiui: nejautri smūgiams
Pagal cheminę struktūrą nėra jautrus (-i) smūgiams.

Oksidacinės savybės

Degimo palaikymas: Oksiduojanti., didžiausias degimo greitis yra lygus ar aukštesnis už etaloninio mišinio degimo greitį

Savaime įkaistančios medžiagos ir mišiniai

Savaiminis įkaitimas: Ši medžiaga savaiminiu būdu negali įkaisti.

Metalų korozija

Ėsdinantis metalų poveikis nėra tikėtinas. - Metalų korozijos išvengti negalima esant sąlyčiui su vandeniu arba drėgme.

Kitos saugos charakteristikos

Radioaktyvumas:

neradioaktyvus transportuoti

Piltinis tankis: 1.100 - 1.300 kg/m3 (kita)

pKA:

Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

Higroskopija: higroskopinis

Paviršiaus įtemptis: Remiantis chemine struktūra, paviršinis aktyvumas yra neįtikimas.

Garavimo greitis: Šis produktas yra nelakus kietas produktas.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta.

Metalų korozija: Ėsdinantis metalų poveikis nėra tikėtinas. Metalų korozijos išvengti negalima esant sąlyčiui su vandeniu arba drėgme.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra chemiškai stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Reikia vengti pavojingų reakcijų su minėtomis medžiagomis.
Produktas yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta. Reaguoja su organinėmis medžiagomis.

10.4. Vengtinos sąlygos

Žr. MSDS 7 dalį „Tvarkymas ir saugojimas“.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Medžiagos, kurių reikia vengti:
redukuojančios medžiagos, oksiduojamos medžiagos, amonio druskos, aminai, aminų junginiai, rūgštys

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai:
Dinatrio oksidas
azoto oksidai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojaus klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Ūmaus toksiškumo įvertinimas:

Didelio toksiškumo po pavienio prarijimo. Yra pavojus pakenkti kraujui (metemoglobinemija) panaudojus vieną kartą.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:

LD50 žiurkė (prarijus): 180 mg/kg
(įkvėpus):Tyrimas moksliškai nepagrįstas.
(oda):Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

Dirginimas

Dirginančio poveikio įvertinimas:

Nedirginantis odos. Sąlytis su akimis sukelia dirglumą.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:

odos pažeidimas/dirglumas
triušis: nedirginantis (OECD gairės 404)

Sunkus pakenkimas akims (sudirginimas)
triušis: Dirginanti. (OECD gairės 405)

Kvėpavimo takų / odos jautrumo padidėjimas

Jautrinimo įvertinimas:

Odą jautrinančių požymių įrodymų nėra.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:

Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

Lytinių ląstelių mutagenezė

Mutageniškumo įvertinimas:

Apie mutageninius veiksmus pateikti duomenys nėra pastovūs.

Karcinogeniškumas

Kancerogeniškumo įvertinimas:
Ilgalaikiuose tyrimuose su žiurkėmis ir pelėmis medžiaga buvo duota su geriamuoju vandeniu ir kancerogeninis poveikis nepastebėtas. Esant tam tikroms sąlygoms in vivo nitritai gali paskatinti nitrosaminų formavimąsi. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad nitrosaminai yra kancerogeniški.

Reprodukcinis toksiškumas

Toksiškumo dauginimuisi įvertinimas:
Tyrimų su gyvūnais rezultatai nepateikia jokių požymių, kad pasireikštų vaisingumo susilpninimo poveikis.

Toksiškumas vystymuisi

Teratogeniškumo įvertinimas:

Tyrimuose su gyvūnais medžiaga nesukėlė išsigimimų. Tyrimai su gyvūnais nepateikia jokių vaisingumo susilpninimo poveikio požymių naudojant dozes, kurios nebuvo toksiško suaugusiems gyvūnams. Sunaudojus mažas dozes nesitikimas toksiškas poveikis žmonių vystymuisi.

Specifinis toksiškumas konkreciam organui (po vienkartinio poveikio)

STOT (vienkartinio poveikio) įvertinimas:
Yra pavojus pakenkti kraujui (metemoglobinemija) panaudojus vieną kartą.

Pakartotines dozes toksiškumas ir toksiškumas konkreciam organui (po pakartotinio poveikio)

Pakartotinės dozės toksiškumo įvertinimas:

Panaudojus kelis kartus, pastebimas poveikis yra kraujo pakenkimas (methemoglobino formavimasis).

Įkvėpimo pavojus

Manoma, kad nekelia jokio pavojaus įkvėpus.

Interaktyvūs efektai

Nėra jokių duomenų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produkto sudėtyje nėra cheminės medžiagos, viršijančios teisės aktuose nustatytas ribines vertes, įtrauktos į pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį sudarytą endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų sąrašą, arba nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumo vandens organizmams įvertinimas:
Labai toksiškas vandens organizmams (ūmus poveikis). Aktyvintų nuosėdų degradavimo veiklos sustabdymo nesitikima biologinio apdirbimo įmonėse esant atitinkamai žemoms koncentracijoms.

Toksiškumas žuvims:
LC50 (96 h) 0,54 - 26,3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (kita, Pratekantis.)

Vandens blusai:
LC50 (96 h) 4,93 mg/l, vandens vėžiagyviai (statinis)
Literatūros duomenys.

EC50 (48 h) 15,4 mg/l, Daphnia magna (OECD gairės 202, 1 dalis, statinis)
Ataskaita dėl toksinio poveikio siejamas su analitiškai nustatyta koncentracija.

Vandens augalams:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (augimo greitis), Scenedesmus subspicatus (OECD gairės 201, statinis)
Ataskaita dėl toksinio poveikio siejamas su analitiškai nustatyta koncentracija.

Mikroorganizmai / poveikis aktyviajam dumblui:
EC10 (3 h) 210 mg/l, aktyvuotas dumblas, naminis (OECD gairės 209, statinis)
Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija.

EC50 (48 h) 421 mg/l, protozoa (kita, statinis)

Chroniškas toksiškumas žuvims:
Nepastebėta poveikio koncentracija (31 d) 6,16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (kita, Pratekantis.)

Chroniškas toksiškumas vandens bestuburiams:
Nepastebėta poveikio koncentracija (80 d) 9,86 mg/l, vandens vėžiagyviai (Daphnia test chronic, statinis)

Toksiškumo sausumos organizmams įvertinimas:
Nėra jokių duomenų.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Biodegradacijos ir pasišalinimo (H2O) įvertinimas:
Netaikoma neorganinėms medžiagoms.

Informacija apie skaidymąsi:
netaikomas

Stabilumo vandenyje ivertinimas:
Pagal struktūrine savybes hidrolizė neturėtų įvykti.

Informacija apie stabilumą vandenyje (hidrolizė):
netaikomas

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Įvertinamas bioakumuliacijos potencialas:
Netikėtina, kad kauptųsi organizmuose.

Bioakumuliacijos galimybė:
Dėl n-oktanolio/vandens paskirstymo koeficiento (log Pow) kaupimosi organizmuose nesitikima.

12.4. Judumas dirvožemyje

Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas:
Lakumas: Medžiaga iš vandens paviršiaus neišgaruos į atmosferą.
Adsorbcija į dirvožemį: Absorbcijos į kietą dirvožemį fazė nėra tikėtina.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 del cheminiu medžiagu registracijos, ivertinimo, autorizacijos ir apribojimu (REACH), XIII priedas: Produktas neatitinka PBT (patvarus / bioakumuliacinis / toksiškas) ir vPvB (didelio patvarumo / didelės bioakumuliacijos) kriterijų.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produkto sudėtyje nėra cheminės medžiagos, viršijančios teisės aktuose nustatytas ribines vertes, įtrauktos į pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį sudarytą endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų sąrašą, arba nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Medžiaga neįtraukta į sąrašą, pateiktą Reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

Papildoma informacija

Kiti ekotoksikologiniai patarimai:
Neleiskite patekti į dirvožemį, vandentakius ar nutekamųjų vandenų kanalus. Neapdoroto neišleiskite į natūralius vandenis. Degradavimo aktyvumo aktyvintose nuosėdose sustabdymo nereikia tikėtis teisingai naudojant nedideles koncentracijas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Dėl perdirbimo kreipkitės į gamintoją.
Patikrinkite, ar įmanoma perdirbti.
Dėl perdirbimo kreipkitės į atliekų centrą.

Užterštos pakuotės:
Užterštą pakuotę reikia ištuštinti kaip įmanoma toliau ir išmesti pagal oficialius nurodymus prieš tai kruopščiai išplovus.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Sausumos transportas

ADR

UN numeris arba ID numeris:	UN1500
JT teisingas krovinio pavadinimas:	SODIUM NITRITE
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	5.1, 6.1, EHSM
Pakuotės grupė:	III
Pavojus aplinkai:	taip
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Tunelio kodas: E

RID

UN numeris arba ID numeris:	UN1500
JT teisingas krovinio pavadinimas:	SODIUM NITRITE
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	5.1, 6.1, EHSM
Pakuotės grupė:	III
Pavojus aplinkai:	taip
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nežinoma

Vidaus vandenų transportas
ADN

UN numeris arba ID numeris:	UN1500
JT teisingas krovinio pavadinimas:	SODIUM NITRITE
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	5.1, 6.1, EHSM
Pakuotės grupė:	III
Pavojus aplinkai:	taip
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nežinoma

Transportuoti vidaus tanklaivio / laivas biriems kietųjų dalelių
Neįvertinta.

Jūros transportas

IMDG

UN numeris arba ID UN 1500

Sea transport

IMDG

UN number or ID UN 1500

numeris:		number:	
JT teisingas krovinio pavadinimas:	SODIUM NITRITE	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	5.1, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1, EHSM
Pakuotės grupė:	III	Packing group:	III
Pavojus aplinkai:	taip Jūros teršalas: TAIP	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	EmS: F-A; S-Q	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-Q

Oro transportas		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN numeris arba ID numeris:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
JT teisingas krovinio pavadinimas:	SODIUM NITRITE	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	5.1, 6.1	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1
Pakuotės grupė:	III	Packing group:	III
Pavojus aplinkai:	Nereikia žymėti kaip pavojingo aplinkai	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nežinoma	Special precautions for user:	None known

14.1. UN numeris arba ID numeris
Žr. atitinkamus įrašus „JT numeris arba identifikacinis numeris“ atitinkamoms taisyklėms pirmiau pateiktose lentelėse.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
Su atitinkamais reglamentais susijusius „JT teisingo krovinio pavadinimo“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Gabenimo pavojingumo klasės(-ių)“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.4. Pakuotės grupė
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pakuotės grupės“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.5. Pavojus aplinkai
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pavojus aplinkai“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Specialios atsargumo priemonės naudotojams“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas jūra pagal TJO dokumentus

Jūrų transportas dideliais kiekiais nėra skirtas.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

DIREKTYVA 2012/18/ES - Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (ES):
Reglamentuojamas sąrašo elementas: E1
Reglamentuojamas sąrašo elementas: H2
Reglamentuojamas sąrašo elementas: P8

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas atliktas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojaus klasių vertinimas pagal UN GHS kriterijus (naujausia versija).

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (oralinė)
Eye Dam./Irrit. 2A
Aquatic Acute 1

Dauginimo koeficientas (M faktorius) – ūmus: 1

Klasifikacijų, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, jei paminėta 2 arba 3 skyriuje, pilnas tekstas:

Ox. Sol.	Oksiduojančiosios kietosios medžiagos
Acute Tox.	Ūmus toksiškumas
Eye Dam./Irrit.	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas
Aquatic Acute	Pavojingas vandens aplinkai - ūmus
Eye Irrit.	Akių dirginimas
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H301	Toksiška prarijus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H272	Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

Santrumpos

ADR = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais reglamentas. **ADN** = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais reglamentas. **ATE** = ūmaus toksiškumo įvertis. **CAO** = krovinių gabenimas tik oro transportu. **CAS** = cheminių medžiagų santrumpų tarnyba. **CLP** = klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas. **DIN** = Vokietijos nacionalinis standartizacijos institutas. **DNEL** = ribinis poveikio nesukeliantis lygis. **EC50** = efektyvi 50 % populiacijos koncentracijos mediana. **EC** = Europos Bendrija. **EN** = Europos norma. **IARC** = Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. **IATA** = Tarptautinė oro transporto asociacija. **IBC-Code** = tarpinis birių medžiagų konteinerio kodas. **IMDG** = Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. **ISO** = Tarptautinė standartizacijos organizacija. **STEL** = trumpalaikis poveikis. **LC50** = mirtina koncentracija, 50 proc. bandymo atvejų. **LD50** = mirtina dozė, 50 proc. bandymo atvejų. **MAK** = didžiausia leistina koncentracija. **MARPOL** = tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos. **NEN** = Nyderlandų norma. **NOEC** = nepastebėto poveikio koncentracija. **OEL** = medžiaga, kuriai taikomi poveikio darbo vietose apribojimai. **OECD** = Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. **PBT** = patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos.**PNEC** = numatoma poveikio nesukelianti koncentracija. **PPM** = milijoninės dalys. **RID** = Pavojingų krovinių tarptautinių vežimo geležinkeliais taisyklės. **TWA** = dinaminis svertinis vidurkis. **UN-number** = JT gabenimo numeris. **vPvB** = didelio patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.

Šiame saugos duomenų lape pateikiami duomenys yra pagrįsti mūsų naujausiomis žiniomis bei patirtimi ir apibūdina gaminį tik saugos reikalavimų atžvilgiu. Saugos duomenų lapas nėra analizės sertifikatas (CoA) ar techninių duomenų dokumentas, todėl jo negalima painioti su specifikacijų susitarimu. Šiame medžiagos duomenų lape nurodyta paskirtis nereiškia sutarimo dėl atitinkamos sutartinės šios medžiagos / mišinio kokybės ar sutartinai priskirto taikymo. Gaminio gavėjas yra atsakingas, kad būtų užtikrinta atitiktis visiems nuosavybės teisių apsaugos ir galiojančių įstatymų bei teisės aktų reikalavimams.

Vertikalios linijos kairioje paraštėje rodo ankstesnės versijos pataisymus.