Паспорт безопасности

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

Amasil® 85

UFI: Y5SC-S09F-100X-4QQC

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Кормовая добавка

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
ТОО "БАСФ ЦентральнаяАзия"
Медеуский район, улица Кунаева, дом 77
050010 Алматы, Казахстан

Телефон: +7 727 323 23 33
Адрес электронной почты: EHS-Central-Asia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Национальный номер экстренной помощи в Казахстане:
112, 103 или 8 800 080 52 12 - 143
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Для классификации смеси применялись следующие методы: экстраполяция на уровни концентраций опасных веществ, на основе результатов испытаний и после оценки экспертов. Используемые методологии упоминаются в соответствующих результатах испытаний.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 4	H227 Горючая жидкость.
Acute Tox. 3 (Вдыхание - испарение)	H331 Токсично при вдыхании.
Acute Tox. 4 (оральный)	H302 Вредно при проглатывании.
Skin Corr. 1B	H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.
Eye Dam. 1	H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

Подробную информацию можно найти в графе 16.

2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Пиктограмма:

Сигнальное слово:

Опасно

Указание на риск:

H227	Горючая жидкость.
H331	Токсично при вдыхании.
H302	Вредно при проглатывании.
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.

Указание на безопасность (Предупреждение):

P271	Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
P280	Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица
P260	Не вдыхать пыль/газ/аэрозоль/пары.
P280	Использовать защиту глаз.
P210	Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей.. – Не курить.
P270	При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу.
P264	После работы тщательно вымыть руки.

Указание на безопасность (Реакция):

P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310	Недленно обратиться за медицинской помощью.
P304 + P340	ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой.
P303 + P361 + P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
P301 + P330 + P331	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.
P363	Выстирать загрязненную одежду перед дальнейшим использованием.
P370 + P378	При пожаре: использовать спиртоустойчивую пену, углекислый газ, порошковый или водяной огнетушитель.

Указания по безопасности (хранение):

P403 + P233	Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.
P405	Хранить в недоступном для посторонних месте.

Указания по безопасности (утилизация):

P501	Упаковку/содержимое при соблюдении местных административных предписаний следует доставить на приспособленную для этого установку для сжигания отходов.

Маркировка определенных препаратов (GHS):

EUH071: Раздражающее действие на дыхательные пути.

Обуславливающий опасность продукта компонент(ы) - для этикетирования: муравьиная кислота

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или смеси.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

Химическая характеристика

карбоновые кислоты, муравьиная кислота (Содержание (W/W): > 85 %)

Нормативные ингредиенты

муравьиная кислота

Содержание (W/W): >= 85 % - <= 86 % CAS-номер: 64-18-6 Номер EC: 200-579-1 INDEX-номер: 607-001-00-0	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 (Вдыхание - испарение) Acute Tox. 4 (оральный) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H226, H314, H331, H302 EUH071 Удельный предел концентрации: Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 % Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %

Для классификации, не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Соблюдать меры собственной безопасности. При опасности потери сознания пострадавшего положить на бок и перевозить в стабильном зафиксированном положении. Немедленно удалить заражённую/загрязненную одежду.

После вдыхания:
Покой, свежий воздух, медицинская помощь. Немедленно вдохнуть порцию кортикостероидов из дозирующего баллончика.

После контакта с кожей:
Немедленно промыть большим количеством воды, наложить стерильную защитную повязку, обратиться к дерматологу.

После попадания в глаза:
Немедленно и в течение по меньшей мере 15 минут промывать открытые глаза проточной водой; обратиться к глазному врачу.

После проглатывания:
Не вызывает рвоту. Незамедлительно промыть рот, выпить 200-300 мл. воды, обратиться к врачу.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11.

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности) , специальный антидот неизвестен.

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, огнегасящий порошок, спиртостойкая пена, двуокись углерода

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: монооксид углерода
Заметка: Указанные вещества/группы веществ могут выделяться при пожаре поблизости от продукта.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат и противохимический защитный костюм.

Дополнительная информация:
Изолировать загрязненную воду, использованную для тушения; не разрешается сливать в канализацию или в сточные воды.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Необходима защита органов дыхания. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для больших количеств: Откачать.
Остатки: Собрать при помощи подходящего материала, впитывающего жидкость (например, вещество, связывающее кислоты). Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Достаточная вентиляция/вытяжка на рабочем месте и в месте хранения. Закрытые резервуары предохранять от нагревания (повышения давления).

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Хранить вдали от источников воспламенения.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Хранить отдельно от щелочей и основообразующих веществ.

Подходящие материалы для тары: нержавеющая сталь 1.4571, нержавеющая сталь 1.4404, полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, стекло
Неподходящие материалы для контейнеров: бумага, углеродистая сталь (железо)

Стабильность при хранении:
Температура хранения: < 30 °C
Время хранения товара на складе: <= 36 Мес.
Данные по сроку хранения продукта, указанные в паспорте безопасности, не являются договорной гарантией по свойствам применения продукта.

7.3. Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

Лимит производственной экспозиции вещества неизвестен.

Составные части с PNEC

64-18-6: муравьиная кислота
пресная вода:
Опасности не выявлено.
морская вода:
Опасности не выявлено.
периодическое высвобождение:
Опасности не выявлено.

осадок (пресная вода):
Опасности не выявлено.
осадок (морская вода):
Опасности не выявлено.
почва:
Опасности не выявлено.
Очистные сооружения:
Опасности не выявлено.

Составные части с DNEL

64-18-6: муравьиная кислота
рабочий: Длительная экспозиция - системные и локальные эффекты, Вдыхание: 9,5 мг/м3
Потребитель: Длительная экспозиция - системные и локальные эффекты, Вдыхание: 6 мг/м3
Потребитель: Длительная экспозиция - систематические эффекты, дерматит: 3 мг/кг
Потребитель: Длительная экспозиция - систематические эффекты, оральный: 3 мг/кг

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
Соответствующая защита органов дыхания при низких концентрациях или краткосрочном воздействии. Газовый фильтр EN 141 Тур E (для газов/паров неорганических кислот (например, SO2, HCl)). Газовый фильтр EN 141 тип B (неорганические газы/пары). Комбинированный фильтр EN 14387 ABEK (газы/пары органических соединений, неорганических кислот и щелочей). При высоких концентрациях или длительном воздействии необходима подходящая защита органов дыхания. Автономный дыхательный аппарат.

Защита рук:
Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов (EN ISO 374-1).
Индекс защиты 6, время проникновения> 480 мин в соответствии с EN 374.
хлоропренкаучук (CR) - толщина слоя 0,5 мм
бутилкаучук - толщина слоя 0,7 мм
флюорэластомер (FKM) - толщина слоя 0,7 мм
полиэтиленовый ламинат (PE-Laminat) - толщина слоя ок. 0,1 мм
Уровень эффективности 5, соответствующий времени прорыва> 240 мин согласно EN ISO 374-1
поливинилхлорид (PVC) - толщина слоя 0,7 мм
Уровень эффективности 3, соответствующий времени прорыва> 60 мин в соответствии с EN ISO 374-1
натуральный каучук/натуральный латекс (NR) - толщина слоя 0,5 мм
Уровень эффективности 1, соответствующий времени прорыва> 10 мин в соответствии с EN ISO 374-1
нитриловый каучук (NBR) - толщина слоя 0,4 мм
Дополнительное примечание: Данные основаны на собственных исследованиях, взяты из литературы и из информации производителей перчаток либо выведены исходя из свойств аналогичных материалов. Необходимо учитывать, что из-за многих факторов (например,

температуры), время использования химической защитной перчатки на практике может быть значительно короче указанного времени проникновения.
Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от производителя.

Защита глаз:
Защитные герметичные очки (к прим. EN 166) и защитная маска

Спецодежда:
Защиту тела следует выбирать в зависимости от активности и возможного воздействия, например, фартук, защитные сапоги, костюм химической защиты (согласно EN 14605 в случае брызг или EN ISO 13982 в случае пыли)

Общие профилактические и гигиенические меры

Избегать контакта с кожей и глазами. Избегать вдыхания паров. Избегать контакта с кожей и глазами. Перчатки необходимо регулярно и непосредственно перед применением проверять. В случае необходимости заменять(напр., при наличии мин. повреждений). Немедленно снять загрязненную и пропитанную одежду. Загрязненную одежду перед повторным использованием постирать. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. Не принимать пищу, не пить, не курить во время использования.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	жидкость	
форма:	жидкость	
Цвет:	бесцветный до жёлтого	
Запах:	муравьиной кислоты, резкий запах	
Порог восприятия запаха:	не определены	
Точка плавления:	-13 °C	
Точка кипения:	107,3 °C	
Воспламеняемость:	Горючая жидкость.	
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	14,9 %(V)	
Верхний предел взрывоопасной концентрации:	47,6 %(V)	
Температура вспышки:	49,5 °C Информация ссылается на основные компоненты., Классификация опасных веществ основана на измеренной температуре вспышки продукта.	(ISO 13736)
Температура самовоспламенения:	500 °C	(DIN 51794)
SADT:	Вещество / смесь склонна к саморазложению в соответствии с GHS.	
Показатель pH:	2,2 (10 г/л, 20 °C)	
Вязкость, кинематическая:	1,42 mm2/s (20 °C)	

0,8 mm2/s
(55 °C)
Вязкость, динамическая: 1,70 mPa.s
(20 °C)
0,92 mPa.s
(55 °C)
Растворимость (качественная) растворители: органические растворители
смешивающийся
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):
-1,9
(23 °C; Показатель pH: 5)
Давление пара: 24,2 гПа
(20 °C)
112,5 гПа
(50 °C)
Плотность: 1,195 g/cm3
(20 °C)
1,20 g/cm3
(15 °C)
1,173 g/cm3
(40 °C)
1,161 g/cm3
(50 °C)
1,15 g/cm3
(55 °C)
Относительная плотность паров (воздух):
Содержание воды более 10%.

Характеристики частиц

Распределение частиц по размерам: Материал/продукт не транспортируется и не используется в твердом или гранулированном состоянии. -

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: На основании структуры продукт не классифицируется как вызрывоопасный.

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: На основании структуры продукт классифицируется как огнестойкий/ не способствует распространению пожара.

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: не применяется, продукт представляет собой жидкость

Коррозия металлов

	3,7 мм/год	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Не оказывает коородирующего воздействия на металл.	

Другие характеристики безопасности

Смешиваемость с водой:		
	смешивающийся в любых пропорциях	
pKA:	3,70 (20 °C)	()
Адсорбция/вода-почва:	KOC: < 17,8; log KOC: 1,25	
Поверхностное натяжение:	71,5 мН/м (20 °C; 1 г/л)	(OECD-директива 115)
Молярная масса:	46,03 g/mol	
SAPT-Температура:		
	Изучение научно не оправдано.	
Скорость испарения:		
	значение может быть приблизительным из константы Генри или давления пара	

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов: Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

10.2. Химическая стабильность

Возможен медленный распад.

10.3. Возможность опасных реакций

Реакции с щелочами. Реакции взаимодействия с аминами. Экзотермические реакции

10.4. Условия, которых следует избегать

Температура: > 30 °C

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
основы, металлы с покрытием, неблагородные металлы

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
монооксид углерода

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:

После однократного проглатывания. При кратковременном вдыхании острой токсичности не наблюдается.

Экспериментальные/вычисленные данные:

LD50 крыса (орально): 730 мг/кг (OCDE, Директива 401)
LC50 крыса (при вдыхании): 7,85 мг/л 4 ч (Test-BASF)
(кожный):Нет данных. Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:

Очень едкий! Наносит вред коже и глазам.

Экспериментальные/вычисленные данные:

Ожог/раздражение кожи

кролик: Едкий. (OCDE, Директива 404)
Библиографическая ссылка.

Серьезное повреждение/раздражение глаз

: Исследование не оправдано ввиду экономических оснований. В данном случае, так как продукт оказывает разъедающее действие на кожу, следует ожидать подобного же заключения по воздействию на глаза.

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:

В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсибилизации).

Экспериментальные/вычисленные данные:

Тест Бюлера морская свинка: не сенсибилизирующий (OCDE, Директива 406)

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:

В ходе различных опытов на бактериях и клеточных культурах млекопитающих мутагенное воздействие не обнаружено. В ходе опытов на насекомых мутагенное воздействие не обнаружено.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:

В ходе долговременных опытов на крысах и мышах продукт не имел канцерогенного воздействия. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
В ходе опытов над животными не получено доказательств негативного воздействия на способность к размножению. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

В ходе опытов над животными не выявлено негативного влияния на плод. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:
Раздражающее действие на дыхательные пути.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

не было выявлено какой-либо органотоксичности после повторного воздействия на животных(No subst-specific organtoxicity was observed) Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Не существует опасности аспирации.

Взаимодействия

Нет данных.

11.2. Информация о других опасностях

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
С большой степенью вероятности продукт не является высокоопасным для водных организмов. При правильном введении незначительных концентраций в адаптированные биологические очистные установки можно избежать снижения разлагающего действия активного ила.
Продукт может влиять на уровень значения pH (провоцирует отклонения).

Токсичность для рыб:
LC50 (96 ч) 130 мг/л, рыба-зебра(Brachydanio rerio) (OCDE 203/ ISO 7346/ 92/69/CEE, C.1, статичный)
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

LC50 (96 ч) 68 мг/л, Leuciscus idus (DIN 38412 часть 15, статичный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации. После нейтрализации токсичность не наблюдается.

Водные беспозвоночные:
EC50 (48 ч) 365 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичный)
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава. Данные по токсическому действию относятся к аналитически установленной концентрации.

EC50 (48 ч) 32,19 мг/л, дафния/Daphnia magna (Директива 79/831/ЕЭС, статичный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации. Продукт вызывает изменение значения pH в тестовой системе. Результат касается не нейтрализованных проб.

Водные растения (водоросли):
EC50 (72 ч) 1.240 мг/л (Коэффициент роста), Selenastrum capricornutum (OECD- Директива 201, статичный)
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

EC50 (72 ч) 32,64 мг/л (Коэффициент роста), зеленые водоросли (DIN 38412 часть 9, статичный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации. Продукт вызывает изменение значения pH в тестовой системе. Результат касается не нейтрализованных проб.

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
EC10 (13 d) 72 мг/л, activated sludge, domestic, non-adapted (другие, аэробный)

Хроническая токсичность для рыб:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:
NOEC (21 d) >= 100 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Richtlinie 211, полустатичный)
Данные по токсическому действию относятся к аналитически установленной концентрации. Продукт вызывает изменение значения pH тест-системы. Результат получен на основе нейтрализованной пробы. При самой высокой концентрации не наблюдалось эффекта.

Оценка наземной токсичности:
Нет данных.
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Прочие наземные немлекопитающие животные:

LD50 (18 ч) >= 111 мг/кг, Agelaius phoeniceus
Библиографическая ссылка.

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Легкий биораспад (по критериям OECD).

Информация по элиминированию:
100 % Уменьшение DOC (9 d) (OCDE 301E/92/69/EEC, C.4-B) (аэробный, Сток коммунальной очистной установки)

Оценка стабильности в воде:
Исходя из структуры, гидролиз отсутствует.

Данные по стабильности в воде (гидролиз):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Показатель pH4), (Директива 92/69/ЕЭС, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Показатель pH7), (Директива 92/69/ЕЭС, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Показатель pH9), (Директива 92/69/ЕЭС, pH 9)

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Способность к бионакоплению.:
Накопление в организмах в значительных количествах маловероятно.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка переноса между экологическими компартментами:
Летучесть: Материал не испаряется в атмосферу с водной поверхности.
Адсорбция в почве: Не ожидается соединения с твердой земной фазой.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Не удовлетворяет PBT-критериям (устойчивый, биоаккумулятивный, токсичный). Индивидуальная классификация

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Не удовлетворяет vPvB-Критериям (очень устойчивый/очень биоаккумулятивный). Индивидуальная классификация

12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

12.7. Другие вредные воздействия

Вещества не указаны в Регламенте (ЕС) 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

Сжечь в подходящей установке для сжигания при соблюдении предписаний соответствующих ведомств.

Номер кода по отходам согласно европейскому каталогу (ЕАК) не может быть установлен, так как в данном случае его выбор зависит от применения.
Код отходов, согласно Европейскому коду отходов (EWC), должен быть согласован с агенством по утилизации.

Загрязненная упаковка:
Загрязненную упаковку необходимо опорожнить насколько возможно; после соответствующей очистки возможно ее повторное использование.

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

UN номер или ID номер:	UN1779
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА
Класс опасности при транспортировке:	8, 3
Группа упаковки:	II
Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	Код туннеля (Tunnel code): D/E

RID

UN номер или ID номер:	UN1779
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА
Класс опасности при транспортировке:	8, 3

Группа упаковки:	II
Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Речной транспорт
ADN

UN номер или ID номер:	UN1779
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА
Класс опасности при транспортировке:	8, 3
Группа упаковки:	II
Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания

UN номер или ID номер:	UN1779
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА
Класс опасности при транспортировке:	8, 3, N3
Группа упаковки:	II
Опасность для окуржающей среды:	да
Тип танкера для перевозки водными путями:	N
Конструкции грузового контейнера:	2
Тип грузовых танкеров:	3

Морской транспорт

IMDG

UN номер или ID номер:	UN 1779
UN подходящее	МУРАВЬИНАЯ

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping	FORMIC ACID

отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	КИСЛОТА	name:	
Класс опасности при транспортировке:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Группа упаковки:	II	Packing group:	II
Опасность для окуржающей среды:	нет Вещество, загрязняющее морскую среду: НЕТ	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Особые меры предосторожности для пользователей:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Воздушный транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN номер или ID номер:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Класс опасности при транспортировке:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Группа упаковки:	II	Packing group:	II
Опасность для окуржающей среды:	Не требует специальной отметки об опасности для окружающей среды	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны	Special precautions for user:	None known

14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окуржающей среды
См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей
См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
регулирование:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Название продукта:	Formic acid (over 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
категория загрязнения:	Y	Pollution category:	Y
тип судна:	3	Ship Type:	3

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Раздел 16: Прочие сведения

Обессеривание дымовых газов резиновая промышленность текстильная промышленность кожевенная промышленность промышленная переработка пластмасс

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

Flam. Liq.	Воспламеняющиеся жидкости
Acute Tox.	Острая токсичность
Skin Corr.	Поражение кожи
Eye Dam.	Серьезное поражение глаз

Skin Corr./Irrit.	Разъедание/раздражение кожи
Eye Dam./Irrit.	Сильное повреждение/раздражение глаз
H227	Горючая жидкость.
H331	Токсично при вдыхании.
H302	Вредно при проглатывании.
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.
H226	Воспламеняющиеся жидкость и пары.
EUH071	Раздражающее действие на дыхательные пути.

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.