We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 13.05.2025 版本: 15.0
日期 / 上次版本: 07.11.2024 上次版本: 14.0
日期 / 首次编制: 29.11.2005

产品: **柠檬醛 特级**
Product: Citral Extra

(30035068/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 10.07.2025

1. 化学品及企业标识

柠檬醛 特级
Citral Extra

推荐用途和限制用途: 化学品, 清洁剂用化学品, 化妆和口腔护理化学品, 调味品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
对水环境的急性危害: 类别 2

皮肤致敏物: 类别 1
急性毒性: 类别 5 (皮肤接触)
急性毒性: 类别 5 (口服)
眼刺激: 类别 2A
皮肤刺激: 类别 2

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H319	造成严重眼刺激。
H315	造成皮肤刺激。
H303	吞咽可能有害。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H401	对水生生物有毒。
H313	皮肤接触可能有害。

预防措施:

P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P261	避免吸入烟雾/蒸气/喷雾。
P273	避免释放到环境中
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P302 + P352	如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P302 + P312	如皮肤沾染：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P301 + P312	如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P332 + P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P337 + P313	如仍觉眼刺激：求医/就诊。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
如均匀地分散到多孔材质，有可能自燃。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛
CAS 号: 5392-40-5

危险组分

3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛

含量 (W/W): >= 75 % - <= 100 %	急性毒性: 类别 5 (口服)
CAS 号: 5392-40-5	急性毒性: 类别 5 (皮肤接触)
	皮肤刺激: 类别 2
	眼刺激: 类别 2A
	对水环境的急性危害: 类别 2
	皮肤致敏物: 类别 1

3-甲基-2-丁烯-1-醇

含量 (W/W): > 0 % - < 0.2 %	易燃液体: 类别 3
CAS 号: 556-82-1	急性毒性: 类别 4 (口服)
	急性毒性: 类别 5 (皮肤接触)
	皮肤腐蚀: 类别 1C
	严重眼损伤: 类别 1
	对水环境的急性危害: 类别 3

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔，然后饮200-300 毫升水，就医诊治.

医生注意事项:
症状: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末，泡沫，二氧化碳，水喷雾

基于安全原因不适用的灭火介质:
水射流

特殊危害:
碳氧化物，有害蒸气
这些物质/物质组在火灾中可能会释放。

特殊保护设备:
使用自给式呼吸器。

更多信息:
将污染的灭火水单独收集，不要让其进入污水或废水系统。 请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。 用水雾冷却危险的容器。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
使用个人防护服。 有关个人防护措施的信息，请参阅第8节。 确保充足的通风。 不要吸入蒸气/喷雾 避免与皮肤、眼睛和衣物接触。

环境污染预防:
请勿排放到下水道/地表水/地下水中。 如果产品泄漏到水体或污水系统，请通知当局。

清理或收集方法:
少量: 用适当的吸收材料收起 在清除时不能用锯屑或其他可燃性物质作吸收剂.
大量: 围堰泄漏物 用泵清除产品
按规定处理吸收的物质。 用不易燃的吸附剂（例如蛭石、吸附垫）清除泄漏物 被污染的纺织品/清洁抹布/吸附剂和二氧化硅有自燃能力，应用水湿润，并且必须

补充说明（信息）: 如均匀地分散到多孔材质，有可能自燃。 由天然纤维（例如纯羊毛或纯棉）制成的脏污纺织品/清洁抹布具有引燃性，不应使用和/或必须以安全的方式处置。

7. 操作处置与储存

操作处置

确保存储和工作地点通风良好。 穿适当的防护服，戴适当的防护眼镜或防护面罩。 避免与皮肤、眼睛和衣物接触。 保持容器严格密封。 该产品可能导致刺激；每次接触后请洗手。

防火防爆:
当由于精细分布产生了较大表面积时，有自燃危险。 被污染的纺织品/清洁抹布/吸附剂和二氧化硅有自燃能力，应用水湿润，并且必须 避免所有火源：热源、火花、明火。 采取防静电措施

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉、通风良好处保存。 防光照效应。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛, 5392-40-5;
TWA 值： 5 ppm (ACGIHTLV), 可吸入部分和蒸气
皮肤指示： (ACGIHTLV), 可吸入部分和蒸气
皮肤吸收危险性
皮肤指示： (ACGIHTLV), 可吸入部分和蒸气
皮肤吸收危险性

个人防护设施

呼吸防护:
如果通风不良，应佩戴呼吸防护装备。 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
丁基橡胶（丁基）- 0.7毫米涂层厚度
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品，例如围裙、防护靴和化学防护服等（防喷溅标准参照EN 14605，防尘标准参照EN ISO 13982）。

一般安全及卫生措施:
按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。避免与皮肤、眼睛和衣物接触。 不要吸入蒸气/喷雾 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 工作服单独存放

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	无色至淡黄色	
气味:	柠檬	
嗅觉阈值:	< 100 ppm	
PH值:	不适用	
玻璃过渡温度。:	-115 ° C	(DSC（德国工业标准51007）)
沸点:	大约 230 ° C (1,013 百帕) 物质/产品分解。	(其它)
闪点:	98 ° C 文献资料。	(其它)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不可燃	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	225 ° C 文献资料。	(德国工业标准51794)
热分解:	210 ° C 自加速反应	(DSC（德国工业标准51007）)

自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	测试类型: 室温下的自燃测试。
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	0.046 百帕 (20 ° C)	(计算值)
	0.071 百帕 (25 ° C)	(计算值)
	1.003 百帕 (59.29 ° C)	(测定值)
密度:	0.89 g/cm3 (20 ° C) 文献资料。	
相对密度:	0.89 (20 ° C) 文献资料。	(其它)
相对蒸气密度（空气）:	5.24 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)
水中溶解性:	适度溶解 0.42 g/l (25 ° C)	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	2.76 (25 ° C)	(经济合作开发组织107指引)
吸附/水-油:	log KOC: 2.1	(计算值)
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	2.15 mPa.s (20 ° C)	(计算出（自动力学粘度))
	1.46 mPa.s (40 ° C)	(计算出（自动力学粘度))
运动学粘度:	2.42 mm2/s (20 ° C)	(OECD 114)
	1.67 mm2/s (40 ° C)	(OECD 114)

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免所有火源：热源、火花、明火。 请参阅SDS第7节-操作和储存。

热分解: 210 ° C (DSC（德国工业标准51007）)
自加速反应

需避免的物质:
酸类, 主要成分

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
在空气中，当在易燃表面均匀分布时，可自燃。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
单次摄入有低毒性。 短期皮肤接触有低的毒性。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 大约 6.800 mg/kg (巴斯夫试验)

半致死剂量 大鼠 (口服): 大约 4,895 mg/kg (巴斯夫试验)

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 2,000 mg/kg (巴斯夫试验)

刺激性

刺激效应的评价:
皮肤接触有刺激性。 眼睛接触会导致刺激。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (巴斯夫试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。 (巴斯夫试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中出现致敏性。 对人类有致敏效应。

实验/计算所得数据:
天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 皮肤过敏

生殖细胞致突变性

诱变性评价:
物质对细菌无致突变性。 在大量的哺乳动物的细胞培养实验没有发现有诱变性, 同时在活体化验中也未发现一例有诱变性.

致癌性

致癌性评价:
可以获得的大量的长期致癌性研究的结果.综合所有信息,没有产品本身有致癌性的迹象.

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸性评价:
动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平上对生育无损害影响。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
长期反复接触在小老鼠的呼吸道引起自燃性退化过程 导致食管和胃肠道的刺激性影响。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:

对水生生物有急性毒性。 根据当地条件和现有浓度，活性污泥生物降解过程可能发生紊乱。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 6.8 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分, 静态法)
通过测试利用加溶剂配置的水溶液，发现产品在测试系统中有较低的溶解度。 毒性效应的详情与额定浓度有关。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 大约 7 mg/l, 大型蚤 (欧洲经济共同体79/831/EEC指引, 静态法)
通过测试利用加溶剂配置的水溶液，发现产品在测试系统中有较低的溶解度。 毒性效应的详情与额定浓度有关。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 103.8 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (德国工业标准38412 第9部分, 静态法)
通过测试利用加溶剂配置的水溶液，发现产品在测试系统中有较低的溶解度。 毒性效应的详情与额定浓度有关。

对微生物/活性污泥的活性:
半有效浓度 (30 min) 2,100 mg/l, 假单胞菌属 putida (德国工业标准38412 第27部分（草案）, 水生的)
通过测试利用加溶剂配置的水溶液，发现产品在测试系统中有较低的溶解度。 毒性效应的详情与额定浓度有关。

20%有效浓度 (30 min) 大约 68 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 水生的)

陆生毒性评价:
研究的科学性理由不足。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质将从水表缓慢蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:
92 % 理论需氧量中生化需氧量。 (28 天) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (好氧的, 生活污水活性污泥)

> 90 % 理论需氧量中生化需氧量。 (28 天) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (好氧的, 生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
物质易于生物降解，所以水解预计不会是相关的。
研究的科学性理由不足。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
由于辛醇/水分配系数（log Pow），未预见到产品的生物积累效应。

13. 废弃处置

遵守国家和当地法规要求。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

产品需遵守中国的法律/法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 须采取相应的职业保护措施。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。