We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Lutein 20% SAF

用途: 栄養補助食品

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
本製品は、ＧＨＳ分類基準に該当しない。

【ＧＨＳラベル要素】:

本製品は、ＧＨＳ基準により有害性警告表示を必要としない。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
漏出／流出により床が滑りやすくなるので注意する。

アレルギー反応を起こす可能性がある。含有物 :

D,L-α-トコフェロール

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

記載の物質に基づく混合物 :

ＧＨＳ分類に寄与する成分

D,L-α-トコフェロール
含有量 (W/W): >= 0.3 % - < 1 % 皮膚感作性: 区分 1B
CAS番号: 10191-41-0
化審法: (9)-864
労働安全衛生法: (9)-864

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。, (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
危険有害事項: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。(他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 粉末, 耐アルコール性泡, 二酸化炭素

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[火災時の特有の危険有害性]:
一酸化炭素, 二酸化炭素, 2-プロペナール（別名　アクロレイン）
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
製品が浮かび上がって水の表面で再び発火することがあるため、火に直接水をかけないこと。 汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。 容器を噴霧水で冷却する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
保護具を着用する。保護具に関する情報については安全データシート第8章を参照のこと。

[環境に対する注意事項]:
排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: せき止める。 ポンプで容器に回収する。
残渣の場合: 吸着剤（例：砂、シリカゲル、酸性バインダー、一般用途のバインダー、おが屑）で吸着させる。
法令に従って吸着剤を廃棄すること。

[追加情報]: 漏出／流出により床が滑りやすくなるので注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。

[保管]

保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して乾燥した換気の良い冷暗所に保管する。 製品を光に当てない。 窒素ガス雰囲気で保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

ベニバナ油, 8001-23-8;

TWA（time weighted average : 時間加重平均） 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入可能粒子
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 3 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入性粒子
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 2 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 吸入性粉塵
TWA（time weighted average : 時間加重平均） 8 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 総粉塵

【保護具】

[呼吸用保護具]:
呼吸保護具（蒸気／エアゾール発生の場合） 固体および液体微粒子に対して中性能粒子フィルター（例 : EN 143または149、タイプP2またはFFP2）

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
保護具は作業と暴露レベルに応じて選定選択すること。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 上下一体型作業衣の着用が望ましい。 作業場では飲食や喫煙をしない。 休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。 作業服は、他の物と分けて保管すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体からペースト状
色:	橙褐色
臭い:	適用せず

pH:
不溶

凝固点: < 0 ° C
主成分に基づく情報。
沸点: > 250 ° C

引火点: 210.5 ° C (ISO 2719, 密閉式)
蒸発率:
無視できる

可燃性 (固体/ガス): ほとんど可燃性でない
爆発下限界:
分類と表示に関連しない液体に関するものである。
爆発上限界:
分類と表示に関連しない液体に関するものである。
自然発火温度:
本製品は未試験である。製品は空気中で不燃性である(200℃までの引火点はない。)。

熱分解: > 200 ° C (DSC (DIN 51007))
自己加速的反応
SADT: > 75 ° C
Heat accumulation / Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)
爆発危険有害事項: 爆発性なし。
火災を引き起こす性質: 火災伝播性はない。

蒸気圧: 約 1 hPa
主成分に基づく情報。

密度: 0.91 g/cm3
(20 ° C)
相対ガス密度（空気）: > 1 (推定値)
(20 ° C)
空気より重い。

水に対する溶解性: 不溶
湿度測定: 非吸湿性
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:
混合物には適用されない

粘度: 500 mPa.s
(20 ° C)
動粘性率: 約 550 mm2/s (calculated（動粘度から）)

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
裸火を避けること。

熱分解: ＞ 200 ° C (DSC (DIN 51007))
自己加速的反応

[混触危険物質]:
イソシアネート類, 酸, 塩基類, 強酸化剤

金属の腐食: 金属に対する腐食性はないと予測される。

[危険有害な分解生成物]:
通常の取扱い条件下で危険反応なし。

[起こりうる熱分解物]:
2-プロペナール（別名　アクロレイン）

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。（他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
感受性が特に高い個体に対する感作作用は否定できない。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
成分に基づき、変異原性効果の疑いはない。

発がん性

発がん性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

発生毒性

催奇形性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

注意: 入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

誤えん有害性

データなし。

その他該当する毒性情報

本品は未試験である。毒性に関する記述は、各成分の特性に基づくものである。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。

移動性

環境区分間の輸送評価:
固形土壌相への吸着が可能である。

［追加情報］

その他の環境毒性情報:
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

13. 廃棄上の注意

国内の法令に従い廃棄するか焼却すること。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

航空輸送
IATA/ICAO
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping	Not applicable

		name:	
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物, 指定可燃物・可燃性液体類

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

他の用途については、製造業者に問い合わせること。対応する職場作業員保護措置に従うこと。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。