We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 30.12.2022 版本: 8.0
日期/上次修订: 18.12.2021 上次版本: 7.1
日期 / 首次编制: 14.04.2006
产品: Hydropalat® WE 3162

(30564755/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 08.07.2025

1. 化学品及企业标识

Hydropalat® WE 3162

推荐用途和限制用途: 化学品用于工业产品的合成和/或配制

不推荐用途: 二次直接食品接触应用

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
急性毒性: 分类 5 (口服)

皮肤腐蚀/刺激: 分类 3

标签要素和警示性说明:

警示词:
警告

危险性说明:

H316	造成轻微皮肤刺激。
H303	吞咽可能有害。

事故响应:

P301 + P312	如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P332 + P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

环氧丙烷与环氧乙烷的聚合物
CAS No.: 9003-11-6

4. 急救措施

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。，（进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾，干粉末，泡沫

特殊危害:
有害蒸气，碳氧化物
形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。 关于个人保护措施的信息参见第8节

环境污染预防:
收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
大量: 筑堤拦截溢出物。 用泵清除产品
残余物: 使用合适的吸收材料吸除。
按照条例处置被吸收的材料。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

7. 操作处置与储存

操作处置

如正确使用本产品，无须特殊措施。

防火防爆:
无需特殊防护措施。

储存

适于作容器的材料: 高密度聚乙烯，低密度聚乙烯，不锈钢 1.4301（V2），不锈钢 1.4306（V2），不锈钢 1.4401，不锈钢 1.4541，不锈钢 1.4439，不锈钢 1.4571，耐热漆 RDL 50，不锈钢 1.4539，不锈钢 1.4361

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。

产品不会因低温或霜冻而损坏。
防止温度高于: 70 ° C
高于限定温度时，产品性能可发生不可逆的变化。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
如有蒸气/烟雾释放，需采取呼吸保护。适用于固体及液体颗粒的中效过滤器（如EN143或149，P2或FFP2型过滤器）

双手保护:
防化保护手套.
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
有边框遮蔽的安全眼镜.

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 根据优良工业卫生和安全实践操作。

9. 理化特性

形状:	液体
颜色:	无色
气味:	产品特有的
嗅觉阈值:	未测试的

PH值:	大约 7 (50 g/l, 23 ° C)	(DIN EN 1262)
凝固温度:	大约 -12 ° C	(德国工业标准51583)
沸点:	> 250 ° C	(internal test)
闪点:	大约 270 ° C	(ISO 2719)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不可燃	
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	> 300 ° C	(德国工业标准51794)
热分解:	> 300 ° C	(DTA)
自燃:	不自燃。	
自热能力:	依据联合国运输规定分类4.2，该物质是不能够自热的物质。	
爆炸危险:	无爆炸性	(其它)
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	< 0.1 百帕 (20 ° C)	(估计的)
密度:	大约 1.04 g/cm3 (20 ° C)	(德国工业标准51757)
相对密度:	大约 1.04 (20 ° C)	(德国工业标准51757)
相对蒸气密度（空气）:	未测试的	
水中溶解性:	可溶	
水溶性:	可以任意比例混溶	
溶解性（定性） 溶剂:	芳香烃, 蒸馏水 可溶	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用	
表面张力:	大约 38.2 mN/m (23 ° C; 0.5 g/l)	(DIN EN 14370)

动力学粘度:	大约 500 mPa.s (20 ° C)	(DIN EN 12092)
	大约 80 mPa.s (60 ° C)	(DIN EN 12092)

其他信息:
若有必要，其它理化性质参数将在这一部分列明。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: > 300 ° C (DTA)

需避免的物质:
酸类, 碱类。, 焦散线, 卤素, 活性化学品, 强氧化剂

对金属的腐蚀性: 未预见到对金属的腐蚀性。

危险反应:
如按说明存储和操作，无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 - 5,000 mg/kg (经济合作开发组织方针401)

半致死剂量 兔 (皮肤): > 5,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

刺激性

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 轻微刺激性。 (Draize 试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (Draize 试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
无致敏效应。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
物质在细菌测试系统中有致突变性。 数据不充分。 由于在人类健康方面这些结果的重要性目前仍不明确,因此将要开展进一步的测试. 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

致癌性

致癌性评价:
由于缺乏数据, 未分类

生殖毒性

生殖毒性评价:
由于缺乏数据, 未分类

发展性毒性

致畸形评价:
由于缺乏数据, 未分类

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

注意: 尚无资料。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
由于缺乏数据, 未分类

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

其它相关毒性资料

产品未经测试。本毒性声明由具有相似结构和组分的其它产品推出。

12. 生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) > 100 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (德国工业标准38412 第15部分)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤

水生植物:
半有效浓度 (72 h) > 100 mg/l (生长率), Scenedesmus quadricauda (筛选试验)

对微生物/活性污泥的活性:
若正确地以较低浓度引入，未预见到对活性污泥降解活性抑制性。

对鱼类的慢性毒性:
尚无资料。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
尚无资料。

陆生毒性评价:
无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
可能吸附在固相上。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
易于生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

消除信息:
> 60 % 二氧化碳的理论形成量。 (28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C)

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到生物积累效应。

补充说明（信息）

附加环境归宿及途径说明:
生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

其它生态毒性建议:
产品未经测试。本生态毒性声明由具有相似结构和组分的其它产品推出。 不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

其它法规

产品需遵守中国的法律/法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

产品为工业品，除另有说明或指定的用途外，仅供工业用途。 这包括提及的和推荐的用途。 若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 特别是当产品的使用被特殊的标准和条例管制时，更应如此。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。