We create chemistry

Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
Basoflux® RD 5120 T

Sử dụng: Hóa chất sử dụng cho các ứng dụng mỏ

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Chất rắn dễ cháy: Cat.1
Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc một lần: Cat.3 (Có thể gây nhức đầu, chóng mặt)
Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.2
Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.2

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:

H228	Chất rắn dễ cháy.
H336	Có thể gây buồn ngủ hay chóng mặt.
H401	Độc đối với sinh vật thuỷ sinh.
H411	Độc đối với sinh vật thuỷ sinh và tác động kéo dài.

Biện pháp phòng ngừa:

P210	Tránh xa nhiệt/tia lửa/ngọn lửa hở/các bề mặt nóng. – Không hút thuốc.
P280	Đeo găng tay bảo vệ và bảo vệ mắt/ mặt.
P273	Tránh thải vào môi trường.
P271	Chỉ sử dụng ngoài trời hay trong khu vực được thông thoáng tốt.
P261	Tránh hít bụi/khói/khí/sương/hơi/bụi nước.
P241	Sử dụng thiết bị điện/thông thoáng/chiếu sáng chống nổ
P240	Thùng chứa và thiết bị tiếp nhận phải được nối đất.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P312	Liên hệ với TRUNG TÂM CHẤT ĐỘC hay bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.
P304+P340	NẾU HÍT VÀO: Di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nằm nghỉ ở vị trí có thể hít thở dễ chịu.
P370 + P378	Trong trường hợp cháy: sử dụng bọt foam hay bột khô để dập lửa.
P391	Thu gom tràn đổ.

Lưu ý khi bảo quản:

P403 + P233	Cất trữ ở nơi được thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa đóng kín.
P405	Kho lưu trữ khóa kín.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.
Sản phẩm không chứa chất vượt quá giới hạn pháp lý đáp ứng các tiêu chí của các chất khó phân hủy, tích lũy sinh học và độc hại (PBT) hoặc các tiêu chí rất khó phân hủy, tích lũy sinh học cao (vPvB).

Tiếp xúc liên tục có thể làm khô da hay nứt nẻ.

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

Chất tiền chế dựa trên: polyacrylate, (các) dung môi

Thành phần nguy hại

solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified

Hàm lượng (W/W): >= 20 % - <= 30 %	Asp. Tox.: Cat. 1
Số CAS: 64742-94-5	Flam. Liq.: Cat. 4
	STOT SE: Cat. 3 (buồn ngủ và chóng mặt)
	Aquatic Acute: Cat. 2
	Aquatic Chronic: Cat. 2

naphthalene (as a component of solvent naphtha heavy)

Hàm lượng (W/W): >= 0.2 % - <= 0.3 %	Flam. Sol.: Cat. 2
Số CAS: 91-20-3	Acute Tox.: Cat. 4 (tiếp xúc miệng)
	Carc.: Cat. 2
	Aquatic Acute: Cat. 1
	Aquatic Chronic: Cat. 1
	M- nhân tố cấp tính: 1
	M- nhân tố mãn tính: 1

Distillates (petroleum), hydrotreated light

Hàm lượng (W/W): >= 20 % - <= 25 %	Asp. Tox.: Cat. 1
Số CAS: 64742-47-8	Flam. Liq.: Cat. 4

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn ngay lập tức.

Nếu hít phải:
Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

Khi tiếp xúc với mắt:
Rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to.

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11., Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
bột khô, bọt

Những mối nguy hiểm cụ thể:
những chất dạng hơi có hại, các oxit cacbon, hydrocacbons
Sự phát triển của khói/sương. Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Mức độ rủi ro được kiểm soát bởi chất cháy và các điều kiện cháy. Nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất phải được thải bỏ theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Sử dụng quần áo bảo hộ lao động.Yêu cầu sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp.Tránh hít vàoTránh tiếp xúc với daĐảm bảo hệ thống thông thoáng đầy đủ.Các nguồn phát sinh tia lửa điện nên được giữ thông thoáng.

Cảnh báo môi trường:
Chứa nước nhiễm bẩn/nước chữa cháy.Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng lớn: Bơm hút sản phẩm.
Cho phần còn lại: Thu gom bằng vật liệu thầm hút phù hợp. Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Phải bảo đảm thông thoáng hoàn toàn ở khu vực lưu trữ và làm việc. Tránh tiếp xúc với da. Tránh hít phải sản phẩm. Mang thiết bị bảo vệ các nhân phù hợp

Không ăn, uống, hút hay sử dụng thuốc lá ở nơi làm việc. Cởi bỏ quần áo và bảo hộ lao động nhiễm bẩn trước khi vào khu vực ăn uống. Rửa tay trước khi nghỉ và khi kết thúc công việc.

Phòng chống cháy nổ:
Các nguồn phát sinh tia lửa điện nên được giữ thông thoáng. Lưu ý biện pháp phòng ngừa mạch tĩnh điện. Nếu được phân phối trong các túi nhựa, nhiệt độ cao nhất cho phép khi trút phải thấp hơn nhiệt độ chớp cháy 5 độ K

Hướng dẫn bảo quản

Cách ly với thức ăn của người và động vật
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Đóng chặt và lưu giữ nơi thoáng mát

Tính ổn định lưu trữ:
Nhiệt độ lưu trữ: <= 50 °C

Sản phẩm được đóng gói không bị phá huỷ ở nhiệt độ thấp hoặc do đông lạnh.
Bảo quản ở nhiệt độ dưới: 50 °C
Tính chất sản phẩm có thể bị thay đổi nếu chất/ sản phẩm được lưu trữ ở điều kiện môi trường dưới nhiệt độ chỉ định trong khoảng thời gian dài

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

naphthalene, 91-20-3;
Giá trị TWA 10 ppm (ACGIHTLV)
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV)
Nguy cơ hấp thụ qua da
Giá trị TWA 40 mg/m3 (OEL (VN))
Giá trị STEL 75 mg/m3 (OEL (VN))

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom., 64742-94-5;
Giá trị TWA 200 mg/m3 (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Ứng dụng bị hạn chế khi điều kiện tiếp xúc với aerosol ít.
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Nguy cơ hấp thụ qua da
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Nguy cơ hấp thụ qua da
Giá trị TWA 200 mg/m3 (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Ứng dụng bị hạn chế khi điều kiện tiếp xúc với aerosol ít.

Distillates (petroleum), hydrotreated light, 64742-47-8;
Giá trị TWA 200 mg/m3 (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Ứng dụng bị hạn chế khi điều kiện tiếp xúc với aerosol ít.
Tên chất làm kích ứng da (ACGIHTLV), không phải dạng aerosol (sol khí)
Đo được khi: tổng chất bay hơi hữu cơ
Nguy cơ hấp thụ qua da

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp trong điều kiện nồng độ thấp hơn hoặc tác động ngắn: Bộ lọc khí dành cho khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ (điểm sôi >65 °C, vd EN 14387 Loại A)

Bảo vệ tay:
Găng tay bảo vệ chống hóa chất
Vật liệu thích hợp khi tiếp xúc thời gian dài, tiếp xúc trực tiếp (đề nghị: Bảo vệ trong phụ lục 6, tương ứng thời gian thẩm thấu > 480 phút theo EN ISO 374-1):

fluoroelastomer (FKM) - Lớp phủ độ dày 0.7 mm
Polyethylene- Dát mỏng (PE dát mỏng) - Bề dày lớp phủ 0.1 mm
Các vật liệu thích hợp cho tiếp xúc ngắn hạn (khuyến cáo: Ít nhất là chỉ số bảo vệ 2, tương ứng> 30 phút thời gian thẩm thấu theo EN ISO 374-1)
cao su nitril (NBR) - bề dày lớp phủ 0.4 mm
Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thẩm thấu được xác định qua các thí nghiệm
Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh.

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Yêu cầu mặc trang phục làm việc bó sát ngoài thiết bị bảo vệ cá nhân đã nêu. Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	Từ dẻo tới rắn	
Màu sắc:	màu trắng đến màu be	
Mùi:	Giống mùi dầu khoáng	
Ngưỡng mùi:	không được xác định	
Giá trị pH:	không áp dụng, Không thể ḥa tan	
Điểm nóng chảy:	30 - 40 °C	
Điểm sôi:	không được xác định	
Điểm chớp cháy:	64 °C	(ISO 2719, cốc kín)
Tốc độ bay hơi:	không được xác định	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	Chất rắn dễ cháy.	(UN Test N.1 (các chất rắn dễ cháy))
Giới hạn nổ dưới (LEL):	Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn	
Giới hạn nổ trên (UEL):	Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn	
Nhiệt độ tự cháy:	> 230 °C	(DIN 51794)
Phân huỷ do nhiệt:	không được xác định	

Tự bắt cháy:	không tự cháy	
Khả năng tự gia nhiệt:	Chất không có khả năng tự gia nhiệt.	
Nguy cơ nổ:	không nổ	
Những đặc tính làm tăng cháy:	không cháy lan	
Áp suất hơi:	tương đương 3.76 hPa (20 °C) tương đương 13.28 hPa (50 °C) tương đương 16.02 hPa (55 °C)	
Tỷ trọng:	0.896 g/cm3 (15 °C) 0.893 g/cm3 (20 °C) 0.8539 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3) (ISO 2811-3) (ISO 2811-3)
Tỷ trọng thể tích/mật độ khối:	896 kg/m3 (15 °C) 893 kg/m3 (20 °C)	
Tỷ trọng hơi (không khí):	> 1 Nặng hơn không khí.	(được ước lượng)
Tính tan trong nước:	không thể hoà tan	
Phép nghiệm ẩm:	Không hút ẩm	
Độ hoà tan (định tính) (các) dung môi:	Hydrocacbon thơm hoà tan	
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):	không áp dụng đối với hỗn hợp chất	
Tính nhớt, động lực:	684 mPa.s (40 °C)	
Tính nhớt, động học:	không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.	

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở. Tránh phóng tĩnh điện.

Phân huỷ do nhiệt: không được xác định

Những chất cần tránh:
các axit mạnh, các chất bazơ mạnh, các tác nhân oxy hóa mạnh

SỰ ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Không xảy ra các phản ứng nguy hiểm khi cất trữ và sử dụng theo hướng dẫn.

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
Không có các sản phẩm phân hủy nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Khả năng phản ứng:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 chuột (miệng): 6,318 mg/kg (OECD hướng dẫn 401)

Thông tin trên: Distillates (petroleum), hydrotreated light

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 chuột (miệng): > 5,000 mg/kg (OECD-Hướng dẫn 420)
Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Độ độc cấp tính khi hít phải

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LC50 chuột (bằng cách hít phải): > 4.688 mg/l (OECD hướng dẫn 403)

Thông tin trên: Distillates (petroleum), hydrotreated light

Độ độc cấp tính khi hít phải

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LC50 chuột (bằng cách hít phải): > 5.28 mg/l 4 h (OECD hướng dẫn 403)
Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự. Thí nghiệm hơi nước.

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Độ độc cấp tính trên da

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 thỏ (da): > 2,000 mg/kg (OECD-Chỉ thị 402)

Thông tin trên: Distillates (petroleum), hydrotreated light

Độ độc cấp tính trên da

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 thỏ (da): > 2,000 mg/kg (OECD-Chỉ thị 402)
Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Triệu chứng

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11. Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Có thể gây kích ứng nhẹ cho da. Có thể gây kích ứng nhẹ cho mắt. Có thể gây kích ứng nhẹ cho cơ quan hô hấp.

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Dựa trên thành phần sản phẩm, không có bằng chứng về nguy cơ gây kích ứng da.

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Đánh giá tính nhạy cảm:
Không có tác dụng mẫn cảm.

Thông tin trên: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Đánh giá tính nhạy cảm:
Tác dụng mẫn cảm da đã không được theo dõi trong nghiên cứu động vật. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Dựa trên các thành phẩm, không có bằng chứng về tác động gây biến đổi gen.

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Đánh giá khả năng gây đột biến:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Thông tin trên: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Đánh giá khả năng gây đột biến:
Trong phần lớn các thí nghiệm được tiến hành (cấy vi khuẩn/các vi sinh vật/tế bào) không tìm thấy tác động đột biến. Tác động đột biến cũng không được quan sát trong các thí nghiệm trên cơ thể sống. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Đánh giá khả năng gây ung thư:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Thông tin trên: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Đánh giá khả năng gây ung thư:
Tiếp xúc trong thời gian dài với hóa chất ở nồng độ kích ứng cao là tác nhân gây nên các nốt sưng tấy trên da động vật. Không phát hiện tác độnggây ung thư trên người sau khi tiếp xúc trong thời gian ngắn trên da. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Dựa trên các thành phần sản phẩm, không có nghi ngờ về độc tính ảnh hưởng đến sinh sản.

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Thông tin trên: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Những kết quả nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác dụng giảm khả năng sinh sản. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Dựa trên thành phần sản phẩm, hoàn toàn không có mối nguy cơ gây biến đổi di truyền.

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Đánh giá vấn đề quái thai:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Thông tin trên: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Đánh giá vấn đề quái thai:
Không chỉ số nào về tác dụng gia tăng độc tính/ gây quái thai được nhìn nhận trong các nghiên cứu trên động vật. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Không tồn tại tác động gây buồn ngủ (buồn ngủ hoặc chóng mặt).

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

Thông tin độc tính liên quan khác

Sản phẩm không được thí nghiệm. Những công bố về tính độc tố có nguồn gốc từ đặc tính của từng thành phần. Có tác động tẩy nhờn trên da.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Độc cấp tính cho thuỷ sinh vật. Độc đối với sinh vật thuỷ sinh và tác động kéo dài.

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Độc với loài cá:
LL50 (96 h) 2 mg/l, Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 h) < 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Loài không xương sống thủy sinh:
EL50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna

EL50 (48 h) < 10 mg/l, Daphnia magna

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Độc mãn tính cho loài cá:
NOEL (28 d) 0.441 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Thông tin trên: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Độc mãn tính cho loài không xương sống thuỷ sinh:
NOEL (21 d), 0.771 mg/l, Daphnia magna

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Có khả năng hấp thụ trong đất rắn.

Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):

Sản phẩm không có thể hòa tan trong nước và do đó có thể di chuyển khỏi nước bằng cơ học trong các nhà máy xử lý nước thải thích hợp. Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Sản phẩm có thể tích tụ trong các cơ quan của cơ thể.

Thông tin trên: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Có khả năng tích luỹ trong sinh khối.

Thông tin bổ sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Những công bố về độc tố sinh học có nguồn gốc từ các thuộc tính của từng thành phần. Không thải sản phẩm vào môi trường mà không được kiểm soát.

13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phải được thải bỏ hoặc đốt phù hợp với quy định địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì không nhiễm bẩn có thể được tái sử dụng.
Những bao bì không thể làm sạch nên thải bỏ giống phương thức xử lý bao bì nhiễm bẩn.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

Số UN hoặc số ID:	UN 1325
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	4.1, EHSM
Nhóm đóng gói:	II
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy **Sea transport**

IMDG		IMDG	
Số UN hoặc số ID:	UN 1325	UN number or ID number:	UN 1325
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	4.1, EHSM	Transport hazard class(es):	4.1, EHSM
Nhóm đóng gói:	II	Packing group:	II
Mối nguy hiểm về môi trường:	Có Ô nhiễm hàng hải: CÓ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	EmS: F-A; S-G	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-G

Vận tải hàng không		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Số UN hoặc số ID:	UN 1325	UN number or ID number:	UN 1325
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	4.1	Transport hazard class(es):	4.1
Nhóm đóng gói:	II	Packing group:	II
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không cần đánh dấu là nguy hiểm cho môi trường	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin	Special precautions for user:	None known

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.