Паспорт безпечності

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.
Дата / Переглянуто: 08.04.2025 Версія: 2.0
Дата / Попередня версія: 03.07.2023 Попередня версія: 1.0
Продукт: **Basoflux® RD 5120 T**
(Ідентифікаційний номер 30693980/SDS_GEN_UA/UK)
Дата друку 01.07.2025

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1. Ідентифікація небезпеки

Basoflux® RD 5120 T

UFI: 76KH-HFMP-000Q-AQMG

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та нерекомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: Хімічні продукти тонкого органічного синтезу для використання в нафтопромисловості.

1.3. Деталі про постачальника паспорту безпечності

Компанія:
ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
вулиця Велика Васильківська, 139
м. Київ
Україна
03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)
Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)
0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)
Номер факсу: +38 044 591 55 97

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі результатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Flam. Sol. 1	H228 Вогненебезпечна тверда речовина.
STOT SE 3	H336 Може викликати сонливість або запаморочення.
Aquatic Chronic 2	H411 Токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі повний текст наведений в розділі 16.

2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Піктограма:

Сигнальне Слово:

Небезпека

Висновок про ризик:

H228	Вогненебезпечна тверда речовина.
H336	Може викликати сонливість або запаморочення.
H411	Токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

Вказівки з безпеки (Запобігання):

P210	Зберігати подалі від джерел тепла/іскор/відкритого полум'я та гарячих поверхонь. – Не палити.
P280	Одягайте рукавиці та засоби захисту очей/обличчя.
P273	Уникайте потрапляння в навколишнє середовище.

Вказівки з безпеки (Реакція):

P312	Подзвоніть до ЦЕНТРУ З ОТРУЄНЬ терапевту, якщо Ви погано себе почуваєте.

Вказівки з безпеки (Зберігання):

P403 + P233	Зберігати ємність у добре провітрюваному місці. Зберігати ємність щільно закритою.

Вказівки з безпеки (Утилізація):

P501	Утилізацію вмісту/ємності слід проводити через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів.

Маркування особливих препаратів (GHS):

EUH066: Повторна дія на шкіру може спричинити сухість та лущіння.

Продукт містить наступні компоненти та може викликати канцерогенність: naphthalene

Компонент (-и), що визначає (-ють) небезпеку для маркування: Distillates (petroleum), hydrotreated light, Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene, naphthalene (as a component of solvent naphtha heavy), 1,2,4-trimethylbenzene

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Якщо дотична інформація є в іншому розділі щодо іншої небезпеки, яка не вказана в класифікації, але яка може давати внесок до загальної небезпеки речовини або сумішей.
Продукт не містить речовину більше затверджених законом лімітів, що відповідають PBT (тривалий/біоакумулятивний/токсичний) критеріям або vPvB (дуже тривалий/дуже біоакумулятивний) критеріям.
Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

недотичний

3.2. Суміші

Хімічне походження

Препарат на основі:поліакрилат, розчин (-и)

Відповідні нормативні інгредієнти

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Зміст (W/W): >= 20 % - <= 30 %	Asp. Tox. 1
CAS-номер: 64742-94-5	STOT SE 3 (дрімота та запаморочення)
Номер EC: 918-811-1	Aquatic Chronic 2
	H411, H304, H336
	EUH066

Distillates (petroleum), hydrotreated light

Зміст (W/W): >= 20 % - <= 25 %	Asp. Tox. 1
CAS-номер: 64742-47-8	H304
Номер EC: 265-149-8	EUH066
INDEX-номер: 649-422-00-2	

naphthalene (as a component of solvent naphtha heavy)

Зміст (W/W): >= 0,2 % - <= 0,3 %	Flam. Sol. 2
CAS-номер: 91-20-3	Acute Tox. 4 (оральний)
Номер EC: 202-049-5	Carc. 2
INDEX-номер: 601-052-00-2	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
Речовина з граничним показником експозиції ЄС	гострий M-фактор: 1
	Хронічний M-фактор: 1
	H228, H302, H351, H400, H410

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

Негайно видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:
Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря, викликати медичну допомогу.

У разі контакту зі шкірою:
Ретельно промити водою з милом.

У разі контакту з очима:
Промивати уражені очі протягом якнайменш 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками.

У разі проковтування:
Негайно прополоскати рота та потім випити 200-300 мл води, звернутися до лікаря.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразах GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка)., Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:
сухий порошок, піна

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Небезпечні речовини: небезпечні пари, оксиди вуглецю, вуглеводні
Порада: Виділення копоті/туману. Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі

5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:
Надіти протигаз з автономною подачею повітря.

Подальша інформація:
Ступінь ризику залежить від горючої речовини та умов пожежі. Забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Використовувати індивідуальний захисний одяг Необхідний захист органів дихання. Уникати вдихання. Уникати контакту речовини зі шкірою. Забезпечити належну вентиляцію. Доступи до джерел займання мають бути відкритими.

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Зібрати забруднену воду/пожежну воду Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для великої кількості: Відкачати продукт.
Для залишків: Зібрати за допомогою відповідного абсорбуючого матеріалу. Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження стосовно безпечного поводження

Забезпечити повну вентиляцію на робочих місцях і в місцях зберігання. Уникати контакту із шкірою. Уникати вдихання продукту. Застосовувати належні засоби індивідуального захисту.

Не їсти, не пити, не курити і не вживати тютюнові вироби на робочому місці Перед входом до приміщення для харчування, зняти забруднений одяг та засоби захисту. Мити руки перед перервою та наприкінці роботи.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:

Доступи до джерел займання мають бути відкритими. Слід вжити запобіжних заходів з метою попередження утворення статичних розрядів. У разі доставки в пластиковій тарі, найвища температура вивільнення дорівнює 5 градусам Кельвіна нижче від точки спалаху.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Відокремити від продуктів харчування та тваринних кормів
Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати ємність щільно зачиненою та в прохолодному місці.

Стабільність під час зберігання:
Температура зберігання: <= 50 °C

Запакований продукт не ушкоджується низькою температурою або замороженням.
Захищати від температури вищої за:50 °C
Зміни у властивостях продукту можуть виникати якщо речовина/продукт зберігається вище зазначеної температури протягом довгого періоду часу.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

64742-94-5: Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
MAC CEIL 300 mg/m3 (UK MAC R), пари вімірений як: вуглець(C)
MAC CEIL 300 mg/m3 (UK MAC R), пари вімірений як: вуглець(C)
64742-47-8: Distillates (petroleum), hydrotreated light
MAC CEIL 300 mg/m3 (UK MAC R), пари вімірений як: вуглець(C)

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:
За низьких концентрацій або короткочасній дії необхадний захист органів дихання: Газовий фільтр EN 141 тип A (для газу/пари органічних сполук (точка кипіння >65°C)).

Захист рук:
Рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1)
Матеріали, які підходять також для подовженого, прямого контакту (Рекомендовано: Захисний індекс 6, який відповідає > 480 хвилинам часу проникнення відп. EN ISO 374-1)
флюореластомер (FKM) - товщина шару 0,7 мм
Поліетилен-ламінат (PE-Laminate) - товщина шару покриття прибл. 0,1 мм
Матеріали, які підходять для короткочасного контакту (Рекомендовано: принаймні захисний індекс 2, який відповідає > 30 хвилинам часу проникнення відп. EN ISO 374-1)
нітриловий каучук (NBR) - товщина шару 0,4 мм
Додаткова примітка: специфікації засновані на дослідах, бібліографічні дані та інформація з виробників рукавичок походить зі схожих речовин за аналогією. За багатьох умов (напр. температури) має бути взяте до уваги, що практичне використання рукавичок хімічного захисту може бути значно коротшим за період занурення, який було визначено через дослідження.

Через велику різноманітність видів, потрібно враховувати інструкції виробника з використання.

Захист очей:
Захисні окуляри закритого типу (напр.,EN 166)

Захист тіла:
Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту (у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Використання закритого робочого одягу вимагається додатково до вказаних засобів індивідуального захисту. Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки.

Контроль впливу на навколишнє середовище

Не допускати безконтрольного потрапляння продукту до навколишнього середовища.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

Стан матерії:	твердий	
Форма:	пастоподібний до твердого	
Колір:	білий до бежевого	
Запах:	мінерально мастильноподібний	
Границя сприйняття запаху.:	не визначено	
точка плавлення кристалів:	30 - 40 °C	
Точка кипіння:	150 - 190 °C Продукт не досліджено., Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.	
Займистість:	Вогненебезпечна тверда речовина.	(UN Test N.1)
Нижня межа вибуховості:	Для твердих речовин, що не відповідають класифікації та маркуванню.	
Верхня межа вибуховості:	Для твердих речовин, що не відповідають класифікації та маркуванню.	
Точка спалаху:	64 °C	(ISO 2719, закрита ємність)
Температура автозаймання:	> 230 °C	(DIN 51794)
Термічний розпад:	не визначено	
Показник pH:	недотичний, нерозчинний	

В'язкість, кінематична:	не застосовується , продукт твердий	
В'язкість, динамічна:	684 mPa.s (40 °C)	
Розчинність у воді:	нерозчинний	
Розчинність (якісна) розчин (-и):	ароматичні вуглеводні розчинний	
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow):	не застосовується для сумішів	
Тиск пару:	прибл. 3,76 hPa (20 °C) прибл. 13,28 hPa (50 °C) прибл. 16,02 hPa (55 °C)	
Густина:	0,896 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0,893 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,8539 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Відносна густина пару (повітря):	> 1 Важче за повітря.	(estimat)

Характеристики частинок

Розподіл частинок за розмірами: недотичний -

9.2. Інша інформація

Інформація стосовно класів фізичної небезпеки

Вибухова речовина

Небезпека вибуху: невибуховий

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь

Займисті тверді речовини

Швидкість горіння:	Матеріал відповідає критеріям, що вказані в параграфі 33.2.4.4 посібника ООН з дослідів та критеріїв.	(UN Test N.1)

Речовини та суміші, що самонагріваються

Здатність до самонагрівання: Не здатна до замозаймання.

Корозія металів

Не завдає корозійного впливу на метал

Інші характеристики з безпеки

Насипна густина:	896 kg/m3 (15 °C)

893 kg/m3
(20 °C)
Гігроскопія: Не гігроскопічний
Ступінь випаровування:
не визначено

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

Корозія металів: Не завдає корозійного впливу на метал

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

Пероксиди: 0 %
Продукт не містить пероксидів.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

У разі зберігання та поводження у відповідності до інструкцій, не відбувається небезпечних реакцій.

10.4. Умови, яких слід уникати

Уникати всіх джерел займистості: тепла, іскр, відкритого вогню. Уникати електростатичного розряду.

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
сильні кислоти, сильні основи, сильні оксиданти

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:
У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні.

Експериментальні/підраховані дані:

ATE (оральний): > 5.000 mg/kg
ATE (дермальний): > 5.000 mg/kg

Інформація з: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Експериментальні/підраховані дані:
LD50 щур (оральний): 6.318 mg/kg (OCDE, Директива 401)

Інформація з: Distillates (petroleum), hydrotreated light

Експериментальні/підраховані дані:
LD50 щур (оральний): > 5.000 mg/kg (OCDE, Directiva 420)
Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Інформація з: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Експериментальні/підраховані дані:
LC50 щур (при вдиханні): > 4,688 mg/l (OECD, Директива 403)

Інформація з: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Експериментальні/підраховані дані:
LC50 щур (при вдиханні): > 5,28 mg/l 4 h (OECD, Директива 403)
Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту. Протестований пар.

Інформація з: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Експериментальні/підраховані дані:
LD50 кролик (дермальний): > 2.000 mg/kg (OCDE, Директива 402)

Інформація з: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Експериментальні/підраховані дані:
LD50 кролик (дермальний): > 2.000 mg/kg (OCDE, Директива 402)
Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Може викликати слабке подразнення шкіри. Може викликати слабке подразнення очей. Може викликати слабке дихальних шляхів.

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсибілізації:

На підставі інгредієнтів, немає підозр стосовно сенсибілізуючої дії на шкіру.

Інформація з: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Оцінка сенсибілізації:
Не має сенсибілізуючої дії.

Інформація з: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Оцінка сенсибілізації:
В дослідах на тваринах не спостерігалося ефекту сенсибілізації шкіри. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

На підставі інгредієнтів, немає підозр стосовно мутагенної дії.

Інформація з: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Визначення мутагенності:
На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації.

Інформація з: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Визначення мутагенності:
У більшості виконаних дослідів (бактерії/мікроорганізми/культури клітин) не виявлено мутагенного ефекту. Мутагенний ефект не спостерігався також в дослідах in-vivo. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:
На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації.

Інформація з: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Визначення канцерогенності:
На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації.

Інформація з: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Визначення канцерогенності:
Довгострокова експозиція високоподразнюючих концентрацій викликала пухлини шкіри тварин. Канцерогенний ефект може бути виключений після короткого контакту зі шкірою. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:
На підставі інгредієнтів, немає підозр стосовно токсичної дії на репродуктивну функцію.

Інформація з: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Оцінка репродуктивної токсичності:
На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації.

Інформація з: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Оцінка репродуктивної токсичності:
Досліди на тваринах передбачають ушкодження здатності до розмноження. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

На підставі інгредієнтів, немає підозр стосовно тератогенної дії.

Інформація з: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Оцінка тератогенної токсичності:
На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації.

Інформація з: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Оцінка тератогенної токсичності:
Досліди на тваринах вказували на можливу токсичність розвитку/ тератогенність. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:
Можливий наркотичний ефект (дрімота або запаморочення).

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Згідно за досвідом та доступною інформацією, при дотриманні рекомендованих застережних приписів з використання, не слід очікувати негативного впливу на здоров'я.

Небезпека задихання

Не існує небезпеки аспірації.

Ефект взаємодії

Немає даних.

11.2. Інформація про іншу небезпеку

Інша інформація

Інша інформація з токсичності

Продукт не був досліджений. Висновки з токсикології зроблено на основі індивідуальних властивостей компонентів. Має знежирювальну дію на шкіру.

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:
Токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

Інформація з:Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Токсичність для риб:
LL50 (96 h) 2 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 h) < 5 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss

Інформація з:Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Водні безхребетні:
EL50 (48 h) 3 mg/l, дафния/Daphnia magna

EL50 (48 h) < 10 mg/l, дафния/Daphnia magna

Інформація з:Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Хронічна токсичність для риб:
NOEL (28 d) 0,441 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss

Інформація з:Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Хронічна токсичність для водних безхребетних:
NOEL (21 d) 0,771 mg/l, дафния/Daphnia magna

12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H2O).:
Продукт не є сильно розчинним у воді та може, таким чином, видалений з води механічним чином у відповідних очисних спорудах. Дані з екології стосуються активного інгредієнту.

12.3. Потенціал біоакумулювання

Оцінка потенціалу біонакопичення:
Може накопичуватись в організмі.

Інформація з:Distillates (petroleum), hydrotreated light
Оцінка потенціалу біонакопичення:
Слід очікувати накопичення в організмах.

12.4. Мобільність у грунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:
Адсорбція в грунті: Можлива адсорбція до твердої фази.

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

У відповідності до Додатку XIII Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозволи і обмеженні хімічних речовин (REACH): Продукт не містить речовини, що віповідає критеріям PBT (стійкий/біонакопичувальний/токсичний) або vPvB (дуже стійкий/дуже біонакопичувальний).

12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовин, які перераховані в Регламенті (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

Додаткова інформація

Інші вказівки з екотоксикології:
Продукт не був досліджений. Висновки з екотоксикології зроблено на основі індивідуальних властивостей компонентів. Не допускати безконтрольного потрапляння продукту до навколишнього середовища.

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Методи поводження з відходами

Повинно бути утилізовано або спалено у відповідності до місцевих нормативних вимог.

Забруднена тара:
Незабруднену тару можна використовувати повторно.Тара, яка не може бути очищена має бути утилізована в той самий спосіб, що і її вміст.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт

ADR

номер ООН або ID номер:	UN1325
UN відповідна назва для відвантаження:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, NAPHTHALENE)

Клас небезпеки для транспортування:	4.1, EHSM
Група пакування:	II
Небезпека для навколишнього середовища:	так
Особливі застереження для користувача:	Код обмеження проїзду через тунелі (Tunnel code): E

RID

номер ООН або ID номер:	UN1325
UN відповідна назва для відвантаження:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, NAPHTHALENE)
Клас небезпеки для транспортування:	4.1, EHSM
Група пакування:	II
Небезпека для навколишнього середовища:	так
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

Річковий транспорт

ADN

номер ООН або ID номер:	UN1325
UN відповідна назва для відвантаження:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, NAPHTHALENE)
Клас небезпеки для транспортування:	4.1, EHSM
Група пакування:	II
Небезпека для навколишнього середовища:	так
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства

Не оцінено

Морський транспорт

IMDG

номер ООН або ID номер:	UN 1325

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1325

UN відповідна назва для відвантаження:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, NAPHTHALENE)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Клас небезпеки для транспортування:	4.1, EHSM	Transport hazard class(es):	4.1, EHSM
Група пакування:	II	Packing group:	II
Небезпека для навколишнього середовища:	так Забрудник морського середовища: ТАК	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Особливі застереження для користувача:	EmS: F-A; S-G	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-G

Повітряний транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
номер ООН або ID номер:	UN 1325	UN number or ID number:	UN 1325
UN відповідна назва для відвантаження:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (СОЛЬВЕНТ-НАФТА, NAPHTHALENE)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Клас небезпеки для транспортування:	4.1	Transport hazard class(es):	4.1
Група пакування:	II	Packing group:	II
Небезпека для навколишнього середовища:	Не потребує маркування про небезпеку для навколишнього середовища	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Особливі застереження для користувача:	Невідомі	Special precautions for user:	None known

14.1. номер ООН або ID номер
Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження
Див. відповідні позначки “UN proper shipping name”у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас небезпеки для транспортування

Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es) у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування
Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища
Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача
Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO

Морський транспорт насипом не передбачається.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Оцінка класів небезпеки у відповідності до критерій ООН GHS (найновіша редакція)

STOT SE 3 (Може викликати дрімоту та запаморочення)
Flam. Sol. 1
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

Flam. Sol.	Займисті рідини
STOT SE	Специфічний токсичний вплив на орган - однократна експозиція
Aquatic Chronic	Небезпека для водного середовища - хронічна
Asp. Tox.	Небезпека вдихання
Acute Tox.	Гостра токсичність
Carc.	Канцерогенність
Aquatic Acute	Небезпека для водного середовища - гостра
H228	Вогненебезпечна тверда речовина.
H336	Може викликати сонливість або запаморочення.
H411	Токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.
H304	Може бути смертельнонебезпечним при ковтанні та потраплянні

	повітряним шляхом.
H302	Небезпечно при ковтанні.
H351	Потенційна небезпека спричинення раку.
H400	Дуже токсично для водної флори і фауни.
H410	Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.
EUH066	Повторна дія на шкіру може спричинити сухість та лущіння.

Абревіатури

ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по вінутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна организація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Европейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаємого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоакуміляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулятивний.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкрентного використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.