Ficha de Datos de Seguridad

1. Identificación

Identificador del producto

Basoflux® RD 5120 T

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: productos de ennoblecimiento para aplicaciones en el sector del aceite

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Global Oilfield Chemicals

Teléfono: +49 621 60-0
Dirección e-mail: RegXcellenceOilfieldChemicals@basf.com

Teléfono de emergencia

International emergency number:
Teléfono: +49 180 2273-112

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Flam. Sol. 1
STOT SE 3 (Puede causar somnolencia y vértigo.)
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Elementos de la etiqueta

Globally Harmonized System (GHS)

Pictograma:



Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H228	Sólido inflamable.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P241	Utilizar un material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

Consejos de prudencia (respuesta):

P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P370 + P378	En caso de incendio: Utilizar espuma o polvo seco para la extinción.
P391	Recoger el vertido.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Etiquetado de preparados especiales (GHS):
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
El producto contiene los siguientes componentes y puede causar carcinogenicidad: naftaleno

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

El producto no contiene ninguna sustancia por encima de los límites legales que cumpla los criterios PBT(persistente/bioacumulable/tóxico) o vPvB (muy persistente/muy bioacumulable).

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

No aplicable

Mezcla

Descripción Química

Preparado en base a: poliacrilato
Disolvente(s)

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified

Contenido (P/P): >= 20 % - <= 30 %	Asp. Tox. 1
	Flam. Liq. 4
Número CAS: 64742-94-5	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
Número CE: 918-811-1	Aquatic Acute 2
	Aquatic Chronic 2
	H401, H411, H227, H304, H336
	EUH066

Distillates (petroleum), hydrotreated light

Contenido (P/P): >= 20 % - <= 25 %	Asp. Tox. 1
Número CAS: 64742-47-8	Flam. Liq. 4
Número CE: 265-149-8	H227, H304
Número INDEX: 649-422-00-2	EUH066

naphthalene (as a component of solvent naphtha heavy)

Contenido (P/P): >= 0,2 % - <= 0,3 %	Flam. Sol. 2
Número CAS: 91-20-3	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número CE: 202-049-5	Carc. 2
Número INDEX: 601-052-00-2	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	Factor M agudo: 1
	Factor M crónico: 1
	H228, H302, H351, H400, H410

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, espuma

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Vapores nocivos, óxidos de carbono, hidrocarburos
Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Información adicional:
El riesgo depende de las sustancias que se estén quemando y de las condiciones del incendio. El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar ropa de protección personal. Es necesaria la protección de las vías respiratorias. evitar la inhalación. Evítese el contacto con la piel. Procurar una ventilación apropiada. Mantener alejado de fuentes de ignición.

Precauciones relativas al medio ambiente

Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Para residuos: Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Evitar el contacto con la piel. Evitar la inhalación del producto. Llevar el equipo de protección personal adecuado.

No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Antes de entrar en las zonas donde se come deben quitarse las prendas de vestir y equipos contaminados. Lavar las manos antes de los descansos y al finalizar el trabajo.

Protección contra incendio/explosión:

Mantener alejado de fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.
Siempre y cuando se suministre en embalajes de plástico, la temperatura de vaciado máxima permitida debe encontrarse 5º Kelvin por debajo del punto de inflamación.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: <= 50 °C

El producto envasado no se deteriora a temperaturas bajas o de congelación.
Proteger de temperaturas superiores a: 50 °C
Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas.

8. Controles de exposición/Protección individual

Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

95-63-6: 1,2,4-trimetilbenceno
64742-47-8: destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno
64742-94-5: nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada
64742-47-8: Distillates (petroleum), hydrotreated light

Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A).

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
laminado de polietileno (Laminado PE) - aprox. 0,1 mm densidad aparente
Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene
Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	sólido	
Forma:	pastoso hasta sólido	
Color:	blanco hasta beige	
Olor:	similar a aceite mineral	
Umbral de olor:	no determinado	
Punto de fusión:	30 - 40 °C	
Punto de ebullición:	150 - 190 °C El producto no ha sido ensayado., El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.	
Infllamabilidad:	Sólido inflamable.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Límite inferior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Límite superior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.	
Punto de inflamación:	64 °C	(ISO 2719, copa cerrada)
Temperatura de autoignición:	> 230 °C	(DIN 51794)
Descomposición térmica:	no determinado	
Valor pH:	no aplicable, insoluble	
Viscosidad, cinemática:	no aplicable, el producto es un sólido	
Viscosidad, dinámica:	684 mPa.s (40 °C)	
Solubilidad en agua:	no soluble	
Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s):	hidrocarburos aromáticos soluble	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	no aplicable para mezclas	

Presión de vapor:	aprox. 3,76 hPa (20 °C)	
	aprox. 13,28 hPa (50 °C)	
	aprox. 16,02 hPa (55 °C)	
Densidad:	0,896 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0,893 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,8539 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Densidad relativa de vapor (aire):	> 1 Más pesado que el aire.	(estimado)

Características de las partículas
Distribución del tamaño de partículas: no aplicable -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos
Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión
Propiedades oxidantes
Propiedades comburentes: no es comburente
Sólidos inflamables
Velocidad de merma: El material cumple con los criterios especificados en el párrafo 33.2.4.4 del manual NU sobre ensayos y criterios. (UN Test N.1 (ready combustible solids))
Sustancias y mezclas con auto-calentamiento
Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.
Corrosión del metal

No es corrosivo para metales.

Otras características de seguridad

Peso específico: 896 kg/m3 (15 °C)
893 kg/m3 (20 °C)
Hidroscópica: no higroscópico
Velocidad de evaporación:
no determinado

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Peróxidos: 0 %
El producto no contiene peróxidos.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se presentan reacciones peligrosas.

Condiciones que deben evitarse

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar descarga electrostática.

Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
ácidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes oxidantes

Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico.

Datos experimentales/calculados:
ATE (Por ingestión): > 5.000 mg/kg

ATE (dérmica): > 5.000 mg/kg

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene

Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (Por ingestión): 6.318 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)

Indicaciones para: Distillates (petroleum), hydrotreated light

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): > 5.000 mg/kg (Directiva 420 de la OCDE)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Datos experimentales/calculados:
CL50 rata (Por inhalación): > 4,688 mg/l (Directiva 403 de la OCDE)

Indicaciones para: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Datos experimentales/calculados:
CL50 rata (Por inhalación): > 5,28 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. El vapor se ha ensayado.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Datos experimentales/calculados:
DL50 conejo (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)

Indicaciones para: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Datos experimentales/calculados:
DL50 conejo (dérmica): > 2.000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Irritación

Valoración de efectos irritantes:
Puede provocar ligeras irritaciones en la piel. Puede provocar ligeras irritaciones en los ojos. Puede causar ligeras irritaciones en las vías respiratorias.

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:
Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efectos potenciales de sensibilización cutánea.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Valoración de sensibilización:
no tiene efecto sensibilizante

Indicaciones para: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Valoración de sensibilización:
No sensibilizante en piel según experimentación animal. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efecto mutagénico.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Valoración de mutagenicidad:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Valoración de mutagenicidad:
En la mayoría de los sistemas de ensayo (bacterias/microorganismos/cultivos celulares) la sustancia no mostró ningún efecto mutagénico. En expermentación animal tampoco se detectó ningún efecto mutagénico. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Valoración de carcinogenicidad:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Valoración de carcinogenicidad:
En ensayos con animales se detectó un efecto carcinógeno en la piel durante una exposición a largo plazo a una concentración altamente irritante en la piel; no obstante durante una exposición a corto plazo en contacto con la piel se descarta un efecto carcinógeno para las personas. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Basado en los ingredientes, no hay sospechas de efectos tóxicos para la reproducción.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Valoración de toxicidad en la reproducción:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En base a los ingredientes no existen indicios de ningún efecto teratogénico.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Valoración de teratogenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Posibles efectos narcóticos (somnolencia, vértigo)

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

Otras indicaciones de toxicidad

El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Tiene efecto desengrasante sobre la piel.

12. Información ecológica

Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Toxicidad en peces:
LL50 (96 h) 2 mg/l, Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 h) < 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Invertebrados acuáticos:
EL50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna

EL50 (48 h) < 10 mg/l, Daphnia magna

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Toxicidad crónica peces:
NOEL (28 Días) 0,441 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Indicaciones para: Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEL (21 Días) 0,771 mg/l, Daphnia magna

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Debido a su escasa solubilidad en agua, el producto se puede separar en gran parte por vía mecánica en plantas depuradoras biológicas. Los datos de ecología corresponden a la sustancia activa.

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
Puede acumularse en organismos.

Indicaciones para: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Evaluación del potencial de bioacumulación:
Se espera una acumulación en los organismos.

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Adsorción en suelos: Es posible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)

Otros efectos adversos

El producto no contiene sustancias relacionadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:

El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre ecotoxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales. No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Debe ser eliminado o incinerado según la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse.
Envases no reutilizables, deben ser eliminados como el producto.

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN1325
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SÓLIDO ORGÁNICO INFLAMABLE, N.E.P. (NAFTA DISOLVENTE, NAFTALENO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	4.1, EHSM
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: E

RID

Número UN o número ID:	UN1325
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SÓLIDO ORGÁNICO INFLAMABLE, N.E.P. (NAFTA DISOLVENTE, NAFTALENO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	4.1, EHSM
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco
ADN

Número UN o número ID:	UN1325
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SÓLIDO ORGÁNICO INFLAMABLE, N.E.P. (NAFTA DISOLVENTE, NAFTALENO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	4.1, EHSM
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques
no evaluado

Transporte marítimo por barco

IMDG

Número UN o número ID:	UN 1325
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SÓLIDO ORGÁNICO INFLAMABLE, N.E.P. (NAFTA DISOLVENTE, NAFTALENO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	4.1, EHSM
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí Contaminante marino: SÍ
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-A; S-G

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1325
UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)
Transport hazard class(es):	4.1, EHSM
Packing group:	II
Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-G

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Número UN o número ID:	UN 1325
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	SÓLIDO ORGÁNICO INFLAMABLE, N.E.P. (NAFTA DISOLVENTE, NAFTALENO)

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1325
UN proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)

Clase(s) de peligro para el transporte:	4.1	Transport hazard class(es):	4.1
Grupo de embalaje:	II	Packing group:	II
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

No aplicable

16. Otra información

Texto completo de las clasificaciones, los símbolos de peligrosidad y las indicaciones de peligro, si se han mencionado en las secciones 2 ó 3:

Flam. Sol.	Sólidos inflamables
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
Aquatic Acute	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo
Aquatic Chronic	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico
Asp. Tox.	Peligro de aspiración
Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Acute Tox.	Toxicidad aguda
Carc.	Carcinogenicidad
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H227	Líquido combustible.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H228	Sólido inflamable.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H351	Susceptible de provocar cáncer.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe

confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.