# Fiche de données de sécurité



## 1. Identification

### Identificateur de produit

## Basoflux® RD 5120 T

### Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: Produit d'enoblissement pour des applications dans le secteur de pétrole.

### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Global Oilfield Chemicals

Téléphone: +49 621 60-0
adresse E-Mail: RegXcellenceOilfieldChemicals@basf.com

### Numéro d'appel d'urgence

International emergency number:
Téléphone: +49 180 2273-112

## 2. Identification des dangers

## Classification de la substance ou du mélange

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Flam. Sol. 1
STOT SE 3 (Peut provoquer somnolence et vertiges.)
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 2

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

## Éléments d'étiquetage

Globally Harmonized System (GHS) / Système Général Harmonisé (SGH)

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Danger

Mention de Danger:

| | |
|---|---|
| H228 | Matière solide inflammable. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| H401 | Toxique pour les organismes aquatiques. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

Conseil de Prudence (Prévention):

| | |
|---|---|
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P280 | Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux ou du visage. |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. |
| P261 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
| P241 | Utiliser du matériel électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant. |
| P240 | Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. |

Conseils de prudence (Intervention):

| | |
|---|---|
| P312 | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
| P304 + P340 | EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P370 + P378 | En cas d'incendie : Utiliser de la mousse ou de la poudre sèche pour l'extinction. |
| P391 | Recueillir le produit répandu. |

Conseils de Prudence (Stockage):

| | |
|---|---|
| P403 + P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| P405 | Garder sous clef. |

Conseil de Prudence (Elimination):

| | |
|---|---|
| P501 | Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux. |

Classement de préparations spéciales (GHS):
L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gerçures de la peau.
Le produit contient les constituants suivants et peut causer le cancer : naphtalène

### Autres dangers

Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales répondant aux critères PBT (persistant/bioaccumulatif/toxique) ou aux critères vPvB (très persistant/très bioaccumulatif).

## 3. Composition/informations sur les composants

### Substances

Pas applicable

### Mélanges

Caractérisation chimique

Préparation à base de : polyacrylate
solvant(s)

Composants dangereux (GHS)
Conformément aux critères du SGH des Nations Unies

solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified

| | |
|---|---|
| Teneur (W/W): >= 20 % - <= 30 % | Asp. Tox. 1 |
| Numéro CAS: 64742-94-5 | Flam. Liq. 4 |
| Numéro-CE: 918-811-1 | STOT SE 3 (somnolence et vertiges) |
| | Aquatic Acute 2 |
| | Aquatic Chronic 2 |
| | H401, H411, H227, H304, H336 |
| | EUH066 |

Distillates (petroleum), hydrotreated light

| | |
|---|---|
| Teneur (W/W): >= 20 % - <= 25 % | Asp. Tox. 1 |
| Numéro CAS: 64742-47-8 | Flam. Liq. 4 |
| Numéro-CE: 265-149-8 | H227, H304 |
| Numéro INDEX: 649-422-00-2 | EUH066 |

naphthalène (en tant que composant de hydrocarbures, C10, aromatiques)

| | |
|---|---|
| Teneur (W/W): >= 0,2 % - <= 0,3 % | Flam. Sol. 2 |
| | Acute Tox. 4 (par voie orale) |
| Numéro CAS: 91-20-3 | Carc. 2 |
| Numéro-CE: 202-049-5 | Aquatic Acute 1 |
| Numéro INDEX: 601-052-00-2 | Aquatic Chronic 1 |
| | Facteur M - aigüe: 1 |
| | Facteur M - chronique: 1 |
| | H228, H302, H351, H400, H410 |

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

## 4. Premiers secours

### Description des premiers secours

Retirer immédiatement les vêtements souillés.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver à fond avec de l'eau et du savon.

Après contact avec les yeux:
Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Après ingestion:
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et

dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11., (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

### Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
poudre d'extinction, mousse

### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

vapeurs nocives, oxydes de carbone, hydrocarbures
Dégagement de fumées/brouillard. Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

### Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome.

Autres informations:
Le danger dépend des produits et des conditions de combustion. L'eau d'extinction contaminée doit être éliminée conformément aux réglementations officielles locales.

## 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un vêtement de protection individuelle. Protection respiratoire nécessaire. Eviter l'inhalation. Éviter le contact avec la peau. Assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

### Précautions pour la protection de l'environnement

Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de grandes quantités: Pomper le produit.
Résidus: Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## 7. Manipulation et stockage

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. Eviter le contact cutané. Eviter l'inhalation du produit. Porter les équipements de protection personnelle adaptés.

Lors du travail ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans les zones de repas Se laver les mains avant chaque pause et en fin de travail.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Si le produit est livré en emballages en matière plastique leur température de vidange maximale autorisée, est de 5 Kelvin en dessous du point d'éclair.

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des denrées alimentaires, y compris celles pour animaux.
Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

Stabilité de stockage:
Température de stockage: <= 50 °C

Le produit emballé n'est pas endommagé par des températures basses voire par le gel
Protéger des températures supérieures à : 50 °C
Les caractéristiques du produit peuvent se modifier si la substance/le produit est stocké(e) au-dessus de la température indiquée pour une durée prolongée.

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

95-63-6: 1,2,4-triméthylbenzène
64742-47-8: distillats légers (pétrole), hydrotraités
64742-94-5: solvant naphta aromatique lourd (pétrole)
64742-47-8: Distillates (petroleum), hydrotreated light

### Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations faibles ou de durée d'action courte: Filtre à gaz pour gaz/vapeurs de composés organiques (point d'ébullition >65 °C, p.ex. EN 14387 type A ).

Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN ISO 374-1)
Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1):

élastomère fluoré (FKM) - 0,7 mm épaisseur de revêtement
laminat de polyéthylène (Laminage PE) - env. 0,1 mm épaisseur de revêtement
Matériaux adaptés pour le contact court terme (recommandé: minimum indice de protection 2, correspondant à une durée de perméation de > 30 min d'après EN ISO 374-1):
caoutchouc nitrile (NBR) - 0,4 mm épaisseur de revêtement
Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température). Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène
En complément aux indications sur l'équipement de protection individuelle, le port de vêtements de travail fermés est nécessaire. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | | |
|---|---|---|
| État de la matière: | solide | |
| Etat physique: | pâteux à solide | |
| Couleur: | blanc à beige | |
| Odeur: | d'huile minérale | |
| Seuil olfactif: | non déterminé | |
| Point de fusion: | 30 - 40 °C | |
| Point d'ébullition: | 150 - 190 °C<br>Le produit n'a pas été testé., Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire. | |
| Inflammabilité: | Matière solide inflammable. | (UN Test N.1 (ready combustible solids)) |
| Limite inférieure d'explosivité: | Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage. | |
| Limite supérieure d'explosivité: | Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage. | |
| Point d'éclair: | 64 °C | (ISO 2719, coupelle fermée) |
| Température d'auto-inflammation: | > 230 °C | (DIN 51794) |
| Décomposition thermique: | non déterminé | |

Valeur du pH:
non applicable, insoluble
Viscosité, cinématique:
Non applicable, le produit est un solide.
Viscosité dynamique: 684 mPa.s
(40 °C)
Solubilité dans l'eau: non soluble
Solubilité (qualitative) solvant(s): hydrocarbures aromatiques
soluble
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):
Non applicable aux mélanges.
Pression de vapeur: env. 3,76 hPa
(20 °C)
env. 13,28 hPa
(50 °C)
env. 16,02 hPa
(55 °C)
Densité: 0,896 g/cm3 (ISO 2811-3)
(15 °C)
0,893 g/cm3 (ISO 2811-3)
(20 °C)
0,8539 g/cm3 (ISO 2811-3)
(50 °C)
densité de vapeur relative (air): > 1 (estimé)
Plus lourd que l'air.
Caractéristiques des particules
Distribution granulométrique: non applicable -

## 9.2. Autres informations

**Informations concernant les classes de danger physique**

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs
Risque d'explosion: aucune propriété explosive
Propriétés oxydantes
Propriétés comburantes: non comburant
Solides inflammables
Vitesse de combustion: La matière répond aux critères spécifiés au paragraphe 33.2.4.4 du manuel d'épreuves et de critères de l'ONU. (UN Test N.1 (ready combustible solids))
Matières et mélanges auto-échauffants
Aptitude à l'auto-échauffement: Il ne s'agit pas d'un produit susceptible d'auto-échauffement.
Corrosion des métaux

Non corrosif pour le métal.

**Autres caractéristiques de sécurité**

Densité apparente: 896 kg/m3
(15 °C)
893 kg/m3
(20 °C)
hygroscopie: non hygroscopique
Vitesse d'évaporation:
non déterminé

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux: Non corrosif pour le métal.

### Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Peroxydes: 0 %
Le produit ne contient pas de peroxydes.

### Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage et d'une manipulation conformes aux prescriptions.

### Conditions à éviter

Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter les décharges électrostatiques.

### Matières incompatibles

Produits à éviter:
acides forts, bases fortes, oxydants puissants

### Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux:
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

## 11. Informations toxicologiques

### Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:
Pratiquement pas toxique après une ingestion unique.

Données expérimentales/calculées:
ETA (par voie orale): > 5.000 mg/kg

ETA (par voie cutanée): > 5.000 mg/kg

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*

*Données expérimentales/calculées:*
*DL50 rat (par voie orale): 6.318 mg/kg (Ligne directrice 401 de l'OCDE)*

*Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light*

*Données expérimentales/calculées:*
*DL50 rat (par voie orale): > 5.000 mg/kg (Ligne directrice 420 de l'OCDE)*
*Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.*
---

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*
*Données expérimentales/calculées:*
*CL50 rat (par inhalation): > 4,688 mg/l (Ligne directrice 403 de l'OCDE)*

*Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light*
*Données expérimentales/calculées:*
*CL50 rat (par inhalation): > 5,28 mg/l 4 h (Ligne directrice 403 de l'OCDE)*
*Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire. La vapeur a été testée.*
---

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*
*Données expérimentales/calculées:*
*DL50 lapin (par voie cutanée): > 2.000 mg/kg (Ligne directrice 402 de l'OCDE)*

*Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light*
*Données expérimentales/calculées:*
*DL50 lapin (par voie cutanée): > 2.000 mg/kg (Ligne directrice 402 de l'OCDE)*
*Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.*
---

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:
Peut provoquer de légères irritations de la peau. Peut entraîner de légères irritations aux yeux. Peut conduire à de légères irritations dans les voies respiratoires

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:
En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un potentiel de sensibilisation de la peau.

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*
*Evaluation de l'effet sensibilisant:*
*n'a pas d'action sensibilisante.*

*Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light*

*Evaluation de l'effet sensibilisant:*
*N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.*
---

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:
En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet mutagène.

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*
*Evaluation du caractère mutagène:*
*D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*

*Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light*
*Evaluation du caractère mutagène:*
*Dans la majorité des essais réalisés (bactéries/micro-organismes/cultures cellulaires) un effet mutagène n'a pu être démontré. Un tel effet n'a pas non plus été observé en expérimentation animale. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.*
---

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*
*Evaluation du caractère cancérogène:*
*D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*

*Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light*
*Evaluation du caractère cancérogène:*
*L'exposition à long terme à des concentrations très irritantes a entrainé des tumeurs cutanées chez les animaux. Un effet cancérogène chez l'humain peut être exclu après un bref contact cutané. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.*
---

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet toxique sur la reproduction.

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*
*Evaluation de la toxicité pour la reproduction:*
*D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*

*Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light*
*Evaluation de la toxicité pour la reproduction:*
*Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.*
---

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:
En se basant sur les composants, aucun effet tératogène n'est suspecté.

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*
*Evaluation du caractère tératogène:*
*D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*

*Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light*
*Evaluation du caractère tératogène:*
*Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.*
---

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Effets narcotiques possibles (somnolences ou vertiges).

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

Autres informations sur la toxicité

Le produit n'a pas été testé. Les données toxicologiques sont déduites des propriétés des différents constituants. A une action dégraissante sur la peau.

## 12. Informations écologiques

### Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Toxique (toxicité aiguë) pour les organismes aquatiques Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*
*Toxicité vis-à-vis des poissons:*
*LL50 (96 h) 2 mg/l, Oncorhynchus mykiss*

*LL50 (96 h) < 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss*
---

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*

*Invertébrés aquatiques:*
*EL50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna*

*EL50 (48 h) < 10 mg/l, Daphnia magna*
---

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*
*Effets chroniques sur poissons:*
*NOEL (28 j) 0,441 mg/l, Oncorhynchus mykiss*
---

*Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene*
*Effets chroniques sur invertébrés aquat.:*
*NOEL (21 j) 0,771 mg/l, Daphnia magna*
---

## Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Compte tenu de sa faible solubilité dans l'eau, le produit est séparé dans une large mesure par voie mécanique. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

## Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
Possibilité d'accumulation dans des organismes.

*Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light*
*Evaluation du potentiel de bioaccumulation:*
*L'accumulation dans les organismes est attendue.*
---

## Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol est possible.

## Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très Persistant et très bioaccumulable)

## Autres effets néfastes

Le produit ne contient pas de substances listées dans le Règlement (CE) No 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

### Indications complémentaires

Autres informations sur l'écotoxicité:
Le produit n'a pas été testé. Les données concernant l'écotoxicologie sont déduites des propriétés des différents constituants. Ne pas laisser pénétrer le produit dans l'environnement sans contrôle.

## 13. Considérations relatives à l'élimination

### Méthodes de traitement des déchets

Doit être orienté vers une décharge agréée ou incinéré dans un centre agréé tout en respectant les prescriptions réglementaires locales.

Emballage non nettoyé:
Les emballages non contaminés peuvent être réutilisés.
Les emballages qui ne peuvent être nettoyés sont à éliminer comme le produit qu'ils ont contenu.

## 14. Informations relatives au transport

**Transport terrestre**

ADR

| | |
|---|---|
| Numéro ONU ou numéro d'identification: | UN1325 |
| Nom d'expédition des Nations unies: | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. (SOLVANT NAPHTA, NAPHTALÈNE) |
| Classe(s) de danger pour le transport: | 4.1, EHSM |
| Groupe d'emballage: | II |
| Dangers pour l'environnement: | oui |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | Code de restriction en tunnel: E |

RID

| | |
|---|---|
| Numéro ONU ou numéro d'identification: | UN1325 |
| Nom d'expédition des Nations unies: | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. (SOLVANT NAPHTA, NAPHTALÈNE) |
| Classe(s) de danger pour le transport: | 4.1, EHSM |
| Groupe d'emballage: | II |
| Dangers pour l'environnement: | oui |
| Précautions particulières à | Aucun connu |

prendre par l'utilisateur:

**Transport fluvial intérieur**
ADN

| | |
|---|---|
| Numéro ONU ou numéro d'identification: | UN1325 |
| Nom d'expédition des Nations unies: | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. (SOLVANT NAPHTA, NAPHTALÈNE) |
| Classe(s) de danger pour le transport: | 4.1, EHSM |
| Groupe d'emballage: | II |
| Dangers pour l'environnement: | oui |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | Aucun connu |

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche
Non évalué

**Transport maritime**

IMDG

| | |
|---|---|
| Numéro ONU ou numéro d'identification: | UN 1325 |
| Nom d'expédition des Nations unies: | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. (SOLVANT NAPHTA, NAPHTALÈNE) |
| Classe(s) de danger pour le transport: | 4.1, EHSM |
| Groupe d'emballage: | II |
| Dangers pour l'environnement: | oui<br>Polluant marin: OUI |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | EmS: F-A; S-G |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 1325 |
| UN proper shipping name: | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE) |
| Transport hazard class(es): | 4.1, EHSM |
| Packing group: | II |
| Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| Special precautions for user: | EmS: F-A; S-G |

**Transport aérien**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Numéro ONU ou numéro d'identification: | UN 1325 |
| Nom d'expédition des Nations unies: | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 1325 |
| UN proper shipping name: | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | N.S.A. (SOLVANT NAPHTA, NAPHTALÈNE) | | NAPHTHA, NAPHTHALENE) |
| Classe(s) de danger pour le transport: | 4.1 | Transport hazard class(es): | 4.1 |
| Groupe d'emballage: | II | Packing group: | II |
| Dangers pour l'environnement: | Un marquage dangereux pour l'environnement n'est pas nécessaire | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: | Aucun connu | Special precautions for user: | None known |

**Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.

**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Maritime transport in bulk is not intended.

## 15. Informations relatives à la réglementation

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Pas applicable

## 16. Autres informations

Texte intégral des classifications, des symboles de danger et des mentions de danger, si mentionnés dans la rubrique 2 ou 3 :

| | |
|---|---|
| Flam. Sol. | Matières solides inflammables |
| STOT SE | Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique) |
| Aquatic Acute | Danger pour le milieu aquatique - aigu |
| Aquatic Chronic | Danger pour le milieu aquatique - chronique |
| Asp. Tox. | Danger par aspiration |
| Flam. Liq. | Liquides Inflammables |
| Acute Tox. | Toxicité aiguë |
| Carc. | Cancérogénicité |
| H401 | Toxique pour les organismes aquatiques. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H227 | Liquide combustible. |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| H228 | Matière solide inflammable. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H351 | Susceptible de provoquer le cancer. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

| | |
|---|---|
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gerçures de la peau. |

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.