# Ficha de dados de segurança



BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.
Data / actualizada em: 29.11.2022 Versão: 6.0
Data da versão anterior: 14.12.2015 Versão anterior: 5.0
Data / Primeira versão: 07.08.2003
Produto: **Styropor® P 426 Ccycled®**
(ID Nº. 30724885/SDS_GEN_PT/PT)
Data de impressão 25.06.2025

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1. Identificador do produto

## Styropor® P 426 Ccycled®

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos relevantes identificados: Plástico contendo agente expansor para a produção de espumas.
Utilização adequada: somente para processos industriais, Plástico contendo agente expansor para a produção de espumas.

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Endereço útil:
BASF Portuguesa S.A.
Rua 25 de Abril, nº 1
2689-538 PRIOR VELHO
PORTUGAL

Telefone: +351 21-9499900
Direcção e-mail: seguranca-de-produto-portugal@basf.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone do Centro de Informação Antivenenos (CIAV):
800 250 250
Número internacional de emergência BASF com resposta local 24h:
Telefone: +49 180 2273-112

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Para a classificação da mistura, foram aplicados os seguintes métodos: extrapolação dos níveis de concentração das substâncias perigosas, com base nos resultados dos testes e após avaliação de especialistas. As metodologias utilizadas são mencionadas nos respectivos resultados do teste.

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

O produto não requer classificação de acordo com os critérios do GHS.

### 2.2. Elementos do rótulo

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Advertência de perigo:

| | |
|---|---|
| EUH018 | Durante a utilização pode se formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável. |

Indicações de Precaução:

| | |
|---|---|
| P210 | Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. |
| P233 | Manter o recipiente bem fechado. |
| P243 | Evite o ácumulo de cargas eletrostáticas. |
| P403 + P235 | Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. |

### 2.3. Outros perigos

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Pode causar irritação nos olhos, a qual deve cessar após remoção do produto. Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.
O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

## SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

### 3.1. Substâncias

Não aplicável

### 3.2. Mistura

Caracterização química

Preparação baseada em:poliestireno
contém:propulsor, pentano

Ingredientes relevantes para a regulamentação

pentano

| | |
|---|---|
| conteúdo (m/m): < 5,3 % | Asp. Tox. 1 |
| número-CAS: 109-66-0 | Flam. Liq. 2 |
| Número CE: 203-692-4 | STOT SE 3 (sonolência e vertigens) |
| Número INDEX: 601-006-00-1 | Aquatic Chronic 2 |
| | H225, H304, H336, H411 |
| | EUH066 |

isopentano

| | |
|---|---|
| conteúdo (m/m): < 1,4 % | Asp. Tox. 1 |
| número-CAS: 78-78-4 | Flam. Liq. 1 |
| Número CE: 201-142-8 | STOT SE 3 (sonolência e vertigens) |
| Número INDEX: 601-085-00-2 | Aquatic Chronic 2 |
| | H224, H304, H336, H411 |
| | EUH066 |

Para as classificações não descritas na íntegra nesta seção, incluindo as classes e frases de perigo, o texto completo está listado na seção 16.

## SECÇÃO 4: Medidas de Primeiros Socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

Não são necessárias medidas especiais.

Após inalação:
Mantenha o paciente calmo e remova-o para um local arejado. Se ocorrerem dificuldades: Procurar assistência médica.

Após contacto com a pele:
Lavar as áreas afetadas totalmente com água e sabão. Em caso de irritação consultar o médico.

Após contacto com os olhos:
Se atingir os olhos, lavar imediatamente com muita água durante 15 minutos. Em caso de irritação consultar o médico.

Após ingestão:
Nenhum risco conhecido. Enxaguar a boca e em seguida beber 200-300 ml de água. Se ocorrerem dificuldades: Procurar assistência médica.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas: dores de cabeça, tonturas, distúrbio de coordenação, tontura, Irritação ocular, Irritação dérmica

Perigos: Nenhum risco conhecido.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, espuma, pó extintor, dióxido de carbono

Meios de extinção não adequados por motivos de segurança:
jato de água

Indicações adicionais:
Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Substâncias perigosas: monóxido de carbono, dióxido de carbono, estireno, hidrocarbonetos alifáticos
Conselho: As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de protecção:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

Indicações adicionais:
Queima formando grande quantidade fuligem. Arrefecer os contentores/tanques com spray de água. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial. Concentrações inflamáveis de agente propulsor podem formar-se em embalagens fechadas. Produto queimará em contato com chamas ou exposto a altas temperaturas.

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio. Interromper ou parar a origem do vazamento A substância/produto pode formar uma mistura explosiva com o ar.

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Manter afastadas fontes de ignição. Assegurar ventilação adequada. Difusão dos gases especialmente no solo (mais pesado do que o ar) considerar o sentido do vento. Atenção em valas e espaços confinados. Utilizar ferramentas antiestáticas. Os vapores são pesados e se concentram em áreas baixas. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Evitar a emissão para o meio ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para pequenas quantidades: Varrer / remover com pá. Encaminhar para disposição em recipiente bem fechado.
Para grandes quantidades: Recolha com equipamento a vácuo aprovado para uso em locais perigosos. Encaminhar para disposição em recipiente bem fechado.
Assegurar ventilação adequada. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Evitar formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Informações sobre controle de exposição ocupacional/ proteção pessoal e considerações sobre disposição, podem ser encontradas nas seções 8 e 13.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar a formação de poeira. Evitar a inalação de poeiras. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. Evitar o acúmulo de carga eletrostática. O material pode carregar-se eletrostaticamente: durante a armazenagem e transferência, ligar os recipientes à terra. Recomenda-se o uso de vestuário antiestático, incluindo o calçado. Utilizar ferramentas antiestáticas. Garantir uma ventilação eficiente (pelo menos uma renovação de ar por hora). Providenciar boa ventilação do recinto, inclusivé ao nível do solo ( vapores säo mais pesados do que o ar). Controle do ar do recinto é necessário.

Proteger contra a umidade. Proteger da ação direta do sol. Proteger do efeito do calor. Manter os recipientes bem fechados. Abrir e descomprimir com cuidado os recipientes que estejam sob pressão. Consumir rapidamente o contéudo de embalagens abertas. Reabrir os recipientes usados com precaução. Em caso de utilização de grandes quantidades providenciar boa aeração. Os recipientes devem ser abertos cuidadosamente em locais bem ventilados para evitar descargas estáticas. Proteger os recipientes fechados de um aumento na temperatura para não resultar em aumento de pressão.

Providenciar uma aspiração/ventilação adequada junto das máquinas. Evitar formação de poeira/acúmulo de poeira. Durante o transporte em Caminhão-Silo, o produto é coberto com nitrogênio. Não entrar! Controle do ar do recinto é necessário. Utilizar produto na medida do possível em equipamento fechado. Proteger a abertura do recepiente com cobertura metálica.

Protecção contra incêndio e explosão:
O produto é combustível. Vapores podem formar mistura inflamável com o ar. Manter afastado do calor. Prevenção de carga eletrostática - fontes de ignição devem ser mantidas bem distantes - extintores de incêndio devem ser mantidos próximos. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Os recipientes em operação de esvaziamento devem ser aterrados. É aconselhável aterrar todas as partes da instalação que sejam condutoras. Todas as partes da

instalação e equipamentos de trabalho devem estar ligados elétricamente e aterrados. A continuidade elétrica deve ser checada em intervalos regulares. Vazões grandes em tubulações pode aumentar a carga eletrostática. Evitar misturas de gases inflamáveis. Garantir uma ventilação eficiente (pelo menos uma renovação de ar por hora). Os vapores são mais pesados que o ar e podem acumular em zonas baixas e percorrer distâncias consideráveis até à fonte de ignição. Devido ao perigo de explosão, evitar que os vapores se infiltrem na cave, canalização e fossas. Os recipientes vazios podem conter resíduos inflamáveis.

Classe de temperatura: T3 (Temperatura de autoignição > 200°C).

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Materiais adequados: Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de baixa densidade (LDPE), papel, Verniz com secagem à estufa RDL 50, Forno-verniz R 78433, aço carbono (ferro), aço inoxidável 1.4301 (V2), aço inoxidável 1.4361, aço inoxidável 1.4401, aço inoxidável 1.4439, aço inoxidável 1.4539, aço inoxidável 1.4541, aço inoxidável 1.4571, aço inoxidável 1.4306 (V2A), aço inoxidável 1.4307, aço inoxidável 1.4311, aço inoxidável 1.4404, Poliamida (PA)
Indicações adicionais referentes às condições de armazenagem: Proteger do efeito do calor. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. Conservar unicamente no recipiente de origem. Manter os recipientes bem fechados. Proteger contra a umidade. Evitar luz solar direta. Proteger os recepientes de danos físicos. As licenças das autoridades e os regulamentos de armazenagem devem ser respeitados Armazenar protegido de geadas. Manter os tanques sob gás inerte. O monitoramento da atmosfera é necessário para prevenir a formação de misturas explosivas. Os equipamentos a serem instalados em atmosfera potencialmente explosível devem cumprir com as exigências da Diretiva ATEX 94/9/CE. Ventilar o contentor de carga com a porta aberta durante 30 minutos antes de descarregar.

Estabilidade de armazenamento:
Guardar o recipiente bem fechado e em lugar seco.
Conservar unicamente no recipiente original, num local fresco, seco, bem ventilado, afastado de fontes de ignição, calor ou chamas.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Para a(s) utilização(ões) relevante(s) identificada(s) listada(s) na Seção 1, devem ser respeitadas as observações mencionados no Artigo 7.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho

78-78-4: isopentano

| | |
|---|---|
| | Valor TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) |
| | indicativo |
| | Valor TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (PT)) |
| | (OEL (PT)) |
| | listado |

Valor TWA 600 ppm (VLE (PT))
109-66-0: pentano
Valor TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valor TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (CS))
(OEL (CS))
listado
Valor TWA 1.000 ppm (VLE (PT))

### 8.2. Controlo da exposição

Equipamento de protecção pessoal

Protecção das vias respiratórias:
Proteção respiratória no caso de formação de poeira.

Protecção das mãos:
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Protecção dos olhos:
óculos de segurança

Protecção corporal:
vestuário de proteção antiestático, sapatos de segurança (de acordo com DIN-EN 346), antiestático.

Medidas gerais de protecção e higiene

Evitar a inalação de poeiras/névoas/vapores. Não são necessárias medidas especiais. Não comer nem beber durante a utilização. Não fumar durante a utilização.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

| | | |
|---|---|---|
| Estado da matéria: | sólido | |
| Forma: | pérolas | |
| Cor: | branco | |
| Odor: | quase inodoro | |
| Limiar de odor: | não determinado | |
| Temperatura de amolecimento: | aprox. 70 °C | |
| Início da ebulição: | Não se pode determinar. Decomposição da substância/produto | |
| Ponto de sublimação: | não aplicável | |
| Inflamibilidade: | não é altamente inflamável | (UN Test N.1 (ready combustible solids)) |

Limite inferior de explosão:
Produto não testado: valor calculado pela base de dados dos componentes.
*Indicações para: pentano*
*Limite inferior de explosão:*
*Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor.*
---
Limite superior de explosão:
Produto não testado: valor calculado pela base de dados dos componentes.
*Indicações para: pentano*
*Limite superior de explosão:*
*Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.*
---
Ponto de inflamação:
Vapores são inflamáveis.
*Indicações para: pentano*
*Ponto de inflamação: -56 °C*
---
Temperatura de auto-ignição: 285 °C (DIN 51794)
Decomposição térmica: aprox. 220 °C
Não se decompõe quando usado de acordo com as instruções.
Valor pH:
não solúvel
Viscosidade, dinâmico:
não relativo
Tixotropia: não tixotrópico
Solubilidade em água: não solúvel
Solubilidade (qualitativa) solvente(s): hidrocarbonetos aromáticos, cetonas, solventes orgânicos solúvel
Solubilidade (quantitativa):
Nenhuma informação aplicável disponível.
Coeficiente de distribuição n-octanol/agua (log Kow):
não aplicável
Pressão de vapor:
não aplicável
Densidade relativa: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Densidade: aprox. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Densidade relativa do vapor ( ar ): 2,5
Mais denso que o ar.

### 9.2. Outras informações

**Informações relativas às classes de perigo físico**

Esplosivos

Perigo de explosão: não explosivo

Propriedades oxidantes

Características comburentes: sem propagação de fogo

Propriedades pirofóricas

Temperatura de auto-inflamação: não apresenta autoignição

Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.

**Outras características de segurança**

Densidade aparente: aprox. 600 kg/m3 (20 °C)

Miscibilidade com água: não miscível

Taxa de evaporação: O produto é um sólido não volátil.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

### 10.1. Reatividade

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas., Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

### 10.2. Estabilidade química

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

### 10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Formação de misturas explosivas gás/ar.

### 10.4. Condições a evitar

> 70 °C
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Evitar luz solar direta. Evitar descarga eletrostática.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Substâncias a evitar:

substância explosiva segundo a regulamentação de transporte ONU - classe 1, O aumento da temperatura favorece o risco de liberação do agente propulsor.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomposição térmica possíveis:
pentano
monômero estireno, Produto quente forma vapores combustíveis.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Contato com o produto aquecido pode causar queimaduras.

Dados experimentais/calculados:
DL50 (oral): > 2.000 mg/kg

CL50 (inalatória): > 5 mg/l

DL50 (dermal): > 2.000 mg/kg

Irritação

Avaliação de efeitos irritantes:
Não provoca irritação se for utilizado para os fins pretendidos e manuseado adequadamente.

Não existe informação disponível acerca de efeitos irritantes.

Dados experimentais/calculados:
Corrosão/Irritação para a pele
: não irritante

Grave dano ocular/ Irritação
: não irritante

Respiratória / Sensibilização da pele

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não existem evidências de um potencial de sensibilização da pele.

Dados experimentais/calculados:
não sensibilizante

Mutagenicidade em células germinativas

Apreciação de mutagenidade:
Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Carcinogenicidade

Apreciação de carcinogenicidade:
Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Toxicidade na reprodução

Apreciação de toxicidade na reprodução:
Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única)

Dados não disponíveis.

Toxicidade por dose repetida e toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida)

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Perigo de aspiração

Dados não disponíveis.

Efeitos interativos

Dados não disponíveis.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

Outras informações

Outras indicações referentes à toxicidade

Não há notícias de efeitos prejudiciais desde que o produto tenha sido adequadamente manipulado e processado.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1. Toxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos. Não ocorrem efeitos tóxicos dentro da faixa de solubilidade.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)
Concentração nominal. O produto é pouco solúvel no meio em que foi realizado o teste. Foi testada uma eluição. Não ocorrem efeitos tóxicos dentro da faixa de solubilidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 100 mg/l (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Concentração nominal. O produto é pouco solúvel no meio em que foi realizado o teste. Foi testada uma eluição. Não ocorrem efeitos tóxicos dentro da faixa de solubilidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

*Indicações para:pentano*
*Avaliação da toxicidade aquática:*
*Toxicidade aguda para organismos aquáticos. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.*
*classificação CE*
---

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):

O produto é, de acordo com a estabilidade desejada, dificilmente biodegradável. O produto não foi ensaiado. A indicação deriva da estrutura da substância. O produto é praticamente insolúvel em água e pode assim ser separado da água mecanicamente em estações adequadas de tratamento de efluentes.

Devido aos dados disponíveis sobre eliminação/degradação e potencial de bioacumulação, é improvável um efeito nocivo a longo prazo para o meio ambiente. Não há dados disponíveis em relação à biodegradação e eliminação.

Indicações para a eliminação:
Não biodegradável.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

Potencial de bioacumulação:
Dada a consistência e a insolubilidade do produto na água, não é provável uma biodisponibilidade.

## 12.4. Mobilidade no solo

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Absorção no solo: Estudo não é necessário por razões científicas

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo)

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

## 12.7. Outros efeitos adversos

O produto não contém substâncias descritas no Regulamento (CE) 1005/2009 relativo às substâncias que deterioram a camada de ozônio.

## 12.8. Indicações adicionais

Outras indicações distribuição e destino ambiental:

Devido à consistência do produto, assim como à sua baixa solubilidade em água, não é provável uma biodisponibilidade.

Outras indicações ecotoxicológicas:
Segundo os presentes conhecimentos, não são esperados efeitos ecológicos negativos. Não ocorrem efeitos tóxicos dentro da faixa de solubilidade.

*Indicações para:pentano*
*Outras indicações ecotoxicológicas:*
*A substância tem um baixo potencial de aquecimento global e nenhum potencial de destruição da camada de ozônio.*
---

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Excedentes, não usados,ainda podem conter pentano residual. Por isso o produto deve ser tratado com todas as medidas de segurança no local para o material fresco. Ver também SECÇÃO 7.
Recuperar ou reciclar, quando possível.
A eliminação é feito por incineração por uma empresa de descarte credenciada.
A eliminação do conteúdo de um lote deve ser de acordo com a legislação local, estadual ou nacional.

Embalagem contaminada:
Remova todas as embalagens para reciclagem ou eliminação.

## SECÇÃO 14: Informação relativa ao transporte

**transporte por terra**

ADR

| | |
|---|---|
| Número ONU ou número de ID: | UN2211 |
| Designação oficial de transporte da ONU: | POLÍMEROS EXPANSÍVEIS EM GRANULADOS |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | - |
| Grupo de embalagem: | III |
| Perigos para o ambiente: | não |
| Precauções especiais para o utilizador: | Código de túnel: D/E<br>Pode libertar vapores inflamáveis. Proibido de fumar. Ventilar o contentor de carga com a porta aberta durante 30 minutos antes de descarregar. |

RID

| | |
|---|---|
| Número ONU ou número de ID: | UN2211 |
| Designação oficial de transporte da ONU: | POLÍMEROS EXPANSÍVEIS EM GRANULADOS |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | - |
| Grupo de embalagem: | III |
| Perigos para o ambiente: | não |
| Precauções especiais para o utilizador: | Pode libertar vapores inflamáveis. Proibido de fumar. Ventilar o contentor de carga com a porta aberta durante 30 minutos antes de descarregar. |

**transporte fluvial**

ADN

| | |
|---|---|
| Número ONU ou número de ID: | UN2211 |
| Designação oficial de transporte da ONU: | POLÍMEROS EXPANSÍVEIS EM GRANULADOS |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | - |
| Grupo de embalagem: | III |
| Perigos para o ambiente: | não |
| Precauções especiais para o utilizador: | Pode libertar vapores inflamáveis. Proibido de fumar. Ventilar o contentor de carga com a porta aberta durante 30 minutos antes de descarregar. |

Transporte fluvial a granel em barcos e em barcos-cisterna.
Não avaliado

| **transporte marítimo** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| Número ONU ou número de ID: | UN 2211 | UN number or ID number: | UN 2211 |
| Designação oficial de transporte da ONU: | POLÍMEROS EXPANSÍVEIS EM GRANULADOS | UN proper shipping name: | POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | 9 | Transport hazard class(es): | 9 |
| Grupo de embalagem: | III | Packing group: | III |
| Perigos para o ambiente: | não | Environmental | no |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Poluente marinho: NÃO | hazards: | Marine pollutant: NO |
| Precauções especiais para o utilizador: | EmS: F-A; S-I Pode libertar vapores inflamáveis. Proibido de fumar. Ventilar o contentor de carga com a porta aberta durante 30 minutos antes de descarregar. | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading. |

| **transporte aéreo** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Número ONU ou número de ID: | UN 2211 | UN number or ID number: | UN 2211 |
| Designação oficial de transporte da ONU: | POLÍMEROS EXPANSÍVEIS EM GRANULADOS | UN proper shipping name: | POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | 9 | Transport hazard class(es): | 9 |
| Grupo de embalagem: | III | Packing group: | III |
| Perigos para o ambiente: | Não necessita nenhuma marcação de perigo para o meio ambiente | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Precauções especiais para o utilizador: | Pode libertar vapores inflamáveis. Proibido de fumar. Ventilar o contentor de carga com a porta aberta durante 30 minutos antes de descarregar. | Special precautions for user: | Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading. |

### 14.1. Número ONU ou número de ID

Consulte as entradas correspondentes para “Número UN ou número de ID” para os respectivos regulamentos nas tabelas acima.

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU
Ver entradas correspondentes para o nome apropriado de embarque da ONU dos respectivos regulamentos descritos na tabela acima

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
Ver entradas correspondentes para "Classe (s) de Perigo de transporte" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

### 14.4. Grupo de embalagem
Ver entradas correspondentes para "Grupo de embalagem" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

### 14.5. Perigos para o ambiente
Ver entradas correspondentes para "perigos ao meio ambiente" dos respectivos regulamentos das tabelas acima

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador
Ver entradas correspondentes para " precauções especiais para o utilizador" dos respectivos regulamentos da tabela acima.

### 14.7. Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da OMI

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Proibições, restrições e autorizações.

Anexo XVII do Regulamento CE Nr. 1907/2006: Número em lista: 75

Directiva 94/62/EC relativa a embalagens e resíduos de embalagens
Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

### 15.2. Avaliação da segurança química

Não é requerida a Avaliação de Segurança Química (CSA - Chemical Safety Assessment)

## SECÇÃO 16: Outras Informações

Avaliação das classes de perigo de acordo com os critérios do GHS das Nações Unidas(Última versão)

Adicionalmente à informação indicada na Ficha de Dados de Segurança, deve ser consultada a 'Informação Técnica' do produto

Descrições detalhadas incluindo as classes e frases de perigo, se mencionadas na seção 2 ou 3:

| | |
|---|---|
| Asp. Tox. | Perigo por aspiração |
| Flam. Liq. | Líquidos inflamáveis |
| STOT SE | Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única) |
| Aquatic Chronic | Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico |
| EUH018 | Durante a utilização pode se formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável. |
| H225 | Líquido e vapores altamente inflamáveis. |
| H304 | Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. |
| H336 | Pode provocar sonolência ou vertigem. |
| H411 | Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. |
| H224 | Líquido e vapores extremamente inflamáveis. |
| EUH066 | A exposição repetida pode causar ressecamento ou rachaduras à pele. |

Abreviações

ADR = Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. ADN = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Produtos Perigosos por hidrovias. ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda. CAO = Apenas aviões de carga. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Regulamento relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem. DIN = Organização Nacional Alemã de Normalização. DNEL = Nível Derivado de Exposição sem Efeitos. CE50 = Concentração efetiva média para 50% da População. CE = Comunidade Europeia. EN = Norma Europeia. IARC = Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo. Código-IBC = Código de Contentor Intermediário para Granél. IMDG = Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas. ISO = Organização Internacional de Padronização. STE = Baixo tempo de exposição. CL50 = Concentração letal média para 50% da população. DL50 = Dose letal média para 50% da população. MAK = Concentração máxima aceitável. MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentração de Efeito Não Observado. OEL = Limite de Exposição Ocupacional. OCDE = Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. PBT = Persistente, Bioacumulativo e Tóxico. PNEC = Nível Previsto Sem Efeito. ppm = partes por milhão. RID = Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Produtos Perigosos. TWA = Média ponderada pelo tempo. Número-ONU = Número-ONU para transporte. vPvB = muito Persistente e muito Bioacumulativo.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actual, descrevendo o produto e considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem em caso algum as propriedades do produto (especificação do produto). Não implica garantia alguma em relação a certas propriedades ou adequação do produto para uma aplicação específica e não podendo inferir nos dados da ficha de segurança.É da responsabilidade do receptor/recebedor da mercadoria assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentação existente,devem ser devidamente observados/respeitados.