Öryggisblað

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.
Dagsetning / Endurskoðað: 02.01.2023 Útgáfa: 4.0
Dagsetning fyrri útgáfu: 18.12.2022 Fyrri útgáfu: 3.0
Dagsetning / Fyrstu útgáfu: 11.05.2020
Vara: **Kollidon® 30 Origin Germany**
(Auðkennisnr. 30034974/SDS_GEN_IS/IS)
Dagsetning prentunar 10.07.2025

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1. Vörukenni

Kollidon® 30 Origin Germany

Efnaheiti: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi tilgreind notkun: polymer, lyfjafræðileg hjálparefni

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki:

Heimilisfang tengiliðar:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Sími: +45 32 6-60700
Netfang: product-safety-north@basf.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Eitrunarmiðstöðin, 24-hour service 7 days a week
+354 543 2222
International emergency number:
Sími: +49 180 2273-112

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Flokkun ekki nauðsynleg samkvæmt viðmiðum GHS fyrir þessa vöru.

2.2. Merkingaratriði

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Ekki er krafist varnaðarmerkis á vöruna til samræmis við viðmið GHS.

2.3. Aðrar hættur

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Varan getur valdið rýksprengingu við viss skilyrði. Varan inniheldur hvorki efni sem uppfyllir PBT-viðmið (þrávirkt/safnast fyrir í lífverum/eitrað) né vPvB-viðmið (mjög þrávirkt/safnast fyrir í lífverum í miklum mæli). Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Efni

Efnafræðilegir eiginleikar

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer

CAS-númer: 9003-39-8

3.2. Blöndur

Á ekki við

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu.

Eftir innöndun:
Róið viðkomandi, færið í ferskt loft.

Í snertingu við húð:
Þvoið vel með sápu og vatni.

Í snertingu við augu:
Þvoið sýkt augu í að minnsta kosti 15 mínútur undir rennandi vatni með augun opin að fullu.

Við inntöku:

Skolið munn og drekkið síðan 200-300 ml af vatni.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Einkenni: (Frekari) einkenni og/eða áhrif eru ekki þekkt sem stendur

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlun: Einkennameðferð (afmengun, lífsmörk).

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður:
vatnsúði, froða, þurrt duft, koltvísýringur

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Spillandi efni: carbon dioxide, köfnunarefnisoxíð
ráð: Losnað getur um efni/efnahópa sem nefndir hafa verið við eldsvoða.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstakur hlífðarbúnaður:
Notið séröndunarbúnað.

Frekari upplýsingar:
Fargið leifum eftir eldsvoða og menguðu slökkvivatni í samræmi við opinberar reglugerðir.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

Forðist myndun og uppsöfnun á ryki – rykspreng ihætta. Ryk í nægilega miklu magni getur leitt til myndunar sprengifimrar blöndu í lofti. Meðhöndlið efnið á þann hátt að það lágmarki rykmyndun og haldið því fjarri opnum eldi og öðrum íkveikjuvöldum. Forðist að dreifa ryki í loftið (t.d. að hreinsa rykyfirborð með þrýstilofti).

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Forðist rykmyndun. Notið hlífðarfatnað. Upplýsingar varðandi persónuhlífar, sjá hluta 8 .

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Má ekki losa í niðurföll/yfirborðsvatn/grunnvatn.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Lítið magn: Sópið/mokið upp.
Mikið magn: Sópið/mokið upp.

Fargið ísoguðu efni í samræmi við reglugerðir. Forðist að þyrla upp ryki.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Upplýsingar varðandi váhrifavarnir/persónuhlífar og förgun er að finna í liðum 8 og 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun

Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og varúðarráðstafanir. Forðist rykmyndun.

Bruna- og sprengivarnir:
Varan getur valdið rýksprengingu. Forðist rykmyndun. Komið í veg fyrir rafstöðuhleðslu - íkveikjuvalda verður að halda í fjarlægð - slökkvitæki ættu að vera í seilingarfjarlægð. Forðast skal alla hitagjafa: hita, neista og opin eld.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Frekari upplýsingar um geymsluaðstæður: Geymið ílátið vandlega lokað og þurrt.

7.3. Sértæk, endanleg notkun

Fylgja skal ráðleggingunum sem nefndar eru í þessum 7. lið vegna viðeigandi tilgreindrar notkunar sem talin er upp í 1. lið.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Takmörkunarfæribreytur

Efnisþættir með viðmiðunarmörk fyrir líffræðileg váhrif í starfi

Engin sérstök viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi eru þekkt fyrir efnið.

8.2. Váhrifavarnir

Persónuhlífar

Öndunarhlífar:
Notið öndunarhlífar ef úðamyndun/rykmyndun á sér stað. Agnasía með lága skilvirkni fyrir agnir úr föstum efnum (t.d. EN 143 eða 149, gerð P1 eða FFP1)

Hlífðarbúnaður fyrir hendur:
Notið íðefnaþolna hlífðarhanska.

Augnhlífar:
Öryggisgleraugu með hliðarhlífum (gleraugu með umgjörð) (t.d. EN 166)

Hlífðarbúnaður fyrir líkama:
Líkamsvörn verður að vera valin í samræmi við virkni og hugsanleg váhrif, t.d. svunta, verndarstígvél og efnahlífðarfatnaður (samkvæmt EN 14605 ef um er að ræða skvettur eða EN ISO 13982 ef um er að ræða ryk).

Almennar öryggis- og hreinlætisráðstafanir

Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og varúðarráðstafanir. Bannað að borða, drekka, reykja eða nota tóbak á vinnustað. Þvoið hendur og/eða andlit fyrir vinnuhlé og í lok vaktar. Geymið vinnuföt sér.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Staða efnis:	fast efni	
Form:	duft	
Litur:	hvítt til rjómagult	
Lykt:	næstum því lyktarlaust	
Lyktarmörk:	ekki ákvarðað	
upphaf bráðnunar:	131 °C Efnið / varan sundrast.	
Suðumark:	á ekki við	
Eldfimi:	ekki mjög eldfimt	(VDI 2263, sheet 1, 1.1)
Neðri sprengimörk:	Fyrir fast efni sem ekki er viðeigandi að flokka og merkja.	
Efri sprengimörk:	Fyrir fast efni sem ekki er viðeigandi að flokka og merkja.	
Blossamark:	á ekki við, varan er fast efni	
Varmaniðurbrot:	400 °C (DSC (DIN 51007)) Það er ekki sjálfniðurbrjótandi efni. 400 °C, > 210 kJ/kg (DSC (DIN 51007))	
SADT:	Efnið brotnar ekki niður af sjálfu sér samkvæmt flutningareglugerð SÞ, flokki 4.1.	
pH-gildi:	3 - 5 (10 %(m), 20 °C)	
Eðlisseigja:	á ekki við, varan er fast efni	
Vatnsleysni:	fullleysanlegt	
Leysni (eðlisbundin) Leysir(ir):	lífrænn leysir leysanlegt	
Deilistuðull fyrir n-oktanól/vatn (log Kow):	ekki ákvarðað	
Gufuþrýstingur:	falla brott	
Eðlismassi gufu (andrúmsloft):	Varan er órokgjarnt fast efni.	

Agnaeiginleikar

Dreifing kornastærðar:	yfirleitt > 30 µm	(D50, Rúmmálsdreifing, ISO 13320-1)

9.2. Aðrar upplýsingar

Upplýsingar varðandi líkamlega hættuflokka

Sprengiefni

Sprengihætta:	Varan er ekki sprengifim en ryksprenging gæti átt sér stað við blöndun í andrúmslofti/ryki.

Oxandi eiginleikar

Eldhvetjandi eiginleikar:	útbreiðir ekki eld

Sjálfhitandi efni og blöndur

Sjálfhitunargeta:	Það er efni sem getur myndað sjálfsprottinn hita samkvæmt flutningareglugerðar SÞ, flokki 4.2. Samkvæmt niðurstöðum prófana á umbúðunum, eru < 3 m³ umbúðirnar undanþegnar flokkuninni.

Ætandi fyrir málma

Ekki er gert ráð fyrir ætandi áhrifum.

Aðrir öryggiseiginleikar

Lágmarks kviknunarorka:	10 - 30 mJ (1.013 hPa, 20 °C) Leiðni: 1 mH Varan getur valdið ryksprengingu.	(VDI 2263, sheet 1, 2.5)
Rúmþyngd:	400 - 600 kg/m3	
Ídrægni:	ídrægt	
SAPT-hitastig:	Rannsókn ekki réttlætanleg vísindalega.	
uppgufunarhraði:	Varan er órokgjarnt fast efni.	

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

Ætandi fyrir málma: Ekki er gert ráð fyrir ætandi áhrifum.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Ryksprengihætta.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Forðist rykmyndun. Forðist rafstöðuhleðslu. Sjá 7. lið á öryggisblaðinu – meðhöndlun og geymsla.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni sem ber að forðast:
sterkir basar

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg niðurbrotsefni:
Engin hættuleg niðurbrotsefni við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Bráð eiturhrif

Mat á bráðum eiturhrifum:
Nánast án eiturs eftir staka inntöku. Nánast án eiturs við innöndun.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
LD50 rotta (við inntöku): > 2.000 mg/kg (BASF-test)

LC50 rotta (við innöndun): > 5,2 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

Erting

Mat á ertandi áhrifum:
Ertir ekki húð. Ertir ekki augu.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
Húðæting/húðerting
kanína: ertir ekki (Draize test)

Alvarlegur augnskaði/erting
kanína: ertir ekki (Draize test)

Næming öndunarfæra/húðar

Mat á næmingu:
Engin gögn fyrirliggjandi.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Mat á stökkbreytandi áhrifum:
Efnið var ekki stökkbreytandi í rannsóknum hjá spendýrum.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Mat á krabbameinsvaldandi áhrifum:
Í langtímarannsóknum á dýrum þar sem stórir skammtar af efninu voru gefnir með fóðri komu ekki fram krabbameinsvaldandi áhrif.

Eiturhrif á æxlun

Mat á eiturhrifum á æxlun:
Engin gögn fyrirliggjandi.

Eiturhrif á þroskun

Mat á vansköpunaráhrifum:
Engar vísbendingar um þróun á efnafræðilegum áhrifum eða áhrifum vansköpunarvalds sáust í dýrarannsóknum.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti)

Engin gögn fyrirliggjandi.

Eiturhrif við endurtekna skammta og sértæk eiturhrif á marklíffæri (endurtekin váhrif)

Mat á eiturhrifum við endurtekna skammta:
Engin gögn fyrirliggjandi.

ásvelgingarhætta

Engin gögn fyrirliggjandi.

Gagnvirk áhrif

Engin gögn fyrirliggjandi.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Mat á eiturhrifum á lífríki í vatni:
Miklar líkur eru á að varan hafi ekki bráð skaðleg áhrif á vatnalífverur. Ekki er búist við hömlun á niðurbrotsstarfsemi virku eðjunnar þegar hún er meðhöndluð í líffræðilegri hreinsistöð í viðeigandi litlu magni.

Eiturhrif á fiska:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15, kyrrstætt)

Örverur/áhrif á virka eðju:
EC20 (0,5 h) > 1.995 mg/l, activated sludge, industrial (OECD Guideline 209, loftháð)

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Mat á lífniðurbroti og eyðingu (H2O):
Illfjarlægjanlegt úr vatni.

Upplýsingar um eyðingu:
< 10 % Lækkun á uppleystu, lífrænu kolefni (15 d) (OECD Guideline 302 B) (loftháð, virk seyra, iðnaðar) Illfjarlægjanlegt úr vatni.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Möguleg uppsöfnun í lífverum:
Fjölliðan er ekki lífaðgengileg, byggt á byggingareiginleikum hennar. Ekki er búist við uppsöfnun í lífverum.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Mat á flutningi á milli umhverfishólfa:

Ásog í jarðveg: Engin gögn fyrirliggjandi.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Samkvæmt viðauka XIII reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (REACH): Varan inniheldur hvorki efni sem uppfyllir PBT-viðmið (þrávirkt/safnast fyrir í lífverum/eitrað) né vPvB-viðmið (mjög þrávirkt/safnast fyrir í lífverum í miklum mæli). Sjálfsflokkun

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Efnið er ekki skráð í reglugerð (EB) 1005/2009 um efni sem ganga á ósonlagið.

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Fylgið lögum á hverjum stað.

Mengaðar umbúðir:
Hægt er að endurnota ómengaðar umbúðir.
Umbúðir sem ekki er hægt að þrífa og ætti að farga á sama hátt og innihald þess.

14. LIÐUR: Upplýsingar varðandi flutninga

<u>Flutningar á landi</u>

ADR

FN-númer eða kenninúmer:	UN3088
Rétt UN-sendingarheiti:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	4.2
Pökkunarflokkur:	III
Umhverfishættur:	nei
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir	Kóði gagna: E Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að

notanda:	3.000 lítra rúmgetu.

RID

FN-númer eða kenninúmer:	UN3088
Rétt UN-sendingarheiti:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	4.2
Pökkunarflokkur:	III
Umhverfishættur:	nei
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að 3.000 lítra rúmgetu.

Flutningar á skipgengum vatnaleiðum

ADN

FN-númer eða kenninúmer:	UN3088
Rétt UN-sendingarheiti:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	4.2
Pökkunarflokkur:	III
Umhverfishættur:	nei
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að 3.000 lítra rúmgetu.

Skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum

Ekki metið

Sjóflutningar

IMDG

FN-númer eða kenninúmer:	UN 3088
Rétt UN-sendingarheiti:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Hættuflokkur eða -flokkar	4.2

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 3088
UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Transport hazard	4.2

vegna flutninga:		class(es):	
Pökkunarflokkur:	III	Packing group:	III
Umhverfishættur:	nei Sjávarmengunarvaldur: NEI	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	EmS: F-A; S-J Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að 3.000 lítra rúmgetu.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-J Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

Flutningar í lofti		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
FN-númer eða kenninúmer:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
Rétt UN-sendingarheiti:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Pökkunarflokkur:	III	Packing group:	III
Umhverfishættur:	Ekkert mark eins hættulegt fyrir umhverfið eins og þörf er á	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að 3.000 lítra rúmgetu.	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

14.1. FN-númer eða kenninúmer
Sjá samsvarandi færslur fyrir „UN-númer eða kenninúmer“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum hér að ofan.

14.2. Rétt UN-sendingarheiti
Sjá samsvarandi skráningu á „réttu UN-sendingarheiti“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

Sjá samsvarandi skráningu á „flutningshættuflokki/-um“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.4. Pökkunarflokkur
Sjá samsvarandi skráningu á „pökkunarflokki“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.5. Umhverfishættur
Sjá samsvarandi skráningu á „umhverfishættum“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda
Sjá samsvarandi skráningu á „sérstökum varúðarráðstöfunum fyrir notanda“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.7. Sjóflutningar í lausu í samræmi við gerninga Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

Ekki er ætlast til sjóflutninga í lausu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Frekari upplýsingar
Ekki hættulegur varningur úr flokki 4.2 í umbúðum sem hafa allt að 3.000 lítra rúmgetu.

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Bönn, takmarkanir og leyfi

Viðauki XVII við reglugerð (EB) nr. 1907/2006: Númer á skrá: 75

Tilskipun 2012/18/ESB - Varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna (ESB):
Skráð í ofangreindri reglugerð: nei

Ef aðrar upplýsingar varðandi regluverk en þær sem gefnar eru upp á þessu öryggisblaði gilda má finna lýsingu á þeim í þessum undirlið.

15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismats ekki krafist

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Rétt er að ræða aðra fyrirhugaða notkun við framleiðandann. Fylgja verður samsvarandi mælingum fyrir verndun á vinnustað.

Skammstafanir

ADR = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum. **ADN-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum. **ATE** = Matsgildi bráðra eiturhrifa. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Reglugerð um flokkun merkinga, umbúðamerkingar og pökkun. **DIN** = Þýska staðlastofnunin. **DNEL** = Afleidd áhrifaleysismörk. **EC50** = Miðgildi fyrir hrifstyrk sem er **banvænn fyrir 50% almennings. EB = Evrópubandalögin. EN** = Evrópskur staðall. **IARC** = Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin. **IATA** = Alþjóðasamband flugfélaga. I**BC-kóði** = Kóði fyrir millibúlkaílát. **IMDG** = Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning. **ISO** = Alþjóðlegu staðlasamtökin. **STEL** = Skammtímaáhrif viðmiðunarmörk. **LC50** = Miðgildi fyrir styrk sem er banvænn fyrir 50% almennings. **LD50** = Miðgildi fyrir skammt sem er banvænn fyrir 50% almennings. **MAK** = Mesti ásættanlegi styrkur. **MARPOL** = Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum. **NEN** = Hollenska staðlastofnunin. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Efnahags- og framfarastofnunin. **PBT** = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð. **PNEC** = Innihald þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg. **ppm** = parts per million. **RID-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum. **TWA** = Meðaltal fyrir tíma og þyngd. **UN-númer** = UN-númer við flutninga. **vPvB** = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli.

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru byggðar á vitneskju okkar og reynslu á þeim tíma sem þetta er ritað og lýsa vörunni eingöngu með tilliti til öryggisráðstafana. Þetta öryggisblað er hvorki greiningarvottorð (CoA) né tæknilýsingarblað og skal ekki r

Lóðréttar línur á vinstri spássíu gefa til kynna breytingar frá fyrri útgáfu.