We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
GLYSANTIN® G65® pink also suitable for electric vehicles

用途: エンジン冷却剤

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
急性毒性: 区分4 (経口)
特定標的臓器毒性（反復暴露） (腎臓): 区分2

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
警告

危険有害性情報:

H302	飲み込むと有害。
H373	長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(腎臓)。

注意書き（安全対策）:

P260	ミスト/蒸気を吸入しないこと。
P270	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P314	気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。
P301 + P312	飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
P330	口をすすぐこと。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

本製品は、PBT(難分解性/生体蓄積性/毒性)の基準、もしくはvPvB (高難分解性/高生体蓄積性を有する物質)の基準を満たす物質を含有していない。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

エチレングリコール, 阻害剤

ＧＨＳ分類に寄与する成分

エチレングリコール

含有量 (W/W): > 90 % - <= 100 %	急性毒性: 区分 4 (経口)
CAS番号: 107-21-1	特定標的臓器毒性（反復暴露） (腎臓): 区分 2
化審法: (2)-230	
労働安全衛生法: (2)-230	

ジカリウム=デカンジオアート

含有量 (W/W): >= 3 % - < 5 %	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2A
CAS番号: 52457-55-3	水生環境有害性　短期(急性): 区分 3
化審法: (2)-4275	
労働安全衛生法: 2-(4)-1014	

カリウム=3,5,5-トリメチルヘキサノアート

含有量 (W/W): >= 0.3 % - < 1 %	急性毒性: 区分 4 (経口)
CAS番号: 93918-10-6	皮膚腐食性/刺激性: 区分 1B
化審法: (2)-611	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
労働安全衛生法: (2)-611	特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分 3 (呼吸器系を刺激する)

メチル-1H-ベンゾトリアゾール

含有量 (W/W): >= 0.1 % - < 0.2 %	急性毒性: 区分 4 (経口)
CAS番号: 29385-43-1	水生環境有害性　短期(急性): 区分 2
化審法: (5)-3576	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 2
労働安全衛生法: (5)-3576	生殖毒性.: 区分 2 (胎児)

(1,3-ベンゾチアゾール-2-イルチオ)酢酸

含有量 (W/W): >= 0.1 % - < 0.2 %	急性毒性: 区分 4 (経口)
CAS番号: 6295-57-4	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
化審法: (5)-6037	水生環境有害性　短期(急性): 区分 3
労働安全衛生法: 8-(7)-1229	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 3
	生殖毒性.: 区分 2 (生殖能力)
	生殖毒性.: 区分 2 (胎児)

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は直ちに取り替える。 患者が意識を失いそうになったら、横向き（回復体位）で安静に寝かせ、搬送する。 救急隊員は自身の安全に注意を払うこと。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
直ちに水と石鹸で十分に洗い流し、医者の診察を受ける。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:

症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。, (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 粉末, 泡

[火災時の特有の危険有害性]:
有害な蒸気
フューム/霧の発生 火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
燃焼物および火災条件により危険度が変わる。 汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
保護具を着用する。呼吸保護具を着用すること。

[環境に対する注意事項]:
容器に汚染水／消火用水を取り集める。排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: ポンプで容器に回収する。
残渣の場合: 適切な吸着剤に吸着させる。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

特定の活動訓練を行った上で、化学薬品耐性手袋を着用する。 皮膚への暴露を防ぐために、適切なカバーオールを着用すること。

安全取扱注意事項:
静電気放電に対する予防措置を講ずること。

[保管]

包装が損傷していない場合、本品は包装された状態で保管すること。
保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して、乾燥した涼しい場所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

エチレングリコール, 107-21-1;
TWA（time weighted average：時間加重平均） 25 ppm (ACGIHTLV), 蒸気フラクション
STEL（short term exposure limit：短時間 50 ppm (ACGIHTLV), 蒸気フラクション
STEL（short term exposure limit：短時間 10 mg/m3 (ACGIHTLV), エアゾール, 吸入可能
STEL（short term exposure limit：短時間 50 ppm (濃度基準値(安衛則 第577条の2第2項))
施行日: 2024年4月1日
TWA（time weighted average：時間加重平均） 10 ppm (濃度基準値(安衛則 第577条の2第2項))
施行日: 2024年4月1日

【保護具】

[呼吸用保護具]:
呼吸保護具（蒸気／エアゾール発生の場合） 固体および液体微粒子に対して中性能粒子フィルター（例：EN 143または149、タイプP2またはFFP2）

[手の保護具]:
耐化学薬品保護手袋
（標準化されたもの。　例としてJIS）

[眼の保護具]:
側面遮蔽板付き保護メガネ

[皮膚及び身体の保護具]:
耐薬品性保護衣（DIN-EN 14605に従う）

[一般的な安全及び衛生対策]:
所定の保護具に加えて、上下一体型作業衣の着用が必要である。 作業場では飲食や喫煙をしない。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体
色:	ピンク色
臭い:	製品固有のもの
臭いのしきい値:	測定されていない。

pH:	8.5 （不希釈の状態での測定）	(ASTM D1287)
流動点:	< -15 ° C	(DIN ISO 3016)
沸点:	160 ° C (1,013 hPa)	(ASTM D1120)
引火点:	> 120 ° C	(ISO 2592)
蒸発率:	測定されていない。	
可燃性 (固体/ガス):	ほとんど可燃性でない	(引火点から導きだした)
爆発下限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。, 爆発下限界は、引火点より5-15℃低い可能性がある。	
爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	> 200 ° C	(DIN 51794)
熱分解:	SDSに表記されている指示に従い使用すれば分解なし。	
自己発火性:	自己発火性なし。	
自己発熱性:	自己発熱性物質ではない。	
爆発危険有害事項:	爆発性なし。	
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。	
蒸気圧:	0.2 mbar (20 ° C)	
密度:	1.1260 g/cm3 (20 ° C)	(DIN 51757)
相対ガス密度（空気）:	> 1 (20 ° C) 空気より重い。	(推定値)
水に対する溶解性:	可溶	
湿度測定:	非吸湿性	
溶解度（定性的） 溶媒:	極性溶媒 可溶	
動粘性率:	約 30 mm2/s (23 ° C)	(DIN 51562)

その他の情報:
必要に応じ、この章にその他の物理的、化学的パラメーターの情報が記載される。

粒子特性

粒度分布: 物質/製品は固体や粒状以外の形状で流通もしくは使用されない。 -

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
裸火を避けること。

熱分解: SDSに表記されている指示に従い使用すれば分解なし。

[混触危険物質]:
強酸化剤, 強塩基, 強酸

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
通常の取扱い条件下で危険反応なし。

[危険分解物]:
有害な分解物はなし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD（ヒト） (経口): 約 1,600 mg/kg

急性毒性の評価

単回摂取後、中程度の毒性を示す。 短期間の皮膚接触後、低毒性を示す。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。 (他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。 人データは、皮膚感作性の可能性を完全には除くことが出来ない。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
成分に基づき、変異原性効果の疑いはない。

発がん性

発がん性の評価:
評価できるすべての情報は、発がん効果を示す証拠はない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
成分に基づき、生殖毒性効果の疑いはない。

発生毒性

催奇形性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

記載物質に関する情報： エチレングリコール
催奇形性の評価:
発達毒性はラットとマウスを用いた実験で高用量経口摂取後観察された。しかし、この結果はウサギを用いた実験では見られなかった。 メカニズム研究は、ヒトの健康に関する分類の為にはウサギが望ましいことを示している。 したがって、エチレングリコールはウサギにおいて発生毒性物質ではないので、分類は保証されていない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

注意: 入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

記載物質に関する情報： エチレングリコール
反復投与毒性の評価:
この物質の反復経口摂取は腎臓の障害を引き起こすことがある。 この物質は、繰り返しの高用量での皮膚接触で、腎臓に障害を与える可能性がある。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

その他該当する毒性情報

本品は未試験である。毒性に関する記述は、各成分の特性に基づくものである。

12. 環境影響情報

生態毒性

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) > 100 mg/l, ウグイ（学名Leuciscus idus）

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna）

水生植物:
EC50 (72 h) > 100 mg/l, 藻類

微生物/活性汚泥への影響:
廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

移動性

環境区分間の輸送評価:
データなし。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:
廃水処理施設において、生分解、ストリッピング、機械的分離などの方法により、本物質を実質的に水から除去することが可能である。

記載物質に関する情報 : 1,2-Ethanediol
除去情報:
83 - 96 % (14 日) 易生分解性である。

90 - 100 % (10 日) (OECDテストガイドライン301A（新試験法）) (好気性, 活性汚泥) 生分解性良好（OECD基準による）

> 69 % (28 日) 生分解性である。

> 70 % (28 日) (OECDテストガイドライン301A（新試験法）) 生分解性良好（OECD基準による）
文献データ

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
データなし。

[追加情報]

その他の環境毒性情報:
未処理で河川等に流さないこと。

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

13. 廃棄上の注意

国内の法令に従い廃棄するか焼却すること。

[汚染された容器]:
汚染されていない容器は再利用できる。
汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
使用者への特別注意事	知見なし	Special precautions for	None known

項		user	
航空輸送 IATA/ICAO 輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
海上のバルク輸送は目的としない。		Maritime transport in bulk is not intended.
指針番号:	171	

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第3石油類, 水溶性

エチレングリコール
化審法
優先評価化学物質

エチレングリコール
モリブデン酸ナトリウム・二水和物
労働安全衛生法
通知対象物

エチレングリコール
労働安全衛生法
表示対象物

皮膚等障害化学物質等(労働安全衛生規則第594条の2)
エチレングリコール

その他の規則

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。