We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 17.06.2025 版本: 53.0
日期 / 上次版本: 29.07.2024 上次版本: 52.0
日期 / 首次编制: 31.10.2005

产品: Amasil® 85

(30041102/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.07.2025

1. 化学品及企业标识

Amasil® 85

推荐用途和限制用途: 饲料添加剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
易燃液体: 类别 4
急性毒性: 类别 3 (吸入-蒸汽)

急性毒性: 类别 4 (口服)
皮肤腐蚀: 类别 1B
严重眼损伤: 类别 1

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H227	可燃液体。
H331	吸入会中毒。
H302	吞咽有害。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

预防措施:

P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P260	不要吸入粉尘/气体/烟雾/蒸气。
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P310	立即呼叫解毒中心或医生。
P311	呼叫解毒中心或医生。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P303 + P361 + P353	如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P301 + P330 + P331	如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。
P301 + P312	如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P363	沾染的衣服清洗后方可重新使用。
P370 + P378	火灾时：使用抗溶泡沫、二氧化碳、干粉或水喷雾灭火。

安全储存:

P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

对呼吸道有腐蚀性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

羧酸, 甲酸 (含量 (W/W): > 85 %)

危险组分

甲酸

含量 (W/W): >= 85 % - <= 86 %	易燃液体: 类别 3
CAS 号: 64-18-6	急性毒性: 类别 3 (吸入-蒸汽)
	急性毒性: 类别 4 (口服)
	皮肤腐蚀: 类别 1A
	严重眼损伤: 类别 1

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。 立即吸入皮质类固醇气雾剂。

皮肤接触:
立即用大量水彻底清洗，敷用消毒绷带，请皮肤科医生诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:
不引起呕吐. 立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾，干粉末，抗溶性泡沫，二氧化碳

特殊危害:
一氧化碳
如果产品参与火灾，这些物质/物质组就会被释放。这些物质/物质组的解聚和释放。

特殊保护设备:
佩戴独立式呼吸器和化学防护服。

更多信息:
将污染的灭火水单独收集，不要让其进入污水或废水系统。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
需要呼吸保护。 避免与皮肤、眼睛和衣物接触。

环境污染预防:
唔好倒入坑渠。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
残余物: 选择合适的吸收材料(如用酸性粘合剂). 按规定处理吸收的物质。

7. 操作处置与储存

操作处置

确保存储和工作地点通风良好。 密封的容器应受到保护，以防止压力的建立。

防火防爆:
火源应保持清晰。

储存

隔离碱类及碱性物质。

适于作容器的材料: 不锈钢 1.4571, 不锈钢1.4404, 高密度聚乙烯, 低密度聚乙烯, 玻璃
不适于作容器的材料: 纸, 碳钢（铁）

存储稳定性:

存储温度: < 30 ° C
存储期: <= 36 月
化学品安全技术说明书的储存日期并不能保证或代表此产品的应用性质可依此期间类推.

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

甲酸, 64-18-6;

TWA 值： 5 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 10 mg/m3 (OEL (CN))
STEL 值 20 mg/m3 (OEL (CN))
TWA 值： 9.4 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (HK))
STEL 值 19 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (HK))

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： EN 14387 E型气体过滤器 适用于酸性无机气体/蒸气(如二氧化硫、氯化氢) EN 14387 B型适用于无机化合物气体/蒸气的过滤器。 EN 14387 ABEK联合式过滤器(有机、无机、酸性无机和碱性化合物的气体/蒸气)。 适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护： 自给式呼吸装置。

双手保护:
耐化学防护手套(EN ISO 374-1)
根据EN 374，防护指数6，> 480分钟渗透时间。
氯丁二烯橡胶（CR）-0.5毫米涂层厚
丁基橡胶（丁基）- 0.7毫米涂层厚度
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚
聚乙烯片（PE 片）-ca. 0.1毫米涂层厚
性能等级5，根据EN ISO 374-1，对应于> 240分钟的突破时间
聚氯乙烯（PVC）-0.7毫米涂层厚
根据EN ISO 374-1，能等级3对应于> 60分钟的穿透时间
天然橡胶/天然胶乳（NR） - 0.5毫米涂层后都
根据EN ISO 374-1，性能等级1对应于> 10分钟的穿透时间
丁腈橡胶（NBR）- 0.4毫米涂层厚度
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
紧贴面部的安全眼镜（支架式护目镜）（EN166）和面部护罩。

身体保护:
必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品，例如围裙、防护靴和化学防护服等（防喷溅标准参照EN 14605，防尘标准参照EN ISO 13982）。

一般安全及卫生措施:
必须避免接触眼睛和皮肤。 避免吸入蒸气。 避免与皮肤和眼睛接触。 每次使用前必须认真检查手套。 如有必要需更换（如孔渗漏）。 立即脱掉所有被污染的衣物。 受污染的衣物再次使用前需清洗。 下班或小憩前应洗手洗脸。 使用时，不要吃东西、喝水或吸烟。

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	无色至黄色	
气味:	甲酸的, 刺激性气味	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	2.2 (10 g/l, 20 ° C)	
pKA:	3.70 (20 ° C)	(OECD Guideline 112)
熔点:	-13 ° C	
沸点:	107.3 ° C	
闪点:	49.5 ° C 信息是基于其主要成分。, 危险物质分类基于所测量的产品闪点。	(ISO 13736)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	可燃液体。	
爆炸下限:	14.9 %(V)	
爆炸上限:	47.6 %(V)	
燃烧温度:	500 ° C	(德国工业标准51794)
自热能力:	不适用，本产品是液体。	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	24.2 百帕 (20 ° C) 112.5 百帕 (50 ° C)	

密度:	1.195 g/cm3 (20 ° C) 1.20 g/cm3 (15 ° C) 1.173 g/cm3 (40 ° C) 1.161 g/cm3 (50 ° C) 1.15 g/cm3 (55 ° C)	
相对蒸气密度（空气）:	水含量>10%	
水溶性:	可以任意比例混溶	
溶解性（定性） 溶剂:	有机溶剂。 可混溶的	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	-1.9 (23 ° C;PH值: 5)	
吸附/水-油:	KOC:< 17.8;log KOC:1.25	(OECD Guideline 121)
表面张力:	71.5 mN/m (20 ° C;1 g/l)	(经济合作开发组织115指引)
动力学粘度:	1.70 mPa.s (20 ° C) 0.92 mPa.s (55 ° C)	
运动学粘度:	1.42 mm2/s (20 ° C) 0.8 mm2/s (55 ° C)	
摩尔质量:	46.03 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
温度:> 30 ° C

需避免的物质:
主要成分，非涂层金属，贱金属

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
与碱类反应。 与碱反应。 放热反应。

危险分解产物:
一氧化碳

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
一次摄取后有中度毒性。 短期吸入有显见的毒性。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 730 mg/kg (经济合作开发组织方针401)

半致死浓度 大鼠 (吸入): 7.85 mg/l 4 h (巴斯夫试验)

(皮肤):没有可用数据。 研究的科学性理由不足。

刺激性

刺激效应的评价:
高度腐蚀性！对皮肤和眼睛有害。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有腐蚀性的。 (经济合作开发组织方针404)
文献资料。

眼睛严重损害/刺激:研究的科学性理由不足。 由于产品腐蚀皮肤，可认为其对眼镜有相似影响。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:
Buehler 测试 天竺鼠: 无致敏性。 (OECD 测试导则 406)

生殖细胞致突变性

诱变性评价:
在对细菌和哺乳动物细胞培养的多种试验中没有发现致突变效应。 该物质在昆虫试验中未发现有诱变反应.

致癌性

致癌性评价:
在对鼠类进行的长期喂食试验中，没有观察到物质的致癌性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

发展性毒性

致畸性评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
对呼吸道有腐蚀性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
对动物进行重复给药试验后，未观察到造成特定器官毒性的物质。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。 若正确地以较低浓度引入，未预见到对活性污泥降解活性抑制性。
该产品使 PH 值产生变化。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 130 mg/l, 斑马鱼 (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, 静态法)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

半致死浓度 (96 h) 68 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分, 静态法)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 中和处理后，毒性丧失。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 365 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态法)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

半有效浓度 (48 h) 32.19 mg/l, 大型蚤 (欧洲经济共同体79/831/EEC指引, 静态法)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 产品会使测试系统PH值改变。结果表明是非中和样本。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 1,240 mg/l (生长率), 羊角月芽藻 (经济合作开发组织方针 201, 静态法)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

半有效浓度 (72 h) 32.64 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (德国工业标准38412 第9部分, 静态法)
毒性效应的详情与额定浓度有关。 产品会使测试系统PH值改变。结果表明是非中和样本。

对微生物/活性污泥的活性:
10%有效浓度 (13 天) 72 mg/l, 未驯化的生活污水活性污泥 (其它, 好氧的)

对鱼类的慢性毒性:
研究的科学性理由不足。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), >= 100 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 产品会引起测试系统PH值的改变。结果参考中和样品。 在最高浓度的测试下没有效果.

陆生毒性评价:
研究的科学性理由不足。

其它陆生非哺乳动物:
半致死剂量 (18 h) >= 111 mg/kg,
文献资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:
100 % 溶解性有机碳降低法 (9 天) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (好氧的, 市政污水处理厂排水道)

评估在水中的稳定性:

根据结构特性，预计不会/不可能发生水解

关于水中稳定性的信息（水解）:
$t_{1/2}$ > 5 天 (50 ° C, PH值 4), (欧洲经济共同体92/69/EEC指引， C.7, PH 4)

$t_{1/2}$ > 5 天 (50 ° C, PH值 7), (欧洲经济共同体92/69/EEC指引， C.7, PH值：7 （中性）)

$t_{1/2}$ > 5 天 (50 ° C, PH值 9), (欧洲经济共同体92/69/EEC指引， C.7, PH值：9)

生物积累潜势

生物积累潜势:
未预见到显著的生物积累效应。

13. 废弃处置

在合适的焚化厂中焚烧，遵守当地权威条例。

由于取决于用途，故依据欧洲废物目录（EWC）无法为其指定明确的废弃物编号。
废物编码参照欧洲废物目录(EWC)，须与处置单位/工厂/机关合作指定.

受污染的包装:
受污染的包装材料应尽量清空；经彻底清洗后方可送往回收再利用。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	8, 3
包装组别:	II
识别编号:	UN 1779
危害标签:	8， 3
货品名称:	甲酸
中国危货编号:	81101

铁路运输

危险等级:	8, 3
包装组别:	II
识别编号:	UN 1779
危害标签:	8， 3

货品名称:	甲酸
中国危货编号:	81101

内河运输

危险等级:	8, 3
包装组别:	II
识别编号:	UN 1779
危害标签:	8, 3
货品名称:	甲酸
中国危货编号:	81101

海洋运输
IMDG

危险等级:	8, 3
包装组别:	II
识别编号:	UN 1779
危害标签:	8, 3
海洋污染:	不是
货品名称:	甲酸

Sea transport
IMDG

Hazard class:	8, 3
Packing group:	II
ID number:	UN 1779
Hazard label:	8, 3
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	FORMIC ACID

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	8, 3
包装组别:	II
识别编号:	UN 1779
危害标签:	8, 3
货品名称:	甲酸

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	8, 3
Packing group:	II
ID number:	UN 1779
Hazard label:	8, 3
Proper shipping name:	FORMIC ACID

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

<u>其它法规</u>

登记情况:

IECSC, CN

已列入IECSC。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

废气脱硫 橡胶工业 纺织工业 皮革工业 塑料加工工业

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。