We create chemistry

# Ohutuskaart



BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.
Kuupäev / Muudetud: 20.05.2025 Versioon: 5.0
Kuupäev / Varasem versioon: 30.01.2024 Varasem versioon: 4.0
Toode: **N-PROPANOL**
(ID nr 30034841/SDS_GEN_EE/ET)
Trükkimise kuupäev 10.07.2025

## 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1. Tootetähis

## N-PROPANOL

Keemiline nimi: propan-1-ol
INDEKSI number: 603-003-00-0
CAS number: 71-23-8

REACHi registreerimisnumber: 01-2119486761-29-0000, 01-2119486761-29

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad: lahusti(d)

Toote täpsemate tuvastatud kasutusotstarvete jaoks vaadake ohutuskaardi lisa.

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktaadress:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450
E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Hädaabitelefoni number

Mürgistusteabekeskuse:
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90
Häirekeskuse number: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## 2. JAGU: Ohtude identifikatsioon

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. 2 | H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. |
| Eye Dam./Irrit. 1 | H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. |
| STOT SE 3 | H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust. |

Klassifikatsioonidele, mida pole käesolevas jaos täielikult käsitletud, on täistekst esitatud 16. jaos.

### 2.2. Märgistuselemendid

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Piktogramm:

Signaalsõna:

Ettevaatust

Ohudeklaratsioon:

| | |
|---|---|
| H225 | Väga tuleohtlik vedelik ja aur. |
| H318 | Põhjustab raskeid silmakahjustusi. |
| H336 | Võib põhjustada unisust või peapööritust. |

Hoiatuslaused (Ennetamine):

| | |
|---|---|
| P210 | Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. |
| P280 | Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille/kaitsemaski. |

Hoiatuslaused (Reageerimine):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. |
| P310 | Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. |

Hoiatuslaused (Hoiustamine):

| | |
|---|---|
| P233 | Hoida pakend tihedalt suletuna. |

Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):

| | |
|---|---|
| P501 | Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti. |

Ohu determinandi komponent/did sildistamiseks: propaan-1-ool

### 2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad

omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.
Vajaduse korral esitatakse selles jaos teave muude ohtude kohta, mis ei mõjuta küll klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu ohtlikkust tervikuna.
Vaadake 12. jagu - PBT- ja vPvB-ainete hindamise tulemused.

## 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

### 3.1. Ained

Keemiline iseloom

propaan-1-ool

| | |
|---|---|
| Sisaldus (W/W): >= 99,5 % | Flam. Liq. 2 |
| CAS number: 71-23-8 | Eye Dam./Irrit. 1 |
| EC-Number: 200-746-9 | STOT SE 3 (unisus ja uimasus) |
| INDEKSI number: 603-003-00-0 | H225, H318, H336 |

Regulatiivsed asjakohased koostisosad

propaan-1-ool

| | |
|---|---|
| Sisaldus (W/W): >= 99,5 % - <= 100 % | Flam. Liq. 2 |
| CAS number: 71-23-8 | Eye Dam./Irrit. 1 |
| EC-Number: 200-746-9 | STOT SE 3 (unisus ja uimasus) |
| INDEKSI number: 603-003-00-0 | H225, H318, H336 |

Käesolevas jaos täielikult käsitlemata jäänud klassifikatsioonidele on täistekst, kaasa arvatud ohuklasside ja ohulausetest, esitatud 16. jaos:

### 3.2. Segud

Pole kohaldatav

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses küliliasendis (taastumisasend). Eemaldage saastunud rõivad koheselt.

Sissehingamisel:
Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst. Kohe kasutada kortikosteroidiga aerosoolidosaatorit.

Kokkupuutel nahaga:
Pesta kohe rohke veega, katta steriilse sidemega ja pöörduda nahaarsti poole.

Kokkupuutel silmadega:
Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu lahti, konsulteerige silmaspetsialistiga.

Neelamisel:
Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole.

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: Harmoneeritud süsteemi etikettide lausetes (vt lõik 2) võib olla esitatud teavet, nt lisainfot sümptomite ja toimete kohta.

Ohud: Harmoneeritud süsteemi etikettide lausetes (vt lõik 2) võib olla esitatud teavet, nt lisainfot sümptomite ja toimete kohta. (Edasisi) sümptomeid ja/või toimeid ei ole praegu teada

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained:
kuiv pulber, veeaerosool, süsinikdioksiid, alkoholikindel vaht

Ohutuspõhjustel sobimatud kustutusvahendid:
veejuga

Lisainformatsioon:
Tulekustutusvahend valida ümbritsevast objektist lähtudes.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Soovitus: Väga tuleohtlik. Jahutage ohustatud mahuteid veega piserdades. Vaadake MSDS-i lõiku 7 - Käsitlemine ja hoiustamine

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevahendid:
Kandke isoleerivat hingamisseadet. Spetsiaalne kaitsevarustus tuletõrjujatele

Lisainformatsioon:
Tühjendage ala kogu ebavajalikust personalist. Tuld tuleb tõrjuda võimalikult kaugelt.

Laiendage tulekustutusmeetmeid ka ümbruskonda. Hävitage tulekustutuse jäägid ja saastunud tulekustutusvesi ametlike määruste kohaselt.

## 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Maha voolanud tootest tingitud suur libisemisoht.

Aine/toote vabanemine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Leke peatada või sulgeda. Aine/toote leke peatada või sulgeda ohututes tingimustes.

Teisaldamiseks pakkida tihedalt suletud mahutitesse.

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

Vältige kõiki süüteallikaid: kuumust, sädemeid, lahtist leeki. Kasutada antistaatilisi töövahendeid.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Loodusesse suunamist tuleb vältida.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Korjake kokku sobiva seadme abil ja visake välja. Lekked tuleb eraldada, tahendada ning asetada sobivasse konteinerisse kõrvaldamiseks. Hävitage absorbeeritud materjal vastavalt määrustele.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja –ohutuse tavadele.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:
Vältige kõiki süüteallikaid: kuumust, sädemeid, lahtist leeki. Maandage kogu ülekandeseadmestik elektrostaatilise lahenduse vältimiseks.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana jahedas kohas.

### 7.3. Erikasutus

Vt kokkupuutestsenaarium(id) selle ohutuskaardi lisas.

# 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

## 8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna kokkupuute piirnormidega ained

71-23-8: propaan-1-ool
STEL väärtus 600 mg/m3 ; 250 ppm (OEL (EE))
Lagipiirväärtus/faktor: 15 min

PNEC

mage vesi: 6,83 mg/l

STP: 96 mg/l

mullastik: 1,49 mg/kg

setted (merevesi): 2,75 mg/kg

setted (mage vesi): 27,5 mg/kg

vahelduv vabanemine: 10 mg/l

merevesi: 0,683 mg/l

suukaudne (sekundaarne mürgistus):
Suukaudne PNEC ei ilmnenud, kuna akumuleerumist organismides ei eeldatud.

DNEL

töötaja:
Lühiajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 522 mg/m3

tarbija:
Lühiajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 93 mg/m3

tarbija:
Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, oraalne: 16 mg/kg

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:
Kandke hingamiskaitset, kui ventilatsioon on ebapiisav. Gaasifilter gaaside/orgaaniliste ühendite aurude püüdmiseks (keemistemperatuuriga > 65 ° C, nt EN 14387 Tüüp A)

Kätekaitse:
Kemikaalikindlad kaitsekindad (EN ISO 374-1)
Sobivad materjalid ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN ISO 374-1 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit):

butüülkummi (butyl), katte paksus 0,7 mm
Väga erinevate tüüpide olemasolu tõttu tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid.
Täiendav märkus: spetsifikatsioonid põhinevad katsetel, kirjanduslikel andmetel ja kindatootjate poolt saadud sarnaste ainte analoogia kasutamise teel. Seoses mitmete tingimustega (nt. temperatuur) tuleb arvestada, et keemiliselt kaitsva kinda praktiline kasutusaeg võib olla tunduvalt lühem, kui testimise tulemusel saadu.

Silmakaitse:
Tihedalt istuvad turvaprillid (pritsmeprillid) (EN 166)

Kehakaitse:
Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, näit. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt DIN-EN 465).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Lisaks märgitud isiklikele kaitsevahenditele on nõutav kinnine tööriietus. Vältida auru sissehingamist.

Keskkonnaohtude kontroll

Selle toote keskkonda vabanemise vältimiseks ja esinemise korral mis tahes levimise piiramiseks tuleb rakendada kõiki nõuetekohaseid meetmeid. Rakendada tuleb sobivaid riskijuhtimismeetmeid.

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

| | | |
|---|---|---|
| Mateeria seisu: | vedelik | |
| Vorm: | vedelik | |
| Värvus: | värvitu | |
| Lõhn: | alkoholi meenutav | |
| Lõhnalävi: | | |
| | määramata | |
| Sulamispunkt: | -127,05 °C<br>(1.013 hPa)<br>Kirjandusest pärinevad andmed. | |
| Keemispunkt: | 97 °C<br>(1.013 hPa)<br>Kirjandusest pärinevad andmed. | |
| Süttivus: | Väga tuleohtlik vedelik ja aur. | (tuletatud leekpunkti ja keemispunkti põh) |
| Alumine plahvatuspiir: | | |
| | Klassifitseerimisele ja tähistamisele mitte kuuluvatele vedelikele., Alumine plahvatuspunkt võib olla 5 – 15 °C allpool leekpunkti. | |
| Ülemine plahvatuspiir: | | |
| | Klassifitseerimisele ja tähistamisele mitte kuuluvatele vedelikele. | |
| Leekpunkt: | 21,5 - 25,5 °C | (DIN 51755, kinnine tiigel) |
| Isesüttimistemperatuur: | 400 °C | (DIN 51794) |
| Termiline lagunemine: | Andmed puuduvad. | |

| | | |
|---|---|---|
| pH väärtus: | umbes 7<br>(200 g/l) | |
| Viskoossus, kinemaatiline: | Andmed puuduvad. | |
| Viskoossus, dünaamiline: | 2,3 mPa.s<br>(20 °C)<br>Kirjandusest pärinevad andmed. | |
| Tiksotroopia: | mittetiksotroopne | |
| Veeslahustuvus: | segunev<br>(20 °C) | (TRbF 003, Number 2) |
| Lahustuvus (kvalitatiivne) | lahusti(d): orgaanilised lahustid<br>lahustuv | |
| Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow): | 0,2<br>(25 °C) | (OECD juhis 117) |
| Aururõhk: | 28,2 hPa<br>(25 °C)<br>Kirjandusest pärinevad andmed. | (mõõdetud) |
| Suhteline tihedus: | 0,8037<br>(20 °C) | |
| Tihedus: | 0,8037 g/cm3<br>(20 °C) | (DIN 51757) |
| Relatiivne aurutihedus (õhk): | 2,07<br>(20 °C)<br>Õhust raskem. | (arvutatud) |

Osakeste omadused

Osakeste suuruse jaotus: Ainet / toodet turustatakse või kasutatakse mittetahkes või granuleeritud vormis. -

## 9.2. Muu teave

**Teave füüsikaliste ohuklasside kohta**

Lõhkeainete

Plahvatusoht: Keemilise struktuuri põhjal ei ole märke plahvatusohtlikest omadustest.

Löögitundlikkus: mitte hõõrdumissensitiivne
Keemilise struktuuri põhjal löögitundlikkus puudub.

Oksüdeerivad omadused

Tuld aktiveerivad omadused: Strukturaalsete omaduste tõttu ei ole toode klassifitseeritud oksüdeeruvana.

Pürofoorsed omadused

Isesüttimistemperatuur: Testi tüüp: Isesüttiv toatemperatuuril.

Struktuursete omaduste põhjal ei ole toote klassifitseeritud isesüttivana.

Isekuumenevad ained ja segud

Isesoojendusvõime: ei ole rakendatav, toode on vedelik

Ained ja segud, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase

Tuleohtlike gaaside moodustumine:
Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

Metalli korrosioon

Korrosiivset mõju metallidele ei ole oodata.

**Muud ohutusomadused**

pKA: 16,1

Adsorptsioon/vesi - muld: KOC: 4,291; log KOC: 0,633 (arvutatud)
Pindpinevus:
Tuginedes keemilisele struktuurile, ei ole pindaktiivsust oodata.
Molaarmass: 60,10 g/mol
Muu teave: Uuring on tehniliselt teostamatu.
SAPT-temperatuur:
Uuring ei ole teaduslikult õigustatud.
Aurustumiskiirus:
Väärtuse saab ligikaudu määrata Henry konstandi või aururõhu põhjal.

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

Võib kuumutamisel eraldada süttivaid aurusid.

Metalli korrosioon: Korrosiivset mõju metallidele ei ole oodata.
Tuleohtlike gaaside moodustumine: Märkused: Ei moodusta veega tuleohtlikke gaase.

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Säilitus- ja käsitsemisnõuete täitmisel on toode stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Reageerib tugevate oksüdeerijatega.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Erilisi ettevaatusabinõusid peale kemikaalide hea käitlemistava ei ole.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:
tugevad oksüdandid

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagunemisproduktid:
Määratud/ettenähtud viisil säilitades ja käsitsemisel ohtlikud lagunemisproduktid puuduvad.

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud teave ohuklasside kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:

Ühekordsel allaneelamisel praktiliselt mittemürgine. Sissehingamisel praktiliselt mittemürgine. Madal toksilisus lühiaegsel kokkupuutel nahaga.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

LD50 rott (Oraalne): umbes 8.000 mg/kg (BASF-i katse)
LC50 rott (Sissehingamise kaudu): > 33,8 mg/l 4 h (OECD juhis 403)
Surevust ei ole täheldatud. Uuriti auru.
LD50 küülik (Dermaalne): 4.032 mg/kg (sarnane OECD suunisega 402)
Kirjandusest pärinevad andmed.

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:

Ei ärrita nahka. Võib silmi raskelt ärritada.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Nahakorrosioon/-ärritus

küülik: mitteärritav (BASF-i katse)

Raske silmade kahjustus/ärritus

küülik: pöördumatu kahju (BASF-i katse)

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:

Loomkatsetel ei täheldatud naha tundlikuks muutumist.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Merisea maksimeerimistest merisiga: Tundlikuks mittetegev. (OECD juhis 406)
Kirjandusest pärinevad andmed.

Mutageensus sugurakkudele

Mutageensuse hindamine:

Aine ei avaldanud bakteritele mutageenset mõju. Aine ei avaldanud imetajarakukultuuridele mutageenset mõju.

Kantserogeensus

Kantserogeensuse hindamine:
Kogu hinnatav teave ei näita mingil viisil kantserogeenset toimet.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktsiooni mürgisuse hindamine:

Suurte annuste korral ei saa välistada viljakust kahjustavat mõju. Kirjandusest pärinevad andmed.

Arengutoksilisus

Teratogeensuse hindamine:

Suurte annuste manustamisel ei saa välistada võimalikku arenguhäireid põhjustavat mõju. Kirjandusest pärinevad andmed.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes ühekordse kokkupuute mürgisuse hindamine:
Võimalik narkootiline toime (unisus või uimasus).

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:

Aine korduv inhalatsioonil neeldumine ei põhjustanud ainega seotud mõjusid.

Aspiratsiooni oht

Mõne ametiasutuse arvates võivad n-primaarsed alkoholid ja ketoonid olla koos C3-C13-ga neelamisel ohtlikud ning võivad sattuda hingamisteedesse

Interaktiivsed efektid

Andmed puuduvad.

### 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:
Väga tõenäoliselt ei oma toode ägedat kahjulikku mõju veeorganismidele. Piisavalt madalas kontsentratsioonis biopuhastusseadmetesse suunamisel ei ole aktiivmuda lagundamisvõime inhibeerumine tõenäoline.

Mürgisus kalade suhtes:
LC50 (96 h) 4.555 mg/l, Pimephales promelas (Akuutne kalatest, Läbivoolu.)
Märge mürgise mõju kohta kehtib analüütiliselt määratud kontsentratsiooni kohta. Kirjandusest pärinevad andmed.

Veeselgrootud:

EC50 (48 h) 3.644 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 osa 11, staatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Kirjandusest pärinevad andmed.

Veetaimed:
Täheldatava toimeta kontsentratsioon (48 h) 1.150 mg/l (kasvukiirus), Chlorella sp. (Merevetikate kasvu inhibitsiooni test, staatiline)
Andmed mürgise mõju osas kehtivad nimikontsentratsiooni kohta. Kirjandusest pärinevad andmed.

Mikroorganismid/Mõju aktiivmudale:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, aktiivmuda olmereoveepuhastist (OECD juhis 209, vee)
Kirjandusest pärinevad andmed.

Krooniline mürgisus kaladel:
Uuring ei ole teaduslikult põhjendatud.

Krooniline mürgisus veeselgrootutel:
Täheldatava toimeta kontsentratsioon (21 d) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD juhis 211, poolstaatiline)
Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Täheldatava toimeta kontsentratsioon (21 d) 68,3 mg/l, Daphnia magna (muu, muu)
Toodet pole uuritud. Seisukoht on tuletatud aine struktuuri põhjal.

Maamürgisuse hindamine:
Puuduvad andmed mürgisuse kohta maismaaorganismidel.
Uuring ei ole teaduslikult põhjendatud.

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H2O) hindamine:
Bioloogiliselt kergesti lagunev (OECD kriteeriumite kohaselt).

Elimineerimisalane informatsioon:
75 % ThOD/BHT suhe (20 d) (muu) (aeroobne, olmereovesi)

Vees püsivuse hinnang:
Struktuuriliste omaduste põhjal otsustades ei ole hüdrolüüs tõenäoline.

Informatsioon stabiilsuse kohta vees (hüdrolüüs):
Uuring ei ole teaduslikult põhjendatud.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerimisvõime hindamine:
Eeldatavalt märkimisväärselt organismis ei akumuleeru.

Bioakumulatsiooni potentsiaal:
Andmed puuduvad. Oktanool/vesi jaotusteguri (log Pow) põhjal otsustades ei ole akumuleerumine organismides tõenäoline.

### 12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Lenduvus: Aine ei aurustu veepinnalt atmosfääri.
Adsorptsioon pinnasesse: Eeldatavalt ei adsorbeeru mulla tahkele faasile.

### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Lisa XIII: Toode ei vasta PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) ja vPvB (väga püsiv, väga bioakumuleeruv) kriteeriumidele. Oma klassifikatsioon

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ainel ei ole tuvastatud endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt ja see ei kuulu EL-i REACH-i artikli 59 kohaste endokriinseid häireid põhjustavate ainete nimekirja.

### 12.7. Muud kahjulikud mõjud

Aine ei ole toodud määruses osoonikihti kahandavate ainete kohta (EÜ) 1005/2009.

PMT ja vPvM hindamise tulemused

Aine ei vasta PMT kriteeriumidele. Aine ei vasta vPvM-kriteeriumidele.

Lisainformatsioon

Adsorbeeruv orgaaniline halogeniit (AOX):
Toode ei sisalda orgaanilise süsinikuga seotud halogeene.

Muud ökotoksikoloogilised nõuanded:
Mitte lasta töötlemata kujul veekeskkonda. Madalate kontsentratsioonide õigel kasutamisel ei ole oodata lagundamisaktiivsuse pärssimist aktiveeritud jääkmudas.

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Tuleb vastavalt kohalikele määrustele toimetada prügimäele või tuhastada.

Saastunud pakend:
Puhastamata tühi taara tuleb hävitada samuti kui selle sisu.

## 14. JAGU: Veonõuded

**Maatransport**

ADR

| | |
|---|---|
| UN number või ID-number: | UN1274 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) |
| Transpordi ohuklass(id): | 3 |
| Pakendigrupp: | II |
| Keskkonnaohud: | ei |
| Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Tunneli kood: D/E |

RID

| | |
|---|---|
| UN number või ID-number: | UN1274 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) |
| Transpordi ohuklass(id): | 3 |
| Pakendigrupp: | II |
| Keskkonnaohud: | ei |
| Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Pole ühtegi teada. |

**Sisemaa veetee transport**
ADN

| | |
|---|---|
| UN number või ID-number: | UN1274 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) |
| Transpordi ohuklass(id): | 3 |
| Pakendigrupp: | II |
| Keskkonnaohud: | ei |
| Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Pole ühtegi teada. |

Transpordi kohta siseveelaeval

| | |
|---|---|
| UN number või ID-number: | UN1274 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | N-PROPANOL |
| Transpordi ohuklass(id): | 3 |
| Pakendigrupp: | II |
| Keskkonnaohud: | ei |
| Siseveelaeva tüüp: | N |
| Transpordipaagi olek: | 2 |
| Transpordipaagi tüüp: | 2 |

| **Meretransport** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| UN number või ID-number: | UN 1274 | UN number or ID number: | UN 1274 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) | UN proper shipping name: | N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL) |
| Transpordi ohuklass(id): | 3 | Transport hazard class(es): | 3 |
| Pakendigrupp: | II | Packing group: | II |
| Keskkonnaohud: | ei<br>Mere saasteaine: EI | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | EmS: F-E; S-D | Special precautions for user: | EmS: F-E; S-D |

| **Õhutransport** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN number või ID-number: | UN 1274 | UN number or ID number: | UN 1274 |
| ÜRO veose tunnusnimetus: | N-PROPANOL | UN proper shipping name: | N-PROPANOL |
| Transpordi ohuklass(id): | 3 | Transport hazard class(es): | 3 |
| Pakendigrupp: | II | Packing group: | II |
| Keskkonnaohud: | Ei ole vaja märgistada keskkonnale ohtlikuna | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Pole ühtegi teada. | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN number või ID-number
Kirjed „UN-number või ID-number“ leiate ülaolevatest tabelitest vastavatest eeskirjadest.

### 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

### 14.3. Transpordi ohuklass(id)
Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

### 14.4. Pakendigrupp
Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

### 14.5. Keskkonnaohud
Vaadake keskkonnaohtude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

### 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

| **14.7. Meretransport mahtlastina IMO-instrumentide kohaselt** | | **Maritime transport in bulk according to IMO instruments** | |
|---|---|---|---|
| Regulatsioon: | IBC-Code | Regulation: | IBC-Code |
| Toote nimi: | n-Propyl alcohol | Product name: | n-Propyl alcohol |
| Saaste kategooria: | Y | Pollution category: | Y |
| Laeva tüüp: | 3 | Ship Type: | 3 |

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Keelud, piirangud ja volitused

Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 17. lisa: Järjekorranumber: 3, 40, 75

DIREKTIIV 2012/18/EL - Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise (EL):
Määruse nimekirja kanne: P5a
Klassifikatsioon kehtib standardsete temperatuuri- ja rõhutingimuste korral.
Määruse nimekirja kanne: P5b
Klassifikatsioon kehtib standardsete temperatuuri- ja rõhutingimuste korral.
Määruse nimekirja kanne: P5c
Klassifikatsioon kehtib standardsete temperatuuri- ja rõhutingimuste korral.

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine teostatud

## 16. JAGU: Muu teave

Ohuklasside hindamine kooskõlas ÜRO GHS-kriteeriumidega (kõige hilisem versioon).

Acute Tox. 5 (dermaalne)
Eye Dam./Irrit. 1
STOT SE 3 (Võib põhjustada unisust ja uimasust.)
Flam. Liq. 2

Klassifikatsioonide täistekst, mis sisaldab kaasa arvatud ohuklasside jaohulausetest, kui neid on 2. või 3. jaos mainitud:

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. | Tuleohtlik vedelik |
| Eye Dam./Irrit. | Raske silmakahjustus/silmade ärritus |
| STOT SE | Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude |
| H225 | Väga tuleohtlik vedelik ja aur. |
| H318 | Põhjustab raskeid silmakahjustusi. |
| H336 | Võib põhjustada unisust või peapööritust. |

Lühendid
**ADR** = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. **ADN** = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe. **ATE** = hinnanguline äge mürgisus. **CAO** = transportida ainult transportõhusõidukis. **CAS** = ajakirja „Chemical Abstracts" infoteenistus. **CLP** = keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrus.**DIN** = Saksa Standardimise Instituut. **DNEL** = tuletatud mittetoimiv tase. **EC50** = 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon. **EC** = Euroopa Ühendus. **EN** = Euroopa standard. **IARC** = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus. **IATA** = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. **IBC-Code** = keskmise suurusega mahtlastkonteineri kood. **IMDG** = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri. **ISO** = Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. **STEL** = lühiajaline kokkupuude. **LC50** = aine 50%-line surmav kontsentratsioon. **LD50** = 50%-line surmav annus. **MAK** = maksimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon. **MARPOL** = rahvusvaheline konventsioon laevadelt pärineva merereostuse vältimise kohta. **NEN** = Madalmaade standard. **NOEC** = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon. **OEL** = ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. **OECD** = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. **PBT** = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. **PNEC** = arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioonid. **PPM** = miljondikosa. **RID** = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad. **TWA** = aegkaalutud keskmine. **UN-number** = ÜRO number transportimise. **vPvB** = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.