# Phiếu An toàn Hóa chất



## 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

**Tên sản phẩm:**
ULTRAFORM® S2320 003 PRO AT UNCOLORED POLYACETAL

Sử dụng được đề xuất: Polymer, chỉ dành cho quy trình công nghiệp

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

## 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Sản phẩm được phân loại là hóa chất không nguy hiểm theo các tiêu chuẩn của Hệ thống Hài hòa toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn hóa chất (GHS).

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Sản phẩm không yêu cầu nhãn cảnh báo mối nguy hiểm theo Tiêu chuẩn GHS

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:

Không có các mối nguy hiểm cụ thể, nếu xem xét các quy định/lưu ý về cất trữ và xử lý.

## 3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

Hợp chất dựa trên:
polyoxymethylene copolymerizate (POM)

chất phụ gia

## 4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần.

Nếu hít phải:
Nếu hít phải hơi formanđêhít, đưa nạn nhân đến vùng không khí sạch và giữ ấm, gọi bác sĩ nếu cần thiết. Hít một liều corticosteroid sol khí.

Khi tiếp xúc với da:
Cháy gây ra bởi vật liệu nấu chảy phải được điều trị tại bệnh viện.

Khi tiếp xúc với mắt:
Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa sạch ngay lập tức với nhiều nước trong vòng ít nhất 15 phút. Nếu càng lúc trở nên sưng tấy lên, gọi bác sĩ.

Khi nuốt phải:
Súc miệng sau đó uống khoảng 200-300 ml nước. Nếu cảm thấy khó chịu: Gọi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Những mối nguy hiểm: Không có các mối nguy hiểm trong các ứng dụng sản phẩm hoặc khi sử dụng thích hợp.
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

## 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, bọt, bột khô

Những mối nguy hiểm cụ thể:
carbon monoxide, formaldehyde
Việc hình thành các sản phẩm phân hủy và oxy hóa tùy thuộc vào các điều kiện cháy. Trung điều kiện cháy đặc biệt, có thể có nhiều chất độc khác.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức.

## 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Không cần thiết cảnh báo đặc biệt.

Cảnh báo môi trường:
Không cần thiết cảnh báo đặc biệt.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng nhỏ: Thu gombằng dụng cụ phù hợp và thải bỏ.
Cho lượng lớn: Thu gombằng dụng cụ phù hợp và thải bỏ.
Cho phần còn lại: Dọn sạch/ xúc sạch.
Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

Thông tin bổ sung: Rủi ro trượt ngã cao do rò rĩ/tràn đỗ sản phẩm.

## 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Lắp đặt thiết bị hút gió thông thoáng thích hợp tại các máy chế biến. Tránh hít phải bụi/sương mù/hơi.

Phòng chống cháy nổ:
Các thùng chứa nên tiếp đất khỏi tích tĩnh điện.

Hướng dẫn bảo quản

Cách ly với thức ăn của người và động vật

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: Nhựa tổng hợp tỷ trọng thấp LDPE, Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE, thép cac-bon (sắt)

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Với hệ thống thông thoáng thích hợp, có thể giả định rằng ngưỡng hàm lượng không đạt được.

formaldehyde, 50-00-0;
Giá trị STEL 0.3 ppm (ACGIHTLV)
Giá trị TWA 0.1 ppm (ACGIHTLV)
Giá trị STEL 1.0 mg/m3 (OEL (VN))
Giá trị TWA 0.5 mg/m3 (OEL (VN))

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp nếu có thể hít phải các sol khí/bụi được hình thành. Mang thiết bị bảo vệ hô hấp nếu hệ thống thông thoáng không đầy đủ. (Bộ lọc kết hợp EN 14387 ABEK-P3)

Bảo vệ tay:
Sử dụng găng tay bảo vệ nhiệt khi xử lý các khối nóng chảy (EN 407), vd. dệt hay da.

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Tránh hít phải hơi nước. Khi sử dụng, không ăn, uống hay hút thuốc. Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca. Sau khi tiếp xúc với sản phẩm, sử dụng các chất làm sạch tay và kem dưỡng da.

## 9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

| | | |
|---|---|---|
| Dạng: | các hạt | |
| Màu sắc: | khác nhau, tùy vào thuốc màu | |
| Mùi: | đặc trưng của sản phẩm | |
| Ngưỡng mùi: | không áp dụng | |
| Giá trị pH: | không áp dụng | |
| khoảng nóng chảy: | 160 - 175 °C (1,013 hPa) | (DIN EN ISO 3146) |
| Khoảng sôi: | Chất / sản phẩm phân hủy do đó không được xác định. | |
| Điểm thăng hoa: | Chưa có thông tin thực nghiệm. | |
| Điểm chớp cháy: | không áp dụng | |
| Tốc độ bay hơi: | Sản phẩm là chất rắn không bay hơi. | |
| Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas): | không tự cháy | (được bắt nguồn từ điểm chớp cháy) |
| Giới hạn nổ dưới (LEL): | Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn | |

| | | |
|---|---|---|
| Giới hạn nổ trên (UEL): | Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn | |
| Nhiệt độ tự cháy: | 320 - 340 °C | (ASTM D1929) |
| Phân huỷ do nhiệt: | > 240 °C<br>Để tránh phân giải nhiệt, không đun quá nóng. Có thể phân huỷ mãnh liệt. Các sản phẩm khí phân hủy có thể tỏa ra nếu sản phẩm quá nhiệt. | (TGA) |
| Tự bắt cháy: | không tự cháy | Loại thí nghiệm: Tự bốc cháy ở nhiệt độ phòng |
| Khả năng tự gia nhiệt: | Đó không phải là chất có thể tự đun nóng theo các quy định vận chuyển UN loại 4.2. | (VDI 2263, tờ 1, 1.4.1) |
| Nguy cơ nổ: | không nổ | |
| Những đặc tính làm tăng cháy: | không cháy lan | |
| Áp suất hơi: | không áp dụng | |
| Tỷ trọng: | 1.4 g/cm3<br>(20 °C, 1,013 hPa) | (DIN 53479) |
| Tỷ trọng tương đối: | Không cần thiết tiến hành các nghiên cứu. | |
| Tỷ trọng thể tích/mật độ khối: | 850 kg/m3<br>(20 °C, 1,013 hPa) | (DIN 53466) |
| Tỷ trọng hơi (không khí): | không áp dụng | |
| Tính tan trong nước: | Không thể ḥa tan<br>(20 °C, 1,013 hPa) | |
| Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow): | không áp dụng | |
| Tính nhớt, động lực: | không áp dụng, sản phẩm là chất rắn. | |
| Tính nhớt, động học: | không áp dụng, sản phẩm là chất rắn. | |

## 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Nhiệt độ: > 240 ℃
Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt: > 240 °C (TGA)

Để tránh phân giải nhiệt, không đun quá nóng. Có thể phân huỷ mãnh liệt. Các sản phẩm khí phân hủy có thể tỏa ra nếu sản phẩm quá nhiệt.

Những chất cần tránh:
các axit vô cơ, các axit hữu cơ

SỰ ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Không tiến hành qui trình sản xuất sử dụng nhựa PVC hay các chất dẻo khác có chứa chất hãm cháy đã được halogen hoá. Nếu xử lý với các masterbatch màu hoặc các lô cụ thể được dự định, tính tương thích của các thành phần phải được thiết lập bằng các thử nghiệm phù hợp. Xử lý với các masterbatch không tương thích có thể dẫn đến phân hủy và giải phóng formaldehyd dạng khí.
Sản phẩm ổn định về mặt hoá học.

Các sản phẩm có thể phân hủy:
carbon monoxide, formaldehyde, carbon dioxide, water
Các sản phẩm khí phân hủy có thể tỏa ra nếu sản phẩm quá nhiệt.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.
Sản phẩm ổn định về mặt hoá học.

Khả năng phản ứng:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

## 11. Thông tin về độc tính

### Các đường tiếp xúc

**Đánh giá độ độc cấp tính**

Tiếp xúc với sản phẩm nấu chảy có thể gây phỏng nhiệt.

**Triệu chứng**

Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

### Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng:Có thể gây kích ứng cơ học.

### Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

### Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

### Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

### Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

### Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

### Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

không áp dụng

### Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

### Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

### Thông tin độc tính liên quan khác

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

## 12. Thông tin về sinh thái

### Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Một khả năng cao là sản phẩm không gây nguy hại sâu đến sinh vật thuỷ sinh. Sự kìm hãm quá trình phân huỷ của bùn hoạt tính không thể đoán trước khi cho vào nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ở nồng độ thấp.

### Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Không có khả năng hấp thụ trong đất dạng rắn.

### Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Sản phẩm gần như không thể hòa tan trong nước và do đó có thể tách khỏi nước bằng cơ học trong các nhà máy xử lý nước thải thích hợp.

Thông tin bị đào thải:
Phân hủy sinh học kém.

Đánh giá tính ổn định trong nước:
Dựa vào thuộc tính cấu trúc, sự thuỷ phân không chắc chắn xảy ra.

### Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Không tích tụ đáng kể trong các cơ quan.

Khả năng tích lũy sinh học:
Sản phẩm không có tính khả dụng sinh học do độ ổn định và tính không thể hòa tan trong nước của nó.

### Những tác động bất lợi khác

Halogen mạch vòng hữu cơ có khả năng hấp phụ (AOX):
Sản phẩm này không có chứa halogen liên kết hữu cơ.

### Thông tin bổ sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Sản phẩm là một hợp chất polyme.

## 13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Kiểm tra nếu có thể tái sinh
Đốt trong các nhà máy đốt chất thải đạt chuẩn, tuân thủ quy định của chính quyền địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Các hộp chứa phải được trút sạch hoàn toàn.
Bao bì làm sạch hoàn toàn có thể tái sinh

## 14. Thông tin khi vận chuyển

**Vận chuyển nội địa:**

| | |
|---|---|
| | Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải |
| Số UN hoặc số ID | Không áp dụng |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin |

| **Vận tải đường thủy** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Số UN hoặc số ID: | Không áp dụng | UN number or ID number: | Not applicable |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng | Packing group: | Not applicable |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng<br>Ô nhiễm hàng hải: không | Environmental hazards: | Not applicable<br>Marine pollutant: no |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin | Special precautions for user | None known |

| **Vận tải hàng không** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Số UN hoặc số ID: | Không áp dụng | UN number or ID | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | number: | |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng | Packing group: | Not applicable |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng | Environmental hazards: | Not applicable |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin | Special precautions for user | None known |

## 15. Thông tin về pháp luật

**Những quy định khác**

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

## 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.