We create chemistry

# 安全技术说明书



巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 02.03.2024 版本: 2.0
日期 / 上次版本: 13.07.2018 上次版本: 1.0
日期 / 首次编制: 13.07.2018

产品: tert.-Butyl Acrylate (TBA)

(30713668/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 30.06.2025

## 1. 化学品及企业标识

tert.-Butyl Acrylate (TBA)

推荐用途和限制用途: 单体。

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

## 2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
易燃液体: 分类 2
急性毒性: 分类 3 (吸入-蒸汽)

急性毒性: 分类 4 (口服)
急性毒性: 分类 4 (皮肤接触)
皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
皮肤致敏物: 分类 1
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
对水环境的急性危害: 分类 2
对水环境的慢性危害: 分类 2

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

| | |
|---|---|
| H225 | 高度易燃液体和蒸气。 |
| H315 | 造成皮肤刺激。 |
| H331 | 吸入会中毒。 |
| H317 | 可能造成皮肤过敏反应。 |
| H335 | 可能造成呼吸道刺激。 |
| H302 + H312 | 吞咽或皮肤接触有害。 |
| H401 | 对水生生物有毒。 |
| H411 | 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 |

预防措施:

| | |
|---|---|
| P271 | 只能在室外或通风良好之处使用。 |
| P280 | 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
| P210 | 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 |
| P260 | 不要吸入烟雾/蒸气。 |
| P273 | 避免释放到环境中。 |
| P243 | 采取防止静电放电的措施。 |
| P241 | 使用防爆的电气/通风照明设备。 |
| P272 | 受沾染的工作服不得带出工作场地。 |
| P264 | 作业后彻底清洗受污染的身体部位。 |
| P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
| P242 | 只能使用不产生火花的工具。 |
| P240 | 容器和装载设备接地/等势联接。 |

事故响应:

| | |
|---|---|
| P311 | 呼叫解毒中心或医生。 |
| P304 + P340 | 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。 |
| P303 + P361 + P353 | 如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 |
| P361 + P364 | 立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 |
| P330 | 漱口。 |
| P391 | 收集溢出物。 |
| P370 + P378 | 火灾时：使用水喷雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火。 |

安全储存:

| | |
|---|---|
| P403 + P235 | 存放在通风良好的地方。保持低温。 |
| P233 | 保持容器密闭。 |
| P405 | 存放处须加锁。 |

废弃处置:

| | |
|---|---|
| P501 | 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。 |

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

## 3. 成分/组成信息

**化学性质:** 物质

2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯 (含量 (W/W): >= 99 %)
CAS 号: 1663-39-4

危险组分

2-丙烯酸-1,1-二甲基乙基酯

| | |
|---|---|
| 含量 (W/W): >= 99 % - <= 100 %<br>CAS 号: 1663-39-4 | 易燃液体: 分类 2<br>急性毒性: 分类 3 (吸入-蒸汽)<br>急性毒性: 分类 4 (口服)<br>急性毒性: 分类 4 (皮肤接触)<br>皮肤腐蚀/刺激: 分类 2<br>皮肤致敏物: 分类 1<br>特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)<br>对水环境的急性危害: 分类 2<br>对水环境的慢性危害: 分类 2 |

丙烯酸

| | |
|---|---|
| 含量 (W/W): >= 0 % - <= 0.2 %<br>CAS 号: 79-10-7 | 急性毒性: 分类 4 (吸入-蒸汽)<br>急性毒性: 分类 4 (口服)<br>易燃液体: 分类 3<br>严重损伤/刺激眼睛: 分类 1<br>皮肤腐蚀/刺激: 分类 1A<br>对水环境的慢性危害: 分类 2<br>对水环境的急性危害: 分类 1<br>M-系数 急性: 1 |

## 4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
若沾及皮肤，立即用大量水和肥皂清洗。 立即就医诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。，（进一步）症状和/或影响尚未明确
危害: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

## 5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
如果在一容器中过热有猛烈自聚反应的危险. 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

易燃。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:
对周围延伸灭火措施。 保持最远距离灭火。 由于蒸气较空气重，因此可以在低处积累并向上移动相当距离直到接触火源。

如附近发生火灾，如果散装储罐中的温度达到 45° C，则应使用再稳定系统。现场疏散所有不必要人员。 如果附近发生火灾，如果大容量储罐中的温度达到 60° C，则疏散更大区域的所有人员。

按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

## 6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。

杜绝一切火源：热源、火星、明火。 使用抗静电工具。

环境污染预防:
切勿排入环境。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
溅出物需要吸除,固化并装入容器处置. 按照条例处置被吸收的材料。 确保通风良好。 用水喷雾射流制止气体/蒸气/烟雾。 用水及表面活性剂彻底清洗受污染的地板和物品，遵守环境法规。 进行清洁操作时必须佩戴呼吸保护器。 选择合适的器械处理。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。 切断或停止渗漏源 在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。

装入紧封的容器中待处置.

## 7. 操作处置与储存

操作处置

物质/产品必须由经过适当培训的人员进行操作。 检查装置部件是否有聚合物残留，并定期清洗以防危险反应。

确保存储和工作地点通风良好。 需要封装或提供排风通风. 当填料、转移、或清空容器时，有必要设置适当的局部排气通风装置。 废气排入大气中时，必须通过适当的分离器。 组检查密封条件和螺丝的连接密封性。

要考虑到必须避免的温度条件。 防止受热。 避免阳光直射 防光照。 不要开启受热或肿胀的产品容器。 将人员移至安全的地方并向消防队报警。

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。 避免形成烟雾。 避免所有与物质/产品的直接接触。

防火防爆:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 物质/产品会与空气形成爆炸性混合物 将所有运输设备接地以防静电放电。建议机械的所有传导部位都应接地。在低于闪点至少5℃时装载和加工产品不必安装防爆设备。

受热容器应冷却，以防聚合反应。 如暴露于火中，用水喷雾使容器冷却。 必须提供骤冷系统，以防周围区域不可测火灾事故。

储存

关于存储条件的详细信息: 优先考虑的储存条件是：保证使用传动装置和储存本产品的容器不能含有其他的物质。 在把产品转移到仓库中之前，必须保证标签的正确性。 只允许经受过训练培训的人进入储存地。
稳定剂只在有氧存在条件下生效。 保证其含有5-21％的氧， 不能使用含惰性气体的大罐进行储存。
有聚合反应危险。 防止受热。 避免阳光直射 防紫外光和其它高能辐射 防污染
大容量储存时，储罐至少应配备两个高温报警装置。
如按照指示储存和处理，产品的储存期限应该在储存期限以内。

存储稳定性:
存储温度: < 35 ° C
存储期: 12 月
应注意指定的存储温度。
防长期存储。
本产品应尽快处理
确保充分的抑制剂和溶解氧水平。
产品经过稳定处理，应注意存储期。
储存时液体上部空间不得少于10％存储容积。
存储稳定性基于所述的周围温度和条件。
保存期是有限的。参加产品信息小单。
存储温度: 45 ° C
如果散装储罐中的温度达到指定值，则应使用再稳定系统。

存储温度: 60 ° C
如果大容量储罐中的温度达到指示值，则应疏散更大区域内的所有人员。

## 8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

丙烯酸, 79-10-7;

TWA 值： 2 ppm (ACGIHTLV)
皮肤指示： (OEL (CN))
物质可通过皮肤被吸收。
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性
TWA 值： 6 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
避免与皮肤接触。 避免吸入蒸气。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 根据优良工业卫生和安全实践操作。

## 9. 理化特性

| | |
|---|---|
| 形状: | 液态 |
| 颜色: | 无色 |
| 气味: | 酯味 |

| | | |
|---|---|---|
| 嗅觉阈值: | 未测试的 | |
| PH值: | 不适用 | |
| 凝固点: | 大约 -69 ° C<br>文献资料。 | |
| 沸点: | 119.2 ° C<br>(1,013 百帕) | |
| 闪点: | 14 ° C | (德国工业标准 51755,闭杯。) |
| 蒸发速率: | 数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压 | |
| 可燃性 (固体/气体): | 高度易燃。 | |
| 爆炸下限: | 对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。 | |
| 爆炸上限: | 对于液体无须分类和标示。 | |
| 燃烧温度: | 400 ° C<br>文献资料。 | |
| 热分解: | 尚无资料。 | |
| 自燃: | 根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。 | 试验型: 室温下自燃。 |
| 自热能力: | 这不是一个可以自热的物质.<br>由于低熔点未对其进行测试。 | |
| 爆炸危险: | 根据化学结式构显示没有爆炸性。 | |
| 促燃性: | 根据其结构特点,该产品不被定义为氧化性的。 | |
| 蒸气压: | 20 百帕<br>(23.4 ° C)<br>84.7 百帕<br>(50 ° C) | (测定值) |
| 密度: | 0.88 g/cm3<br>(20 ° C) | (固缩测量计) |
| 相对蒸气密度（空气）: | 4.41<br>(20 ° C)<br>比空气重。 | (计算值) |
| 水中溶解性: | 大约 2 g/l<br>(25 ° C) | |

| | | |
|---|---|---|
| 辛醇/水分配系数（log Pow）: | 2.32<br>(25 ° C) | (经济合作开发组织107指引) |
| 吸附/水-油: | KOC: 26.14; log KOC: 1.42<br>未预见到对固态土壤相的吸附性。 | (计算值) |
| 表面张力: | 基于分子结构，不认为有表面活性。 | |
| 动力学粘度: | 大约 0.5 - 1.0 mPa.s<br>(20 ° C)<br>由与该产品相似组分的产品类推。 | |
| 摩尔质量: | 128.17 g/mol | |

## 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
绝热。 避免氧的含量少于5% 防紫外光和其它高能辐射 防阳光直晒。 防长期存储。 避免抑制剂损失。 避免极端温度 杜绝一切火源：热源、火星、明火。 防霜冻。 防潮。

热分解: 尚无资料。

需避免的物质:
产生自由基的物质，释放放射性引发剂，过氧化物，硫醇，硝基化合物，过硼酸盐，叠氮化合物，醚，酮类，醛类，胺类，硝酸盐，亚硝酸盐，氧化剂，还原剂，强碱，与碱反应的物质，酸酐，酸性氯化物，浓缩矿物酸，金属盐
惰性气体

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
在被限制的条件下会发生爆炸和火灾危害。 当产品被加热到闪点温度以上/喷雾或雾化时会产生可燃性空气混合物。 形成气体/空气混合物。

聚合反应，伴随放热。

液相中氧的耗尽可导致自发聚合反应的危险。 铝和锌催化粉末形式的分解。 如果抑制剂损失或过度受热，有发生自发剧烈自聚反应的危险。 聚合反应产生的气体可爆裂密闭的容器或狭小的容器。 反应可能引发燃烧。

在有自由基链反应引发剂（如过氧化物）存在时，有自聚反应的危险。 同硝酸反应。 与硫酸发生反应。

在上述提到的需避免的物质存在时会发生危险反应。

产品稳定，能抗自聚反应，不易变质。 按规定/说明贮存处理，该物品稳定。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

急性毒性评价:
短期皮肤接触有中度毒性。 一次摄取后有中度毒性。 短期吸入有显见的毒性。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 大约 1,047 mg/kg (巴斯夫试验)

半致死浓度 大鼠 (吸入): 7 mg/l 4 h (巴斯夫试验)
蒸气测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): 2,000 mg/kg (巴斯夫试验)

### 刺激性

刺激效应的评价:
皮肤接触有刺激性。 对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (巴斯夫试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

### 呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
接触皮肤可能造成过敏。

实验/计算所得数据:
鼠类局部淋巴节试验（LLNA） 小鼠: 皮肤过敏 (经济合作开发组织 429指引)

### 生殖细胞突变性

诱变性评价:
物资对细菌无致突变性。物质在哺乳动物细胞培养中无致突变性。物质在哺乳动物试验中无致突变性。

### 致癌性

致癌性评价:
通过让动物以吸入方式摄取本物质的长期研究中，没有观察到致癌效应。 该物质在长时间动物皮肤试验下显示无致癌性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

### 生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平下，对生育能力无削弱影响。 化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。 在覆盖试验中得出的结果（经济合作开发组织421/422）

### 发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平上对生育无损害影响。 化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。 在覆盖试验中得出的结果（经济合作开发组织421/422）

### 特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
导致呼吸道短暂刺激。

### 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复吸入该物质可能对嗅觉上皮细胞有损害.

### 吸入性危害

不适用

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 2.37 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分, 静态的，静电的)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 8.74 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态的，静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 在封闭测试系统中测试表明，产品具有高度挥发性。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 14.6 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
在封闭测试系统中测试表明，产品具有高度挥发性。 毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (0.5 h) 大约 950 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 水生的)
额定浓度。

对鱼类的慢性毒性:
研究的科学性理由不足。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), 0.136 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

无检测影响浓度 (21 天), 0.19 mg/l, 大型蚤 (流经)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

陆生毒性评价:
研究的科学性理由不足。

土壤生物:
半有效浓度 (28 天) > 1,000 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD 217)

陆生植物:
尚无资料。

其它陆生非哺乳动物:
尚无资料。

## 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

## 持续性和可降解性

消除信息:
50 - 60 % 二氧化碳的理论形成量。 (28 天) (国际标准化组织 14593) (好氧的, 生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
遇水物质缓慢水解

关于水中稳定性的信息（水解）:
$t_{1/2}$ > 365 天 (25 ° C, PH值 7), (计算值, PH值：7 （中性）)
遇水物质缓慢水解

## 生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
由于辛醇/水分配系数（log Pow），未预见到产品的生物积累效应。

生物积累潜势:
由于辛醇/水分配系数（log Pow），未预见到产品的生物积累效应。

## 13. 废弃处置

遵循国家、州及当地的法规处理。

受污染的包装:
根据官方的规章制度进行处置。

## 14. 运输信息

**陆地运输**
道路运输

| | |
|---|---|
| 危险等级: | 3, 6.1, EHSM |
| 包装组别: | II |
| 识别编号: | UN 1992 |
| 危害标签: | 3, 6.1, EHSM |
| 货品名称: | 易燃液体，有毒的，未另作规定的（丙烯酸叔丁酯，稳定） |

铁路运输

| | |
|---|---|
| 危险等级: | 3, 6.1, EHSM |
| 包装组别: | II |
| 识别编号: | UN 1992 |
| 危害标签: | 3, 6.1, EHSM |
| 货品名称: | 易燃液体，有毒的，未另作规定的（丙烯酸叔丁酯，稳定） |

**内河运输**

| | |
|---|---|
| 危险等级: | 3, 6.1, EHSM |
| 包装组别: | II |
| 识别编号: | UN 1992 |
| 危害标签: | 3, 6.1, EHSM |
| 货品名称: | 易燃液体，有毒的，未另作规定的（丙烯酸叔丁酯，稳定） |

**海洋运输**
IMDG

| | |
|---|---|
| 危险等级: | 3, 6.1, EHSM |
| 包装组别: | II |
| 识别编号: | UN 1992 |
| 危害标签: | 3, 6.1, EHSM |

**Sea transport**
IMDG

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 3, 6.1, EHSM |
| Packing group: | II |
| ID number: | UN 1992 |
| Hazard label: | 3, 6.1, EHSM |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 海洋污染: | 是 | Marine pollutant: | YES |
| 货品名称: | | Proper shipping name: | |
| 易燃液体，有毒的，未另作规定的（丙烯酸叔丁酯，稳定） | | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **航空运输** | | **Air transport** | |
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| 危险等级: | 3, 6.1 | Hazard class: | 3, 6.1 |
| 包装组别: | II | Packing group: | II |
| 识别编号: | UN 1992 | ID number: | UN 1992 |
| 危害标签: | 3, 6.1 | Hazard label: | 3, 6.1 |
| 货品名称: | | Proper shipping name: | |
| 易燃液体，有毒的，未另作规定的（丙烯酸叔丁酯，稳定） | | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED) | |

## 15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

**其它法规**

如欧洲经济共同体67/548/EEC指引 附录I所规定

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

**登记情况:**

| | |
|---|---|
| IECSC, CN | 已放行/已列入 |
| IECSC-P,CN | 已放行/已列入 |

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

## 16. 其他信息

丙烯酸酯: 安全处置和储存方式都编写在手册中，如有需要可提供。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。