Sikkerhetsdatablad

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.
Dato / oppdatert: 22.04.2025 Utgave: 7.0
Dato / Forrige versjon: 17.01.2023 Forrige versjon: 6.0
Produkt: **Basoflux® RD 5119 T**
(ID nr. 30686023/SDS_GEN_NO/NO)
Trykkdato 04.07.2025

PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Basoflux® RD 5119 T

UFI: 01KH-HF7V-D00R-01FC

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte anvendelser: Foredlingskjemikalier til oljeindustri

Se vedlegg til sikkerhetsdatabladet for detaljert identifisert bruk av produktet.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
NORWAY

Telefon: +47 90 28 05 15
E-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00, 24-timers service 7 dager i uken
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Følgende metoder er benyttet for klassifisering av blandingen: ekstrapolering av konsentrasjonsnivåer for farlige stoffer, på grunnlag av testresultater og etter evaluering av eksperter. Metodene som er brukt er omtalt ved de respektive testresultatene.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

STOT SE 3	H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Aquatic Chronic 3	H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon finnes den fullstendige teksten i seksjon 16.

2.2. Merkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Advarsel

Faresetninger:

H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger (forebygging):

P271	Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273	Unngå utslipp til miljøet.
P261	Unngå innånding av tåke eller damp eller aerosoler.

Sikkerhetssetninger (tiltak):

P312	Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

Sikkerhetssetninger (oppbevaring):

P403 + P233	Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Sikkerhetssetninger (disponering):

P501	Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Merking av spesielle stoffblandinger (GHS):

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Produktet inneholder følgende komponenter og kan forårsake kreft: naftalin

Fareutløser(e): Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, solvent nafta, naphthalene (as a component of solvent naphtha heavy), 1,2,4-trimetylbenzen

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Hvis relevant er det gitt informasjon i denne seksjonen om andre farer, som ikke resulterer i klassifisering, men som kan bidra til de overordnede farene av stoffet eller blandingen.
Produktet inneholder ikke et stoff i en konsentrasjon som er høyere enn lovlige grenser etter PBT-kriteriene (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende).
Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Kjemisk karakterisering

Sammensetning basert på:polyakrylat, løsemiddel

Reguleringsrelevante ingredienser

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Innhold (W/W): >= 25 % - < 50 %	Asp. Tox. 1
REACH registreringsnummer: 01-2119456620-43	H304
	EUH066

solvent nafta

Innhold (W/W): >= 20 % - < 25 %	Asp. Tox. 1
EG-nummer: 918-811-1	STOT SE 3 (døsighet eller svimmelhet)
REACH registreringsnummer: 01-2119463583-34	Aquatic Chronic 2
	H411, H304, H336
	EUH066

1,2,4-trimetylbenzen

Innhold (W/W): >= 1 % - < 3 %	Asp. Tox. 1
CAS-nummer: 95-63-6	Flam. Liq. 3
EG-nummer: 202-436-9	Acute Tox. 4 (Innånding - damp)
REACH registreringsnummer: 01-211-9472135-42	Skin Irrit. 2
	Eye Irrit. 2
Indeks-nummer: 601-043-00-3	Aquatic Chronic 2
	STOT SE 3 (irr. for åndedrætssyst.)
stof med EU grenseverdi for arbeidsplasser	H226, H319, H315, H332, H304, H335, H411

naphthalene (as a component of solvent naphtha heavy)

Innhold (W/W): > 0 % - < 0,3 %	Flam. Sol. 2
CAS-nummer: 91-20-3	Acute Tox. 4 (oral)
EG-nummer: 202-049-5	Carc. 2
Indeks-nummer: 601-052-00-2	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
stof med EU grenseverdi for arbeidsplasser	akutt M-faktor: 1
	kronisk M-faktor: 1
	H228, H302, H351, H400, H410

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon, herunder angivelse av fareklasser og faresetninger, er hele teksten oppført i seksjon 16.

PUNKT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Tilsølte klær fjernes straks.

Ved innånding:
Hold pasienten i ro, sørg for frisk luft, kontakt lege.

Ved hudkontakt:
Vask grundig med såpe og vann.

Ved kontakt med øynene:
Skyll grundig med åpne øyelokk i minst 15 minutter under rennende vann.

Ved svelging:
Skyll straks munnen og drikk deretter 200-300 ml vann, kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer: Opplysninger som f.eks. informasjon om symptomer og virkninger kan inkluderes i GHS-merkingssetningene som finnes i Avsnitt 2 eller i de toksikologiske vurderingene som finnes i Avsnitt 11., (Ytterligere) symptomer og/eller effekter er ikke kjent hittil

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalefunksjoner), ingen spesifikk motgift kjent.

PUNKT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslokningsmidler:
pulver, skum

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige stoffer: helseskadelige damper, karbonoksider, hydrokarboner
Råd: Utvikling/fremkalling av røyk/tåke. Nevnte stoffer/stoffgrupper kan frigjøres ved brann.

5.3. Råd til brannmannskaper

Særskilt verneutstyr:
Bruk luftforsynt åndedrettsvern.

Andre opplysninger:
Risikoen avhenger av de stoffer som brenner og av brannforholdene. Forurenset slokningsvann må destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

PUNKT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlige verneklær. Åndedrettsvern nødvendig. Unngå innånding. Unngå hudkontakt. Sørg for skikkelig ventilasjon. Holdes vekk fra antennelseskilder.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Hold tilbake forurenset vann/brannslukningsvann. Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ved store mengder: Pumpes bort.
For rester: Tas opp med egnede væskebindende materialer. Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

6.4. Henvisning til andre punkter

Informasjon om eksponeringskontroll/personlig verneutstyr og forhold vedrørende avfallsbehandling finnes i seksjon 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sørg for god ventilasjon på lager og arbeidsplass. Unngå hudkontakt. Unngå innånding av produktet. Bruk egnet personlig verneutstyr.

Ikke spis, drikk, røyk eller bruk snus under arbeid. Fjern forurensede klær og beskyttelsesutstyr før man går inn i områder hvor det spises. Vask hender før pauser og etter arbeidets slutt.

Brann- og eksplosjonsbeskyttelse:
Holdes vekk fra antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Hvis produktet er levert i plastemballasje, er høyeste tillatte temperatur ved tømming 5 kelvin under flammepunkt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Holdes adskilt fra nærings-, nytelsesmidler og dyrefòr. Holde atskilt fra nitritt.
Ytterligere informasjoner til lagerbetingelsene: Emballasjen oppbevares godt lukket på et kjølig sted.

Lagerstabilitet:
Lagringstemperatur: <= 50 °C

Det emballerte produkt skades ikke ved lave temperaturer eller ved frost.
Beskyttes mot temperaturer over50 °C
Produktets egenskaper kan forandres hvis stoffet/produktet blir lagret over angitt temperatur over lengre perioder.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se eksponeringsscenarier for hovedstoffet/-ene som er vedlagt som tillegg til sikkerhetsdatabladet.

PUNKT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Komponenter med arbeidsplassrelaterte grenseverdier

95-63-6: 1,2,4-trimetylbenzen
TLV 100 mg/m3 ; 20 ppm (Administrative normer)
EU har en veiledende grenseverdi for dette stoffet.
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
TLV 275 mg/m3 ; 40 ppm (Administrative normer)

PNEC

Dataene refererer til hovedstoffet

Innholdsstoffer med PNEC

solvent nafta
Ingen PNEC verdi tilgjengelig.

DNEL

Dataene refererer til hovedstoffet

Innholdsstoffer med DNEL

solvent nafta
forbruker: Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 7,5 mg/kg
forbruker: Langvarig eksponering - systemiske effekter, oral: 7,5 mg/kg
forbruker: Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalasjon: 32 mg/m3
arbeider: Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 12,5 mg/kg
arbeider: Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalasjon: 151 mg/m3

8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern:
Egnet åndedrettsvern ved lavere konsentrasjoner eller innvirkning over kort tid: Gassfilter EN 141 Type A (gasser/damper av organiske forbindelser(kokepunkt >65 °C)).

Håndbeskyttelse:
Kjemikaliebestandige vernehansker (EN ISO 374-1)
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gjennomtregningstid etter EN ISO 374-1):
fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm tykkelse
polyetylen-laminat (PE-laminat) - ca. 0,1 mm tykkelse
Egnede materialer til kortvarig kontakt (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid i henhold til EN ISO 374-1)
nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm tykkelse
Tilleggsnotis: Spesifikasjonene er basert på tester, litteraturdata og informasjon fra hanskeprodusenter eller er utledet fra lignende substanser ved analogiske slutninger. På grunn av mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur), må man ta hensyn til at den daglige anvendelsestid for en kjemikaliebeskyttende hansker kan være betydelig kortere enn de permeasjonstider funnet i tester.
På grunn av stort typemangfold skal produsentenes bruksanvisninger følges.

Øyevern:
Vernebriller med sidebeskyttelse (vernebriller) (EN 166)

Verneklær:
Kroppsbeskyttelse bør velges avhengig av bruksmåte og mulig påvirkning, f.eks. forkle, vernesko, vernedress mot kjemikalier (I henhold til EN 14605 ved sprut eller EN ISO 13982 ved støv).

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak

I tillegg til angitt personlig verneutstyr anbefales det å bruke heldekkende arbeidsklær. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

Miljøeksponering

Produktet må ikke slippes ukontrollert ut i miljøet.

PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Stoffets form:	flytende
Form:	flytende til voksaktig
Farge:	fargeløs til gulaktig
Lukt:	mineraloljeaktig
luktgrense:	ikke bestemt
Smeltepunkt:	17 - 23 °C
Kokepunkt:	> 190 °C

Antennelighet:	Brannfarlig væske	(avledet fra antennelsestemperatur)
Nedre eksplosjonsgrense:		
	For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking., Det nedre eksplosjonspunktet kan være 5 - 15 °C under antennelsestemperaturen.	
Øvre eksplosjonsgrense:		
	For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking.	
Flammepunkt:	62,5 °C Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.	(ISO 2719)
Temperatur for selvantenning:	> 230 °C	(DIN 51794)
Termisk nedbrytning:	375 °C, > 200 J/g (DSC (DIN 51007)) selvaksellerende reaksjon	
pH-verdi:		
	ikke anvendelig, ikke løselig	
Viskositet, kinematisk:	ca. 1.060 mm2/s (23 °C)	(calculated (from dynamic viscosity))
Viskositet, dynamisk:	932 mPa.s (23 °C)	
Løselighet i vann:	dispergerbar i varm tilstand	
Løslighet (kvalitativt) løsemiddel:	aromatiske hydrokarboner løselig	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow):		
	ikke anvendelig for blandinger	
Damptrykk:	ca. 5,96 hPa (20 °C) statisk ca. 17,82 hPa (50 °C) statisk ca. 20,98 hPa (55 °C) statisk	
Tetthet:	0,89 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0,879 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,8581 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Relativ damptetthet (luft):	> 1 (20 °C) Tyngre enn luft.	(i gjennomsnitt)

Partikkelegenskaper

Fordeling av partikkelstørrelse: Stoffet / produktet blir ikke solgt eller brukt i fast form eller som granulat. -

9.2. Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser

Eksplosiver

eksplosjonsfare: ikke eksplosiv

Oksiderende egenskaper

Brannfremmende egenskaper: ikke brannfremmende

Korrosjon på metall

Ikke korrosiv overfor metall.

Andre sikkerhetsegenskaper

Hygroskopi: ikke hygroskopisk
Fordampningshastighet:
ikke bestemt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og håntering overholdes.

Korrosjon på metall: Ikke korrosiv overfor metall.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt dersom forksriftene/henvisningene for lagring og håndterking følges.

Peroksyder: 0 %
Produktet inneholder ingen peroksyder.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige nedbrytningsprodukter ved forskriftsmessig oppbevaring og håndtering.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå alle antennelseskilder: varme, gnister, åpen flamme. Unngå elektrostatisk utladning.

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som må unngåes:
sterke syre, sterke baser, sterke oksidasjonsmidler

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Helsefarlige spaltningsprodukter:

Ingen farlige nedbrytningsprodukter ved forskriftsmessig oppbevaring og håndtering.

PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Eksperimentelle/beregnede data:

ATE (oral): > 5.000 mg/kg
ATE (dermal): > 5.000 mg/kg

Informasjon om: solvent nafta

Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 rotte (oral): 6.318 mg/kg (OECD Guideline 401)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Informasjon om: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 rotte (oral): > 5.000 mg/kg (OECD Guideline 420)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Informasjon om: solvent nafta
Eksperimentelle/beregnede data:
LC50 rotte (inhalering): > 4,688 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning. Dampen er testet.

Informasjon om: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Eksperimentelle/beregnede data:
LC50 rotte (inhalering): > 5,28 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning. Dampen er testet.

Informasjon om: solvent nafta
Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 kanin (dermal): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Informasjon om: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 kanin (dermal): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Irritasjon

Vurdering av irritasjonseffekt:

Kan føre til lettere irritasjon på huden. Kan føre til lettere irritasjon på øynene. Kan føre til lettere irritasjoner på luftveiene.

Sensibilisering ved innånding/hudsensibilisering

Vurdering av sensibilitet:

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt.

Informasjon om: solvent nafta
Vurdering av sensibilitet:
Virker ikke sensibiliserende.

Informasjon om: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Vurdering av sensibilitet:
Virker ikke hudsensibiliserende ved dyreforsøk. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Kimcellemutagenisitet

Vurdering av mutagenitet:

Basert på ingrediensene er det ingen mistanke om mutagen virkning.

Informasjon om: solvent nafta
Vurdering av mutagenitet:
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt.

Informasjon om: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Vurdering av mutagenitet:
I flertallet av testene som ble utført (bakterier/mikroorganismer/cellekulturer) ble det ikke funnet noen mutagen effekt. Det ble heller ikke observert noen mutagen effekt in vivo. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Cancerogenitet

Vurdering av karsinogenitet:
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt.

Informasjon om: solvent nafta
Vurdering av karsinogenitet:
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt.

Informasjon om: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Vurdering av karsinogenitet:
Ved langvarig påvirkning med sterk hudirriterende konsentrasjoner ved dyreforsøk ble det konstatert en hudkreftfremkallende virkning; ved kortvarig hudkontakt er dog en kreftfremkallende virkning for mennesker å utelukke. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.
---

reproduksjonstoksisitet

Vurdering av reproduksjonstoksisitet:
Basert på ingrediensene er det ingen mistanke om toksikologisk virkning på reproduksjon.

Informasjon om: solvent nafta
Vurdering av reproduksjonstoksisitet:
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt.

Informasjon om: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Vurdering av reproduksjonstoksisitet:
Dyreforsøk viste ingen tegn på skade på forplantningsevne. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Utviklingstoksisitet

Vurdering av teratogenitet:

Basert på innholdsstoffene er det ingen mistanke om teratogen effekt.

Informasjon om: solvent nafta
Vurdering av teratogenitet:
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt.

Informasjon om: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Vurdering av teratogenitet:
På basis av dyreforsøk kan man utelukke fosterskadelige virkninger. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eksponering)

STOT vurdering enkel:
Mulig narkotisk effekt (døsighet og svimmelhet).

Toksisitet ved gjentatt dosering og spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering)

Vurdering av toksisitet ved gjentatt dose:

Så lenge produktet håndteres på en hensiktsmessig måte og benyttes som foreskrevet, har produktet etter våre erfaringer og informasjoner ingen negativ virkning på helsen.

Aspirasjonsfare

Ingen fare forventet ved innånding.

Interaktive virkninger

Ingen eksisterende data.

11.2. Informasjon om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

Andre opplysninger

Øvrige informasjoner til toksisitet

Produktet er ikke testet. Opplysningene om toksikologi er avledet fra de enkelte komponentenes egenskaper. Virker avfettende på huden.

PUNKT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Vurdering av akvatisk toksisitet:
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Informasjon om:solvent nafta
Fisketoksisitet:
LL50 (96 h) 2 mg/l, Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 h) < 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Informasjon om:solvent nafta
Akvatiske virvelløse dyr:
EL50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna

EL50 (48 h) < 10 mg/l, Daphnia magna

Informasjon om:solvent nafta
Kronisk toksisietet fisker:
NOEL (28 d) 0,441 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Informasjon om:solvent nafta
Kronisk toksisitet akvatiske invertebrater:
NOEL (21 d) 0,771 mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminasjon (H2O):
biologisk ikke lett nedbrytbar (i henhold til OECD-kriterier)

12.3. Bioakkumuleringsevne

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:
Akkumulasjon i organismer kan forventes.

Informasjon om:Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Vurdering bioakkumulasjonspotensial:
Akkumulasjon i organismer kan forventes.

12.4. Mobilitet i jord

Vurdering av transport mellom miljøområder:
Adsorpsjon i jord: Ingen eksisterende data.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til vedlegg XIII av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH): Produktet inneholder ingen stoffer, som oppfyller PBT-kriteriene (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB-kriteriene (veldig persistente/veldig bioakkumulerende).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre skadevirkninger

Produktet inneholder ingen stoffer som er anført i EU-forordning nr. 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

Tilleggsinformasjon

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:
Produktet er ikke testet. De økotoksikologiske data er utledet fra de individuelle komponentenes egenskaper. Produktet må ikke slippes ukontrollert ut i miljøet.

PUNKT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Må avfallshåndteres i hht. de lokale bestemmelser, f.eks. i egnet deponi eller egnet forbrenningsanlegg.

Forurenset emballasje:
Ikke kontaminert emballasje kan gå til gjenbruk.Emballasje som ikke kan rengjøres, må avfallshåndteres som stoffet.

PUNKT 14: Transportopplysninger

Landtransport

ADR

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.

RID

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.

Innenriks sjøtransport
ADN

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Transport i innenlandsk tankskip / fartøy for bulk materialer
Ikke evaluert

Sjøtransport		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.	UN number or ID number:	Not applicable
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.	Transport hazard class(es):	Not applicable
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.	Packing group:	Not applicable
Miljøfarer:	Ikke relevant.	Environmental hazards:	Not applicable
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.	Special precautions for user	None known

Flytransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.	UN number or ID number:	Not applicable
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.	Transport hazard class(es):	Not applicable
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.	Packing group:	Not applicable
Miljøfarer:	Ikke relevant.	Environmental hazards:	Not applicable
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.	Special precautions for user	None known

14.1. FN-nummer eller ID-nummer
Se tilhørende oppføringer for "UN-nummer eller ID-nummer" for respektive bestemmelser i tabellene ovenfor.

14.2. FN-forsendelsesnavn
Se tilsvarende oppføringer for "FN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.3. Transportfareklasse(r)

Se tilsvarende oppføringer for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.4. Emballasjegruppe
Se tilsvarende oppføringer for "Emballasjegruppe" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.5. Miljøfarer
Se tilsvarende oppføringer for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Se tilsvarende oppføringer for "Særlige forsiktighetsregler ved bruk" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Sjøtransport i bulk er ikke tiltenkt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

PUNKT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forbud, restriksjoner og autorisasjoner

Vedlegg XVII til forordning (EF) 1907/2006: Nummer på liste: 3, 75

Direktiv 2012/18/EU - om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer (EU):
Oppført i ovenstående forordning.: nei
Klassifiseringen gjelder for standardbetingelser for temperatur og trykk.

Hvis ytteligere lovgivning er gjeldende, som ikke allerede er oppført andre steder i dette sikkerhetsdatabladet, vil det være beskrevet i dette underpunktet.

FOR-2011-12-06-1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.
FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
FOR-2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Eksponeringsscenarier for hovedstoffet/-ene er vedlagt som tillegg til sikkerhetsdatabladet.

PUNKT 16: Andre opplysninger

Vurdering av fareklassene i henhold til UN GHS-kriterium (siste versjon)

Flam. Liq. 4
STOT SE 3 (Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.)
Aquatic Acute 3

Aquatic Chronic 3

Full tekst av klassifiseringene, inkludert angivelse av fareklasser og faresetninger dersom nevnt i seksjon 2 eller 3:

STOT SE	giftvirkninger på bestemte organer — enkelteksponering
Aquatic Chronic	Farlig for vannmiljøet - kronisk
Asp. Tox.	Aspirasjonsfare
Flam. Liq.	Brannfarlige væsker
Acute Tox.	Akutt giftighet
Skin Irrit.	Irriterer huden
Eye Irrit.	Øyeirritasjon
Flam. Sol.	Brannfarlige faste stoffer
Carc.	Kreftfremkallende egenskaper
Aquatic Acute	Farlig for vannmiljøet - akutt
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H226	Brannfarlig væske og damp.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315	Irriterer huden.
H332	Farlig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H228	Brannfarlig fast stoff.
H302	Farlig ved svelging.
H351	Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forkortelser

ADR = europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods. **ADN** = europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier. **ATE** = Akutt toksisitets estimate. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. **DIN** = tysk nasjonal standard organisasjon. **DNEL** = avledet nivå uten virkning. **EC50** = Effektiv konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = Europeisk norm. **IARC** = International Agency for Research on Cancer. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = internasjonal standardiseringsorganisasjon. **STEL** = korttidseksponering grenseverdi. **LC50** = Dødelig konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **LD50** = Dødelig dose-median for 50 % av populasjonen. **MAK** = Maksimal akseptabel konsentrasjon. **MARPOL** = Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip. **NEN** = Nederlandsk norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og giftig. **PNEC** = beregnet konsentrasjon uten virkning. **ppm** = parts per million. **RID** = internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane. **TWA** = Tidsvektet gjennomsnitt. **FN-nummer** = FN-nummer ved transport. **vPvB** = svært persistent og svært Bioakkumulerende.

Ovenstående informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og beskriver produktet med hensyn til kravene til sikkerhet. Informasjonen skal ikke på noen måte anses som et analysesertifikat eller teknisk datablad, eller som en beskrivelse av produktets egenskaper (produktspesifikasjon). En avtalt egenskap eller produktets egnethet for et konkret

bruksformål kan ikke utledes fra sikkerhetsdatabladets angivelser av identifiserte brukstilfeller. Mottakeren av produktet har ansvar for å overholde mulige opphavsrettigheter samt gjeldende lover og forskrifter.

Loddrette streker i venstre marg henviser til endringer i forhold til foregående versjon.

Vedlegg: Eksponeringsscenarier

Inholdsfortegnelse

1. Formulering & omemballering av stoffer og blandinger
IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

2. Anvendelse ved oljeboring/-produksjon
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

3. Anvendelse i laboratorier
IS; ERC2, ERC4; PROC10, PROC15

****

1. Kort tittel på eksponeringsscenario

Formulering & omemballering av stoffer og blandinger
IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC2: Formulering til blanding ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1 PROC1: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket prosess ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignendeinneslutningsforhold. PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering PROC15: Bruk som laboratoriereagens
Produksjonsforhold	
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	100
Utslippsfaktor luft	1 %
Utslippsfaktor vann	0,02 %

Utslippsfaktor jord	0,01 %
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	Dette eksponeringsscenariet er basert på eksponeringsscenarier for ovennevnte ledende stoffer.
Risikohåndteringstiltak	
Hensiktsmessige tiltak for å redusere utslipp i jord kan være:	Ingen bruk av slam på jord
	Unngå utslipp av ikke-oppløst materiale til kloakk eller renseanlegg for avløpsvann
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Estimert reduksjon av stoffmengden i spillvannet via renseanlegg (%)	94,6 %
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	PETRORISK
Maksimal sikker anvendelses mengde	260 t/dag

****

2. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse ved oljeboring/-produksjon
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC4: Bruk av hjelp til ikke-reaktiv prosessering på industriområde (ingen inkludering i eller på artikkel) ESVOC SpERC 4.5a.v1: ESVOC SpERC 4.5a.v1 PROC1: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket prosess ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignendeinneslutningsforhold. PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg
Produksjonsforhold	

Utslippsfaktor vann	0,0 %
	Avløp til akvatiske miljøer er begrenset av lovverket; bransjen forbyr utslipp.
Stoffkonsentrasjon	Dette eksponeringsscenariet er basert på eksponeringsscenarier for ovennevnte ledende stoffer.
Risikohåndteringstiltak	
	Ikke relevant fordi det ikke ledes til avløp
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering

****

3. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse i laboratorier
IS; ERC2, ERC4; PROC10, PROC15

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC2: Formulering til blanding ERC4: Bruk av hjelp til ikke-reaktiv prosessering på industriområde (ingen inkludering i eller på artikkel) PROC10: Rulling eller påstryking av lim og andre belegg. PROC15: Bruk som laboratoriereagens
Produksjonsforhold	
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	20
Utslippsfaktor luft	2,5 %
Utslippsfaktor vann	2 %
Utslippsfaktor jord	0,01 %
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	Dette eksponeringsscenariet er basert på eksponeringsscenarier for ovennevnte ledende stoffer.
Risikohåndteringstiltak	
Hensiktsmessige tiltak for å redusere utslipp i jord kan være:	Ingen bruk av slam på jord
	Unngå utslipp av ikke-oppløst materiale til kloakk eller renseanlegg for avløpsvann
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Estimert reduksjon av stoffmengden i spillvannet via renseanlegg (%)	94,6 %

Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	PETRORISK
Maksimal sikker anvendelses mengde	2,6 t/dag

*** * * * * * * * * * * * * * * * *