Fişă cu date de securitate

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.11.2022 Versiune: 3.0
Data versiunii anterioare: 16.12.2015 Versiunea anterioara: 2.0
Data calendaristică / Prima versiune: 22.10.2014
Produs: **Styropor® P 426 C BMB**
(ID Nr. 30676098/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 06.07.2025

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Styropor® P 426 C BMB

Substanta/ amestecul contine nanoforme.

1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: produse chimice industriale
Scop de utilizare recomandat: numai pentru prelucrare industriala, masa plastica continand agent de expandare pentru producerea spumelor

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă

Numar national pentru cazuri de urgenta:
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Pentru clasificarea amestecului au fost utilizate urmatoarele metode: extrapolarea nivelurilor de concentrare ale substantelor periculoase, pe baza rezultatelor testelor si dupa evaluare expertilor. Metodologiile folosite sunt mentionate la rezultatele testelor respective.

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produsul nu necesita clasificare conform criteriilor GHS.

2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Fraze de pericol:

EUH018	In timpul utilizării poate forma un amestec aer-vapori inflamabil/exploziv.

Fraze de precautie:

P210	A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scântei, flăcări si alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P233	Păstraţi recipientul închis etanş.
P243	Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.
P403 + P235	A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.

2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Poate cauza iritarea ochilor, dar aceasta trebuie sa dispara dupa inlaturarea produsului. In timpul utilizării poate forma un amestec aer-vapori inflamabil/exploziv.
Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii

3.1. Substanţe

Nu se aplica

3.2. Amestecuri

Natură chimică

Preparat pe baza de:polystyrene
Conţine:mijloc pentru propulsare, pentan

Ingrediente relevante pentru reglementare

pentan

Conţinut (W/W): < 5,3 %	Asp. Tox. 1
Număr-CAS: 109-66-0	Flam. Liq. 2
Numar CE: 203-692-4	STOT SE 3 (Somnolenta si vertij)
Număr INDEX: 601-006-00-1	Aquatic Chronic 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

izopentan

Conţinut (W/W): < 1,4 %	Asp. Tox. 1
Număr-CAS: 78-78-4	Flam. Liq. 1
Numar CE: 201-142-8	STOT SE 3 (Somnolenta si vertij)
Număr INDEX: 601-085-00-2	Aquatic Chronic 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul integral apare in sectiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Nu sunt necesare măsuri speciale.

După inhalare:
Ţineţi pacientul liniştit şi duceţi-l la aer proaspăt. Daca apar stari de rau: Solicitaţi ajutor medical.

După contactul cu pielea:
Spalati temeinic, cu apa si sapun, zonele afectata ale pielii. În caz de iritaţie, cereţi sfatul medicului.

După contactul cu ochii:
In cazul contactului cu ochii, a se spala imediat cu multa apa, timp de 15 minute. În caz de iritaţie, cereţi sfatul medicului.

După ingerare:
Nu exista risc previzibil. A se clati gura si a se bea 200 - 300 ml apa. Daca apar stari de rau: Solicitaţi ajutor medical.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: migrenă, ameţeală, dificultate de coordonare, stare de ameţeală, Iritarea ochilor, iritaţii ale pielii

Pericole: Nu exista risc previzibil.

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pulverizare de apă, spumă, pudră pentru extinctor, dioxid de carbon

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranţă:
jet de apă

Indicaţii adiţionale:
Masurile de stingere trebuie sa fie adptate zonei incendiului

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Substante periculoase: monoxid de carbon, carbon dioxide, stiren, hidrocarburi alifatice
Indrumare: Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja în caz de incendiu.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie:
A se purta echipamente cu respiraţie individuală şi costum de protecţie contra agenţilor chimici.

Informaţie suplimentară:
Arde, formând mari cantităţi de negru de fum. Containerele /tancurile de transport trebuie să fie răcite prin pulverizare de apă. Eliminati reziduurile rezultate din combustie si apa contaminata conform reglemantarilor in vigoare. In containerele inchise se pot forma gaze de expandare in concentratii inflamabile. Produsul arde in contact cu focul sau cu temperaturi ridicate.

SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

Pericol semnificativ de alunecare, provocat de scurgerea/vărsarea produsului. A se inchide sau bloca scurgerile. Substanta/produsul poate forma in contact cu aerul combinatii explozive.

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Sursele de aprindere trebuie să fie ţinute bine curăţate. Asiguraţi ventilaţie adecvată. A se ţine cont că gazele sunt mai grele decât aerul şi că se răspândesc la sol în direcţia vântului. Atentie la puturi si spatii inguste. Utilizaţi instrumente antistatice. Vaporii sunt grei si se aduna in zonele joase. A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa.

6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator

A nu se deversa in apele de suprafaţă sau canalizare. Trebuie să fie evitată descărcarea în mediul înconjurător.

6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

Pentru cantitati mici: A se aduna mecanic. Pentru eliminare a se ambala in containere bine inchise.
Pentru cantitati mari: Va fi strans cu un echipament de aspirare aprobat pentru zone periculoase.
Pentru eliminare a se ambala in containere bine inchise.
Asiguraţi ventilaţie adecvată. Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. A se evita degajarea de praf.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Evitaţi formarea de praf. Evitati inhalarea prafului. A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei - Fumatul interzis. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Produsul se poate incarca electrostatic: folositi intotdeauna conductori de impamantare atunci cand faceti transferul dintr-un container in altul si folositi containere cu impamantare. Se recomanda ca operatorii sa poarte imbracaminte si incaltaminte antistatica. Utilizaţi instrumente antistatice. A se asigura o ventilatie eficienta (cel putin o schimbare de aer pe ora) Prevedeţi o bună ventilare a camerei chiar la nivelul de jos (vaporii sunt mai grei decât aerul). Controlul aerului ambiant este indispensabil.

A se proteja împotriva umezelii. A se feri de acţiunea directă a razelor solare. A se feri de acţiunea căldurii. Păstraţi conteinerul închis ermetic. Containerele sub presiune trebuie să fie deschise cu grijă şi să se destindă la presiunea ambiantă. După ce s-a deschis ambalajul, conţinutul trebuie consumat cât mai repede. Atenţie la redeschiderea recipienţilor deschişi anterior. A se asigura o vetilaţie suficientă la manipularea unor cantităţi mai mari. Recipientele vor fi deschise cu grija in locuri bine aerisite, pentru evitarea descarcarii statice. A se feri recipienţii închişi de acţiunea razelor solare (creşterea presiunii).

A se lua măsuri corespunzătoare de exhaustare la maşinile prelucrătoare. Evitaţi formarea şi depozitarea prafului. La expedierea în silo-vagoane produsul este sub strat de azot, nu urcaţi în vagoane ! Controlul aerului ambiant este indispensabil. Dacă este posibil, trataţi produsul într-un utilaj închis. Deschiderea recipientului trebuie protejata cu un capac cu grilaj metalic.

Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:
Produsul este combustibil. Vaporii pot forma cu aerul un amestec inflamabil. A se păstra departe de căldură. A se lua măsuri de prevedere împotriva încărcării electrostatice - A se feri de surse de aprindere - A se pune extinctoare la îndemână. A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. Containerele se vor impamanta in timpul operaţiei de transvazare şi golire. Se recomanda ca toate partile conducatoare de electricitate ale instalaţiei sa se impamanteze. Toate partile instalatiei si ale utilajelor trebuie sa fie legate electric si impamantate. Continuitatea electrica ar trebui controlata la intervale regulate. Cresterea vitezei de scurgere in canalizare poate duce la cresterea incarcaturii electrostatice. A se evita amestecurile de gaze inflamabile. A se asigura o ventilatie eficienta (cel putin o schimbare de aer pe ora) Vaporii sunt mai grei decat aerul, se pot acumula in zonele de adancime si pot parcurge distante considerabile pana la sursa de ignitie.

Datorită pericolului de explozie, a se evita pătrunderea vaporilor în pivniţă, canalizări şi gropi. Containerele goale pot contine reziduuri inflamabile.

Clasa de temperatură: T3 (temperatura de auto-aprindere > 200°C).

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Materiale adecvate pentru ambalaje: Polietilena de inalta densitate (HDPE), Polietilena de joasa densitate (LDPE), hartie, lac de email RDL 50, Lac cu uscare in cuptor R 78433, oţel carbon (oţel), Oţel inoxidabil 1.4301 (V2), otel inoxidabil 1.4361, Oţel inoxidabil 1.4401, Oţel inoxidabil 1.4439, otel inox 1.4539, Oţel inoxidabil 1.4541, Oţel inoxidabil 1.4571, Oţel inoxidabil 1.4306 (V2A), Otel inoxidabil 1.4307, otel inoxidabil 1.4311, Oţel inoxidabil 1.4404, Poliamidă (PA)
Alte informaţii privind depozitarea: A se feri de acţiunea căldurii. A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei - Fumatul interzis. A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original. Păstraţi conteinerul închis ermetic. A se proteja împotriva umezelii. A se evita expunerea la soare. A se feri feri recipientele de orice daune mecanice. Trebuie respectate reglementarile autoritatilor si instructiunile de depozitare. Depozitaţi în spaţii protejate împotriva îngheţului. Cisternele trebuie tinute sub azot. Masuratorile de aer sunt necesare pentru a putea avertiza inainte de formarea amestecurilor explozive. Echipamentul care se instaleaza intr-un mediu cu atmosfera potential exploziva trebuie sa corespunda cerintelor ATEX Directiva 94/9/CE. Containerul va fi aerisit cu usa deschisa 30 minute inainte de descarcare.

Stabilitate la stocare:
Pastrati amabalajul (recipientul) inchis ermetic si uscat (ferit de umiditate).
A se depozita in ambalajele originale, intr-un loc racoros, bine aerisit, departe de orice sursa de aprindere, căldură sau foc.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Pentru utilizarile relevante identificate in sectiunea 1, trebuie urmata recomandarea mentionata in aceasta sectiune 7.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală

8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă

109-66-0: pentan
Valoare TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (UE)) indicativ
Valoare TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (RO))
78-78-4: izopentan
Valoare TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (UE)) indicativ
Valoare TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (RO))

8.2. Controlul expunerii

Echipament individual de protecţie

Protecţia căilor respiratorii:
Protecţie respiratorie în cazul în care se formează praf.

Protecţia mâinilor:
Materiale potrivite
A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.

Protecţia ochilor:
Ochelari de protectie

Îmbrăcăminte de protecţie:
Imbracaminte de protectie antistatica, încălţăminte de protecţie, antistatică (în acord cu DIN-EN 346)

Măsuri generale de protecţie şi de igienă

A se evita inhalarea prafului/vaporilor. Nu sunt necesare măsuri speciale. Nu se mananca sau se bea în timpul utilizării. Fumaul interzis în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare a materiei:	solid	
Forma:	perle	
Culoare:	alb	
Miros:	aproape inodor	
Pragul de acceptare a mirosului:	nedeterminat	
temperatură de înmuiere:	cca. 70 °C	
pornirea fierberii:	Nu poate fi determinat. Produsul/substanta se descompune.	
punct de sublimare:	inaplicabil	
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):	nu este usor inflamabil	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Limită inferioară a capacităţii de a exploda:	Produsul nu a fost testat: valoarea este calculată din datele componenţilor.	
Informaţie despre pentane		
Limită inferioară a capacităţii de a exploda:	*Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor., Limita inferioara a punctului de explozie poate fi 5 - 15 °C sub punctul de aprindere.*	

Limită superioară a capacităţii de a exploda:
Produsul nu a fost testat: valoarea este calculată din datele componenţilor.
Informaţie despre pentane
Limită superioară a capacităţii de a exploda:
Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor.

Punct de inflamabilitate:
Vaporii sunt inflamabili.
Informaţie despre pentane
Punct de inflamabilitate: -56 °C

Temperatura de auto-aprindere: 285 °C (DIN 51794)
Descompunere termică: cca. 220 °C
nici o descompunere dacă este utilizat direct
Valoare de pH:
insolubil
Vâscozitate, dinamică:
nerelevant
Tixotropie: non tixotrop
Solubilitate în apă: insolubil
Solubilitate (calitativă) solvent (i): hidrocarburi aromatice, cetona(e), solventi organici
solubil
Solubilitate (cantitativă):
Nu exista informatii relevante disponibile.
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow):
inaplicabil
Presiune de vapori:
inaplicabil
Densitate relativă: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Densitate: cca. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Densitatea relativă a vaporilor (aer): 2,5
Mai greu decat aerul.

9.2. Alte informații

Informaţii cu privire la clasele de pericol fizic

Explozivi

Pericol de explozie: neexploziv

Proprietati oxidante

Proprietăţi comburante: nu propagă focul

Proprietati piroforice

Temperatură de autoaprindere:	nu este auto-inflamabil	Tip test: Autoinflamare spontana la temperatura camerei.

Alte caracteristici de siguranță

Densitate aparentă:	cca. 600 kg/m3 (20 °C)
Miscibilitate cu apa:	nemiscibil
Viteza de evaporare:	Produsul este un solid nevolatil.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea., Vaporii pot forma cu aerul un amestec exploziv.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

10.3. Reacţii periculoase posibile

Formarea amestecurilor explozive gaz/aer.

10.4. Condiţii de evitat

> 70 °C
A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. A se evita expunerea la soare. A se evita descarcarea electrostatica.

10.5. Materiale incompatibile

Substanţe de evitat:
substante explozive din clasa I cf. reglementarilor de transport ONU., Cu cat temperatura este mai crescuta, cu atat se elibereaza mai mult gaz de expandare.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de descompunere termică, posibile:
pentan
monomeri stirenici, Produsul încălzit degajă vapori combustibili.

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicităţii acute:
Contactul cu produsul fierbinte poate cauza arsuri termice.

Date experimentale/date calculate:
LD50 (oral): > 2.000 mg/kg

LC50 (prin inhalarea): > 5 mg/l

LD50 (dermal): > 2.000 mg/kg

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:
Nu sunt de asteptat irtatii de niciun fel, in cazul utilizarii si manipuarii corecte.

Nu este disponibila nicio data referitoare la efecte iritante.

Date experimentale/date calculate:
Coroziv/iritant pentru piele
: neiritant

Afectare grava a ochilor/iritare
: neiritant

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:
Nu exista evidente despre vreun potential efect de sensibilizare a pielii.

Date experimentale/date calculate:
ne sensibilizant

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:
Conform experienţei şi informaţiilor noastre produsul nu provoacă efecte nocive sănătăţii, dacă este manipulat corect şi dacă este procesat potrivit recomandărilor date.

Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:
Conform experienţei şi informaţiilor noastre produsul nu provoacă efecte nocive sănătăţii, dacă este manipulat corect şi dacă este procesat potrivit recomandărilor date.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Conform experienţei şi informaţiilor noastre produsul nu provoacă efecte nocive sănătăţii, dacă este manipulat corect şi dacă este procesat potrivit recomandărilor date.

Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)

Nu exista date disponibile.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:
Conform experienţei şi informaţiilor noastre produsul nu provoacă efecte nocive sănătăţii, dacă este manipulat corect şi dacă este procesat potrivit recomandărilor date.

Pericol de aspiratie

Nu exista date disponibile.

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

Alte informații

Alte informaţii relevante privind toxicitatea

Nu s-a observat nici un efect negativ pentru acest produs, în condiţii de manipulare şi prelucrare corecte.

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicităţii acvatice:
Exista o mare probabilitate ca produsul sa nu aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice. Nu se produce nici un efect toxic în interiorul domeniului de solubilitate.

Nevertebrate acvatice:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-directiva 202, static)
Concentraţie nominală. Produsul are o solubilitate scăzută în mediul de testare. A fost testat un extract lichid. Nu se produce nici un efect toxic în interiorul domeniului de solubilitate. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Plante acvatice:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (rata de crestere), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 a OECD, static)
Concentraţie nominală. Produsul are o solubilitate scăzută în mediul de testare. A fost testat un extract lichid. Nu se produce nici un efect toxic în interiorul domeniului de solubilitate. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie desprepentan
Evaluarea toxicităţii acvatice:
Toxicitate acuta pentru organismele acvatice. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Clasificare EU

12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):
Conform stabilitatii dorite, produsul este greu biodegradabil. Produsul nu a fost testat. Informatia a fost dedusa din structura substantei. Produsul este greu solubil in apa si din acest motiv poate fi eliminat din apa prin procese mecanice in instalatii de epurare a apei

Pe baza datelor existente asupra capacitatii de eliminare/degradare si asupra potentialului de bioacumulare, sunt putin probabile efecte daunatoare de durata asupra mediului inconjurator. Nu există nici o dată în legătură cu biodegradarea şi eliminarea.

Informaţii privind eliminarea:
Nu este biodegradabil.

12.3. Potențial de bioacumulare

Potential de bioacumulare:
Produsul nu va fi uşor bioutilizabil datorită consistenţei sale şi insolubilităţii în apă.

12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Adsorbtie in sol: Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Produsul nu indeplineste criteriile pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) si vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

12.7. Alte efecte adverse

Produsul nu contine nicio substanta din cele listate in Regulamentul (CE) 1005/2009 referitor la substante care afecteaza stratul de ozon.

12.8. Indicaţii adiţionale

Observaţii complementare: repartiţie şi subzistenţă:
Din cauza consistenţei produsului şi a solubilităţii scăzute în apă, este improbabilă biodisponibilitatea.

Alte informaţii despre ecotoxicitate:
În stadiul actual de cunoaştere nu sunt de aşteptat efecte ecologice negative. Nu se produce nici un efect toxic în interiorul domeniului de solubilitate.

Informaţie desprepentan
Alte informaţii despre ecotoxicitate:
Substanta are un potential de incalzire globala foarte scazut si nu are potential de distrugere a stratului eozon.

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Perlele vechi, materialul nefolosit sau surplusul de perle poate contine pentan rezidual. Prin urmare produsele trebuie sa fie tratate luand in considerare toate masurile de securitate ca si in cazul materialului nou. Vezi deasemenea Sectiunea 7.
Recuperati sau reciclati daca este posibil.
Eliminati prin incinerare prin intermediul unui prestator de servicii acreditat pentru astfel de operatii.
Eliminati continutul intr-un ambalaj adecvat in acord cu legislatia locala/statala/nationala.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor

Ambalaj contaminat:
Eliminati ambalajele uzate prin recuperare sau reutilizare.

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR

Numar ONU sau numar de identificare:	UN2211
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	-
Grupa de ambalaj:	III
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Cod de restrictie in tunel: D/E Pot fi emanaţi vapori inflamabili. Fumatul interzis. Containerul va fi aerisit cu usa deschisa 30 minute inainte de descarcare.

RID

Numar ONU sau numar de identificare:	UN2211
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	-
Grupa de ambalaj:	III

Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Pot fi emanaţi vapori inflamabili. Fumatul interzis. Containerul va fi aerisit cu usa deschisa 30 minute inainte de descarcare.

Transportul fluvial

ADN

Numar ONU sau numar de identificare:	UN2211
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	-
Grupa de ambalaj:	III
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Pot fi emanaţi vapori inflamabili. Fumatul interzis. Containerul va fi aerisit cu usa deschisa 30 minute inainte de descarcare.

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel
nu e evaluat

Transport maritim		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Numar ONU sau numar de identificare:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	9	Transport hazard class(es):	9
Grupa de ambalaj:	III	Packing group:	III
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu Poluant marin: NU	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precautii speciale pentru utilizatori:	EmS: F-A; S-I Pot fi emanaţi vapori inflamabili. Fumatul interzis. Containerul va fi aerisit cu usa deschisa 30 minute inainte de	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes

	descarcare.		before unloading.

Transport aerian		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numar ONU sau numar de identificare:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	9	Transport hazard class(es):	9
Grupa de ambalaj:	III	Packing group:	III
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este necesar niciun marcaj ca periculos pentru mediul inconjurator.	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precautii speciale pentru utilizatori:	Pot fi emanaţi vapori inflamabili. Fumatul interzis. Containerul va fi aerisit cu usa deschisa 30 minute inainte de descarcare.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. Numar ONU sau numar de identificare
Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO

Transportul maritim tip vrac nu este prevazut.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Interdicţii, restrictii si autorizatii

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 75

Directiva 94/62/CE ref. ambalaje si deseuri de ambalaje.
In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea securitatii chimice (CSA) nu este necesara .

SECȚIUNEA 16: Alte informaţii

Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta)

In completarea datelor din fisa de siguranta, recomandam consultarea fisei tehnice a produsului.

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

Asp. Tox.	Pericol in caz de aspirare.
Flam. Liq.	Lichide inflamabile
STOT SE	Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
Aquatic Chronic	Toxic pentru mediul acvatic - cronic
EUH018	In timpul utilizării poate forma un amestec aer-vapori inflamabil/exploziv.
H225	Lichid si vapori foarte inflamabili.
H304	Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere in căile respiratorii.
H336	Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H224	Lichid si vapori extrem de inflamabili.
EUH066	Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Abrevieri
ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod containter intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International pdivind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Strandardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioaculmativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.

Linii verticale pe marginea stângă indică amendamente privind versiunea anterioară.