BASF
We create chemistry

Vyhlásenie o Parametroch

(Vyhláška o stavebných výrobkoch č. 305/2011)

č. ES19-0026-01-CPR-20

SK

1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**In-situ liaci systém polyuretánovej peny (PU):** - **Elastopor H 2401/10 : IsoPMDI 92140** Kód označenia: **PU EN 14318-1-CCC1-CT18(20)-GT65(20)-TFT113(20)-FRB18(20)-MU10-W2,5**
2.	Zamýšľané použitie/použitia:	**ThIB - Tepelná izolácia pre stavby**
3.	Výrobca:	**BASF Española S.L.** **Calle Verdi, 36-38** **E-08191 Rubí** **SPAIN**
4.	Splnomocnený zástupca:	**Nie je relevantné.**
5.	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP):	**Systém AVCP 4 pre Reakciu na oheň.** **Systém AVCP 3 pre ostatné základné vlastnosti.**
6a.	Harmonizovaná norma: Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	**EN 14318-1:2013** **Oslovené skúšobné laboratórium Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) (1136) vypracovalo skúšobný protokol na Tepelná odolnosť deklarované podľa systému AVCP 3.** **Oslovené skúšobné laboratórium IKOB BKB BV (0957) vypracovalo skúšobný protokol na Paropriepustnosť deklarované podľa systému AVCP 3.** **Oslovené skúšobné laboratórium IKOB BKB BV (0957) vypracovalo skúšobný protokol na Priepustnosť vody deklarované podľa systému AVCP 3.**
6b.	Európsky hodnotiaci dokument: Európske technické posúdenie: Orgán technického posudzovania: Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	**Nie je relevantné.**

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	*Parametre*	*Harmonizované technické špecifikácie*
Reakcia na oheň	Vlastnosti nie sú deklarované (NPD)	EN 13501-1
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavost pri čiastočnom ponorení: ≤ 2,5 kg/m2	EN 1609 Method B
Uvolňovanie nebezpečných látok do vonkajšieho prostredia	Nie je dostupná normalizovaná skúšobná metóda	EN 14318-1:2013
Tepelná odolnosť	Viď diagram	EN 14318-1:2013
Paropriepustnosť	Faktor odporu vodnej pary: 10	EN 12086 Method A
Stálosť reakcie na oheň vplyvom pôsobenia starnutia/degradácie	Vlastnosti nie sú deklarované (NPD)	EN 14318-1:2013
Stálosť tepelnej odolnosti vplyvom pôsobenia starnutia/degradácia	Viď diagram	EN 14318-1:2013
Kontinuálne spaľovanie	Nie je dostupná normalizovaná skúšobná metóda	EN 14318-1:2013

Diagram

Typ obkladu: Rez peny bez obkladu		
Hrúbka	**Deklarovaná tepelná vodivosť po starnutí** (λ_D) W/(m·K)	**Úroveň tepelnej odolnosti** (R_D) $m^2 \cdot K/W$
30 mm	0,039	0,75
35 mm	0,039	0,90
40 mm	0,039	1,00
45 mm	0,039	1,15
50 mm	0,039	1,30
55 mm	0,039	1,40
60 mm	0,039	1,55
65 mm	0,039	1,70
70 mm	0,039	1,80
75 mm	0,039	1,95
80 mm	0,039	2,05
85 mm	0,039	2,20
90 mm	0,039	2,35
95 mm	0,039	2,45
100 mm	0,039	2,60
105 mm	0,039	2,75
110 mm	0,039	2,85
115 mm	0,039	3,00
120 mm	0,039	3,10
125 mm	0,039	3,25
130 mm	0,039	3,40
135 mm	0,039	3,50
140 mm	0,039	3,65
145 mm	0,039	3,80
150 mm	0,039	3,90
155 mm	0,039	4,05
160 mm	0,039	4,15
165 mm	0,039	4,30
170 mm	0,039	4,45
175 mm	0,039	4,55
180 mm	0,039	4,70
185 mm	0,039	4,85
190 mm	0,039	4,95
195 mm	0,039	5,10
200 mm	0,039	5,20

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

SP-27/20

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno a funkcia	Miesto a dátum vydania	Podpis
Carles VILADOMAT FRANCÀS **Sales Construction Spain / Portugal**	**Barcelona (Spain)** **14/12/2020**	
Daniel TARRÉS MANCHO **Sales Manager Iberia - Transportation**	**Barcelona (Spain)** **14/12/2020**	