We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 30.12.2024 版本: 11.0
日期 / 上次版本: 28.09.2022 上次版本: 10.0
日期 / 首次编制: 29.12.2005

产品: **聚酰胺 Ultramid® A3X2G7 UN**
Product: ULTRAMID® A3X2G7 UNCOLORED POLYAMIDE

(30045152/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 11.07.2025

1. 化学品及企业标识

聚酰胺 Ultramid® A3X2G7 UN
ULTRAMID® A3X2G7 UNCOLORED POLYAMIDE

推荐用途和限制用途: 聚合物

推荐用途: 聚合物, 仅用于工业生产

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

化合物制备基于： 聚己二酰己二胺

添加剂, 填料

防火剂, 磷

4. 急救措施

一般建议:
避免与皮肤、眼睛和衣物接触。

如吸入:
如吸入粉尘后有不适感，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
被熔融物料灼伤需去医院治疗。

眼睛接触:
若触及眼睛，立即用大量清水冲洗15分钟以上。 如刺激加剧，就医诊治。

摄食:
漱口，再喝200－300毫升水。 如有不适感： 就医诊治。

医生注意事项:
症状: （进一步）症状和/或影响尚未明确
危害: 在预期的用途并且适当地操作时不会有危害。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 泡沫, 干粉末

基于安全原因不适用的灭火介质:
水射流

特殊危害:
在…温度下： > 310 ° C 可被释放出: 氢氧化铵, 一氧化碳, 二氧化碳, 环戊酮, 氰化氢, 磷化三氢, 胺类衍生物, 腈
在特殊的火灾条件下，可能产生其他有毒物质的微量。 进一步的分解和氧化产物的形成取决于火灾条件。

特殊保护设备:
使用自给式呼吸器。

更多信息:
请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
無需特別預防措施。

环境污染预防:
無需特別預防措施。

清理或收集方法:
少量: 用适当的设备收起并处理
大量: 用适当的设备收起并处理
残余物: 扫除/铲除
按规定处理吸收的物质。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

7. 操作处置与储存

操作处置

在干燥处理和加工机器的熔融物料出口设置适当的排气通风装置。 只有在通风良好的地方才能开封密闭容器。 确保存储和工作地点通风良好。

生产中短暂停止将物料投入模具时须避免空隙爆破。 从机械喷嘴中流出的熔融物料或热流道喷嘴在开放的大气环境中会自燃。因此建议将废料等倒入储水容器中处置。

对于额外的指南和建议请参见产品特有的“数据处理表”。

防火防爆:
采取防静电措施

储存

与食品和动物饲料隔离。

适于作容器的材料: 低密度聚乙烯, 高密度聚乙烯, 铝, 碳钢（铁）
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。 避免粉尘的形成，产品的粉尘可与空气形成爆炸性混合物。

存储稳定性:
防潮。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

磷化三氢, 7803-51-2;

TWA 值： 0.05 ppm (ACGIHTLV)
CLV 0.15 ppm (ACGIHTLV)
MAC 0.3 mg/m3 (OEL (CN))

如通风良好，可以认为不会达到阈限值。

个人防护设施

呼吸防护:
如形成了可吸入性烟雾/粉尘，采用呼吸保护。 如果通风不良，应佩戴呼吸防护装备。 (EN143或149，P2或FFP2型过滤器)

双手保护:
操作热的熔融物质(EN407)(如纺织品或皮革)时需另戴防热手套.

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品，例如围裙、防护靴和化学防护服等（防喷溅标准参照EN 14605，防尘标准参照EN ISO 13982）。

一般安全及卫生措施:
不要吸入气体/蒸气/烟雾。 使用时，不要吃东西、喝水或吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 使用手套后应用皮肤清洁剂和护肤品。

9. 理化特性

形状:	颗粒	
颜色:	各种颜色，取决于着色剂	
气味:	无味	
嗅觉阈值:	不适用	
PH值:	不适用	
熔程:	260 ° C (1,013 百帕)	(DIN 53765)
沸程:	由于物质/产品分解，因此无法测定.	
升华点:	没有适用的信息可用。	
闪点:	不适用	
蒸发速率:	产品是非挥发性的固体。	
可燃性 (固体/气体):	不自燃。	(来自闪点)
爆炸下限:	对于固体无须分类和标示。	
爆炸上限:	对于固体无须分类和标示。	
燃烧温度:	> 350 ° C	(ASTM D1929)
热分解:	> 310 ° C 防止过热，以免热分解。	(TGA)
自燃:	不自燃。	测试类型: 室温下的自燃测试。
自热能力:	依据联合国运输规定分类4.2，该物质是不能够自热的物质。	(VDI 2263, 表1, 1.4.1)
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	

蒸气压:
不适用

密度: 1.30 - 1.60 g/cm3 (EN ISO 1183-1)
(20 ° C,1,013 百帕)
相对密度:
研究没有必要进行。
堆积密度: 500 - 800 kg/m3 (德国工业标准53466)
(20 ° C,1,013 百帕)
相对蒸气密度（空气）:
不适用

水中溶解性: 不溶
(20 ° C,1,013 百帕)
辛醇/水分配系数（log Pow）:
不适用

动力学粘度:
不适用，该产品是固体。
运动学粘度:
不适用，该产品是固体。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
温度: > 310 ° C
请参阅SDS第7节-操作和储存。

热分解: > 310 ° C (TGA)
防止过热，以免热分解。

需避免的物质:
无需防避其它物质。

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
无已知危险反应。
产品化学性质稳定。

危险分解产物:
氢氧化铵, 一氧化碳, 二氧化碳, 环戊酮, 氰化氢, 磷化三氢
胺类, 腈

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
触及熔融产品可导致灼伤。

刺激性

刺激效应的评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

实验/计算所得数据:
眼睛严重损害/刺激:可产生机械刺激。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

致癌性

致癌性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

生殖毒性

生殖毒性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

发展性毒性

致畸性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
不适用

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

其它相关毒性资料

根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品未经测试。本声明基于产品结构得出。 产品很可能对水生生物不具急性危害。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
产品实际不溶于水，因此在适合的废水处理系统中可通过机械方法从水中分离。

消除信息:
难于生物降解。

评估在水中的稳定性:
根据结构特性，预计不会/不可能发生水解

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
无显著的生物积累效应。

生物积累潜势:
由于产品具有粘性和不溶于水的性质，不易被生物利用。

其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):
产品不含有机结合卤素

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
产品是聚合体化合物.

13. 废弃处置

检查可能的循环再利用。
在合适的焚化厂中焚烧，遵守当地权威条例。

受污染的包装:
包装必须彻底清空。
彻底清空的包装可以送往循环再利用。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

其它法规

产品需遵守中国的法律/法规

登记情况:

IECSC, CN 已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。