We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Hydropalat® WE 3694

用途: 合成又は/もしくは工業製品の製剤に使用される化学品

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
急性毒性: 区分5 (経口)
皮膚刺激性: 区分3
眼刺激性: 区分2B
水生環境有害性　短期(急性): 区分2

【ＧＨＳラベル要素】:

注意喚起語:
警告

危険有害性情報:

H320	眼刺激。
H316	軽度の皮膚刺激。
H303	飲み込むと有害のおそれ。
H401	水生生物に毒性。

注意書き（安全対策）:

P273	環境への放出を避けること。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P301 + P312	飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
P337 + P313	眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
P332 + P313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
規制／注記にしたがって保管および取り扱いを行なえば、特に危険はない。

本分類は、最新のCESIO勧告に基づいている。 この界面活性剤は、洗剤に関する規則（ＥＣ）No.648/2004にある生分解性の基準を満たす。この判定を立証するデータは、加盟国の監督官庁の管理になり、加盟国の直接の要求または、洗剤メーカーの要求により加盟国に利用される。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

α-(2-プロピルヘプチル)-ω-ヒドロキシ(ポリオキシエチレン)
CAS番号: 160875-66-1

ＧＨＳ分類に寄与する成分

α-ヒドロ-ω-[(2-プロピルヘプチル)オキシ]ポリ(オキシエチレン)
含有量 (W/W): >= 95 % - < 100 %
CAS番号: 160875-66-1
化審法: (7)-97
労働安全衛生法: (7)-97

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。, (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 粉末, 泡

[火災時の特有の危険有害性]:
有害な蒸気, 炭素酸化物
フューム/霧の発生 火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
非緊急対応要員の場合保護具を着用する。保護具に関する情報については安全データシート第8章を参照のこと。

緊急時対応要員の場合適切な保護対策を取ること。

[環境に対する注意事項]:
容器に汚染水／消火用水を取り集める。排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: せき止める。 ポンプで容器に回収する。
残渣の場合: 適切な吸着剤に吸着させる。
法令に従って吸着剤を廃棄すること。

[追加情報]: 漏出／流出により床が滑りやすくなるので注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

作業場では飲食や喫煙をしない。 休憩前や作業終了時に手をよく洗うこと。 飲食場所に入る前に、汚れた衣服や保護具は脱ぐこと。

安全取扱注意事項:
注意事項は特になし。

[保管]

適切な包装容器材料: 高密度ポリエチレン (HDPE), 低密度ポリエチレン (LDPE), ステンレス鋼 1.4301, ステンレス鋼 1.4306, ステンレススチール1.4361, ステンレス鋼 1.4401, ステンレス鋼 1.4439, ステンレススチール1.4539, ステンレス鋼 1.4541, ステンレス鋼 1.4571, 焼付ラッカー RDL50
保管条件に関する追加情報: 容器を密閉して冷所で保管すること。

保管安定性:
保管温度: <= 70 ° C

包装された製品は、低温もしくは凍結によって損傷することはない。バルクは、固化から保護しなければならない。
次の温度以上にならないように保護すること : 70 ° C
製品特性は制限温度を越えると可逆的変化を起こす。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

物質固有の職業曝露限界値は知られていない。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
呼吸保護具（蒸気／エアゾール発生の場合） 固体および液体微粒子に対して中性能粒子フィルター（例：EN 143または149、タイプP2またはFFP2）

[手の保護具]:
耐化学薬品保護手袋
（標準化されたもの。　例としてJIS）

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
所定の保護具に加えて、上下一体型作業衣の着用が必要である。作業場では飲食や喫煙をしない。労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色～やや黄色	
臭い:	製品固有のもの	
pH:	約 7 (50 g/l, 23 ° C)	(DIN EN 1262)
凝固点:	< 5 ° C	(DIN ISO 2207)
沸点:	適用せず	
引火点:	117 ° C	(ISO 2719)
蒸発率:	値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。	
可燃性 (固体/ガス):	自己発火性なし。	

爆発下限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。, 爆発下限界は、引火点より5-15℃低い可能性がある。	
爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	> 300 ° C	
熱分解:	> 350 ° C	(DTA (differential thermal analysis : 示差)
自己発火性:	自己発火性なし。	
自己発熱性:	UNクラス 4.2 の自然発火性物ではない。	
爆発危険有害事項:	爆発性なし。	
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。	
蒸気圧:	< 0.1 hPa (20 ° C)	
密度:	約 0.95 g/cm3 (20 ° C)	(DIN 51757)
	約 0.92 g/cm3 (70 ° C)	(DIN 51757)
相対密度:	データなし。	
相対ガス密度（空気）:	測定されていない。	
水に対する溶解性:	不溶	
水混合性:	一部混合可	
湿度測定:	吸湿性	
溶解度（定性的） 溶媒:	エタノール, エタノール 可溶	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	技術的に本試験を実際に行う事は出来ない。	
表面張力:	約 27 mN/m (23 ° C; 1 g/l)	(DIN EN 14370)
粘度:	約 90 mPa.s (23 ° C)	(DIN EN 12092)

その他の情報:
必要に応じ、この章にその他の物理的、化学的パラメーターの情報が記載される。

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: ＞ 350 ° C (DTA (differential thermal analysis : 示差)

[混触危険物質]:
腐食性物質, ハロゲン, アルカリ類, 酸, 反応性化学物質

金属の腐食: 金属に対する腐食性はないと予測される。

[危険有害な分解生成物]:
通常の取扱い条件下で危険反応なし。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50 (半数致死量) ラット (経口): ＞ 2,000 - 5,000 mg/kg (OECDテストガイドライン 423)
文献データ

急性皮膚毒性

LD50 (半数致死量) ラット (経皮):
測定されていない。

急性毒性の評価

単回摂取後、中程度の毒性を示す。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。 (他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:
眼を刺激する。 皮膚接触により、軽度の刺激が生じる。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 弱い刺激性あり (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (OECDテストガイドライン405)
文献データ

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
この物質構造に基づき、皮膚感性の可能性の疑いは無い。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
構造に基づき、変異原性効果の疑いは無い。

発がん性

発がん性の評価:
構造に基づくと、発がん作用の疑いはない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
成分に基づき、生殖毒性効果の疑いはない。

発生毒性

催奇形性の評価:
成分に基づき、催奇形性効果の疑いはない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づくと、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
この製品について入手できる情報では、反復暴露後に特定標的臓器毒性の兆候はない。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

その他該当する毒性情報

本品は未試験である。毒性に関する記述は、類似の組成をもつ製品に基づくものである。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 202-1, 止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。 文献データ

水生植物:
EC50 (72 h) > 10 - 100 mg/l, 緑藻（学名 : Scenedesmus subspicatus） (DIN 38412　第9部, 止水式)
急性効果 文献データ

EC10（10%影響濃度） (96 h) > 1 mg/l, 藻類 (DIN 38412　第9部)
長期作用 文献データ

魚類に対する慢性毒性:
データなし。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
データなし。

陸生生物に対する毒性の評価:
陸生生物に対する毒性についてのデータは得られていない。

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
固形土壌相への吸着が可能である。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:
易生分解性である。

除去情報:
>= 90 % ビスマス活性化物質 (修正OECD 303A)
類似データから類推

> 60 % 理論値と比較した二酸化炭素発生量 (28 日) (OECDテストガイドライン301B、ISO 9439、92/69/EEC, C.) 易生分解性である。
類似データから類推

生体蓄積性

生体蓄積性:
生体蓄積性はないと考えられる。

その他の有害作用

吸着性有機結合ハロゲン (AOX):
本製品は有機ハロゲンを含有しない。

[追加情報]

環境面での最終到達点及び経路に関する追加説明:
生物学的廃水処理設備における処理は、法的および社内規則に従って行わなければならない。

その他の環境毒性情報:
廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。 未処理で河川等に流さないこと。 本品は未試験である。環境毒性に関する記述は、類似の組成をもつ製品に基づくものである。

13. 廃棄上の注意

国内の法令に従い廃棄するか焼却すること。
下水または排水経路による廃棄をしないこと。

[汚染された容器]:
汚染されていない容器は再利用できる。
汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番 非該当

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations
UN number or ID number: Not applicable

号:			
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

航空輸送 IATA/ICAO 輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

指針番号: 171

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第3石油類, 非水溶性

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
有害液体物質(Y類物質)

α-ヒドロ-ω-[(2-プロピルヘプチル)オキシ]ポリ(オキシエチレン)
化審法
優先評価化学物質

化学物質名又は元素名	化学物質排出把握管理促進法 (2023年4月1日以降)		
	含有量 (%)	分類, 管理番号	政令名称

α-ヒドロ-ω-[(2-プロピルヘプチル)オキシ]ポリ(オキシエチレン)	100	第1種指定化学物質,580	アルファーアルキルーオメガーヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が９から１１までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が１，０００未満のものに限る。）

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

用途に関する情報：本品は工業用品質であり、記載または合意のないかぎり、用途は工業用のみとする。上述および推奨の使用法に記載されている。他の用途については、製造業者に問い合わせること。特に、特別な基準や規制の対象である製品に適用される。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。