We create chemistry

Sikkerhetsdatablad

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.
Dato / oppdatert: 08.07.2025 Utgave: 3.0
Dato / Forrige versjon: 28.03.2022 Forrige versjon: 2.0
Produkt: **Natriumdisulfit food grade (E223)**
(ID nr. 30042375/SDS_GEN_NO/NO)
Trykkdato 08.07.2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Natriumdisulfit food grade (E223)

Kjemisk navn: dinatriumdisulfit
Indeks-nummer: 016-063-00-2
CAS-nummer: 7681-57-4

REACH registreringsnummer: 01-2119531326-45-0002, 01-2119531326-45-0000

Produktregistreringsnummer: 639743

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte anvendelser: tilsetningsstoff(er) til næringsmidler
Anbefalt anvendelse: uorganiske reduksjonsmidler, forprodukt for kjemiske synteser, prosesskjemikalie

Se vedlegg til sikkerhetsdatabladet for detaljert identifisert bruk av produktet.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
NORWAY

Telefon: +47 90 28 05 15
E-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00, 24-timers service 7 dager i uken

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oral)	H302 Farlig ved svelging.
Eye Dam. 1	H318 Gir alvorlig øyeskade.

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon finnes den fullstendige teksten i seksjon 16.

2.2. Merkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Fare

Faresetninger:

H318	Gir alvorlig øyeskade.
H302	Farlig ved svelging.

Sikkerhetssetninger (forebygging):

P280	Benytt øyevern og ansiktsvern.
P270	Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P264	Vask kontaminert kroppsdeler med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.

Sikkerhetssetninger (tiltak):

P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P301 + P330	VED SVELGING: Skyll munnen.

Sikkerhetssetninger (disponering):

P501	Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Merking av spesielle stoffblandinger (GHS):

EUH031: Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

Fareutløser(e): dinatriumdisulfitt

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen spesielle farer er kjent, hvis forskrifter/henvisninger vedrørende lagring og håndtering blir fulgt. Hvis relevant er det gitt informasjon i denne seksjonen om andre farer, som ikke resulterer i klassifisering, men som kan bidra til de overordnede farene av stoffet eller blandingen.
Produktet inneholder ikke et stoff i en konsentrasjon som er høyere enn lovlige grenser etter PBT-kriteriene (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende). Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Kjemisk karakterisering

Na2S2O5
E 223

dinatriumdisulfitt

CAS-nummer: 7681-57-4	Acute Tox. 4 (oral)
EG-nummer: 231-673-0	Eye Dam. 1
Indeks-nummer: 016-063-00-2	H318, H302
	EUH031

Reguleringsrelevante ingredienser

dinatriumdisulfitt

Innhold (W/W): >= 95 % - <= 100 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-nummer: 7681-57-4	Eye Dam. 1
EG-nummer: 231-673-0	H318, H302
Indeks-nummer: 016-063-00-2	EUH031

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon, herunder angivelse av fareklasser og faresetninger, er hele teksten oppført i seksjon 16.

3.2. Stoffblandinger

Ikke anvendelig

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Tilsølte klær fjernes.

Ved innånding:
Ved ubehag etter innånding av støv: friskluft, legehjelp. Ved innånding av dekomponeringsprodukter: Inhaler straks corticosteroid-doseraerosol. Legehjelp.

Ved hudkontakt:
Vask grundig med såpe og vann.

Ved kontakt med øynene:
Skyll straks grundig i minst 15 minutter under rennende vann med åpne øyelokk, kontakt øyenlege.

Ved svelging:
Skyll straks munnen og drikk deretter 200-300 ml vann, kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer: Opplysninger som f.eks. informasjon om symptomer og virkninger kan inkluderes i GHS-merkingssetningene som finnes i Avsnitt 2 eller i de toksikologiske vurderingene som finnes i Avsnitt 11., Mange personer er følsomme for sulfitttilsetninger og kan oppleve en rekke symptomer, blant annet dermatitt, urtikaria, angioødem, magesmerter, diaré, bronkokonstriksjon og anafylaksi.

Farer: Fare for dannelse av svoveldioksik ved reaksjon med magesyre etter svelging.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalefunksjoner), ingen spesifikk motgift kjent.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslokningsmidler:
vanntåke, karbondioksid, skum, pulver

Av sikkerhetsgrunner uegnede brannslokningsmidler:
vannstråle

Tilleggsinformasjon:
Produktet brenner ikke.

Benytt brannbekjempelsesmidler tilpasset omgivelsene.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige stoffer: Svoveldioksid
Råd: Nevnte stoffer/stoffgrupper kan frigjøres i tilfelle brann i omgivelsen.

5.3. Råd til brannmannskaper

Særskilt verneutstyr:
Bruk selvforsynt åndedrettsvern og beskyttelsesklær.

Andre opplysninger:
Produktet er ikke selv brennbart; brannslukkingen tilpasses omgivelsene. Forurenset slokningsvann må destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlige verneklær. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå støvutvikling.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann. Må ikke trenge ned i grunnen/jordbunnen. Forurenset vaskevann holdes tilbake og fjernes forskriftsmessig.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

6.4. Henvisning til andre punkter

Informasjon om eksponeringskontroll/personlig verneutstyr og forhold vedrørende avfallsbehandling finnes i seksjon 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Unngå støvutvikling. Unngå kontakt med huden og øynene.

Brann- og eksplosjonsbeskyttelse:
Stoffet/produktet er ikke brennbart. Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Holdes adskilt fra syre og syredannende stoffer. Holdes atskilt fra oksidasjonsmidler.

Egnede materialer: gummiert, Glassfiber forsterket plast (GRP), rustfritt stål 1.4541, rustfritt stål 1.4571, High density polyetylen (HDPE), Low density polyetylen (LDPE)
Ytterligere informasjoner til lagerbetingelsene: Må ikke utsettes for varme. Emballasjen oppbevares godt lukket og på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares tørt. Produktet virker oksygenforbrukende. Fare for oksygenmangel i containere og tanker.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se eksponeringssenarier i vedlegget til dette sikkerhetsdatabladet

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Komponenter med arbeidsplassrelaterte grenseverdier

Den generelle grenseverdien for støv må overholdes.

Stoffene som nevnes utvikles hvis forskriftene/anvisningene for oppbevaring og håndtering ikke overholdes.

7446-09-5: Svoveldioksid
TLV 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (Administrative normer)
EU har en veiledende grenseverdi for dette stoffet.
Korttidsnorm (STEL) 2,7 mg/m3 ; 1,0 ppm (Administrative normer)
EU har en veiledende grenseverdi for dette stoffet.

7681-57-4: dinatriumdisulfitt
TLV 5 mg/m3 (Administrative normer)
TLV 5 mg/m3 (Administrative normer)

PNEC

ferskvann: 1 mg/l

sjøvann: 0,1 mg/l

renseanlegg: 75,4 mg/l

DNEL

arbeider:
Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalasjon: 225,0 mg/m3

forbruker:
Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalasjon: 66,0 mg/m3

forbruker:
Langvarig eksponering - systemiske effekter, oral: 8,6 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern:

Åndedrettsvern ved fare for støvutvikling. Egnet åndedrettsvern ved lavere konsentrasjoner eller innvirkning over kort tid: Partikkelfilter EN 143 Type P1 (liten tilbakeholdelsesevne (faste partikler av inerte stoffer)). Åndedrettsvern ved dannelse av gasser/damper. Kombinasjonsfilter EN 141 Type ABEK-P3 (organiske, uorganiske, sure uorganiske og basiske gasser/damper og giftige partikler).

Håndbeskyttelse:
Kjemikaliebestandige vernehansker (EN ISO 374-1)
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gjennomtregningstid etter EN ISO 374-1):
f.eks. nitrilgummi (0,4 mm), kloroprengummi (0,5 mm), polyvinylklorid (0,7 mm) og andre
Tilleggsnotis: Spesifikasjonene er basert på tester, litteraturdata og informasjon fra hanskeprodusenter eller er utledet fra lignende substanser ved analogiske slutninger. På grunn av mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur), må man ta hensyn til at den daglige anvendelsestid for en kjemikaliebeskyttende hansker kan være betydelig kortere enn de permeasjonstider funnet i tester.
På grunn av stort typemangfold skal produsentenes bruksanvisninger følges.

Øyevern:
Tettsittende vernebriller (EN 166)

Verneklær:
Kroppsbeskyttelse bør velges avhengig av bruksmåte og mulig påvirkning, f.eks. forkle, vernesko, vernedress mot kjemikalier (I henhold til EN 14605 ved sprut eller EN ISO 13982 ved støv).

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Damp og støv må ikke innåndes. Vask hender og/eller ansikt før pauser og ved arbeidstidens slutt.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Stoffets form:	fast	
Form:	pulver, krystallinsk	
Farge:	hvit til svak gul	
Lukt:	svak lukt, som svoveldioksid	
luktgrense:	Ikke fastsatt på grunn av mulige helsefarer ved innånding.	
Smeltepunkt:	> 150 °C Stoffet/Produktet nedbrytes	(øvrige)
Kokepunkt:	Stoffet / produktet dekomponerer, derfor ikke bestembar.	
Antennelighet:	antenner ikke	(øvrige)
Nedre eksplosjonsgrense:	For faste stoffer, ikke relevant for klassifisering og merking.	
Øvre eksplosjonsgrense:	For faste stoffer, ikke relevant for klassifisering og merking.	

Flammepunkt:	ikke anvendelig, produktet er et fast stoff	
Temperatur for selvantenning:	ikke anvendelig	
Termisk nedbrytning:	150 °C Må ikke overopphetes, dette for å unngå termisk nedbrytning.	
pH-verdi:	4,0 - 4,8 (5 %(m), 20 °C)	(pH meter)
Viskositet, dynamisk:	ikke anvendelig, produktet er et fast stoff	
Løselighet i vann:	Litteraturangivelse. 667 g/l (25 °C)	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow):	ikke anvendelig	
Damptrykk:	Damptrykket for den vandige løsningen består av partialtrykket for vann og partialtrykket for svoveldioksid.	
Tetthet:	2,36 g/cm3 (20 °C)	(OECD Guideline 109)
Relativ damptetthet (luft):	Produktet er et ikke-flyktig fast stoff.	

Partikkelegenskaper

Fordeling av partikkelstørrelse:	169,68 - 173,41 µm (standardavvik 1,25 µm) finkornet -	(D50, ISO 13320-1)
	422,29 - 443,58 µm (standardavvik 4,40 µm) finkornet -	(D90, ISO 13320-1)
	49,49 - 51,34 µm (standardavvik 0,63 µm) finkornet -	(D10, ISO 13320-1)

9.2. Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser

Eksplosiver

eksplosjonsfare:	ikke eksplosiv	(Direktiv 92/69/EØF, A.14)
Slagømfintlighet:	Ikke slagømfintlig på grunn av den kjemiske strukturen	

Oksiderende egenskaper

Brannfremmende egenskaper:	Basert på strukturelle egenskaper er produktet ikke klassifisert som oksiderende.

Brennbare faste stoffer

Nedbrenningshastighet: 0 mm/s, 0 s (Direktiv 92/69/EØF, A.10)

Selvoppvarmende stoffer og blandinger

Selvoppvarmingsevne: Dette stoffet har ingen evne til selvoppheting.

Andre sikkerhetsegenskaper

Løs vekt: 1.000 - 1.200 kg/m3

pKA: ikke anvendelig

Fordampningshastighet: Produktet er et ikke-flyktig fast stoff.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og håntering overholdes.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt dersom forksriftene/henvisningene for lagring og håndterking følges.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Reagerer med nitritter. Reagerer med nitrater. Reagerer med oksidasjonsmidler. Ved innvirkning av syrer dannes svoveldioksid. Produktet virker oksygenforbrukende.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå fuktighet. unngå atmosfærisk oksygen

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som må unngåes:
nitritter, nitrater, oksidasjonsmiddel, syrer

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Helsefarlige spaltningsprodukter:
Svoveldioksid

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Vurdering av akutt toksisitet:

Moderat toksisk etter en enkel svelging. Ved innånding èn gang praktisk talt ikke toksisk. Ved kontakt med huden èn gang praktisk talt ikke toksisk. Produktet er ikke fullstendig testet. Uttalelsen er avledet delvis av produkter med lignenede struktur eller sammensetning.

Eksperimentelle/beregnede data:

LD50 rotte (oral): 1.540 mg/kg (OECD Guideline 401)
LC50 rotte (inhalering): > 5,5 mg/l 4 h (IRT)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning. Testet som støv-aerosol.
LD50 rotte (dermal): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Irritasjon

Eksperimentelle/beregnede data:

Hudetsing/hudirritasjon

kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 404)

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

kanin: irreversible skader (OECD Guideline 405)

Sensibilisering ved innånding/hudsensibilisering

Vurdering av sensibilitet:

Virker ikke hudsensibiliserende ved dyreforsøk. En sensibiliserende effekt på spesielt sensitive personer kan ikke utelukkes.

Eksperimentelle/beregnede data:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mus: ikke sensibiliserende (OECD Direktiv 429)

Kimcellemutagenisitet

Vurdering av mutagenitet:

Ingen mutagen effekt ble funnet i forskjellige tester med bakterier og mammalske cellekulturer. Stoffet viste ingen mutagene egenskaper ved testing på pattedyr.

Cancerogenitet

Vurdering av karsinogenitet:
I langtidsforsøk på rotter virket stoffet, gitt i fôret, ikke kreftfremkallende.

reproduksjonstoksisitet

Vurdering av reproduksjonstoksisitet:
Dyreforsøk viste ingen tegn på skade på forplantningsevne.

Utviklingstoksisitet

Vurdering av teratogenitet:

På basis av dyreforsøk kan man utelukke fosterskadelige virkninger.

Erfaring fra mennesker

Eksperimentelle/beregnede data:

Kan føre til overfølsomhetsreaksjoner på huden hos disponerte personer.

Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eksponering)

STOT vurdering enkel:
Bortsett fra dødelige effekter ble ingen spesifikk målorgan-toksisitet observert i eksperimentelle studier.

Toksisitet ved gjentatt dosering og spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering)

Vurdering av toksisitet ved gjentatt dose:

Ingen stoff-spesifikk organtoksisitet ble observert etter gjentatt administrasjon til forsøksdyr.

Aspirasjonsfare

ikke anvendelig

Interaktive virkninger

Ingen eksisterende data.

11.2. Informasjon om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet er ikke identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 eller er inkludert i kandidatlisten over stoffer med svært høy bekymring i henhold til EU REACh artikkel 59 for å ha hormonforstyrrende egenskaper.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Vurdering av akvatisk toksisitet:
Akutt skadelig for vannorganismer. Ved sakkyndig tilførsel av små konsentrasjoner til biologiske renseanlegg ventes ingen forstyrrelser med henblikk på nedbrytning av aktivert slam.

Fisketoksisitet:
LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15, statisk)
Dataene for toksisk virkning refererer seg til den nominelle konsentrasjon. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Akvatiske virvelløse dyr:
EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/EEC, statisk)

Nominell konsentrasjon.

Vannplanter:
EC50 (72 h) 43,8 mg/l (vekstrate), alger (øvrige, statisk)
Nominell konsentrasjon.

Mikroorganismer/Effekt på aktivslam:
NOEC (3 h) > 1.000 mg/l, (OECD Guideline 209, Akvatisk)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Kronisk toksisietet fisker:
NOEC (34 d) > 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-Richtlinie 210, Gjennomstrømning.)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Kronisk toksisitet akvatiske invertebrater:
NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 2, semistatisk)
Nominell konsentrasjon.

Vurderung av terrestrisk toksisitet:
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminasjon (H2O):
Uorganisk produkt, er ikke eliminerbart fra vann ved hjelp av biologiske rensemetoder.

Vurdering av stabilitet i vann:
På basis av strukturen forventes ingen hydrolyse
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:
Akkumulasjon i organismer forventes ikke.

Bioakkumuleringspotensiale:
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

12.4. Mobilitet i jord

Vurdering av transport mellom miljøområder:
Flyktighet: Fra vannoverflaten fordamper stoffet ikke til atmosfæren.
Adsorpsjon i jord: Adsorpsjon til faste jordpartikler forventes ikke.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til vedlegg XIII av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH): Produktet oppfyller ikke kriteriene for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende). Egenklassifisering

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet er ikke identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 eller er inkludert i kandidatlisten over stoffer med svært høy bekymring i henhold til EU REACh artikkel 59 for å ha hormonforstyrrende egenskaper.

12.7. Andre skadevirkninger

Stoffet er ikke listet i EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

Resultater av PMT- og vPvM-vurdering

PMT vurdering er ikke anvendelig. vPvM-vurdering er ikke anvendelig.

Tilleggsinformasjon

sumparameter

Kjemisk oksygenforbruk (KOF): (beregnet) 165 mg/g

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:
I større konsentrasjoner kan stoffet forårsake høyt kjemisk oksygenforbruk i biologiske renseanlegg og/eller vassdrag.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Må avfallshåndteres i hht. de lokale bestemmelser, f.eks. i egnet deponi eller egnet forbrenningsanlegg.
Ta hensyn til nasjonale og lokale forskrifter.

Forurenset emballasje:
Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, etter tilsvarende rengøring kan den gå til gjenbruk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Landtransport

ADR

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-	Ikke relevant.

nummer:	
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.

RID

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.

Innenriks sjøtransport
ADN

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Transport i innenlandsk tankskip / fartøy for bulk materialer
Ikke evaluert

Sjøtransport

IMDG

Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene

FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental	Not applicable

		hazards:	
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.	Special precautions for user	None known

Flytransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.	UN number or ID number:	Not applicable
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.	Transport hazard class(es):	Not applicable
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.	Packing group:	Not applicable
Miljøfarer:	Ikke relevant.	Environmental hazards:	Not applicable
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.	Special precautions for user	None known

14.1. FN-nummer eller ID-nummer
Se tilhørende oppføringer for "UN-nummer eller ID-nummer" for respektive bestemmelser i tabellene ovenfor.

14.2. FN-forsendelsesnavn
Se tilsvarende oppføringer for "FN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se tilsvarende oppføringer for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.4. Emballasjegruppe
Se tilsvarende oppføringer for "Emballasjegruppe" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.5. Miljøfarer
Se tilsvarende oppføringer for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Se tilsvarende oppføringer for "Særlige forsiktighetsregler ved bruk" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Sjøtransport i bulk er ikke tiltenkt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forbud, restriksjoner og autorisasjoner

Vedlegg XVII til forordning (EF) 1907/2006: Nummer på liste: 75

Hvis ytteligere lovgivning er gjeldende, som ikke allerede er oppført andre steder i dette sikkerhetsdatabladet, vil det være beskrevet i dette underpunktet.

FOR-2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
FOR-2011-12-06-1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering gjennomført

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Vurdering av fareklassene i henhold til UN GHS-kriterium (siste versjon)

Acute Tox. 4 (oral)
Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Acute 3

kjemisk industri

Full tekst av klassifiseringene, inkludert angivelse av fareklasser og faresetninger dersom nevnt i seksjon 2 eller 3:

Acute Tox.	Akutt giftighet
Eye Dam.	Alvorlig øyeskade
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H302	Farlig ved svelging.
EUH031	Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

Forkortelser
ADR = europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods. **ADN** = europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier. **ATE** = Akutt toksisitets estimate. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. **DIN** = tysk nasjonal standard organisasjon. **DNEL** = avledet nivå uten virkning. **EC50** = Effektiv konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = Europeisk norm. **IARC** = International Agency for Research on Cancer. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = internasjonal standardiseringsorganisasjon. **STEL** = korttidseksponering grenseverdi. **LC50** = Dødelig konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **LD50** = Dødelig dose-median for 50 % av populasjonen. **MAK** = Maksimal akseptabel konsentrasjon. **MARPOL** = Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip. **NEN** = Nederlandsk norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit.

OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og giftig. **PNEC** = beregnet konsentrasjon uten virkning. **ppm** = parts per million. **RID** = internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane. **TWA** = Tidsvektet gjennomsnitt. **FN-nummer** = FN-nummer ved transport. **vPvB** = svært persistent og svært Bioakkumulerende.

Ovenstående informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og beskriver produktet med hensyn til kravene til sikkerhet. Informasjonen skal ikke på noen måte anses som et analysesertifikat eller teknisk datablad, eller som en beskrivelse av produktets egenskaper (produktspesifikasjon). En avtalt egenskap eller produktets egnethet for et konkret bruksformål kan ikke utledes fra sikkerhetsdatabladets angivelser av identifiserte brukstilfeller. Mottakeren av produktet har ansvar for å overholde mulige opphavsrettigheter samt gjeldende lover og forskrifter.

Loddrette streker i venstre marg henviser til endringer i forhold til foregående versjon.

Vedlegg: Eksponeringsscenarier

Inholdsfortegnelse

1.
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC0

2.
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26; PC0

****

1. Kort tittel på eksponeringsscenario
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC0

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC6b: Bruk av hjelp til reaktiv prosessering på industriområde (ingen inkludering i eller på artikkel) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	

Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000444
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs

	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,01 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000044
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002222
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,05 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000222
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002222
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,05 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000222
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
	Ytterligere PROC(er) dekket: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing).
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa

Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,01 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000044
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa

Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000444
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa

Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,01 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000044
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse

Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006667
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC28: Manuelt vedlikehold (rengjøring og reparasjon) av maskineri Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %

Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,05 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000222
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC28: Manuelt vedlikehold (rengjøring og reparasjon) av maskineri Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %

Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time).	Effektivitet: 30 %
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006667
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

2. Kort tittel på eksponeringsscenario

PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26; PC0

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8b: Utstrakt bruk av hjelp til reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, innendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet	

øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000444
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	

Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,01 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000044
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet	

øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,004444
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	

Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000444
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	

Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,004444
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger

	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000444
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Profesjonell
	Ytterligere PROC(er) dekket: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	

Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,05 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000222
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC10: Rulling eller påstryking av lim og andre belegg. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	

Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,05 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000222
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC11: Ikke industriell sprøyting Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	

Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,024444
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC11: Ikke industriell sprøyting Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk

Eksponeringsberegning	5,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,024444
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,05 mg/m³

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000222
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuelle aktiviteter som involverer håndkontakt Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002222

Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuelle aktiviteter som involverer håndkontakt Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,05 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000222
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering

	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	dinatriumdisulfitt Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,009 Pa
Prosesstemperatur	40 °C
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Håndteringen gjennomføres ved romtemperatur eller høyere temperaturer
Risikohåndteringstiltak	
Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert. Daglig rengjøring av utstyret og arbeidsområdet. Bytt klær umiddelbart etter kontaminering. Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert Vaks straks ved hudforurensning. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Gi grunnutdannelse til medarbeidere for å forebygge/minimere eksponeringer. Minimer antallet av eksponerede personale. Unngå kontakt med kontaminert verktøy.	
Innkapsles ved behov Gi en god standard på generell eller kontrollert ventilasjon (5 til 10 luftutskiftninger per time)	
Bruk egnet ansiktsskjerm, Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Unngå kontakt med øyne.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v6.1, Arbeidsplassmålinger
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,013333
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****