Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.
Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 15.05.2024 Έκδοση: 2.1
Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 08.04.2022 Προηγούμενη έκδοση: 2.0
Προϊόν: **Sodium Metabisulfite food grade (E223)**
(ID no. 30042375/SDS_GEN_GR/EL)
Ημερομηνία εκτύπωσης 12.07.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Sodium Metabisulfite food grade (E223)

Χημικό όνομα: μεταδιθειώδες νάτριο
Αριθμός ευρετηρίου: 016-063-00-2
Αριθμός CAS: 7681-57-4

Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119531326-45-0002, 01-2119531326-45-0000

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: πρόσθετα τροφών/τροφίμων
Συνιστώμενη χρήση: πρόσθετα τροφών/τροφίμων, ανόργανοι αναγωγικοί παράγοντες

Για την λεπτομερή περιγραφή των προσδιορισμένων χρήσεων του προϊόντος δείτε το παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Διεύθυνση επαφής:
BASF Hellas S.A.
Sindos Industrial Area
57022 Sindos
GREECE

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195
Διεύθυνση E-mail: gr-psr-hellas@basf.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων
0030 210 7793777 (24 hours / 7 days)

International emergency number:
Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (από το στόμα)	H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Εφόσον οι ταξινομήσεις δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο στο κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Εικονόγραμμα:

Λέξη-μήνυμα:

Κίνδυνος

Δήλωση επικινδυνότητας:

H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Δηλώσεις προφύλαξης (πρόληψη):

P280	Φορέστε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και για το πρόσωπο.
P270	Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P264	Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

Δηλώσεις προφύλαξης (αντίδραση):

P310	Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P305 + P351 + P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P301 + P330	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα.

Δηλώσεις προφύλαξης (διάθεση):

P501	Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

Επισήμανση ειδικών σκευασμάτων (GHS):

EUH031: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

Συστατικό(ά) προσδιορισμού κινδύνων για σκοπούς επισήμανσης: μεταδιθειώδες νάτριο

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) No.1272/2008 [CLP]

Δεν είναι γνωστοί συγκεκριμένοι κίνδυνοι, εάν ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί/υποδείξεις για αποθήκευση και χειρισμό. Ενδεχομένως, στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με άλλους κινδύνους, οι οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόμηση, αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα της ουσίας ή του μείγματος.
Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής. Το προϊόν δεν περιέχει ουσία πάνω από τα νόμιμα όρια που πληρούν τα κριτήρια ΑΒΤ (Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία) ή τα κριτήρια αΑαΒ (άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη).

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Χημική φύση

Na2S2O5
E 223

μεταδιθειώδες νάτριο

	Acute Tox. 4 (από το στόμα)
Αριθμός CAS: 7681-57-4	Eye Dam./Irrit. 1
Αριθμός EC: 231-673-0	H318, H302
Αριθμός ευρετηρίου: 016-063-00-2	EUH031

Για τις ταξινομήσεις που δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, το πλήρες κείμενο δίνεται στο κεφάλαιο 16.

3.2. Μείγματα

Δεν εφαρμόζεται

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό.

Σε περίπτωση εισπνοής:
Εάν προκύψουν δυσκολίες μετά από την εισπνοή σκόνης, μεταφέρετε το θύμα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μετά την εισπνοή προϊόντων αποικοδόμησης: Αναπνεύστε αμέσως δόση κορτικοστεροειδούς σε μορφή αερολύματος.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:
Να ξεπλένεται επιμελώς με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
Πλύνετε αμέσως τα μάτια που έχουν επηρεαστεί τουλάχιστον για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και να ζητείται συμβουλή ειδικού οφθαλμίατρου.

Σε περίπτωση κατάποσης:
Ξεπλύνετε το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κ.ε. νερό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Η υπερβολική έκθεση μπορεί να προκαλέσει:, εμετός, κρίσεις άσθματος, κράμπες της κοιλιακής χώρας, δύσπνοια, ναυτία, διάρροια, βήχας

Κίνδυνοι: Κίνδυνος δημιουργίας διοξειδίου του θείου εξαιτίας αντίδρασης με τα γαστρικά υγρά μετά την κατάποση.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες), δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:
αφρός

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνες ουσίες: διοξείδιο του θείου
Συμβουλή: Οι ουσίες/ομάδες ουσιών που αναφέρονται μπορούν να εκλυθούν εάν το προϊόν εμπλακεί σε πυρκαγιά.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:
Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.

Συμπληρωματικά στοιχεία:
Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε ένδυση ατομικής προστασίας. Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην τα διοχετεύετε σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων. Μην απορρίπτετε στο υπέδαφος/έδαφος.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε με σκούπα/φτυάρι. Το προϊόν της επανάκτησης να απορρίπτεται άμεσα και σωστά.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης.

Προστατέψτε από υγρασία. Να προστατεύεται από θερμότητα.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:
Η ουσία/το προϊόν είναι άκαυστο. Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Να διατηρείται χωριστά από οξέα και ουσίες που σχηματίζουν οξέα. Να διατηρείται χωριστά από οξειδωτικά.
Να μην αποθηκεύεται μαζί με: νιτρικό νάτριο, νιτρώδες νάτριο, θειούχο νάτριο·

Κατάλληλα υλικά για περιέκτες: κομμιωμένο, Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού (GRP), Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4541, Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό και ξηρό. Να διατηρείται σε δροσερό χώρο. Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δείτε το(α) σενάριο(α) έκθεσης στο παράρτημα του παρόντος δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

7681-57-4: μεταδιθειώδες νάτριο
τιμή TWA 5 mg/m3 (OEL (GR))

Η αναφερθείσα ουσία δημιουργείται αν δεν τηρηθούν οι κανονισμοί / οδηγίες για την αποθήκευση και τον χειρισμό.

7446-09-5: διοξείδιο του θείου
τιμή TWA 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (GR))
τιμή STEL 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (GR))
Ανώτερη οριακή τιμή/παράγοντας:: 15 min

PNEC

γλυκό νερό: 1 mg/l

θαλασσινό νερό: 0,1 mg/l

μονάδα επεξεργασίας: 75,4 mg/l

DNEL

Εισπνοή
Η οριακή τιμή της έκθεσης στη σκόνη (εισπνεύσιμο κλάσμα) χρησιμοποιήθηκε ως βάση για το DNEL.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:
Να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν παράγονται σκόνες. Κατάλληλη αναπνευστική προστασία για χαμηλότερες συγκεντρώσεις ή βραχυχρόνια επίδραση. Φίλτρο σωματιδίων P1 ή FFP1(χαμηλής αποτελεσματικότητας για στερεά σωματίδια π.χ. EN143,149). Να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν παράγονται εισπνεύσιμα αερολύματα/σκόνη. Συνδυασμένο φίλτρο EN 141 Τύπος ABEK-P3 για αέρια /ατμούς οργανικών, ανόργανων, όξινων ανόργανων, αλκαλικών ενώσεων και τοξικών σωματιδίων.

Προστασία χεριών:
Γάντια χημικής προστασίας (EN ISO 374-1)
Κατάλληλα υλικά επίσης με παρατεταμένη, απευθείας επαφή (Συνιστάται: Δείκτης προστασίας 6, αντιστοιχία >480 λεπτά χρόνου διήθησης σύμφωνα με το EN ISO 374-1):
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) – πάχος επίστρωσης 0.7 mm
ελαστικό νιτριλίου (NBR, nitrile rubber) – πάχος επίστρωσης 0.4 mm
Συμπληρωματική σημείωση: Οι προδιαγραφές βασίζονται σε δοκιμές, βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία από παραγωγούς γαντιών ή προέκυψαν κατ'αναλογία από παρόμοιες ουσίες. Εξαιτίας πολλών διαφορετικών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία), πρέπει να θεωρηθεί ότι στην πράξη, η διάρκεια χρήσης των γαντιών χημικής προστασίας μπορεί να είναι πολύ συντομότερη από τον χρόνο διαπερατότητας που έχει προσδιορισθεί με δοκιμές

Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων.

Προστασία ματιών:
Γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή (γυαλιά σταγονιδίων) (EN 166)

Προστασία σώματος:
Η προστασία του σώματος πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τη δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. ποδιά, προστατευτικές μπότες, στολή χημικής προστασίας (σύμφωνα με το EN 14605 σε περίπτωση εκτινάξεων ή EN 13982 σε περίπτωση σκόνης).

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας. Μην εισπνέετε τους ατμούς ή τη σκόνη. Τα χέρια και/ή το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται πριν τα διαλείμματα και στο τέλος της βάρδιας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση της ύλης:	στερεό	
Μορφή:	σκόνη, κρυσταλλικό	
Χρώμα:	λευκό ως ελαφρά κίτρινο	
Οσμή:	ελαφρά οσμή, διοξειδίου του θείου	
Κατώφλι οσμής:	Δεν έχει καθοριστεί, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων για την υγεία κατά την εισπνοή.	
Αναφλεξιμότητα:	δεν αναφλέγεται	(άλλο)
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για στερεά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.	
Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για στερεά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.	
Σημείο ανάφλεξης:	δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι στερεό	
Θερμική αποικοδόμηση:	150 °C Για να αποφεύγεται η θερμική αποικοδόμηση, να μην υπερθερμαίνεται.	
Τιμή pH:	4,0 - 4,8 (5 %(m), 20 °C)	(pH-μετρο)
Ιξώδες, δυναμικό:	δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι στερεό	
Διαλυτότητα σε νερό:	Δεδομένα από τη βιβλιογραφία. 667 g/l (25 °C)	
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow):	Δεν έχει εφαρμογή	

Τάση ατμών: Η τάση ατμών του υδατικού διαλύματος αποτελείται από την μερική πίεση του νερού και την μερική πίεση του διοξειδίου του θείου.

Πυκνότητα: 2,36 g/cm3 (20 °C) (Οδηγία ΟΟΣΑ 109)

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Κατανομή μεγέθους σωματιδίων: 169,68 - 173,41 µm (D50, ISO 13320-1)
422,29 - 443,58 µm (D90, ISO 13320-1)
49,49 - 51,34 µm (D10, ISO 13320-1)

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Εκρηκτικά

Κίνδυνος έκρηξης: μη εκρηκτικό (Οδηγία 92/69/ΕΟΚ, Α14)

Ευαισθησία κραδασμών: Λόγω της χημικής δομής δεν υπάρχει ευαισθησία στην κρούση.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: Με βάση την δομή του, το προϊόν δεν κατατάσσεται ως οξειδωτικό.

Εύφλεκτα στερεά

Ρυθμός καύσης: 0 mm/s, 0 s (Οδηγία 92/69/ΕΟΚ, Α.10)

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα

Ικανότητα αυτοθέρμανσης: Δεν είναι αυτοθερμαινόμενη ουσία.

Διάβρωση σε μέταλλα

< 6,25 mm/a
Δεν έχει διαβρωτική επίδραση στα μέταλλα.

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Φαινόμενη πυκνότητα: 1.000 - 1.200 kg/m3

pKA: Δεν έχει εφαρμογή

Ρυθμός εξάτμισης: Το προϊόν είναι μη πτητικό στερεό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1. Αντιδρασιμότητα

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

Διάβρωση σε μέταλλα: Δεν έχει διαβρωτική επίδραση στα μέταλλα.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Αντιδρά με νιτρώδεις ενώσεις. Αντιδρά με νιτρικές ενώσεις. Αντιδρά με οξειδωτικούς παράγοντες.
Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Να αποφεύγεται η υγρασία.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:
οξέα, οξειδωτικός παράγοντας, νιτρώδεις ενώσεις, νιτρικές ενώσεις, θειούχες ενώσεις

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:
διοξείδιο του θείου

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:

Μέτριας τοξικότητας μετά από μία μόνο κατάποση. Πρακτικά μη τοξικό με την εισπνοή. Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο επαφή με το δέρμα. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί πλήρως. Η πρόταση έχει προκύψει τμηματικά από προϊόντα με παρόμοια δομή ή σύσταση.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

LD50 αρουραίος (από το στόμα): 1.540 mg/kg (Οδηγία ΟΟΣΑ 401)
LC50 αρουραίος (με εισπνοή): > 5,5 mg/l 4 h (IPT)
Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης. Δοκιμή υπό μορφή αερολύματος σκόνης.
LD50 αρουραίος (από το δέρμα): > 2.000 mg/kg (Οδηγία ΟΟΣΑ 402)
Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Ερεθιστική δράση

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός

κουνέλι: μη ερεθιστικό (ΟΟΣΑ - Οδηγία 404)

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών

κουνέλι: Μη αντιστρεπτή βλάβη (ΟΟΣΑ - Οδηγία 405)

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:

Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις ευαισθητοποίησης σε επαφή με το δέρμα σε μελέτες με ζώα. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί επίδραση ευαισθητοποίησης σε ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Τοπική Δοκιμασία Λεμφαδένων Ποντικού (LLNA) ποντικός: Μη ευαισθητοποιητικό. (ΟΟΣΑ Οδηγία 429)

Μεταλλαξιογένεση βλαστοκυττάρων

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιογένεσης:

Δεν παρατηρήθηκε μεταλλαξιογόνος επίδραση σε διάφορες δοκιμασίες με βακτήρια και καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών. Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιογόνος σε μελέτες με θηλαστικά.

Καρκινογόνος δράση

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:
Σε μακροχρόνιες μελέτες με αρουραίους στις οποίες η ουσία χορηγήθηκε με την τροφή, δεν παρατηρήθηκε καρκινογόνος επίδραση.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:
Τα αποτελέσματα μελετών σε ζώα δεν έδωσαν ένδειξη επίδρασης εξασθένισης της γονιμότητας.

Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:

Δεν εμφανίστηκαν ενδείξεις τοξικότητας στην ανάπτυξη / τερατογενετικής επίδρασης σε μελέτες με ζώα.

Εμπειρίες σε ανθρώπους

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Ερεθισμοί του δέρματος αναφέρθηκαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

Απλή εκτίμηση STOT:
Εκτός από τις θανατηφόρες επιδράσεις, δεν παρατηρήθηκε ειδική τοξικότητα σε κάποιο συγκεκριμένο όργανο, σε πειραματικές μελέτες.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:

Μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση σε ζώα, δεν παρατηρήθηκε καμία οργανοτοξικότητα σχετική με την ουσία.

Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Δεν έχει εφαρμογή

Αλληλεπιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:
Οξεία επιβλαβής δράση για υδρόβιους οργανισμούς. Δεν αναμένεται αναστολή της αποικοδομητικής ικανότητας της ενεργοποιημένης ιλύος όταν εισαχθεί σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις.

Τοξικότητα για τα ψάρια:
LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Μέρος 15, στατικό)
Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Υδρόβια ασπόνδυλα:
EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Οδηγία 79/831/ΕΟΚ, στατικό)
Ονομαστική συγκέντρωση.

Υδρόβια φυτά:
EC50 (72 h) 43,8 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), άλγες (άλλο, στατικό)
Ονομαστική συγκέντρωση.

Μικροοργανισμοί/Επίδραση στην ενεργοποιημένη ιλύ:
NOEC (3 h) > 1.000 mg/l, (ΟΟΣΑ - Οδηγία 209, υδατικός)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Χρόνια τοξικότητα για τα ψάρια:
NOEC (34 d) > 316 mg/l, Brachydanio rerio (ΟΟΣΑ-Οδηγία 210, δυναμική ροή)
Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα:
NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (Οδηγία ΟΟΣΑ 202,μέρος 2, ημιστατικό)
Ονομαστική συγκέντρωση.

Εκτίμηση της χερσαίας τοξικότητας:
Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H2O):
Ανόργανο προϊόν το οποίο δεν μπορεί να εξαλειφθεί από τα νερό με βιολογικές διαδικασίες καθαρισμού.

Εκτίμηση σταθερότητας σε νερό:
Σύμφωνα με τις δομικές ιδιότητες, η υδρόλυση δεν είναι αναμενόμενη/πιθανή.
Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:
Δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.

Δυναμικό βιοσυσσώρευσης:
Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:
Πτητικότητα: Η ουσία δεν θα εξατμισθεί στην ατμόσφαιρα από την επιφάνεια του νερού.
Προσρόφηση στο έδαφος: Δεν αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) No.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ΑΒΤ (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Ιδιοταξινόμηση

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Η ουσία δεν καταγράφεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1005/2009 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Πρόσθετα στοιχεία

Αθροιστικός παράγοντας

Χημική Απαίτηση Οξυγόνου (COD): (βάσει υπολογισμού) 165 mg/g

Άλλες οικοτοξικολογικές συμβουλές:
Υψηλότερες συγκεντρώσεις της ουσίας μπορεί να προκαλέσουν ισχυρή χημική κατανάλωση οξυγόνου σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και/ή υδάτινα ρεύματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Επικοινωνήστε με την εταιρεία παραγωγής σχετικά με την ανακύκλωση.
Επικοινωνήστε με το κέντρο αποβλήτων σχετικά με ανακύκλωση.
Πρέπει να απορρίπτονται ή να αποτεφρώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μολυσμένη συσκευασία:
Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα. Κατόπιν μπορεί να διατεθεί για ανακύκλωση αφού καθαριστεί προσεκτικά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά

ADR

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου	Μη διαθέσιμο

κατά τη μεταφορά:	
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

RID

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται

<u>Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα</u>
ADN

	Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη:	Δεν αναφέρεται

<u>Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην</u>
Μη αξιολογημένος/η/ο

<u>Θαλάσσια μεταφορά</u>

IMDG

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο
Κλάση/κλάσεις κινδύνου	Μη διαθέσιμο

<u>Sea transport</u>

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard	Not applicable

κατά τη μεταφορά:		class(es):	
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο	Packing group:	Not applicable
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο	Environmental hazards:	Not applicable
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται	Special precautions for user	None known

Αεροπορική μεταφορά		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
αριθμός UN ή αριθμός ID:	Μη διαθέσιμο	UN number or ID number:	Not applicable
Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:	Μη διαθέσιμο	UN proper shipping name:	Not applicable
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο	Transport hazard class(es):	Not applicable
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο	Packing group:	Not applicable
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο	Environmental hazards:	Not applicable
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται	Special precautions for user	None known

14.1. αριθμός UN ή αριθμός ID
Δείτε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις για τον «αριθμό UN ή αριθμό ID» για τους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / “Transport hazard class(es)” στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.4. Ομάδα συσκευασίας
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / “Packing group” στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές σε χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Η θαλάσσια μεταφορά σε χύδην δεν προβλέπεται.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Απαγορεύσεις, περιορισμοί και εξουσιοδοτήσεις

Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΕ) No 1907/2006: Αριθμός καταλόγου: 75

Οδηγία 2012/18/ΕΕ - Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ):
Καταγεγραμμένο στον παραπάνω κανονισμό: όχι

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Έχει γίνει Εκτίμηση Χημικού Κινδύνου (CSA)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αξιολόγηση των κλάσεων κινδύνου σύμφωνα με κριτήρια της UN GHS (στην πιο επίκαιρη έκδοσή της)

Acute Tox. 4 (από το στόμα)
Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Acute 3

χημική βιομηχανία

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, εφόσον αναφέρονται στις Ενότητες 2 ή 3:

Acute Tox.	Οξεία τοξικότητα
Eye Dam./Irrit.	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Συντομογραφίες
ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ADN** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ATE** = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης. **CLP** = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. **DIN** = Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση αποτελεσματική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού. **EC** =

Ευρωπαϊκή Κοινότητα. **EN** = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. **IARC** = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. **IATA** = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. **IBC-Code** = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. **IMDG** = Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. **LD50** = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. **TLV** = Οριακή τιμή έκθεσης. **MARPOL** = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. **NEN** = Ολλανδικά Πρότυπα. **NOEC** = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. **OEL** = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ΑΒΤ). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **vPvB** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ).

Τα στοιχεία που περιέχονται σ΄ αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιεσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης

Περιεχόμενα

1. Παραγωγή της ουσίας, Βιομηχανικές εφαρμογές, (χειρισμός ως στερεό σε διάλυμα), (υγρά σκευάσματα)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

2. Παραγωγή της ουσίας, Βιομηχανικές εφαρμογές, (κόκκοι, χαμηλή παραγωγή σκόνης)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

3. Παραγωγή της ουσίας, Βιομηχανικές εφαρμογές, (σκόνη μεσαίου πάχους, μέση παραγωγή σκόνης)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

4. Παραγωγή της ουσίας, Βιομηχανικές εφαρμογές, (λεπτή σκόνη, υψηλή παραγωγή σκόνης)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

5. Εμπορικές εφαρμογές, (υγρά σκευάσματα), (χειρισμός ως στερεό σε διάλυμα)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC20; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

6. Εμπορικές εφαρμογές, (κόκκοι, χαμηλή παραγωγή σκόνης)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

7. Εμπορικές εφαρμογές, (σκόνη μεσαίου πάχους, μέση παραγωγή σκόνης)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

8. Εμπορικές εφαρμογές, (λεπτή σκόνη, υψηλή παραγωγή σκόνης)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

9. Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά, (καταναλωτική χρήση)
C; C; ERC8b; PC30

10.Παραγωγή προϊόντων ξύλου (πανέλα, τούβλα κλπ.), (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
IS; IS, SU6a, SU18; ERC5, ERC6b; PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC21, PROC24

11.Χρήση σε προϊόντα ξύλου, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)
PW; SU6a, SU18, PW; ERC11a, ERC11b; PROC21, PROC24

****

1. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Παραγωγή της ουσίας, Βιομηχανικές εφαρμογές, (χειρισμός ως στερεό σε διάλυμα), (υγρά σκευάσματα)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες

	συνθήκες περιορισμού. PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. PROC12: Χρήση διογκωτικών ουσιών στην παραγωγή αφρώδους υλικού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	κολλώδες
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία.	
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,001 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	< 0,001
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. PROC9: Μεταφορά της

	ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. PROC14: Ταμπλετοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση, κοκκοποίηση PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. PROC16: Χρήση καυσίμων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	κολλώδες
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία.	
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,001
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες

	εγκαταστάσεις. PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	κολλώδες
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,005
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC17: Λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλων PROC18: Γρασάρισμα / λπανση σε συνθήκες υψηλής κινητικης ενέγειας Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %

Φυσική κατάσταση	κολλώδες
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,01
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	κολλώδες
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία.	
Παρέχετε τοπικό εξαερισμό σε σημεία	Αποτελεσματικότητα: 78,0 %

έκλυσης.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	4,4 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,44
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

****

2. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Παραγωγή της ουσίας, Βιομηχανικές εφαρμογές, (κόκκοι, χαμηλή παραγωγή σκόνης)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες

	συνθήκες περιορισμού. PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) PROC6: Ημερολογιακές διαδικασίες PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. PROC14: Ταμπλετοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση, κοκκοποίηση PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. PROC16: Χρήση καυσίμων PROC17: Λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλων PROC18: Γρασάρισμα / λπανση σε συνθήκες υψηλής κινητικης ενέγειας PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια PROC21: Χειρισμός ουσιών χαμηλής ενέργειας που είναι δεσμευμένες με υλικά ή αντικείμενα. PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη	

προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC1, PROC2	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,001
PROC3, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,01
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC10, PROC19, PROC21	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,05
PROC7, PROC17, PROC18	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,1
PROC26	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,15
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC26	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC22: Παραγωγή και επεξεργασία ορυκτών και/ή μετάλλων σε σημαντικά υψηλές θερμοκρασίες PROC23: Ανοικτές διαδικασίες επεξεργασίας και μεταφοράς σε υψηλές θερμοκρασίες. PROC25: Λοιπές θερμές εργασίες με μέταλλα

	Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Λιωμένη μάζα, Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC22	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	7 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,7
PROC23, PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	2 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,2
PROC22, PROC23, PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC24: Επεξεργασία υψηλής (μηχανικής) ενέργειας ουσιών, οι οποίες ενσωματώνονται σε υλικά και/ή αντικείμενα

	Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,55
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

****

3. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Παραγωγή της ουσίας, Βιομηχανικές εφαρμογές, (σκόνη μεσαίου πάχους, μέση παραγωγή σκόνης)

IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) PROC6: Ημερολογιακές διαδικασίες PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. PROC14: Ταμπλετοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση, κοκκοποίηση PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. PROC16: Χρήση καυσίμων PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, μέση παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή	

με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC1	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,001
PROC2, PROC15	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,05
PROC3, PROC13, PROC14	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,1
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC16, PROC19	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5
PROC26	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	4 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,4
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC19, PROC26	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	

Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός PROC17: Λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλων PROC18: Γρασάρισμα / λπανση σε συνθήκες υψηλής κινητικης ενέγειας Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, μέση παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Παρέχετε τοπικό εξαερισμό σε σημεία έκλυσης.	Αποτελεσματικότητα: 78 %
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	4,4 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,44
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	PROC22: Παραγωγή και επεξεργασία ορυκτών και/ή

παράμετροι χρήσης	μετάλλων σε σημαντικά υψηλές θερμοκρασίες PROC23: Ανοικτές διαδικασίες επεξεργασίας και μεταφοράς σε υψηλές θερμοκρασίες. PROC25: Λοιπές θερμές εργασίες με μέταλλα Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Λιωμένη μάζα, Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC22	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	7 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,7
PROC23, PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	2 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,2
PROC22, PROC23, PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC24: Επεξεργασία υψηλής (μηχανικής) ενέργειας ουσιών, οι οποίες ενσωματώνονται σε υλικά και/ή αντικείμενα Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,55
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

****

4. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Παραγωγή της ουσίας, Βιομηχανικές εφαρμογές, (λεπτή σκόνη, υψηλή παραγωγή σκόνης)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική	

αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC1	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,001
PROC2, PROC3	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,1
PROC13, PROC15	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5
PROC1, PROC2, PROC3, PROC13, PROC15	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) PROC6: Ημερολογιακές διαδικασίες PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο PROC14: Ταμπλετοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση, κοκκοποίηση PROC16: Χρήση καυσίμων PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Παρέχετε τοπικό εξαερισμό σε σημεία έκλυσης.	Αποτελεσματικότητα: 78,0 %
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,55
PROC9	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	4,4 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,44
PROC10, PROC14, PROC16, PROC26	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,2 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,22
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC16, PROC26	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. PROC17: Λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλων PROC18: Γρασάρισμα / λπανση σε συνθήκες

	υψηλής κινητικης ενέγειας Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Παρέχετε τοπικό εξαερισμό σε σημεία έκλυσης.	Αποτελεσματικότητα: 78,0 %
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP1 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC7	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,55
PROC8a, PROC17, PROC18	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,75 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,275
PROC7, PROC8a, PROC17, PROC18	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-	

references/mease.php

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP1 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,25 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,625
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC22: Παραγωγή και επεξεργασία ορυκτών και/ή μετάλλων σε σημαντικά υψηλές θερμοκρασίες PROC23: Ανοικτές διαδικασίες επεξεργασίας και μεταφοράς σε

	υψηλές θερμοκρασίες. PROC25: Λοιπές θερμές εργασίες με μέταλλα Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Λιωμένη μάζα, Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC22	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	7 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,7
PROC23, PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	2 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,2
PROC22, PROC23, PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	PROC24: Επεξεργασία υψηλής (μηχανικής) ενέργειας

παράμετροι χρήσης	ουσιών, οι οποίες ενσωματώνονται σε υλικά και/ή αντικείμενα Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,55
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

****

5. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Εμπορικές εφαρμογές, (υγρά σκευάσματα), (χειρισμός ως στερεό σε διάλυμα)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC20; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο PROC12: Χρήση διογκωτικών ουσιών στην παραγωγή αφρώδους υλικού. PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. PROC14: Ταμπλετοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση, κοκκοποίηση PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. PROC16: Χρήση καυσίμων PROC17: Λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλων PROC18: Γρασάρισμα / λπανση σε συνθήκες υψηλής κινητικης ενέγειας PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια PROC20: Χρήση λειτουργικών υγρών σε μικρές συσκευές Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	κολλώδες
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	

Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC2, PROC12, PROC20	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,001 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	< 0,001
PROC3, PROC15	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,001
PROC4, PROC5, PROC14	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,01
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,005
PROC16, PROC18	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,05
PROC17	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,1
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13,	

PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC20	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	κολλώδες
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP1 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

****

6. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Εμπορικές εφαρμογές, (κόκκοι, χαμηλή παραγωγή σκόνης)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) PROC6: Ημερολογιακές διαδικασίες PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. PROC14: Ταμπλετοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση, κοκκοποίηση PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. PROC16: Χρήση καυσίμων PROC18: Γρασάρισμα / λπανση σε συνθήκες υψηλής κινητικης ενέγειας PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια PROC21: Χειρισμός ουσιών χαμηλής ενέργειας που είναι δεσμευμένες με υλικά ή αντικείμενα. PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: επαγγελματική

Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC2	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,001
PROC3, PROC15	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,01
PROC4, PROC5, PROC6, PROC11, PROC14	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,1
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19, PROC21	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,05
PROC16, PROC18	

Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5
PROC26	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	3 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,3
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC18, PROC19, PROC21, PROC26	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC17: Λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλων Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP1 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική	

αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,25
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC22: Παραγωγή και επεξεργασία ορυκτών και/ή μετάλλων σε σημαντικά υψηλές θερμοκρασίες Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Λιωμένη μάζα, Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP1 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου	0,25

(RCR)	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC24: Επεξεργασία υψηλής (μηχανικής) ενέργειας ουσιών, οι οποίες ενσωματώνονται σε υλικά και/ή αντικείμενα Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,55
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC23: Ανοικτές διαδικασίες επεξεργασίας και μεταφοράς σε υψηλές θερμοκρασίες. PROC25: Λοιπές θερμές εργασίες με μέταλλα Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Λιωμένη μάζα, Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC23	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5
PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	4 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,4
PROC23, PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

****

7. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Εμπορικές εφαρμογές, (σκόνη μεσαίου πάχους, μέση παραγωγή σκόνης)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) PROC6: Ημερολογιακές διαδικασίες PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. PROC14: Ταμπλετοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση, κοκκοποίηση PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, μέση παραγωγή σκόνης

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC2, PROC3	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	1 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,1
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC19	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5
PROC15	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,05
PROC26	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	8 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,8
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-	

references/mease.php

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός PROC16: Χρήση καυσίμων PROC17: Λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλων PROC18: Γρασάρισμα / λπανση σε συνθήκες υψηλής κινητικης ενέγειας Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, μέση παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP1 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Σχετικό με PROC 11, Σχετικό με PROC 16	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP2 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Σχετικό με PROC 17, Σχετικό με PROC 18	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5

Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC22: Παραγωγή και επεξεργασία ορυκτών και/ή μετάλλων σε σημαντικά υψηλές θερμοκρασίες Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Λιωμένη μάζα, Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP1 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,25
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC23: Ανοικτές διαδικασίες επεξεργασίας και μεταφοράς σε υψηλές θερμοκρασίες. PROC25: Λοιπές θερμές εργασίες με μέταλλα Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Λιωμένη μάζα, Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC23	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5
PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	4 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,4
PROC23, PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC24: Επεξεργασία υψηλής (μηχανικής) ενέργειας ουσιών, οι οποίες ενσωματώνονται σε υλικά και/ή αντικείμενα Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,55
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

****

8. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Εμπορικές εφαρμογές, (λεπτή σκόνη, υψηλή παραγωγή σκόνης)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE

	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) PROC6: Ημερολογιακές διαδικασίες PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο PROC14: Ταμπλετοποίηση, συμπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση, κοκκοποίηση PROC16: Χρήση καυσίμων PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP1 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Σχετικό με PROC 9, Σχετικό με PROC 10, Σχετικό με PROC 26	

Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP2 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Σχετικό με PROC 4, Σχετικό με PROC 5, Σχετικό με PROC 6, Σχετικό με PROC 8a, Σχετικό με PROC 8b, Σχετικό με PROC 14, Σχετικό με PROC 16, Σχετικό με PROC 19	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC16, PROC26	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5
PROC10	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,25
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός PROC17: Λίπανση σε συνθήκες υψηλής ενέργειας σε εργασίες επεξεργασίας μετάλλων PROC18: Γρασάρισμα / λπανση σε συνθήκες υψηλής κινητικης ενέγειας Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	60 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά	

τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP2 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	4 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,4
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC22: Παραγωγή και επεξεργασία ορυκτών και/ή μετάλλων σε σημαντικά υψηλές θερμοκρασίες Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Λιωμένη μάζα, Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας	

εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP1 που να πληρεί τις απαιτήσεις του DIN EN 149.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,25
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC23: Ανοικτές διαδικασίες επεξεργασίας και μεταφοράς σε υψηλές θερμοκρασίες. PROC25: Λοιπές θερμές εργασίες με μέταλλα Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Λιωμένη μάζα, Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των	

κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
PROC23	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5
PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	4 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,4
PROC23, PROC25	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC24: Επεξεργασία υψηλής (μηχανικής) ενέργειας ουσιών, οι οποίες ενσωματώνονται σε υλικά και/ή αντικείμενα Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των	

κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,55
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

****

9. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά, (καταναλωτική χρήση)
C; C; ERC8b; PC30

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC30: Φωτογραφικά χημικά. έκθεση ενηλίκων
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 10 % - <= 20 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	< 15 min 1 χρήσεις ανά ημέρα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Εμβαδόν επιφάνειας δέρματος που εκτέθηκε	Παλάμες δύο χεριών (430 cm²)
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Περιοχή εφαρμογής	Καταναλωτική χρήση
Τρόπος έκθεσης	Οφθαλμός
Μέτρα για τον καταναλωτή	Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά

	Η έκθεση θεωρείται αμελητέα.
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Καταναλωτής - επαφή με τα μάτια

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC30: Φωτογραφικά χημικά. έκθεση ενηλίκων
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 10 % - <= 20 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	< 15 min 1 χρήσεις ανά ημέρα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέγεθος δωματίου	10 m3
Εμβαδόν επιφάνειας δέρματος που εκτέθηκε	Και τα δύο χέρια (860 cm²)
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Περιοχή εφαρμογής	Καταναλωτική χρήση
Τρόπος έκθεσης	Οφθαλμός
Μέτρα για τον καταναλωτή	Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Καταναλωτής - επαφή με τα μάτια
Μέθοδος εκτίμησης	Λοιπή αξιολόγηση (άτυπο εργαλείο)
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0024 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,00024
Μέθοδος εκτίμησης	Λοιπή αξιολόγηση (άτυπο εργαλείο)
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,024 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,0024
	Υπόθεση χειρότερου σεναρίου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC30: Φωτογραφικά χημικά. έκθεση ενηλίκων
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 10 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	< 15 min 2 χρήσεις ανά ημέρα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο

Εμβαδόν επιφάνειας δέρματος που εκτέθηκε	Και τα δύο χέρια (860 cm²)
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Περιοχή εφαρμογής	Καταναλωτική χρήση
Τρόπος έκθεσης	Οφθαλμός
Μέτρα για τον καταναλωτή	Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
	Η έκθεση θεωρείται αμελητέα.
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Καταναλωτής - επαφή με τα μάτια

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC30: Φωτογραφικά χημικά. έκθεση ενηλίκων
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 10 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	10 min 2 χρήσεις ανά ημέρα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Εμβαδόν επιφάνειας δέρματος που εκτέθηκε	Ακροδάχτυλα (36 cm2)
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Περιοχή εφαρμογής	Καταναλωτική χρήση
Τρόπος έκθεσης	Οφθαλμός
Μέτρα για τον καταναλωτή	Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
	Η έκθεση θεωρείται αμελητέα.
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Καταναλωτής - επαφή με τα μάτια

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

****

10. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Παραγωγή προϊόντων ξύλου (πανέλα, τούβλα κλπ.), (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
IS; IS, SU6a, SU18; ERC5, ERC6b; PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC21, PROC24

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Παρέχετε τοπικό εξαερισμό σε σημεία έκλυσης.	Αποτελεσματικότητα: 78,0 %
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,55
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	PROC6: Ημερολογιακές διαδικασίες

παράμετροι χρήσης	Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, μέση παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,5
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC21: Χειρισμός ουσιών χαμηλής ενέργειας που είναι δεσμευμένες με υλικά ή αντικείμενα. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα

Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,05
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC24: Επεξεργασία υψηλής (μηχανικής) ενέργειας ουσιών, οι οποίες ενσωματώνονται σε υλικά και/ή αντικείμενα Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα	

ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,55
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

****

11. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση σε προϊόντα ξύλου, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)
PW; SU6a, SU18, PW; ERC11a, ERC11b; PROC21, PROC24

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC21: Χειρισμός ουσιών χαμηλής ενέργειας που είναι δεσμευμένες με υλικά ή αντικείμενα. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	

Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,05
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC24: Επεξεργασία υψηλής (μηχανικής) ενέργειας ουσιών, οι οποίες ενσωματώνονται σε υλικά και/ή αντικείμενα Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, αυξημένη παραγωγή σκόνης
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Αποφύγετε συχνή και άμεση επαφή με την ουσία. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας.	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου Χρησιμοποιείστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Τα ατομικά μέτρα προστασίας	

εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση πιθανής έκθεσης.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Τα μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων βασίζονται σε ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	MEASE
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστημικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,55
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - επαφή με τα μάτια
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για αναγωγή βλέπε: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.

****