Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Metabisulfito di Sodio food grade (E223)

Denominazione chimica: disolfito di disodio
Numero Indice: 016-063-00-2
Numero CAS: 7681-57-4

Numero di registrazione REACH: 01-2119531326-45-0002, 01-2119531326-45-0000

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Additivo(i) alimentare(i)
Uso appropriato: Additivo(i) alimentare(i), riducente inorganico

Per informazioni dettagliate sugli usi identificati del prodotto, si consulti l'allegato alla scheda dei dati di sicurezza.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Indirizzo di contatto:
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
ITALY

Telefono: +39 0362 512-1
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112

CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù”	Roma	06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	800183459

Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	081-5453333
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma	06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze	055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia	0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano	02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo	800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Verona	800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Acute Tox. 4 (orale)	H302 Nocivo se ingerito.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Pittogramma:

Avvertenza:

Pericolo

Indicazione di pericolo:

H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H302	Nocivo se ingerito.

Consigli di prudenza (prevenzione):

P280	Proteggere gli occhi/proteggere il viso.
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P264	Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso.

Consigli di prudenza (reazione):

P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P301 + P330	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca.

Consigli di prudenza (smaltimento):

P501	Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

Classificazione di preparati speciali (GHS):
EUH031: A contatto con acidi libera un gas tossico.

Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: sodio metabisolfito

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Nessun specifico pericolo è conosciuto rispettando le indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione. Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.
Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti legali che risponda ai criteri di classificazione come PBT(persistente/bioaccumulabile/tossica) o vPvB (molto persistente/molto bioacculabile).

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Carattere chimico

$Na_2S_2O_5$
E 223

sodio metabisolfito

	Acute Tox. 4 (orale)
Numero CAS: 7681-57-4	Eye Dam./Irrit. 1
Numero CE: 231-673-0	H318, H302
Numero Indice: 016-063-00-2	EUH031

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

3.2. Miscele

non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Sostituire gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:
Nel caso di disturbi per l'inalazione di polveri: aria fresca, soccorso medico. In caso di inalazione dei prodotti di decomposizione: Provvedere immediatamente all' inalazione per aerosol di corticosteroidi.

In caso di contatto con la pelle:
Lavare a fondo con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:
Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista.

In caso di ingestione:
Sciacquare la bocca e bere 200-300 ml di acqua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

sintomi: Un' esposizione massiccia può causare:, vomito, problemi asmatici, crampi addominali, affanno, conati di vomito, diarrea, tosse

Pericoli: Rischio di formazione di diossido di zolfo per reazione con acido gastrico in seguito ad ingestione.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
schiuma

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Sostanze pericolose: diossido di zolfo
Indicazione: Le sostanze citate possono liberarsi in caso di prossimità di un incendio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:
Usare un apparecchio respiratorio integrato.

Ulteriori informazioni:

L'acqua contaminata usata per lo spegnimento deve essere eliminata in conformità con le disposizioni legislative locali. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare indumenti protettivi personali. Prevedere una ventilazione adeguata. Evitare la formazione di polveri. Evitare il contatto con gli occhi.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Usare attrezzature meccaniche di movimentazione. Eliminare immediatamente il materiale raccolto secondo le normative vigenti.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Usare soltanto in luogo ben ventilato. Evitare la formazione di polveri.

Proteggere dell'umidità. Proteggere dall'azione del calore.

Protezione antincendio ed antiesplosione:
La sostanza/il prodotto non è combustibile. Non sono necessarie particolari misure.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Separare da acidi e da sostanze che li formano. Tenere lontanto da agenti ossidanti.
Non immagazzinare con: sodio nitrato, sodio nitrito, solfuro disodio

Materiali idonei:: gommato., GFK, acciaio inox 1.4541, acciaio inox 1.4571, Polietilene ad alta densità (PEHD)
Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Conservare i contenitori ermeticamente chiusi in luogo asciutto e fresco. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari

Vedi lo/gli scenario(i) di esposizione in allegato a questa scheda di sicurezza.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

7681-57-4: sodio metabisolfito
Valore TWA 5 mg/m3 (OEL (IT))
Riferimento valore limite: ACGIH

La sostanza citata si sviluppa se non si osservano le norme / le indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

7446-09-5: diossido di zolfo
Valore TWA 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (IT))
valore STEL 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (IT))
Valori/fattori limite: 15 min.

PNEC

acqua dolce: 1 mg/l

acqua di mare: 0,1 mg/l

impianto di depurazione: 75,4 mg/l

DNEL

Inalazione
Il limite di esposizione alla polvere (frazione inalabile) è stato usato come base per il DNEL.

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
Proteggere le vie respiratorie nel caso di formazione di polveri. Protezione delle vie respiratorie in caso di deboli concentrazioni o azioni brevi: Filtro per particelle a basso potere di ritenzione per particelle solide(ad es. EN 143 o 149, Tipo P1 o FFP1). in caso di sviluppo di areosoli e polveri respirabili Filtro combinato per gas/vapori organici, inorganici, acidi, e basici e per particelle tossiche (ad es. EN 14387 Tipo ABEK-P3).

Protezione delle mani:
Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN ISO 374-1)
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):
cloruro di polivinile
nitrilcaucciù (NBR) - 0,4 mm spessore
Ulteriori indicazioni: le informazioni si basano sui nostri test, su dati bibliografici e sulle informazioni dei produttori di guanti o si ricavano, per analogia, da sostanze di simile composizione. Bisogna tener presente che, a causa di diversi fattori (ad es. la temperatura), la durata d'uso di un guanto di

protezione contro gli agenti chimici può essere in pratica notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dai test.
A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori.

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166)

Protezione del corpo:
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri.)

Misure generali di protezione ed igiene

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Non respirare i vapori e le polveri. Prima della pausa ed al termine del lavoro lavarsi le mani e la faccia.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia:	solido	
Stato fisico:	polvere, cristallino	
Colore:	da bianco a leggermente giallastro	
Odore:	odore debole, di anidride solforosa	
Soglia olfattiva:	non determinato a causa del potenziale pericolo per la salute per inalazione	
Infiammabilità:	non si accende	(altro)
Limiti inferiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di solidi.	
Limiti superiore di esplosione:	Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di solidi.	
Punto di infiammabilità:	non applicabile, il prodotto é un solido	
Decomposizione termica:	150 °C Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.	
Valore del pH:	4,0 - 4,8 (5 %(m), 20 °C)	(pH metro)
Viscosità dinamica:	non applicabile, il prodotto é un solido	
Solubilità in acqua:	Indicazione da bibliografia. 667 g/l (25 °C)	

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):
non applicabile

Tensione di vapore:
La tensione di vapore della soluzione acquosa è costituita dalla tensione di vapore dell'acqua e da quella dell'anidride solforosa.

Densità: 2,36 g/cm3 (20 °C) (Linea Guida OECD 109)

Caratteristiche della particella

distribuzione granulometrica: 169,68 - 173,41 µm (D50, ISO 13320-1)
422,29 - 443,58 µm (D90, ISO 13320-1)
49,49 - 51,34 µm (D10, ISO 13320-1)

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Pericolo di esplosione: non esplosivo (Direttiva 92/69/CEE, A.14)

Sensibilità all'urto:
A causa della struttura chimica non è sensibile all'impatto.

Propietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: Da valutazioni basate sulla sua struttura, il prodotto non è classificato come comburente.

Solidi infiammabili

Velocità di combustione: 0 mm/s, 0 s (Direttiva 92/69/CEE, A.10)

sostanze e miscele autoriscaldanti

capacità di autocombustione: la sostanza non é soggetta ad autocombustione.

Corrosione dei metalli

< 6,25 mm/a
Non corrosivo per il metallo.

Altre caratteristiche di sicurezza

Densità apparente: 1.000 - 1.200 kg/m3

pKA:
non applicabile

Velocità di evaporazione:
Il prodotto non é volatile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

Corrosione dei metalli: Non corrosivo per il metallo.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni con nitriti. Reazioni con nitratos. Reazioni con agenti ossidanti.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare l'umidità.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:
acidi, agenti ossidanti, nitriti, nitrati, solfuri

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi:
diossido di zolfo

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:

Tossicità moderata dopo ingestione singola. Praticamente non tossico per una singola inalazione. Praticamente non tossico per un singolo contatto cutaneo. Il prodotto non è stato completamente testato. Le affermazioni sono state derivate in parte da prodotti di struttura o di composizione simile

Dati sperimentali/calcolati:

DL50 ratto (orale): 1.540 mg/kg (OECD - linea guida 401)
CL50 ratto (inalatoria): > 5,5 mg/l 4 h (IRT)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile. Test effettuato su di un aerosol finemente polverizzato.
DL50 ratto (dermale): > 2.000 mg/kg (OECD - linea guida 402)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Irritazione

Dati sperimentali/calcolati:

Corrosione/irritazione della pelle

coniglio: non irritante. (Linea guida OECD 404)

Gravi danni oculari/irritazione oculare

coniglio: danni irreversibili (Linea guida OECD 405)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante. Non si può escludere un effetto sensibilizzante su persone particolarmente sensibili.

Dati sperimentali/calcolati:

Prova locale dei linfonodi sui topi (LLNA) topo: non sensibilizzante (Linea Guida OECD 429)

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:

Non è stato riscontrato alcun effetto mutageno in vari esperimenti su batteri e mammiferi. La sostanza non ha mostrato effetti mutageni in esperimenti sui mammiferi.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:
In esperimenti a lungo termine sui ratti, con somministrazione orale nel cibo, la sostanza non si è rivelata cancerogena.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:
I risultati di studi su animali non evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:

Test su animali non hanno evidenziato danneggiamenti fetali.

Esperienze sull'uomo

Dati sperimentali/calcolati:

Descritti sporadiche irritazioni cutanee.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:
A parte gli effetti letali, non è stata evidenziata in studi sperimentali nessuna tossicità organo-specifica.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

Dopo somministrazione ripetuta non si è osservata alcuna tossicità d'organo specifica della sostanza.

Pericolo in caso di aspirazione

non applicabile

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:
Nocivo (nocività acuta) per gli organismi acquatici. La corretta immissione di basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere l'attività di degradazione dei fanghi attivi.

Ittiotossicità:
CL50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Invertebrati acquatici:
CE50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Direttiva 79/831/CEE, statico)
Concentrazione nominale.

Piante acquatiche:
CE50 (72 h) 43,8 mg/l (tasso di crescita), alghe (altro, statico)
Concentrazione nominale.

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:
NOEC (3 h) > 1.000 mg/l, (OECD - linea guida 209, acquatico)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Tossicità cronica sui pesci:
NOEC (34 d) > 316 mg/l, Brachydanio rerio (Linea Guida OECD 210, Flusso.)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici:
NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 202, parte 2, semistatico)
Concentrazione nominale.

Valutazione della tossicità terrestre:
Studio scientificamente non giustificato.

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
Prodotto inorganico, non è eliminabile dall'acqua con un processo di depurazione biologico.

Valutazione della stabilità in acqua:
Data la composizione chimica, l'idrolisi non è probabile.
Studio scientificamente non giustificato.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:
Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi.

Potenziale di bioaccumulo:
Studio scientificamente non giustificato.

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Volatilità: La sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua.
Adsorbimento nel terreno: Non è prevedibile l' assorbimento alla fase solida del terreno.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile). Autoclassificazione

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

12.7. Altri effetti avversi

La sostanza non è elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Indicazioni supplementari

parametro addizionale

Domanda chimica di ossigeno (COD): (calcolato) 165 mg/g

Ulteriori informazioni di ecotossicità:
Concentrazioni maggiori della sostanza possono causare un notevole consumo chimico dell'ossigeno negli impianti di depurazione biologica e/o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Per il riciclaggio interpellare il produttore.
Per il riciclaggio interpellare la borsa delle materie seconde.
Osservando la normativa locale deve essere avviato ad una discarica controllata oppure ad un idoneo impianto di termodistruzione.

Imballaggi contaminati:
Gli imballi contaminati devono essere svuotati in modo ottimale e poi, dopo un adeguato lavaggio, possono essere destinati al riutilizzo.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Numero ONU o numero ID:	Non applicabile
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non applicabile
Classi di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

RID

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Numero ONU o numero ID:	Non applicabile
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non applicabile
Classi di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile

Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

Trasporto navale interno

ADN

	Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
Numero ONU o numero ID:	Non applicabile
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non applicabile
Classi di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna

Non valutato

Trasporto via mare

IMDG

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto	
Numero ONU o numero ID:	Non applicabile
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non applicabile
Classi di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Trasporto aereo

IATA/ICAO

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto	
Numero ONU o numero ID:	Non applicabile
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non applicabile

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable

Classi di pericolo connesse al trasporto:	Non applicabile	Transport hazard class(es):	Not applicable
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile	Packing group:	Not applicable
Pericoli per l'ambiente:	Non applicabile	Environmental hazards:	Not applicable
Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Nessuno noto	Special precautions for user	None known

14.1. Numero ONU o numero ID
Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classi di pericolo connesse al trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
Non é previsto il trasporto marittimo alla rinfusa.	Maritime transport in bulk is not intended.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 75

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):
Elencato nel suddetto regolamento: no

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione sulla Sicurezza Chimica eseguita

SEZIONE 16: Altre informazioni

Valutazione delle classi di pericolo in base ai criteri GHS (versione più recente).

Acute Tox. 4 (orale)
Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Acute 3

industria chimica

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

Acute Tox.	Tossicità acuta
Eye Dam./Irrit.	Gravi danni oculari/irritazione oculare
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H302	Nocivo se ingerito.

Abbreviazioni
ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.**

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Allegato: scenari espositivi

Indice

1. Produzione della sostanza, Applicazioni industriali, (Manipolazione come sostanza solida in una soluzione), (preparato liquido)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

2. Produzione della sostanza, Applicazioni industriali, (granuli, pulverulenza bassa)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

3. Produzione della sostanza, Applicazioni industriali, (polvere mediamente dine, pulverulenza media)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

4. Produzione della sostanza, Applicazioni industriali, (polvere fine, pulverulenza elevata)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

5. Applicazioni professionali, (preparato liquido), (Manipolazione come sostanza solida in una soluzione)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC20; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

6. Applicazioni professionali, (granuli, pulverulenza bassa)

PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

7. Applicazioni professionali, (polvere mediamente dine, pulverulenza media)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

8. Applicazioni professionali, (polvere fine, pulverulenza elevata)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

9. Uso in prodotti fotochimici, Prodotto di consumo
C; C; ERC8b; PC30

10. Produzione di articoli in legno, (Uso in impianti industriali)
IS; IS, SU6a, SU18; ERC5, ERC6b; PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC21, PROC24

11. Uso in articoli in legno, (Uso in impianti professionali)
PW; SU6a, SU18, PW; ERC11a, ERC11b; PROC21, PROC24

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

1. Breve titolo dello scenario espositivo

Produzione della sostanza, Applicazioni industriali, (Manipolazione come sostanza solida in una soluzione), (preparato liquido)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC2:

	Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC12: Uso di agenti di soffiatura nella produzione di schiume. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	pastoso
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza.	
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei. Indossare idoneo schermo facciale	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,001 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	< 0,001
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) PROC13: Trattamento di

	articoli per immersione o colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione. PROC15: Impiego come reagente di laboratorio PROC16: Uso di combustibili Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	pastoso
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza.	
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare idoneo schermo facciale Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,01 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,001
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC19: Attività manuali che prevedono il contatto con le mani Area d'uso: industriale

Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	pastoso
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare idoneo schermo facciale Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,05 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,005
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC17: Lubrificazione ad alto consumo energetico in condizioni di lavorazione dei metalli. PROC18: Ingrassaggio generale / lubrificazione in condizioni di elevata energia cinetica Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	pastoso
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	

Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare idoneo schermo facciale Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,1 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,01
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC7: Applicazione spray industriale Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	pastoso
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza.	
Predisporre un sistema di aspirazione nei punti in cui si verificano emissioni (LEV).	Efficacia: 78,0 %
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali	

solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	4,4 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,44
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

****

2. Breve titolo dello scenario espositivo

Produzione della sostanza, Applicazioni industriali, (granuli, pulverulenza bassa)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione PROC5:

	Miscelazione o mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC7: Applicazione spray industriale PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione. PROC15: Impiego come reagente di laboratorio PROC16: Uso di combustibili PROC17: Lubrificazione ad alto consumo energetico in condizioni di lavorazione dei metalli. PROC18: Ingrassaggio generale / lubrificazione in condizioni di elevata energia cinetica PROC19: Attività manuali che prevedono il contatto con le mani PROC21: Manipolazione a basso consumo energetico di sostanze legate a/su materiali o articoli PROC26: Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperatura ambiente.
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, poco pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro. Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC1, PROC2	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,01 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,001

PROC3, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,1 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,01
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC10, PROC19, PROC21	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,05
PROC7, PROC17, PROC18	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,1
PROC26	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,15
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC26	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC22: Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature sostanzialmente elevate PROC23: Operazioni di lavorazione e trasferimento aperte a temperature sostanzialmente elevate. PROC25: Altre operazioni a caldo con metalli Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Massa fusa, Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto	

con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare idoneo schermo facciale Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC22	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	7 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,7
PROC23, PROC25	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,2
PROC22, PROC23, PROC25	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in/su materiali o articoli. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	

Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,55
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

****

3. Breve titolo dello scenario espositivo

Produzione della sostanza, Applicazioni industriali, (polvere mediamente dine, pulverulenza media) IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti.

	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione. PROC15: Impiego come reagente di laboratorio PROC16: Uso di combustibili PROC19: Attività manuali che prevedono il contatto con le mani PROC26: Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperatura ambiente. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, mediamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC1	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,01 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,001

PROC2, PROC15	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,05
PROC3, PROC13, PROC14	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,1
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC16, PROC19	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5
PROC26	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	4 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,4
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC19, PROC26	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC7: Applicazione spray industriale PROC17: Lubrificazione ad alto consumo energetico in condizioni di lavorazione dei metalli. PROC18: Ingrassaggio generale / lubrificazione in condizioni di elevata energia cinetica Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, mediamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area	

di lavoro.	
Predisporre un sistema di aspirazione nei punti in cui si verificano emissioni (LEV).	Efficacia: 78 %
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	4,4 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,44
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC22: Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature sostanzialmente elevate PROC23: Operazioni di lavorazione e trasferimento aperte a temperature sostanzialmente elevate. PROC25: Altre operazioni a caldo con metalli Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Massa fusa, Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare idoneo schermo facciale Indossare indumenti idonei.	

Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC22	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	7 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,7
PROC23, PROC25	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,2
PROC22, PROC23, PROC25	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in/su materiali o articoli. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	

Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,55
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

****

4. Breve titolo dello scenario espositivo

Produzione della sostanza, Applicazioni industriali, (polvere fine, pulverulenza elevata)
IS; SU1, SU2a, SU2b, IS, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC3, PC4, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC12, PC13, PC14, PC15, PC17, PC18, PC19, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC28, PC30, PC31, PC32, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata PROC15: Impiego come reagente di laboratorio Area d'uso: industriale

Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC1	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,01 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,001
PROC2, PROC3	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,1
PROC13, PROC15	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5
PROC1, PROC2, PROC3, PROC13, PROC15	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta

	l'opportunità di esposizione PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione. PROC16: Uso di combustibili PROC26: Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperatura ambiente. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Predisporre un sistema di aspirazione nei punti in cui si verificano emissioni (LEV).	Efficacia: 78,0 %
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,55
PROC9	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	4,4 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del	0,44

Rischio (RCR)	
PROC10, PROC14, PROC16, PROC26	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2,2 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,22
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC14, PROC16, PROC26	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC7: Applicazione spray industriale PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. PROC17: Lubrificazione ad alto consumo energetico in condizioni di lavorazione dei metalli. PROC18: Ingrassaggio generale / lubrificazione in condizioni di elevata energia cinetica Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Predisporre un sistema di aspirazione nei punti in cui si verificano emissioni (LEV).	Efficacia: 78,0 %
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP1 e conforme alla norma DIN EN 149	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si	

basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC7	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,55
PROC8a, PROC17, PROC18	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2,75 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,275
PROC7, PROC8a, PROC17, PROC18	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC19: Attività manuali che prevedono il contatto con le mani Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP1 e conforme alla norma DIN EN 149	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si	

basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	6,25 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,625
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC22: Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature sostanzialmente elevate PROC23: Operazioni di lavorazione e trasferimento aperte a temperature sostanzialmente elevate. PROC25: Altre operazioni a caldo con metalli Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Massa fusa, Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare idoneo schermo facciale Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC22	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	7 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del	0,7

Rischio (RCR)	
PROC23, PROC25	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,2
PROC22, PROC23, PROC25	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in/su materiali o articoli. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,55
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	

Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

5. Breve titolo dello scenario espositivo

Applicazioni professionali, (preparato liquido), (Manipolazione come sostanza solida in una soluzione) PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC20; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC39, PC40

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC12: Uso di agenti di soffiatura nella produzione di schiume. PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione. PROC15: Impiego come reagente di laboratorio PROC16: Uso di combustibili PROC17: Lubrificazione ad alto consumo energetico in condizioni di lavorazione dei metalli. PROC18: Ingrassaggio generale / lubrificazione in condizioni di elevata energia cinetica PROC19: Attività manuali che prevedono il contatto con le mani PROC20: Uso di fluidi funzionali in piccoli dispositivi Area d'uso: professionale

Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	pastoso
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC2, PROC12, PROC20	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,001 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	< 0,001
PROC3, PROC15	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,01 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,001
PROC4, PROC5, PROC14	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,1 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,01
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,05 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,005
PROC16, PROC18	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione	0,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,05
PROC17	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,1
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC20	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC11: Applicazione spray non industriale Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	pastoso
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP1 e conforme alla norma DIN EN 149	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³

Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

****

6. Breve titolo dello scenario espositivo

Applicazioni professionali, (granuli, pulverulenza bassa)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC11: Applicazione spray non industriale PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione. PROC15: Impiego come reagente di laboratorio PROC16: Uso di combustibili PROC18: Ingrassaggio generale / lubrificazione in condizioni di elevata energia cinetica

	PROC19: Attività manuali che prevedono il contatto con le mani PROC21: Manipolazione a basso consumo energetico di sostanze legate a/su materiali o articoli PROC26: Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperatura ambiente. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, poco pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC2	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,01 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,001
PROC3, PROC15	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,1 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,01
PROC4, PROC5, PROC6, PROC11, PROC14	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,1
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19, PROC21	
Metodo di valutazione	MEASE

	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,05
PROC16, PROC18	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5
PROC26	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	3 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,3
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC18, PROC19, PROC21, PROC26	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC17: Lubrificazione ad alto consumo energetico in condizioni di lavorazione dei metalli. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, poco pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP1 e conforme alla norma DIN EN 149	

Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,25
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC22: Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature sostanzialmente elevate Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	massa fusa, Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP1 e conforme alla norma DIN EN 149	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2,5 mg/m³

Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,25
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in/su materiali o articoli. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,55
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC23: Operazioni di lavorazione e trasferimento aperte a temperature sostanzialmente elevate. PROC25: Altre

	operazioni a caldo con metalli Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Massa fusa, Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC23	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5
PROC25	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	4 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,4
PROC23, PROC25	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

****

7. Breve titolo dello scenario espositivo

Applicazioni professionali, (polvere mediamente dine, pulverulenza media)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione. PROC15: Impiego come reagente di laboratorio PROC19: Attività manuali che prevedono il contatto con le mani PROC26: Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperatura ambiente. PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, mediamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale	

quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC2, PROC3	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	1 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,1
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC19	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5
PROC15	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,05
PROC26	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	8 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,8
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC11: Applicazione spray non industriale PROC16: Uso di combustibili PROC17: Lubrificazione ad alto consumo energetico in condizioni di lavorazione dei metalli. PROC18: Ingrassaggio generale / lubrificazione in condizioni di elevata energia cinetica

	Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, mediamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP1 e conforme alla norma DIN EN 149	
Pertinente a PROC 11, Pertinente a PROC 16	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP2 e conforme alla norma DIN EN 149	
Pertinente a PROC 17, Pertinente a PROC 18	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC22: Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature sostanzialmente elevate Area d'uso: professionale

Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	massa fusa, Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP1 e conforme alla norma DIN EN 149	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,25
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC23: Operazioni di lavorazione e trasferimento aperte a temperature sostanzialmente elevate. PROC25: Altre operazioni a caldo con metalli Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Massa fusa, Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC23	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5
PROC25	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	4 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,4
PROC23, PROC25	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in/su materiali o articoli. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	

Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,55
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

****

8. Breve titolo dello scenario espositivo

Applicazioni professionali, (polvere fine, pulverulenza elevata)
PW; PW; ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b, ERC10a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC16, PROC17, PROC18, PROC19, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26; PC1, PC2, PC7, PC9a, PC9b, PC12, PC14, PC15, PC17, PC18, PC20, PC23, PC24, PC25, PC26, PC30, PC31, PC34, PC35, PC37, PC38, PC40

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria

	chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata PROC15: Impiego come reagente di laboratorio Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti PROC6: Operazioni di calandratura PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli

	contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) PROC10: Applicazione con rulli o pennelli PROC14: Compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione. PROC16: Uso di combustibili PROC26: Manipolazione di sostanze inorganiche solide a temperatura ambiente. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP1 e conforme alla norma DIN EN 149	
Pertinente a PROC 9, Pertinente a PROC 10, Pertinente a PROC26	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP2 e conforme alla norma DIN EN 149	
Pertinente a PROC 4, Pertinente a PROC 5, Pertinente a PROC 6, Pertinente a PROC 8a, Pertinente a PROC 8b, Pertinente a PROC 14, Pertinente a PROC 16, Pertinente a PROC 19	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC16, PROC26	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5

PROC10	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,25
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC11: Applicazione spray non industriale PROC17: Lubrificazione ad alto consumo energetico in condizioni di lavorazione dei metalli. PROC18: Ingrassaggio generale / lubrificazione in condizioni di elevata energia cinetica Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	60 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP2 e conforme alla norma DIN EN 149	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	4 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,4

Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC22: Produzione e lavorazione di minerali e/o metalli a temperature sostanzialmente elevate Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	massa fusa, Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Indossare una maschera respiratoria di tipo FFP1 e conforme alla norma DIN EN 149	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	2,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,25
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC23: Operazioni di lavorazione e trasferimento aperte

	a temperature sostanzialmente elevate. PROC25: Altre operazioni a caldo con metalli Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Massa fusa, Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
PROC23	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5
PROC25	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	4 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,4
PROC23, PROC25	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in/su materiali o articoli. Area d'uso: professionale

Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,55
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

****

9. Breve titolo dello scenario espositivo

Uso in prodotti fotochimici, Prodotto di consumo
C; C; ERC8b; PC30

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PC30: Prodotti fotochimici. Esposizione degli adulti
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 10 % - <= 20 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	< 15 min 1 Usi al giorno
Indoor/Outdoor	Uso interno
Superficie della pelle esposta	Entrambi i palmi delle mani (430 cm²)
Misure di gestione dei rischi	
Settore d'applicazione	Uso domestico
vie di esposizione	occhio
Misure per l'utente	Uso di protezione visiva adeguata.
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico
	L'esposizione é considerata trascurabile.
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Consumatore - contatto con gli occhi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PC30: Prodotti fotochimici. Esposizione degli adulti
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 10 % - <= 20 %
Stato fisico	Solido
Durata e frequenza dell'applicazione	< 15 min 1 Usi al giorno
Indoor/Outdoor	Uso interno
Dimensione ambiente	10 m3
Superficie della pelle esposta	Entrambe le mani (860 cm²)
Misure di gestione dei rischi	
Settore d'applicazione	Uso domestico
vie di esposizione	occhio
Misure per l'utente	Uso di protezione visiva adeguata.
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Consumatore - contatto con gli occhi
Metodo di valutazione	Altre considerazioni (non-standard tool)
	Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0024 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del	0,00024

Rischio (RCR)	
Metodo di valutazione	Altre considerazioni (non-standard tool)
	Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,024 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,0024
	Valutazione caso peggiore

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PC30: Prodotti fotochimici. Esposizione degli adulti
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 10 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	< 15 min 2 Usi al giorno
Indoor/Outdoor	Uso interno
Superficie della pelle esposta	Entrambe le mani (860 cm²)
Misure di gestione dei rischi	
Settore d'applicazione	Uso domestico
vie di esposizione	occhio
Misure per l'utente	Uso di protezione visiva adeguata.
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico
	L'esposizione é considerata trascurabile.
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Consumatore - contatto con gli occhi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PC30: Prodotti fotochimici. Esposizione degli adulti
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 10 %
Stato fisico	liquido
Durata e frequenza dell'applicazione	10 min 2 Usi al giorno
Indoor/Outdoor	Uso interno
Superficie della pelle esposta	Punta delle dita (36 cm2)
Misure di gestione dei rischi	
Settore d'applicazione	Uso domestico
vie di esposizione	occhio
Misure per l'utente	Uso di protezione visiva adeguata.
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa

	Consumatore -inalatorio, lungo termine - sistemico
	L'esposizione é considerata trascurabile.
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Consumatore - contatto con gli occhi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***

10. Breve titolo dello scenario espositivo

Produzione di articoli in legno, (Uso in impianti industriali)
IS; IS, SU6a, SU18; ERC5, ERC6b; PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC21, PROC24

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Predisporre un sistema di aspirazione nei punti in cui si verificano emissioni (LEV).	Efficacia: 78,0 %
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	

Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,55
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC6: Operazioni di calandratura Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, mediamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,5
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	

Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC21: Manipolazione a basso consumo energetico di sostanze legate a/su materiali o articoli Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, poco pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,05
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in/su materiali o articoli. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %

Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,55
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

****

11. Breve titolo dello scenario espositivo

Uso in articoli in legno, (Uso in impianti professionali)
PW; SU6a, SU18, PW; ERC11a, ERC11b; PROC21, PROC24

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC21: Manipolazione a basso consumo energetico di sostanze legate a/su materiali o articoli Area d'uso: professionale

Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, poco pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,05
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC24: Lavorazione ad alta energia (meccanica) di sostanze integrate in/su materiali o articoli. Area d'uso: professionale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	sodio metabisolfito contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	Solido, altamente pulverulento
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
Misure di gestione dei rischi	
Evitare il contatto frequente e diretto	

con la sostanza. Pulizia generale quotidiana dell'attrezzatura e dell'area di lavoro.	
Indossare idoneo schermo facciale Uso di guanti resistenti agli agenti chimici idonei. Indossare indumenti idonei.	
Applicare misure protettive personali solo in caso di potenziale esposizione.	
Uso di protezione visiva adeguata.	
Le misure di gestione del rischio si basano sulla caratterizzazione qualitativa dello stesso.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	MEASE
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	5,5 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,55
Metodo di valutazione	Valutazione qualitativa
	Lavoratore - contatto con gli occhi
Guida per gli utilizzatori a valle	
Ai fini di una valutazione,si consulti: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale, non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione relativa e caratterizzazione del rischio.

****