Паспорт безпеки

BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.
Дата / Переглянуто: 09.01.2023 Версія: 2.0
Дата попередньої версії: 01.03.2021 Попередня версія: 1.0
Дата / Перша версія: 01.03.2021
Продукт: **Kaurit® Glue 328 Plus**
(Ідентифікаційний номер 30685249/SDS_GEN_UA/UK)
Дата друку 07.07.2025

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства

1.1. Ідентифікатор продукту

Kaurit® Glue 328 Plus

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та нерекомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: Полімер
Рекомендовано до використання: тільки для промислового використання

1.3. Дані про постачальника паспорту безпеки

Компанія:
ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
вулиця Велика Васильківська, 139
м. Київ
Україна
03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)
Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)
0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)
Номер факсу: +38 044 591 55 97

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі резульльтатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукту не потрібна класифікація у відповідності до критерій GHS.

2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукту не потрібні маркування про небезпеку у відповідності до критерій GHS

Маркування особливих препаратів (GHS):

EUH208: Може викликати алергічну реакцію. Склад: formaldehyde

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Про особливу небезпеку невідомо, якщо дотримані нормативні вимоги/приписи стосовно зберігання та поводження.

Продукт не містить речовину більше затверджених законом лімітів, що відповідають PBT (тривалий/біоакумулятивний/токсичний) критеріям або vPvB (дуже тривалий/дуже біоакумулятивний) критеріям. Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

недотичний

3.2. Суміші

Хімічне походження

Полімер на основі:formaldehyde, urea
у воді

Відповідні нормативні інгредієнти

methanol

Зміст (W/W): >= 0,3 % - <= 0,3 % CAS-номер: 67-56-1 Номер ЕС: 200-659-6 INDEX-номер: 603-001-00-X	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 (Вдихання - пари) Acute Tox. 3 (оральний) Acute Tox. 3 (дермальний) STOT SE (Центральна нервова система, Зоровий нерв) 1 H225, H301 + H311 + H331, H370 Питома границя концентрації: STOT SE 2: 3 - < 10 % STOT SE 1: >= 10 %

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

Видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:
Якщо після вдихання пару/аерозолю виникають ускладнення, перейти на свіже повітря та звернутися за медичною допомогою.

У разі контакту зі шкірою:
Ретельно промити водою з милом.

У разі контакту з очима:
Негайно промити уражені очі проточною водою протягом принаймні 15 хвилин з відкритими віками, звернутись до офтальмолога.

У разі проковтування:
Негайно прополоскати рота та потім випити 200-300 мл води, звернутися до лікаря.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразах GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка).

Небезпека: За належного використання та поводження, не містить небезпеки.

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

РОЗДІЛ 5: Заходи з гасіння пожежі

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:
водний спрей, піна, двоокис вуглецю, сухий порошок

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Небезпечні речовини: formaldehyde, небезпечні пари

5.3. Вказівки для пожежників

Подальша інформація:
Залишки від пожежі мають утилізуватись у відповідності до нормативних вимог. У разі займання можливий розвиток токсичних газів/пару. Не допускати потрапляння до каналізації та стічних вод. З водою утворює слизьку поверхність.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом. Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки. Інформацію стосовно заходів з індивідуального захисту, див. в розділі 8.

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Не допускати потрапляння до ґрунту, водних шляхів або каналізації. Попереджайте викиди у водостік та поверхневі води. Забезпечте відповідність місцевим нормам перед попаданням до установки для обробки стічної води.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для великої кількості: Зібрати/змести
Для залишків: Зібрати за допомогою відповідного абсорбуючого матеріалу.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження стосовно безпечного поводження

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки.

Повідомити працівників про можливу небезпеку, у разі вивільнення формальдегіду під час обробки.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:
Спеціальні упереджувальні заходи не потрібні.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Відокремити від кислот та кислотоутворюючих речовин.

Належний матеріал для ємностей: Наржавіюча сталь 1.4301 (V2), Нержавіюча сталь 1.4401 (V4), скло, Поліетилен високої густини, Поліетилен низької густини, алюміній
Неналежний матеріал для ємностей: Папір/фібровий картон
Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати в прохолодному місці.

Захищати від температури вищої за:35 °C
Запакований продукт має бути захищеним від перевищення вказаної температури

7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Невідомо про граничні рівні професійного опромінення.

Компоненти з PNEC

50-00-0: formaldehyde
прісна вода: 0,44 mg/l
морська вода: 0,44 mg/l
періодичне вивільнення: 4,4 mg/l
осад (прісна вода): 2,3 mg/l
осад (морська вода): 2,3 mg/l
грунт: 0,2 mg/l
Очисні споруди: 0,19 mg/l

Компоненти з DNEL

50-00-0: formaldehyde
робітник: Короткочасна експозиція - системні та локальні ефекти., Вдихання: 0,75 mg/m3, 0,6 ppm
робітник: Тривала експозиція - системні та локальні ефекти., Вдихання: 0,375 mg/m3, 0,3 ppm
робітник: Тривала експозиція - систематичні ефекти, дермальний: 240 mg/kg
Споживач: Тривала експозиція - систематичні ефекти, орально: 4,1 mg/kg

Споживач: Тривала експозиція - систематичні ефекти, дермальний: 102 mg/kg
Споживач: Тривала експозиція - локальні ефекти, дермальний: 0,012 mg/cm2
Споживач: Тривала експозиція - системні та локальні ефекти., Вдихання: 0,1 mg/m3

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:
Захист органів дихання за утворення пилу. (Пиловий фільтр EN 143 тип P2 або FFP2)

Захист рук:
Рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1)
Матеріали, які підходять також для подовженого, прямого контакту (Рекомендовано: Захисний індекс 6, який відповідає > 480 хвилинам часу проникнення відп. EN ISO 374-1)
бутил каучук - товщина шару 0.7 мм
нітриловий каучук (NBR) - товщина шару 0,4 мм

Захист очей:
Захисні окуляри закритого типу (напр.,EN 166)

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

Стан матерії:	рідина	
Форма:	рідина	
Колір:	світло молочний, мутний	
Запах:	слабкий специфічний запах	
точка плавлення кристалів:	0 °C (прибл. 1.013 hPa)	
Точка кипіння:	прибл. 105 °C (1.013 hPa)	
Точка спалаху:	Немає точки спалаху - Вимір до згасання пілотного осередку пожежі.	(ISO 13736)
Температура автозаймання:	недотичний	(DIN 51794)
Термічний розпад:	За умов належного зберігання та поводження, не розпадається.	
SADT:	Не є речовиною, здатною до саморозпаду, у відповідності до нормативних вимог ООН з траспортування, клас 4.1	
Показник pH:	7 - 9 (20 °C)	(DIN ISO 976)
Розчинність у воді:	змішується	

Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow): < 1,0

	Відомості наведено на підставі властивостей індивідуальних компонентів.	
Тиск пару:	прибл. 15 mbar (20 °C)	
	прибл. 100 mbar (50 °C)	
Густина:	1,3 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)

Характеристики частинок

Розподіл частинок за розмірами: Речовина/продукт постачається на ринок/використовується в нетвердому або гранулярному стані. -

9.2. Інша інформація

Інформація стосовно класів фізичної небезпеки

Вибухова речовина

Небезпека вибуху: невибуховий

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь

Речовини та суміші, що самонагріваються

Здатність до самонагрівання: Не здатна до замозаймання.

Речовини та суміші, що викидають займисті гази у разі контакту з водою

Утворення займистих газів:
В присутності води займисті гази не утворюються.

Корозія металів

Не завдає корозійного впливу на метал

Інші характеристики з безпеки

Радіоактивність:
не радіоактивний для потреб транспортування

Змішуваність з водою:
частково (напр. >10% <90%)

Гігроскопія: Не гігроскопічний

Інша інформація: відсутні

SAPT-Температура:
Продукт не відповідає критеріям речовин, які полімеризуються у відповідності до регламентів з транспортування.

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

Корозія металів:	Не завдає корозійного впливу на метал	
Реагує з водою/повітрям:	Реагує з:	повітря
	Займисті гази:	ні
	Токсичні гази:	ні
	Їдкі гази:	ні
	Дим та туман:	ні
	Пероксиди:	ні
	Реагує з:	вода
	Займисті гази:	ні
	Токсичні гази:	ні
	Їдкі гази:	ні
	Дим та туман:	ні
	Пероксиди:	ні
Утворення займистих газів:	Примітки:	В присутності води займисті гази не утворюються.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт хімічно стабільний.

Пероксиди:	Продукт не містить пероксидів. Продукт/речовина не схильні до утворення пероксидів.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Під час переробки з кислотами, водою та/або теплом, вивільнюється формальдегід, який діє як сенсибілізатор.

10.4. Умови, яких слід уникати

> 30 °C
Уникати нагріву. Уникати вологості. Уникати пилоутворення

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
Органічні пероксиди, сильні основи, сильні кислоти, ангідриди кислот

10.6. Небезпечні продукти розпаду

formaldehyde

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:
Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні. Вдихання насиченої пароповітряної суміші не містить гострої небезпеки. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Експериментальні/підраховані дані:
LD50 щур (оральний): > 5.000 mg/kg (Test-BASF)

щур (при вдиханні): 7 h (IRT)
У дослідах на тваринах, смертність в інтервалі часу експозиції не спостерігалась.

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:
Викликає подразнення шкіри. Не є подразником для дихальних шляхів. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Експериментальні/підраховані дані:
Роз'їдання /подразнення шкіри
кролик: не подразнює (OCDE, Директива 404)

Серйозне ушкодження/подразнення очей
кролик: не подразнює

Серйозне ушкодження/подразнення очей
кролик: не подразнює (тест Draize)

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсибілізації:
Після тривалого контакту із шкірою, не виключено підвищення чутливості. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Експериментальні/підраховані дані:
Дослід з використання максимальних доз на морських свинках. :

Ця сполука, що містить < 1 % формальдегіду не має сенсибілізуючого ефекту (дані з публікацій).

Мутагенність зародкових клітин

Немає даних.

Канцерогенність

Інформація з: formaldehyde
Визначення канцерогенності:
Після евспозиції, що тривала все життя до концентрацій,які істотно пошкоджували назальний епітелій, у щурів виникали пухлини в носі; в інших видів це не спостерігалося, або мало зосвім неістотний прояв. Міжнародна Агенція з Дослідження Раку (IARC) віднесло формальдегід до Групи 1 (відомий) канцероген людини, засновуючись на епідеміологічних доказах, що пов'язують експозицію до формальдегіду з виникненням раку носоглотки та лейкемії. За дотримання рекомендованих засобів індивідуального захисту та заходів промислової гігєни, не слід очікувати негативного впливу на здоров'я

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:
Не повідомлено про репродуктивний вплив.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:
Не тератогенний чинник.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:
На підставі доступної інформації, однократна експозиція не викликає токсичної дії на відповідні органи.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Інформація з: formaldehyde
Оцінка токсичності повторної дози.:
Після повторної експозиції, основним ефектом буде місцеве подразнення.

Інформація з: methanol
Оцінка токсичності повторної дози.:

Речовина може викликати сліпоту після повторного введення. Речовина може викликати сліпоту після повторного вдихання.

Небезпека задихання

Не існує небезпеки аспірації.

Ефект взаємодії

Немає даних.

11.2. Інформація про іншу небезпеку

Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:
Існує висока ймовірність, що продукт не є високонебезпечним для водних організмів. У разі введення низьких концентрацій в установки біологічного очищення, у відповідності до приписів, продукт не завдає впливу на очисну здатність активного мулу. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Токсичність для риб:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, рыба-зебра(Brachydanio rerio) (OCDE, Директива 203, статичний)
Номінальна концентрація.

LC50 (48 h) > 500 mg/l, Leuciscus idus (статичний)
Номінальна концентрація.

Мікроорганізми / Дія на активний мул:
Активний мул, промисловий (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C, аеробний)
Пригнічення активності розпаду в активному мулі не очікується у разі правильного застосування низьких концентрацій.

12.2. Стійкість і розпад

Інформація з елімінування:
Немає даних.

12.3. Потенціал біоакумулювання

Оцінка потенціалу біонакопичення:
Полімер не є біодоступним через власні структурні властивості. Слід очікувати накопичення в організмах.

12.4. Мобільність у грунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:
Летючість: Речовина не випаровується в атмосферу з поверхні води.

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

Продукт не містить речовини, що віповідає критеріям PBT (стійкий/біонакопичувальний/токсичний) або vPvB (дуже стійкий/дуже біонакопичувальний).

12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовин, які перераховані в Регламенті (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

12.8. Додаткова інформація

Інші вказівки з екотоксикології:
Не вивільнювати до природніх водойм без обробки. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту. Пригнічення активності розпаду в активному мулі не очікується у разі правильного застосування низьких концентрацій.

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Методи поводження з відходами

Спалити на спалювальному заводі, згідно локального законодавства.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт

ADR

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

RID

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

Річковий транспорт

ADN

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується

Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства
Не оцінено

Морський транспорт

IMDG

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Повітряний транспорт

IATA/ICAO

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження	Невідомі

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions	None known

для користувача	for user

14.1. номер ООН або ID номер
Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження
Див. відповідні позначки “UN proper shipping name”у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас небезпеки для транспортування
Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es) у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування
Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища
Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача
Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Морський транспорт насипом не передбачається.	Maritime transport in bulk is not intended.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

Якщо в паспорті безпеки відсутні необхідні дані, вони наведені у додатках.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Flam. Liq.	Займисті рідини
Acute Tox.	Гостра токсичність
STOT SE	Специфічний токсичний вплив на орган - однократна експозиція
H225	Легкозаймиста рідина та випаровування.
H301 + H311 + H331	Токсичний в разі проковтування або під час контакту зі шкірою або вдиханні.
H370	Уражає органи (Центральна нервова система, Зоровий нерв).

Абревіатури
ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по вінутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна организація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Европейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаємого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоакуміляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулятивний.

Дані в цьому паспорті безпеки засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіду і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкрентного використання, виходячи з даних паспорту безпеки. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.