We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 16.10.2023　　版本: 25.0
日期/上次修订: 18.09.2022　　上次版本: 24.0
日期 / 首次编制: 24.12.2006
产品: ETHYLENE PURE BMB

(30738474/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.06.2025

1. 化学品及企业标识

ETHYLENE PURE BMB

推荐用途和限制用途: 化学品

推荐用途: 化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
易燃气体: 分类 1A

压力下气体: 分类 压缩气体
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (蒸汽可能会导致嗜睡及眩晕.)
对水环境的急性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H280	内装高压气体；遇热可能爆炸。
H220	极易燃气体。
H336	可能造成昏昏欲睡或眩晕。
H402	对水生生物有害。

预防措施:

P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P261	避免吸入气体。
P273	避免释放到环境中。

事故响应:

P312	如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P377	漏气着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。
P381	除去一切点火源，如果这么做没有危险。

安全储存:

P410 + P403	防日晒。存放在通风良好的地方。
P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

乙烯 (含量 (W/W): >= 99.9 %)
CAS No.: 74-85-1

危险组分

乙烯

含量 (W/W): >= 99.9 % - < 100 % CAS No.: 74-85-1	易燃气体: 分类 1A 压力下气体: 分类 Compr. Gas 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (嗜睡及眩晕) 对水环境的急性危害: 分类 3

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
危害: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
二氧化碳，干粉末

基于安全原因不适用的灭火介质:
泡沫，水喷雾，直流水喷射

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
高度易燃。 蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

产品燃烧时产生有害和有毒的烟。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:
除非流动送料已被安全停止，否则不要将火熄灭。 物质/产品会与空气形成可燃性混合物。 现场疏散所有不必要人员。 保持最远距离灭火。

对周围延伸灭火措施。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 如通风不畅，戴呼吸保护器。

使人群远离，待在上风向。

根据优良工业卫生和安全实践操作。

环境污染预防:
收集受污染的水/消防水

清理或收集方法:
确保通风良好。

用水喷雾射流制止气体/蒸气/烟雾。

补充说明（信息）: 切断或停止渗漏源 在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。

7. 操作处置与储存

操作处置

根据优良工业卫生和安全实践操作。 确保存储和工作地点通风良好。

防火防爆:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

储存

尚无资料
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉、通风良好处保存。 远离点火源-禁止吸烟。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

乙烯, 74-85-1;
TWA 值： 200 ppm (ACGIHTLV)

个人防护设施

呼吸防护:
如果可能吸入蒸气，应使用合适的呼吸防护具。 适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点<65℃）气体/蒸气的EN 14387AX型气体过滤器 适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护： 自给式呼吸器

双手保护:
当逸出气体有冻伤危险时, 需使用隔热手套 (EN 511).

适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚

适用于短期接触的材料（推荐：在保护索引2中，按照EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间>30分钟）
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚

由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
没有身体防护的需求,如果用于预期目的和满足普遍接受的工业卫生规则。

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 确保通风良好。 避免吸入蒸气。 下班后应清洗皮肤、使用护肤品。 立即脱掉受污染的衣物并安全处置。

9. 理化特性

形状:	压缩空气
颜色:	无色
气味:	甜的
嗅觉阈值:	未测试的
PH值:	不适用
熔点:	-169 ° C (1,013.25 百帕) 文献资料。
沸点:	-103.77 ° C (1,013 百帕) 文献资料。
闪点:	不适用
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压
可燃性 (固体/气体):	极易燃。 (Directive 92/69/EEC, A.11)

爆炸下限:	2.7 %(V) 文献资料。	(空气)
爆炸上限:	36 %(V) 文献资料。	(空气)
燃烧温度:	450 ° C 文献资料。	
热分解:	如按照规定/指示存储和操作，不会分解。	
自燃:	研究的科学性理由不足。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	这不是一个可以自热的物质.	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
放射性:		在运输用途中不显示放射性。
蒸气压:	2,124 百帕 (-90 ° C)	
密度:	0.57 kg/m3 (-104 ° C) 文献资料。	
相对密度:	0.57 (-104 ° C) 文献资料。	
相对蒸气密度（空气）:	0.9754 文献资料。	
水中溶解性:	131 mg/l (25 ° C,1,013 百帕)	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	1.13 (25 ° C;PH值: 7) 文献资料。	
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	0.01 mPa.s (26.85 ° C)	
运动学粘度:	不适用，该产品为气体	
摩尔质量:	28.05 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
氢氟酸, 氯化氢, 氢溴酸, 氢碘酸, 氟, 溴, 氯, 碘, 氮氧化物, 一氧化二氮, 氧化剂

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上吸入无毒。

实验/计算所得数据:
(口服):研究技术上不可行。

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 65.4 mg/l 4 h
气体已测试。

(皮肤):研究技术上不可行。

刺激性

刺激效应的评价:
接触液体可导致冻伤. 该物质在室温和常压下是气态的. 对于这一点的测试在技术上是不可行的和/或这一点不存在相对应的曝露情况.

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性:研究技术上不可行。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

没有潜在皮肤致敏效应的证据。 该物质在室温和常压下是气态的. 对于这一点的测试在技术上是不可行的和/或这一点不存在相对应的曝露情况.

生殖细胞突变性

诱变性评价:
物资对细菌无致突变性。物质在哺乳动物细胞培养中无致突变性。物质在哺乳动物试验中无致突变性。

致癌性

致癌性评价:
通过让动物以吸入方式摄取本物质的长期研究中，没有观察到致癌效应。 IARC第3组(未归类为人体致癌物)。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 在覆盖试验中得出的结果（经济合作开发组织421/422）

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

在人类方面的经验

实验/计算所得数据:

产品无毒，但是当达到可使空气中氧浓度减少的程度时会引起窒息。
高浓度具有麻醉效应。
可引起冻伤。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
可能有麻醉效用（困倦或眩晕）。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
对动物进行重复给药试验后，未观察到造成特定器官毒性的物质。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物有急性危害。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 126 mg/l, 鱼 (计算值)
产品未经测试。本声明基于产品结构得出。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 62.5 mg/l, 大型蚤 (计算值)
产品未经测试。本声明基于产品结构得出。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 72 mg/l (生长率), Selenastrum capricornutum (经济合作开发组织方针 201, 静态的, 静电的)

半有效浓度 (48 h) 30.3 mg/l (生长率), Selenastrum capricornutum (计算值)
产品未经测试。本声明基于产品结构得出。

对微生物/活性污泥的活性:
根据曝露状态考虑不必进行研究

对鱼类的慢性毒性:
其它 (30 天) 12.385 mg/l, 鱼 (其它)
产品未经测试。本声明基于产品结构得出。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
其它, 6.3 mg/l, 大型蚤 (其它)
产品未经测试。本声明基于产品结构得出。

陆生植物:
无检测影响浓度 (0.3 年) < 10 ppm, 陆生植物
文献资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质将从水表迅速蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:

50 % (2.9 天) (计算值)

评估在水中的稳定性:
根据结构特性，预计不会/不可能发生水解

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。

补充说明（信息）

附加环境归宿及途径说明:
由于产品具有粘性和较低的水中溶解度，不可能被生物利用。

其它生态毒性建议:
就目前所知，未预见到不良生态影响。

13. 废弃处置

遵循国家、州及当地的法规处理。

受污染的包装:
根据官方的规章制度进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	2.1
识别编号:	UN 1962
危害标签:	2.1
货品名称:	乙烯

铁路运输

危险等级:	2.1
识别编号:	UN 1962
危害标签:	2.1
货品名称:	乙烯

内河运输

危险等级:	2.1
识别编号:	UN 1962
危害标签:	2.1
货品名称:	乙烯

海洋运输
IMDG

危险等级:	2.1
识别编号:	UN 1962
危害标签:	2.1
海洋污染:	不是
货品名称:	
乙烯	

Sea transport
IMDG

Hazard class:	2.1
ID number:	UN 1962
Hazard label:	2.1
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	
ETHYLENE	

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	2.1
识别编号:	UN 1962
危害标签:	2.1
货品名称:	
乙烯	

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	2.1
ID number:	UN 1962
Hazard label:	2.1
Proper shipping name:	
ETHYLENE	

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

<u>其它法规</u>

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC-P,CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。