# Veiligheidsinformatieblad



BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.
Datum / herzien op: 14.08.2023 Versie: 13.0
Datum vorige versie: 13.09.2022 Vorige versie: 12.0
Datum / Eerste versie: 13.06.2003
Product: **ETHYLENE PURE BMB**

(ID Nr. 30738474/SDS_GEN_NL/NL)
drukdatum 28.06.2025

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

### 1.1. Productidentificatie

# ETHYLENE PURE BMB

Chemische naam: etheen
INDEX nummer: 601-010-00-3
CAS-nummer: 74-85-1

REACH-registratienummer: 01-2119462827-27-0027, 01-2119462827-27-0025, 01-2119462827-27-0345, 01-2119462827-27, 01-2119462827-27-0116, 01-2119462827-27-0020

Biomassa gebalanceerd product gecertificeerd volgens REDcert² schema voor de chemische industrie, certificaatnummer: 929-35244206

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: chemisch product
Geschikt gebruik: chemisch product

Voor het gedetailleerde geïdentificeerde gebruik van het product, zie de bijlage in het veiligheidsinformatieblad.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Nederland B. V.
Velperplein 23,
6811 AH Arnhem
NETHERLANDS

Telefoon: +31 26 371 71 71
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 88 755 8000
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
International emergency number:
Telefoon: +49 180 2273-112

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Flam. Gas 1 | H220 Zeer licht ontvlambaar gas. |
| Press. Gas Samengeperst gas | H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. |
| STOT SE 3 | H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

Volgens onze huidige kennis en toepassing van de criteria gegeven in Annex I van de Verordening(EC) No 1272/2008, de volgende classificatie overtreft de classificatie gegeven in Verordening (EC) No 1272/2008, Annex VI, Tabel 3.1, is vereist

Press. Gas Samengeperst gas
Flam. Gas 1A
STOT SE 3 (Kan duizeligheid en loomheid veroorzaken.)

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

### 2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:

Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

| | |
|---|---|
| H280 | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. |
| H220 | Zeer licht ontvlambaar gas. |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

Voorzorgsverklaringen (preventie):

| | |
|---|---|
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P271 | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. |
| P261 | Inademing van gas vermijden. |

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

| | |
|---|---|
| P312 | Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. |

Veiligheidsaanbevelingen (opslag):

| | |
|---|---|
| P410 + P403 | Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. |

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

| | |
|---|---|
| P501 | Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval. |

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: etheen

### 2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.
Zie rubriek 12 - Resultaten van de PBT- en vPvB beoordeling.
Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.
Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

etheen

| | |
|---|---|
| gehalte (W/W): >= 99,9 % | Flam. Gas 1 |
| CAS-nummer: 74-85-1 | Press. Gas Samengepers gas |
| EG-nummer: 200-815-3 | STOT SE 3 (drowsiness and dizziness) |
| INDEX nummer: 601-010-00-3 | H280, H220, H336 |

Regulatorische relevante ingrediënten

etheen

| | |
|---|---|
| gehalte (W/W): >= 99,9 % - < 100 % | Flam. Gas 1 |
| CAS-nummer: 74-85-1 | Press. Gas Samengepers gas |
| EG-nummer: 200-815-3 | STOT SE 3 (drowsiness and dizziness) |
| INDEX nummer: 601-010-00-3 | H280, H220, H336 |

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

### 3.2. Mengsels

Niet toepasbaar

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Hulpverleners moeten aan eigen bescherming denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

Na inademen:
Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact:
Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen:
15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren

Na inslikken:
Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11.

Gevaren: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11. (Verdere)symptomen en/of effecten zijn tot zover niet bekend

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
kooldioxide, bluspoeder

Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen:
schuim, verneveld water, volle waterstraal

Aanvullende aanwijzingen:
Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Advies: Licht ontvlambaar. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

Advies: Vrijkomen van de substantie/het product op een veilige manier vermijden of stoppen. Bedreigde verpakkingen met watersproeistraal koelen.

Advies: Bij het verhitten boven het ontledingspunt komen zure dampen en rook vrij. Verbranding veroorzaakt schadelijke en giftige rook.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Verdere gegevens:
Vuur niet doven zolang de toevoer niet met veilig kan gestopt worden. De stof/het product vormt met lucht ontvlambare mengsels. Personeel dat niet nodig is uit de omgeving evacueren. Brand op maximale afstand bestrijden.

Brandblusmaatregelen aan de omgeving aanpassen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Lekkage stoppen of verhinderen. Vrijkomen van de substantie/het product op een veilige manier vermijden of stoppen.

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Adembescherming bij onvoldoende ventilatie.

Omstanders op afstand houden en boven de wind blijven.

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verontreinigd water/bluswater tegenhouden.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Goede ventilatie van opslag- en arbeidsplaats.

Brand- en explosiebescherming:
Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen relevante informatie beschikbaar.
Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Verpakking gesloten en op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Zie blootstellingsscenario('s) in bijlage van dit veiligheidsinformatieblad.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

Er zijn geen stofspecifieke grenswaarden bekend.

PNEC

Geen PNEC afgeleid, stof is een gas

DNEL

Er werden geen DNELs afgeleid.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:
Aangepaste ademhalings beveiliging moet worden gebruikt indien dampen kunnen worden ingeademd Geschikte adembescherming bij lage concentraties of kortstondige inwerking: Gasfilter voor organische gassen/dampen met een laag kookpunt (kookpunt < 65 °C, bv. EN 14387 type AX).

Geschikte adembescherming bij hogere concentraties of langere inwerking: autonoom ademhalingsapparaat (isoleringstoestel)

Handbescherming:
Bij gevaar voor bevriezing door gaslek, kuodebestendige handschoenen dragen (EN 511).

Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):
fluorelastomeer (FKM) - 0,7 mm laagdikte

Geschikte materialen bij korttijdig contact (aanbevolen : tenminste beschermingsindex 2, overeenkomstig > 30 minuten doordringbaarheidstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1)
nitrilrubber (NBR) - 0,4 mm laagdikte

Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzigingen van de producent. Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd.

Oogbescherming:
veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (bv. EN 166)

Lichaamsbescherming:
Geen lichaamsbescherming nodig indien aangewend voor het bestemde gebruik en de algemeen aanvaarde industriële regels voor hygiëne toepassen.

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Aanvullend op de gegevens van de persoonlijke beschermingsuitrusting is het dragen van gesloten werkkledij verplicht. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Inademen van dampen vermijden. Na het werk huid reinigen en verzorgen. Verontreinigde kleding direct uittrekken en veilig verwijderen.

Milieublootstelling controles

Gepaste risikobeheersmaatregelen moeten worden toegepast.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| | |
|---|---|
| Aggregatietoestand: | gasvormig |
| Vorm: | gecomprimeerd gas |
| Kleur: | kleurloos |
| Reuk: | zoet |
| Geurdrempelwaarde: | niet bepaald |

| | | |
|---|---|---|
| Smeltpunt: | -169 °C<br>(1.013,25 hPa)<br>Literatuurverwijzing. | |
| Kookpunt: | -103,77 °C<br>(1.013 hPa)<br>Literatuurverwijzing. | |
| Ontbrandbaarheid: | Zeer licht ontvlambaar. | (Richtlijn 92/69/EEG, A.11) |
| Onderste explosiegrens: | 2,7 %(V)<br>Literatuurverwijzing. | (lucht) |
| Bovenste explosiegrens: | 36 %(V)<br>Literatuurverwijzing. | (lucht) |
| Vlampunt: | niet van toepassing | |
| Zelfontbrandingstemperatuur: | 450 °C<br>Literatuurverwijzing. | |
| Thermische ontleding: | Geen ontleding,wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen. | |
| pH-waarde: | niet van toepassing | |
| Viscositeit, kinematisch: | Niet van toepassing, het product is een gas | |
| Viscositeit, dynamisch: | 0,01 mPa.s<br>(26,85 °C) | |
| thixotropie: | niet thixotroop | |
| Oplosbaarheid in water: | 131 mg/l<br>(25 °C, 1.013 hPa) | |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow): | 1,13<br>(25 °C; pH-waarde: 7)<br>Literatuurverwijzing. | |
| Dampspanning: | 2.124 hPa<br>(-90 °C) | |
| Relatieve dichtheid: | 0,57<br>(-104 °C)<br>Literatuurverwijzing. | |
| Soortelijke massa: | 0,57 kg/m3<br>(-104 °C)<br>Literatuurverwijzing. | |
| Relatieve dampdichtheid (lucht): | 0,9754<br>Literatuurverwijzing. | |

Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling: De stof/het product wordt niet als vaste stof of als granulaat op de markt gebracht of gebruikt. -

## 9.2. Overige informatie

**Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Ontplofbare stoffen

Explosiegevaar: Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd.

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: Vanwege zijn structuur wordt het product geclassificeerd als niet oxiderend.
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Gassen onder druk

Kritische temperatuur/druk: 9,2 °C
Literatuurverwijzing.

Pyrofore eigenschappen

Zelfontbrandingstemperatuur: testtype: Mogelijkheid tot spontane zelfontbranding bij binnentemperatuur.

Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het is geen stof, die tot zelfverhitting komt.

Stoffen en mengsels die ontvlambare gassen uitstoten in contact met water

Vorming van ontvlambare gassen:
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Metaalcorrosie

Niet corrosief op metaal.

**Andere veiligheidskenmerken**

Radioactiviteit: niet radioactief voor transport

pKa: De stof dissociëert niet., Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Oppervlaktespanning: Op basis van de chemische structuur is geen oppervlakteactiviteit te verwachten.

Molaire massa: 28,05 g/mol

Verdampingssnelheid: waarde kan geschat worden op basis van de constante van Henry's Law of op de dampdruk.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

| | | |
|---|---|---|
| Metaalcorrosie: | Niet corrosief op metaal. | |
| Vorming van ontvlambare gassen: | Opmerkingen: | Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk. |

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

Peroxide: Het product bevat geen peroxides.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
waterstoffluoride, waterstofchloride, waterstofbromide, waterstofjodide, fluor, broom, chloor, jood, stikstofdioxide, distikstofoxide, oxidatiemiddel

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Na eenmalige inhalatoire opname praktisch niet toxisch.

Experimentele/berekende data:

(oraal):Studie is technisch niet mogelijk.
LC50 rat (inhalatoir): > 65,4 mg/l 4 h
Een gas werd getest.
(dermaal):Studie is technisch niet mogelijk.

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:

Contact met de vloeistof kan bevriezing veroorzaken. De substantie is gasvormig bij kamertemperatuur en -druk. Het testen voor dit speciale eindpunt is technisch niet mogelijk en/of dit eindpunt stelt geen relevant blootstellingsscenario voor.

Experimentele/berekende data:

huidcorrosie/-irritatie

: Studie is technisch niet mogelijk.

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Er is geen aanwijzingen voor een huidsensibiliserend potentieel. De substantie is gasvormig bij kamertemperatuur en -druk. Het testen voor dit speciale eindpunt is technisch niet mogelijk en/of dit eindpunt stelt geen relevant blootstellingsscenario voor.

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:

De stof toonde bij bacteriën geen mutagene eigenschappen. De stof toonde bij zoogdiercelculturen geen mutagene eigenschappen. De stof toonde in proeven bij zoogdieren geen mutagene eigenschappen.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:
De stof veroorzaakte in testen op dieren bij langdurig toedienen via inhalatie geen kankerverwekkende effecten. IARC Groep 3 (Niet in te delen voor wat betreft kankerverwekkendheid bij de mens).

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:
Dierproeven suggereren geen verminderde vruchtbaarheid. De resultaten werden in een screeningstest (OECD 421/422) vastgesteld.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Dierproeven toonden geen aanwijzingen van vruchtbeschadigende werkingen. Het product werd niet volledig getest. De stellingname werden gedeeltelijk van producten met gelijkaardige structuur of samenstelling afgeleid.

Ervaringen bij mensen

Experimentele/berekende data:

Product is niet schadelijk, kan echter in bepaalde concentraties door vermindering van het zuurstofgehalte in de adem tot verstikking leiden.

Hoge concentraties veroorzaken narcotische werking.

Kan bevriezingen veroorzaken.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:
Narcotische effecten mogelijk (slaperigheid, duizeligheid).

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Herhaalde toediening aan proefdieren toonde geen stofspecifieke orgaan toxiciteit.

Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

### 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Acuut schadelijk voor waterorganismen.

Vistoxiciteit:
LC50 (96 h) 126 mg/l, vis (berekend)
Het product werd niet getest. De beoordeling werd uit de structuur van de stof afgeleid.

In het water levende ongewervelde dieren:
EC50 (48 h) 62,5 mg/l, Daphnia magna (berekend)
Het product werd niet getest. De beoordeling werd uit de structuur van de stof afgeleid.

Waterplanten:

EC50 (72 h) 72 mg/l (groeisnelheid), Selenastrum capricornutum (OESO-Richtlijn 201, statisch)

EC50 (48 h) 30,3 mg/l (groeisnelheid), Selenastrum capricornutum (berekend)
Het product werd niet getest. De beoordeling werd uit de structuur van de stof afgeleid.

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:
Studie is op basis van blootstellingswaarnemingen niet noodzakelijk.

Chronische toxiciteit vissen:
overige (30 d) 12,385 mg/l, vis (overige)
Het product werd niet getest. De beoordeling werd uit de structuur van de stof afgeleid.

Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:
overige 6,3 mg/l, Daphnia magna (overige)
Het product werd niet getest. De beoordeling werd uit de structuur van de stof afgeleid.

terrestrische planten:
NOEC (0,3 a) < 10 ppm, landplant
Literatuurverwijzing.

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Product is waarschijnlijk snel biologisch afbreekbaar. De test is op basis van de producteigenschappen niet mogelijk. De volatiliteit zou als eliminatiemethode een wezenlijke rol kunnen spelen. Het product werd niet getest. De beoordeling werd uit de structuur van de stof afgeleid.

Gegevens over eliminatie:
50 % (2,9 d) (berekend)

Beoordeling stabiliteit in water:
Hydrolyse valt op basis van de structuur niet te verwachten.

## 12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Een significante accumulatie in organismen valt niet te verwachten.

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof snel in de atmosfeer.
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt niet te verwachten.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief) Eigen classificatie

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

### 12.8. Aanvullende aanwijzingen

Andere aanwijzingen distributie en verblijf:
Op grond van de consistentie en de geringe wateroplosbaarheid van het product is een biologische beschikbaarheid niet waarschijnlijk.

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:
Negatieve ecologische werkingen zijn naar de huidige stand van kennis niet te verwachten.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderen rekening houdende met de nationale en regionale voorschriften.

Ongereinigde verpakking:
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**Landtransport**

ADR

| | |
|---|---|
| UN-nummer of ID-nummer: | UN1962 |
| Juiste ladingnaam | ETHYLEEN |

| | |
|---|---|
| overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | |
| Transportgevarenklasse(n): | 2.1 |
| Verpakkingsgroep: | Niet van toepassing |
| Milieugevaren: | nee |
| Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: | Tunnelcode: B/D |

RID

| | |
|---|---|
| UN-nummer of ID-nummer: | UN1962 |
| Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | ETHYLEEN |
| Transportgevarenklasse(n): | 2.1, 13 |
| Verpakkingsgroep: | Niet van toepassing |
| Milieugevaren: | nee |
| Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: | Rangeerlabel: 13 |

**Binnenvaarttransport**

ADN

| | |
|---|---|
| UN-nummer of ID-nummer: | UN1962 |
| Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | ETHYLEEN |
| Transportgevarenklasse(n): | 2.1 |
| Verpakkingsgroep: | Niet van toepassing |
| Milieugevaren: | nee |
| Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: | Niet bekend |

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.
Niet geëvalueerd

**Zeetransport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN-nummer of ID-nummer: | UN 1962 |
| Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | ETHYLEEN |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 1962 |
| UN proper shipping name: | ETHYLENE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transportgevarenklasse(n): | 2.1 | Transport hazard class(es): | 2.1 |
| Verpakkingsgroep: | Niet van toepassing | Packing group: | Not applicable |
| Milieugevaren: | nee<br>Marine pollutant: NEE | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: | EmS: F-D; S-U | Special precautions for user: | EmS: F-D; S-U |

| **Luchttransport** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN-nummer of ID-nummer: | UN 1962 | UN number or ID number: | UN 1962 |
| Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | ETHYLEEN | UN proper shipping name: | ETHYLENE |
| Transportgevarenklasse(n): | 2.1 | Transport hazard class(es): | 2.1 |
| Verpakkingsgroep: | Niet van toepassing | Packing group: | Not applicable |
| Milieugevaren: | Geen markering milieugevaarlijk noodzakelijk | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: | Niet bekend | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN-nummer of ID-nummer
Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

### 14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

### 14.5. Milieugevaren
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

### 14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

| | |
|---|---|
| Verordening: | IGC-Code |
| Product naam: | Ethylene |
| Type schip: | 2G |

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

| | |
|---|---|
| Regulation: | IGC-Code |
| Product name: | Ethylene |
| Ship Type: | 2G |

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 40

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):
Nummer in regulatie: P2

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Beoordeling van de gevarenklassen op basis van VN-GHS-criteria (de meest recente versie)

STOT SE 3 (Kan duizeligheid en loomheid veroorzaken.)
Aquatic Acute 3
Flam. Gas 1A
Press. Gas Samengeperst gas

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

| | |
|---|---|
| Flam. Gas | Ontvlambare gassen |
| Press. Gas | Gassen onder druk |
| STOT SE | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm. |
| H280 | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. |
| H220 | Zeer licht ontvlambaar gas. |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

Abbreviations

**ADR** = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituu voor Normering. **DNEL** = Derrived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale anvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

## Bijlage: Blootstellingsscenario's

**inhoudsopgave**
**1.**

**********

## Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| | Daar er geen toxicologische gevaren vastgesteld zijn geen aan de mens gerelateerde(arbeider/consument)blootstellingbeoordelingen en risicokarakteriseringen uitgevoerd. |

**********