Bezpečnostní list

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.
datum / Přepracováno.: 07.05.2025 Verze: 3.0
datum / předchozí verze: 21.12.2015 předchozí verze: 2.0
Produkt: **Styropor® P 426 C BMB**
(ID č. 30676098/SDS_GEN_CZ/CS)
Datum tisku 06.07.2025

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Styropor® P 426 C BMB

Látka/směs obsahuje nanoformy.

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: průmyslové chemikálie
Doporučené použití: jen pro průmyslové použití., Plast obsahující náplň pro výrobu pěn.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktní adresa:
BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 235 000 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko
+420 224919293, +420 224915402
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Česká Republika
Mezinárodní tísňová linka:
Telefon: +49 180 2273-112

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Pro klasifikaci směsi byly použity následující metody: extrapolace koncentrací nebezpečných látek na základě výsledků testů a po vyhodnocení odborníků. Použité metodiky jsou uvedeny na příslušných výsledcích testů.

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Produkt nepodléhá povinnosti klasifikace v souladu s kritérii GHS.

2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Standardní věta o nebezpečnosti:

EUH018	Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233	Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P243	Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P403 + P235	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Může způsobit malé podráždění oka, které by mělo vymizet po odstranění produktu. Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

Nepoužitelné

3.2. Směsi

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

Směs na bázi:polystyren
Obsahuje:napěňovadlo, pentan

Složky relevantní pro regulaci

pentan

	Obsah (W/W): < 5,3 % Číslo CAS: 109-66-0 ES-číslo: 203-692-4 INDEX-číslo: 601-006-00-1 Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti.	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 STOT SE 3 (Ospalost a závratě) Aquatic Chronic 2 H225, H304, H336, H411 EUH066
isopentan		
	Obsah (W/W): < 1,4 % Číslo CAS: 78-78-4 ES-číslo: 201-142-8 INDEX-číslo: 601-085-00-2 Látka s evropskou limitní hodnotou expozice na pracovišti.	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 1 STOT SE 3 (Ospalost a závratě) Aquatic Chronic 2 H224, H304, H336, H411 EUH066

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Žádná speciální opatření.

Při nadýchání:
Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch. Pokud dojde k potížím: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Postižené části kůže důkladně umyjte vodou a mýdlem. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s očima:
Při vniknutí do očí okamžitě propláchnout po dobu 15 minut dostatečným množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:
Neočekává se žádné nebezpečí. Ústa vypláchněte a následně vypijte 200–300 ml vody. Pokud dojde k potížím: Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: bolest hlavy, závrať, problémy s koordinací, malátnost, Podráždění oka, podráždění kůže

Nebezpečí: Neočekává se žádné nebezpečí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:
rozstřik vody, pěna, hasící prášek, oxid uhličitý

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:
proud vody

Dodatečné informace:
Při hašení přijměte opatření odpovídající okolnímu prostředí.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné látky: oxid uhelnatý, Oxid uhličitý, styren, alifatické uhlovodíky
Poznámka: V případě požáru může dojít k uvolnění zmíněných látek/skupin látek.

5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:
Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek.

Další informace:
Hoří za intenzivní tvorby sazí. Nádoby/obaly musí být chlazeny rozstřikem vody. Zbytky po požáru a voda kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy. V uzavřených kontejnerech se můžou tvořit koncentrace hořlavého pohonného plynu. Produkt se vznítí při kontaktu s ohněm nebo při vysokých teplotách.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Mimořádné riziko uklouznutí na vyteklém / rozlitém materiálu. Zavřete nebo zastavte zdroj úniku. Se vzduchem může látka (směs) vytvářet výbušnou směs.

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zápalné zdroje musí být udržovány v dostatečné vzdálenosti. Zajistěte odpovídající větrání. Upozorňujeme, že plyny jsou těžší než vzduch a mohou se šířit při zemi ve směru větru. Pozor v jamách a v uzavřených místnostech. Použijte antistatické nástroje. Páry jsou těžké a soustředí se v nízce položených oblastech. Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nedopusťte únik do odpadů a vodních cest. Musí být zabráněno vypuštění do okolního prostředí.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro malá množství: Zameťte či odstraňte lopatou. Pro likvidaci balit do těsně uzavřených obalů.
Pro velká množství: Nasajte sacím zařízením, které má povolení pro použití v nebezpečné oblasti. Pro likvidaci balit do těsně uzavřených obalů.
Zajistěte odpovídající větrání. Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy. Zamezit víření prachu.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezit tvorbě prachu. Zamezte inhalaci prachu. Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů – Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Materiál se může elektrostaticky nabít: při přečerpávaní používat jedině uzemněné vedení a kontejner uzemnit. Doporučuje se nošení antistatického oděvu včetně bot. Použijte antistatické nástroje. Zajistěte účinné větrání (nejméně jedna výměna vzduchu za hodinu). Zajistit řádné větrání místnosti i v přízemní oblasti (páry jsou těžší než vzduch). Nutná kontrola vzduchu v místnosti.

Chránit proti vlhkosti. Chraňte před přímým slunečním svitem. Chraňte před zvýšenou teplotou. Nádoba musí být utěsněna. Nádoby pod tlakem je nutno opatrně otevírat a snížit tak tlak. Jakmile se nádoba otevře, obsah musí být spotřebován co nejdříve. Použité nádoby otevírat opatrně. Při zpracování velkých množství zajistěte dobrou ventilaci. Nádoby musí být opatrně otevřeny v dobře větraných oblastech, aby se zabránilo elektrostatickému výboji. Utěsněné nádoby musí být chráněny proti zvýšené teplotě, která může způsobit kumulaci tlaku.

Stroje na zpracování musí být vybaveny lokálním podtlakovým větráním. Zamezte tvorbě a ukládání prachu. Během přepravy v cisterně je produkt pokryt dusíkem, nevstupujte dovnitř! Nutná kontrola vzduchu v místnosti. Produkt zpracovávejte, pokud je to možné, v uzavřeném zařízení. Otvor nádoby zajistěte drátěným krytem.

Ochrana před ohněm a výbuchem:
Produkt je hořlavý. Výpary mohou vytvořit vznětlivou směs se vzduchem. Chraňte před teplem. Zamezte vzniku elektrostatického náboje - zápalné zdroje musí být udržovány v dostatečné vzdálenosti - hasicí přístroje musí být připraveny v pohotovosti. Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Nádoby musí být během stáčecích procesů uzemněny. Doporučuje se, aby byly všechny vodivé části strojního zařízení uzemněny. Části zařízení a pracovní prostředky by měli být elektricky propojené a uzemněné. Průchod proudu by měl být v pravidelných intervalech kontrolovaný. Vyšší přenosová rychlost potrubí může způsobit hromadění elektrostatického náboje. Zamezte tvorbě směsí hořlavých plynů. Zajistěte účinné větrání (nejméně jedna výměna vzduchu za hodinu). Páry jsou těžší než vzduch, mohou se akumulovat v níže ležících prostorech a překonat značnou vzdálenost až ke zdroji vznícení. Vzhledem k nebezpečí exploze zamezte vniknutí par do sklepů, kanalizace a do jam. Prázdné obaly můžou obsahovat hořlavé zbytky.

Teplotní třída: T3 (Teplota samovznícení >200 °C).

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Vhodné materiály pro obaly: vysoko hustotní polyetylén (HDPE), Nízko-hustotní polyetylen (LDPE), papír, Vypalovací lak RDL 50, Vypalovací lak R 78433, uhlíková ocel (železo), nerezová ocel 1.4301 (V2), nerez ocel 1.4361, nerezová ocel 1.4401, nerezová ocel 1.4439, nerez ocel 1.4539, nerezová ocel 1.4541, nerezová ocel 1.4571, nerezová ocel 1.4306 (V2A), nerez ocel 1.4307, nerez ocel 1.4311, nerezová ocel 1.4404, Polyamid (PA)
Další informace k podmínkám skladování: Chraňte před zvýšenou teplotou. Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů – Zákaz kouření. Uchovávejte pouze v původním obalu. Nádoba musí být utěsněna. Chránit proti vlhkosti. Zamezte přímému působení slunečního světla. Chraňte nádoby před fyzickým poškozením. Dbejte na úřední povolení a předpisy pro skladování. Při skladování chraňte proti mrazu. Tanky držte pod inertním plynem. Měření vzduchu jsou žádoucí, aby varovali před tvorbou explozivních směsí. Přístroje, které mají být instalovány v prostředí s potenciálně výbušnou atmosférou, by měli vyhovovat požadavkům ATEX směrnice 94/9/EC. Větrejte nákladný kontejner s otevřenými dveřmi 30 minut před vyložením.

Stabilita při skladování:
Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.
Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě, v patřičné vzdálenosti od zápalných zdrojů, tepla nebo plamene.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Při relevantních identifikovaných použitích dle oddílu 1 dbejte na dodržení pokynů uvedených v oddílu 7.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

78-78-4: isopentan
Hodnota PEL 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikativ
NPK-P 4.500 mg/m3 ; 1.500 ppm (OEL (CZ))
Hodnota PEL 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (CZ))
109-66-0: pentan
Hodnota PEL 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hodnota PEL 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (CZ))
NPK-P 4.500 mg/m3 ; 1.500 ppm (OEL (CZ))
9003-53-6: polystyren

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:
Ochrana dýchání, jestliže se tvoří prach.

Ochrana rukou:

Vhodné materiály rovněž pro delší, přímý kontakt (Doporučeno: Index ochrany 6, odpovídající> 480 minutám doby pronikání podle EN ISO 374-1):
Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému množství různých typů.

Ochrana očí:
ochranné brýle

Ochrana těla:
Antistatický pracovní oděv, Ochranní obuv (podle DIN-EN 346), antistatická

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Zamezte inhalaci prachu, mlhy a výparů. Žádná speciální opatření. Nejezte a nepijte při používání. Nekuřte při používání.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství:	pevný	
Forma:	perly	
Barva:	bílý	
Zápach:	téměř bez zápachu	
Práh zápachu:	neurčen	
Teplota měknutí:	cca. 70 °C	
Začátek varu:	neurčitelná látka/směs se rozkládá	
Bod sublimace:	nepoužitelný	
Vznětlivost:	není lehce zápalný	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Spodní mez výbušnosti:	Neověřený produkt: hodnota byla vypočtena na základě složkových hodnot.	
Údaje o: Pentan		
Spodní mez výbušnosti:	*Pro kapaliny nejsou klasifikace a označování relevantní., Spodní mez výbušnosti může být o 5 °C až 15 °C nižší než bod vzplanutí.*	

Horní mez výbušnosti:	Neověřený produkt: hodnota byla vypočtena na základě složkových hodnot.	
Údaje o: Pentan		
Horní mez výbušnosti:	*Pro kapaliny nejsou klasifikace a označování relevantní.*	

Bod vzplanutí:
Výpary jsou vznětlivé.
Údaje o: Pentan
Bod vzplanutí: -56 °C

Teplota samovznícení: 285 °C (DIN 51794)
Tepelný rozklad: cca. 220 °C
Při použití podle instrukcí nedochází k rozkladu.
Hodnota pH:
nerozpustný
Dynamická viskozita:
nevýznamné
Tixotropie: není tixotropní
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný
Rozpustnost (kvalitativní) rozpouštědlo: aromatické uhlovodíky, ketony, organická rozpouštědla
rozpustný
Rozpustnost (kvantitativní):
Žádná použitelná informace není k dispozici.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):
nepoužitelný
Tenze par:
nepoužitelný
Relativní hustota: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Hustota: cca. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Relativní hustota par (vzduch): 2,5
Těžší než vzduch.

Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic: Nejsou k dispozici žádná data. -

9.2. Další informace

Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečí výbuchu: neexplozivní

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: nepodporující šíření ohně

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznícení: Typ testu: Samovolné vznícení při pokojové teplotě.

není samovznětlivý

Další bezpečnostní vlastnosti

Sypná hustota: cca. 600 kg/m3
(20 °C)
Mísitelnost s vodou:
nemísitelný

Rychlost odpařování:
Produkt je neprchavá tuhá látka.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím., Páry mohou vytvářet explozivní směs se vzduchem.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Tvorba výbušné směsi plynu se vzduchem.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

> 70 °C
Eliminujte všechny zápalné zdroje: teplo, jiskry, otevřený plamen. Zamezte přímému působení slunečního světla. Zamezte vzniku elektrostatického výboje.

10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:
explozivní látky třídy 1 dle UN-transportní klasifikace, Pohonná hmota se při stoupající teplotě rychleji uvolňuje.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Možné produkty tepelného rozkladu:
pentan
monomer styrenu, Horký produkt uvolňuje hořlavé páry.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Kontakt se zahřívaným produktem může způsobit spáleniny.

Experimentální/vypočtené údaje:

LD50 (orální): > 2.000 mg/kg
LC50 (inhalace): > 5 mg/l
LD50 (dermální): > 2.000 mg/kg

Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Při dodržování správného použití a při přiměřeném zacházení se neočekává podráždění.
K dispozici nejsou žádné údaje týkající se dráždivých účinků.

Experimentální/vypočtené údaje:

Poleptání/podráždění kůže

: nedráždivý

Vážná poškození/podráždění očí

: nedráždivý

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Pro možnou senzibilizaci pokožky není žádný důkaz.

Experimentální/vypočtené údaje:

Nesenzibilizující

Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví.

Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:
Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví.

Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:
Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Nejsou k dispozici žádná data.

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

Při doporučené manipulaci a předepsaném použití výrobek na základě našich zkušeností a informací nevyvolává žádné účinky ohrožující zdraví.

Nebezpečí aspirace

Nejsou k dispozici žádná data.

Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

Další informace

Další informace o toxicitě

Nejsou hlášeny žádné škodlivé účinky za předpokladu, že produkt byl správně použit a zpracován.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Vyhodnocení vodní toxicity:
Existuje vysoká pravděpodobnost, že produkt není akutně škodlivý pro vodní organismy. V rozsahu rozpustnosti ve vodě se nevyskytují žádné toxické účinky.

Vodní bezobratlí:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Smernice OECD 202, díl 1, statický)
Nominální koncentrace. Produkt má nízkou rozpustnost ve zkušebním médiu. Byl testován eluát. V rozsahu rozpustnosti ve vodě se nevyskytují žádné toxické účinky. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Vodní rostliny:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (rychlost růstu), Desmodesmus subspicatus (Směrnice OECD 201, statický)
Nominální koncentrace. Produkt má nízkou rozpustnost ve zkušebním médiu. Byl testován eluát. V rozsahu rozpustnosti ve vodě se nevyskytují žádné toxické účinky. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Údaje o:pentan
Vyhodnocení vodní toxicity:
Akutně toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EU-klasifikace

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O):
V souladu s požadovanou stabilitou produkt snadno nepodléhá biologickému rozkladu. Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny ze struktury produktu. Produkt je špatně rozpustný ve vodě a může tedy být z vody mechanicky odloučen ve vhodném zařízení pro čištění odpadních vod.

Na základě dostupných údajů týkajících se eliminace/rozkladu a bioakumulačního potenciálu je poškození životního prostředí v dlouhodobém horizontu nepravděpodobné. K dispozici nejsou žádné údaje týkající se biodegradace a vylučování.

Informace o eliminaci:
Není biologicky odbouratelný.

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál:
Produkt není pravděpodobně biodisponibilní vzhledem k jeho konzistenci a nerozpustnosti ve vodě.

12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:
Adsorpce v půdě: Z vědeckých důvodů není nutná studie.

12.5. Výsledky PBT a vPvB hodnocení

Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní).

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Produkt neobsahuje žádné látky, které by byly uvedeny v Nařízení (ES) 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Dodatečné informace

Doplňující poznámky k distribuci a reziduím v životním prostředí:
Vzhledem ke konzistenci produktu a nízké rozpustnosti ve vodě je biodisponibilita nepravděpodobná.

Další ekologicko-toxikologický pokyn:
Za současného stavu znalostí nejsou očekávány žádné negativní ekologické účinky. V rozsahu rozpustnosti ve vodě se nevyskytují žádné toxické účinky.

Údaje o:pentan
Další ekologicko-toxikologický pokyn:
Látka má velice nízký vplyv na globální oteplování a žádný ozón-poškozující potenciál.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Nadbytočné, nepoužité, staré kuličky mohou stále obsahovat zbytkový pentan. Proto musí byt výrobek ošetřen použitím všech bezpečnostních opatření jako nový materiál. Viz také kapitola 7.

Použijte opakovaně nebo zrecyklujte, pokud je to možné.
Likvidace spálením v akreditovaných zařízeních na likvidaci odpadu.
Zlikvidujte obsah v souladu s předpisy místními / regionálními / státními.

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Kontaminovaný obal:
Odstraňte všechny obaly na zhodnocení nebo likvidaci.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní doprava

ADR

UN číslo nebo ID číslo:	UN2211
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	-
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Kategorie tunelu: D/E Může uvolňovat hořlavé výpary. Zákaz kouření. Větrejte nákladný kontejner s otevřenými dveřmi 30 minut před vyložením.

RID

UN číslo nebo ID číslo:	UN2211
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	-
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Může uvolňovat hořlavé výpary. Zákaz kouření. Větrejte nákladný kontejner s otevřenými dveřmi 30 minut před vyložením.

Vnitrozemská vodní doprava
ADN

UN číslo nebo ID číslo:	UN2211
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	-
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Může uvolňovat hořlavé výpary. Zákaz kouření. Větrejte nákladný kontejner s otevřenými dveřmi 30 minut před vyložením.

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad.
neohodnoceno.

Námořní doprava

IMDG

UN číslo nebo ID číslo:	UN 2211
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	9
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ne Znečištění moře: NE
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	EmS: F-A; S-I Může uvolňovat hořlavé výpary. Zákaz kouření. Větrejte nákladný kontejner s otevřenými dveřmi 30 minut před vyložením.

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Letecká doprava

IATA/ICAO

UN číslo nebo ID číslo:	UN 2211
Oficiální (OSN)	KULIČKY

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping	POLYMERIC

pojmenování pro přepravu:	POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ	name:	BEADS, EXPANDABLE
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	9	Transport hazard class(es):	9
Obalová skupina:	III	Packing group:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Nevyžaduje se označení jako nebezpeční pro životní prostředí	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Může uvolňovat hořlavé výpary. Zákaz kouření. Větrejte nákladný kontejner s otevřenými dveřmi 30 minut před vyložením.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. UN číslo nebo ID číslo
Viz odpovídající položky pro „UN číslo nebo ID číslo“ pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

14.4. Obalová skupina
Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Hromadná námořní přeprava není zamýšlena.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákazy, omezení a oprávnění

Příloha XVII Nařízení (EC) No 1907/2006: Číslo na seznamu: 75

Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění
Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění
Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění
Česká republika:
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.
ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu

Směrnice 94/62/EG o baleních a odpadech z balení
Pokud se uplatňují i jiné právní předpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddíle tohoto bezpečnostního listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdíle.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není zapotřebí.

ODDÍL 16: Další informace

Posouzení nebezpečnosti tříd podle kritérií GHS OSN (nejnovější verze)

Kromě informací uvedených v Bezpečnostním listu odkazujeme i na 'Technické informace' specifické pro produkt.

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3:

Asp. Tox.	Nebezpečí aspirace
Flam. Liq.	Hořlavé kapaliny
STOT SE	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Aquatic Chronic	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky
EUH018	Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H224	Extrémně hořlavá kapalina a páry.
EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Zkratky
ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.

Svislé čáry na levém okraji upozorňují na změny oproti předchozí verzi.