We create chemistry

Fiche de données de sécurité
2EH Lights PA

1. Identification

Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

2EH Lights PA

Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

Numéro d'appel d'urgence

CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

Autres moyens d'identification

famille chimique: alcool

2. Identification des dangers

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Classification du produit

Flam. Liq.	3	Liquides Inflammables
Acute Tox.	4 (Inhalation - brouillard)	Toxicité aiguë
Skin Corr./Irrit.	2	Corrosion/irritation cutanée
Eye Dam./Irrit.	1	Lésions oculaires graves / irritation oculaire
Skin Sens.	1	sensibilisation de la peau
Repr.	2 (foetus)	Toxicité pour la reproduction
STOT SE	3 (Les vapeurs	Toxicité Spécifique pour certains Organes

	peuvent causer somnolence et vertige.)	Cibles (exposition unique)
STOT SE	3 (Irritant pour le système respiratoire)	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)
Aquatic Acute	3	Danger pour le milieu aquatique - aigu

Éléments d'étiquetage

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Danger

Mention de Danger:

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H332	Nocif par inhalation.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H361	Susceptible de nuire au foetus.
H402	Nocif pour les organismes aquatiques.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter des gants, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux ou du visage.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P260	Ne pas inhaler les brouillards et vapeurs.
P210	Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P243	Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P273	Éviter le rejet dans l’environnement.
P201	Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
P241	Utiliser du matériel électrique, de ventilation et d’éclairage antidéflagrant.
P202	Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P272	Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
P264	Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après manipulation.
P242	Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
P240	Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Conseils de prudence (Intervention):

P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P370 + P378	En cas d'incendie: utiliser une mousse résistante aux alcools, du dioxyde de carbone, une poudre sèche ou de l'eau pulvérisée pour l'extinction.

Conseils de Prudence (Stockage):

P403 + P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405	Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Dangers non classifiés par ailleurs

Classement de préparations spéciales (GHS):
Le pourcentage suivant du mélange porte sur les constituants dont les dangers relatifs à la toxicité aigüe ne sont pas connus: 0 - 1 %

3. Composition / Information sur les ingrédients

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

alcool n-butylique
Numéro CAS: 71-36-3
Teneur (W/W): 25.0 - <= 100.0%
Synonyme: 1-Butanol; n-Butanol

isobutanol
Numéro CAS: 78-83-1
Teneur (W/W): 3.0 - < 10.0%
Synonyme: Isobutyl alcohol

2-éthylhexane-1-ol
Numéro CAS: 104-76-7
Teneur (W/W): 0.1 - < 50.0%
Synonyme: 2-Ethylhexanol

2-éthylhexanal
Numéro CAS: 123-05-7
Teneur (W/W): 0.0 - < 3.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

4-heptanone
Numéro CAS: 123-19-3

Teneur (W/W): 0.0 - < 3.0%
Synonyme: Heptan-4-one

4. Premiers soins

Description des premiers soins

Indications générales:
Retirer les vêtements souillés.

Lorsque inhalé:
Transporter la personne concernée à l'air libre et la faire se reposer au calme. Aider à la respiration au besoin. En cas de gêne respiratoire, aider le patient à respirer et consulter un médecin immédiatement.

Lorsque en contact avec la peau:
Retirer les vêtements souillés. Laver à fond les régions affectées à l'eau et au savon. Secours médical.

Lorsque en contact avec les yeux:
Tenir les yeux ouverts et rinser lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les verres de contact, s'il y a lieu, après les 5 premières minutes, puis continuer à rinser. Consulter un médecin.

Lorsque avalé:
Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau. Ne jamais faire vomir ou faire avaler quelque chose par la bouche, si la personne blessée est inconsciente ou souffre de crampes. Secours médical.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: La surexposition peut causer:, maux de tête, vertige, trouble de coordination, coma, Larmoiement, perte d'audition

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

Traitement:	Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures à prendre en cas d’incendie

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Conseils aux pompiers

Equipement de protection contre l'incendie:
Les pompiers doivent être équipés d'un masque à oxygène autonome et d'un matériel anti-feu.

Autres informations:
Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts. Refroidir les récipients menacés avec de l'eau. Appliquer de la mousse en grande quantité, car elle est partiellement détruite.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Eviter l'inhalation. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

Précautions pour la protection de l'environnement
La dispersion dans l'environnement doit être évitée.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans des conteneurs adaptés pour être éliminés.

7. Manutention et stockage

Précautions à prendre pour une manutention sans danger
Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Mise à la terre des récipients en cours de transvasement en raison des risques de formation de charges électrostatiques. Prévoir des mesures contre l'accumulation des charges électrostatiques - tenir à l'écart de toute source d'ignition - mettre à disposition des extincteurs.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Pas de données applicables disponibles.

Matériaux adaptés: Vernis d'émaillage KNS L-5X, Vernis durcissant à chaud Valspar HXR008F red, acier au carbone (acier), étain (fer blanc), verre

Autres données sur les conditions de stockage: Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et bien ventilé. Les contenants d'entreposage devraient être mis à la terre.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

alcool n-butylique	OSHA PEL	CTR 100 ppm 300 mg/m3 ; SKIN_FINAL ; La substance peut être absorbée à travers la peau.
	ACGIH TLV	VLE 50 ppm 150 mg/m3 ; VME 20 ppm ;
isobutanol	OSHA PEL	CTR 100 ppm 300 mg/m3 ; VME 50 ppm 150 mg/m3 ;
	ACGIH TLV	VME 50 ppm ;

4-heptanone	OSHA PEL	VME	50 ppm 235 mg/m3 ;
	ACGIH TLV	VME	50 ppm ;

Conception d'installations techniques:
Créer une aspiration locale pour maintenir la limite d'exposition admissible recommandée.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante.

Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques, Matériaux adaptés, caoutchouc chloroprène (Néoprène)

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) Porter un écran facial s'il y a danger d'éclaboussures.

Vêtements de protection:
La protection corporelle doit être choisie en fonction de l'activité et de l'exposition possible, p.ex.: protection pour la tête, tablier, bottes de protection, tenue de protection contre les produits chimiques.

Mesures générales de protection et d'hygiène:
Le lieu de travail devrait être pourvu d'une douche et d'un dispositif de rinçage oculaire. Éviter d'inhaler les vapeurs / brouillards. Porter des vêtements de protection au besoin pour éviter tout contact.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	liquide
Odeur:	alcoolique
Seuil olfactif:	Pas de données applicables disponibles.
Couleur:	presque incolore
Valeur du pH:	7
Point de fusion:	Pas de données applicables disponibles.
point de solidification:	Pas de données disponibles.
Intervalle d'ébullition:	Pas de données applicables disponibles.
Point d'ébullition:	119 °C (1,013 hPa) Données se rapportant au solvant
Point de sublimation:	Pas de données applicables disponibles.
Point d'éclair:	31 - 35 °C
Inflammabilité:	Liquide inflammable
Pression de vapeur:	7.33 hPa
Densité:	0.8278 g/cm3
Densité de vapeur:	Pas de données applicables disponibles.
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow):	Pas de données applicables disponibles.
Décomposition thermique:	Pas de données applicables disponibles.

Viscosité dynamique:	Pas de données applicables disponibles.
Viscosité, cinématique:	Pas de données applicables disponibles.
Solubilité dans l'eau:	(25 °C) partiellement soluble
Solubilité (quantitative):	Pas de données applicables disponibles.
Solubilité (qualitative):	Pas de données applicables disponibles.
Vitesse d'évaporation:	Pas de données applicables disponibles.

10. Stabilité et réactivité

Réactivité
Pas de données applicables disponibles.

Propriétés oxydantes:
non comburant (autre(s))

Stabilité chimique
Pas de données applicables disponibles.

Possibilité de réactions dangereuses
Réactions avec les agents oxydants forts. Réactions avec les agents réducteurs. Réactions avec l'acide sulfurique. Réactions avec les nitrites.

Conditions à éviter
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues.

Matières incompatibles
Pas de données applicables disponibles.

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Pas de données applicables disponibles.

Décomposition thermique:
Pas de données applicables disponibles.

11. Données toxicologiques

Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë
Evaluation de la toxicité aiguë: Nocif par inhalation. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. Pratiquement pas toxique après une ingestion unique.

Données relatives à : alcool n-butylique

Evaluation de la toxicité aiguë:De toxicité faible par contact cutané. Pratiquement pas toxique après inhalation unique. Faiblement toxique après ingestion unique. L'Union Européenne (UE) a classé cette substance comme "nocive" après exposition par voie orale.
S'il est utilisé tel que prévu, ce produit ne devrait pas présenter de danger physique ou de risque pour la santé.

Données relatives à : 2-éthylhexane-1-ol
Evaluation de la toxicité aiguë:Faiblement toxique après ingestion unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. De toxicité modérée après une inhalation de courte durée.
S'il est utilisé tel que prévu, ce produit ne devrait pas présenter de danger physique ou de risque pour la santé.
Faiblement toxique après ingestion unique. De toxicité faible par contact cutané. De toxicité modérée après une inhalation de courte durée.

Données relatives à : 2-éthylhexanal
Evaluation de la toxicité aiguë:Faiblement toxique après ingestion unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique. Pratiquement pas toxique après inhalation unique.

Données relatives à : 4-heptanone
Evaluation de la toxicité aiguë:De toxicité modérée après une inhalation de courte durée. Faiblement toxique après ingestion unique. De toxicité faible par contact cutané.

Par voie orale
Type de valeur: ETA
Valeur: > 5,000 mg/kg

Inhalation
Type de valeur: ETA
Valeur: > 20 mg/l
Déterminé pour la vapeur

Type de valeur: ETA
Valeur: 5 mg/l
Déterminé pour les brouillards

Par voie cutanée
Type de valeur: ETA
Valeur: > 5,000 mg/kg

Evaluation des autres effets aigüs
Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Effets narcotiques possibles (somnolences ou vertiges). Peut entrainer une irritation des voies respiratoires

Irritation / corrosion
Evaluation de l'effet irritant: Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une irritation cutanée.

Données relatives à : alcool n-butylique
Evaluation de l'effet irritant: Irritation en cas de contact avec les yeux. Irritant par contact avec la peau

Données relatives à : isobutanol
Evaluation de l'effet irritant: Peut entrainer de graves lésions oculaires. Irritant par contact avec la peau

Données relatives à : 2-éthylhexane-1-ol

Evaluation de l'effet irritant: Irritation en cas de contact avec les yeux. Irritant par contact avec la peau

Données relatives à : 4-heptanone
Evaluation de l'effet irritant: Irritation en cas de contact avec les yeux. Irritant par contact avec la peau
---

Sensibilisation
Evaluation de l'effet sensibilisant: Peut entrainer des réactions allergiques de la peau.

Données relatives à : 2-éthylhexanal
Evaluation de l'effet sensibilisant:
A une action sensibilisante dans les tests sur animaux.

Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée
Evaluation de la toxicité après administration répétée: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité génétique
Evaluation du caractère mutagène: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

cancérogénicité
Evaluation du caractère cancérogène: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

toxicité pour la reproduction
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Tératogénicité
Evaluation du caractère tératogène: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

Données relatives à : alcool n-butylique
Evaluation du caractère tératogène: Les tests sur animaux réalisés avec des quantités qui ne sont pas toxiques pour les animaux adultes ne donnent pas d'indice pour un effet toxique pour les embryons.
Un effet néfaste potentiel sur le développement après absorption de grandes quantités ne peut être exclu.

Données relatives à : 2-éthylhexanal
Evaluation du caractère tératogène: Les essais sur animaux ont apporté des indications pour un effet néfaste sur le développement/tératogène.

Autres informations
Le produit n'a pas été testé. Les données toxicologiques sont déduites des propriétés des différents constituants.

12. Données écologiques

Toxicité

Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique:
Nocif pour les organismes aquatiques.

Toxicité en milieu aquatique

Données relatives à : 2-éthylhexane-1-ol
Evaluation de la toxicité aquatique:
Nocif (nocivité aiguë) pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Indications complémentaires

Autres informations sur l'écotoxicité:
Toxique (toxicité aiguë) pour les organismes aquatiques Ne pas laisser pénétrer la substance/le produit dans les égouts. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

13. Données sur l'élimination

Elimination du produit:
Éliminer ce(s) produit(s) dans une installation agréée RCRA (loi sur la préservation et la récupération des ressources).

Elimination des emballages:
Les conteneurs vides ayant moins de 1 pouce (2,5 cm) de résidus peuvent être jetés dans une installation agréée. Recommander l'écrasement, le perçage ou d'autres moyens pour empêcher toute utilisation non autorisée des conteneurs utilisés.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre
TDG

Classe de danger:	3
Groupe d'emballage:	III
N° d'identification:	UN 1993
Étiquette de danger:	3
Dénomination technique d'expédition:	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (contient N-BUTANOL, 2-METHYLPROPAN-1-OL)

Transport maritime
IMDG

Classe de danger:	3
Groupe d'emballage:	III
N° d'identification:	UN 1993
Étiquette de danger:	3
Polluant marin:	NON

Dénomination technique d'expédition:
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (contient N-BUTANOL, 2-METHYLPROPAN-1-OL)

Sea transport
IMDG

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 1993
Hazard label:	3
Marine pollutant:	NO

Proper shipping name:
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains N-BUTANOL, 2-METHYLPROPAN-1-OL)

Transport aérien
IATA/ICAO
Classe de danger: 3
Groupe d'emballage: III
N° d'identification: UN 1993
Étiquette de danger: 3
Dénomination technique d'expédition:
LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (contient N-BUTANOL, 2-METHYLPROPAN-1-OL)

Air transport
IATA/ICAO
Hazard class: 3
Packing group: III
ID number: UN 1993
Hazard label: 3
Proper shipping name:
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains N-BUTANOL, 2-METHYLPROPAN-1-OL)

15. Informations sur la réglementation

Règlements fédéraux

Status d'enregistrement:
produit chimique DSL, CA non bloqué / listé

NFPA Code de danger:
Santé: 3 Feu: 3 Réactivité: 0 Spécial:

16. Autres informations

FDS rédigée par:
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2020/04/14

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ