We create chemistry

# Drošības datu lapa



BASF Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.
Datums / Pārskatīts: 07.12.2022 Versija: 11.0
Iepriekšējās versijas datums: 15.06.2020 Iepriekšējā versija: 10.0
Datums / Pirmā versija: 10.02.2006
Produkts: **Amasil® 99**
(Identifikācijas Nr. 30041107/SDS_GEN_LV/LV)
Izdrukas datums 07.07.2025

## 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

### 1.1. Produkta identifikators

## Amasil® 99

Ķīmiskās vielas nosaukums: ... % skudrskābe, ... % metānskābe
CAS numurs: 64-18-6

REACH registracijas numurs: 01-2119491174-37-0000, 01-2119491174-37-0013

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Attiecīgi apzinātie lietošanas veidi: barības piedeva(s)

Sīkākai informācijai par izstrādājuma identificēto pielietojumu skatīt drošības datu lapu pielikumu.

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Kompānija:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadrese:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefons: +370 5 210-7450
E-pasta adrese: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.;
Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs
Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038
strādā 24 h diennaktī
Tel. nr. +371 67042473

International emergency number:
Telefons: +49 180 2273-112

## 2. IEDAĻA. Dati par bīstamību

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. 3 | H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. |
| Acute Tox. 3 (Ieelpošana – garaiņi) | H331 Toksisks ieelpojot. |
| Acute Tox. 4 (mutiski) | H302 Kaitīgs, ja norij. |
| Skin Corr./Irrit. 1A | H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. |
| Eye Dam./Irrit. 1 | H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. |

Specifiskās robežkoncentrācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, pilns teksts ir atrodams 16. nodaļā.

### 2.2. Etiķetes elementi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

piktogramma:

Signālvārds:

Bīstami

Paziņojums par bīstamību:

| | |
|---|---|
| H226 | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. |
| H331 | Toksisks ieelpojot. |
| H302 | Kaitīgs, ja norij. |
| H314 | Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. |

Brīdinājumi (negadījumu novēršana):

| | |
|---|---|
| P271 | Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. |
| P280 | Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. |
| P210 | Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. |
| P260 | Neieelpot dūmus vai izgarojumus. |
| P243 | Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. |
| P241 | Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ ar ventilāciju/ izgaismotas iekārtas. |
| P264 | Pēc izmantošanas ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm kārtīgi nomazgāt. |

| | |
|---|---|
| P270 | Neēst, nedzert un nesmēģēt produkta izmantošanas laikā. |
| P242 | Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. |
| P240 | Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot. |

Brīdinājumi (atbildes):

| | |
|---|---|
| P310 | Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. |
| P305 + P351 + P338 | SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. |
| P304 + P340 | IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. |
| P303 + P361 + P352 | JA NONĀCIS UZ ĀDAS (vai matiem): nekavējoties jānovelk viss piesārņotais apģērbs. Jāmazgā ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. |
| P301 + P330 + P331 | NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. |
| P370 + P378 | Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantot pret spirtu noturīgas putas, oglekļa dioksīdu, sausu pulveri vai ūdensstrūklu. |

Brīdinājumi (uzglabāšana):

| | |
|---|---|
| P403 + P235 | Glabāt labi vedināmās telpās. Turēt vēsumā. |
| P233 | Tvertni stingri noslēgt. |
| P405 | Glabāt slēgtā veidā. |

Brīdinājumi (atbrīvošanās):

| | |
|---|---|
| P501 | Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā. |

Īpašu preparātu marķējums (GHS):

EUH071: Kodīgs elceļiem.

Bīstamību izraisošā(s) sastāvdaļa(s) marķēšanai: skudrskābe, … %

### 2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ja piemērojams, šajā sadaļā ir sniegta attiecīgā informācija saistībā ar citu bīstamību, kura nav klasificēta, bet kura var būt daļa no vielas vai maisījuma vispārīgās bīstamības.
Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus ,kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai r konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

## 3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.1. Vielas

Ķīmisks raksturs

karboksilskābe

Ar regulējumu saistītās sastāvdaļas

skudrskābe, … %

| | |
|---|---|
| Saturs (W/W): >= 99 % - <= 100 % | Flam. Liq. 3 |
| CAS numurs: 64-18-6 | Acute Tox. 3 (Ieelpošana – garaiņi) |
| ES numurs: 200-579-1 | Acute Tox. 4 (mutiski) |
| INDEKSA numurs: 607-001-00-0 | Skin Corr./Irrit. 1A |
| | Eye Dam./Irrit. 1 |
| | H226, H331, H302, H314 |
| | EUH071 |
| | Specifiskās robežkoncentrācijas: |
| | Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % |
| | Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 % |
| | Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % |
| | Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 % |

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, tai skaitā bīstamības klasēs un bīstamības apzīmējumiem, pilns teksts ir ietverts 16. nodaļā.

### 3.2. Maisījumi

Nav piemērojams

## 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Pirmās palīdzības personālam jāpievērš uzmanība pašu drošībai. Ja ir iespējams, ka pacients varētu nonākt bezsamaņā, novietojiet un pārvietojiet stabilā sāniskā pozīcijā (stabilizācijas pozīcijā). Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

Ja ieelpots:
Nodrošināt cietušajam mieru, nogādāt svaigā gaisā, meklēt medicīnisku palīdzību. Nekavējoties ieelpojiet kortikosterioīda aerosola devu.

Saskarsmē ar ādu:
Nekavējoties rūpīgi nomazgājieties, lietojot lielu ūdens daudzumu, uzvelciet sterilas drēbes, konsultējieties ar ādas speciālistu.

Saskarsmē ar acīm:
Ja nokļūst acīs, nekavējoties mazgāt tās tekošā ūdenī vismaz 15 minūtes, turot acis atvērtas; konsultēties ar acu ārstu.

Ieņemot iekšķīgi:
Nerada vemšanu. Nekavējoties izskalojiet muti un iedzeriet 200-300 ml ūdens, meklējiet medicīnisko palīdzību.

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Simptomi: Informācija, t.i., informācija par simptomiem un sekām var būt iekļauta GHS marķējuma frāzēs, kas atrodamas 2. iedaļā

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana: Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrīšana, organisma funkciju nodrošināšana); īpaša pretinde nav zināma.

## 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:
ūdens smidzināšana, sausais pulveris, pret alkoholu izturīgas putas, oglekļa dioksīds

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīti bīstamība

Apdraudējumu radošās vielas: oglekļa monoksīds
Padoms: Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties minētās vielas/ vielu grupas.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Speciālas aizsargierīces:
Izmantot aprīkotu elpošanas aparātu un pret ķīmiskām vielām izturīgu aizsargapģērbu.

Sīkāka informācija:
Atsevišķi savākt piesārņoto, ugunsgrēka dzēšanai izmantoto ūdeni; nepieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos un kanalizācijas sistēmās.

## 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nepieciešama elpošanas aizsardzība. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas, acīs un uz apģērba.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Aizliegts izliet kanalizācijā.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Lieliem daudzumiem: Iesūknēt izstrādājumu.
Nogulsnēm: Savākt ar piemērotu adsorbējošu materialu (piem.,skābes saistvielu).

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Informācija par iedarbības kontroli/personāla aizsardzību un apsvērumi par iznīcināšanu atrodami 8. un 13. nodaļā.

## 7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nodrošināt labu vēdināšanu noliktavās un darba telpās. Cieši noslēgti konteineri jāsargā no sakaršanas, jo tas var radīt spiediena paaugstināšanos.

Aizsardzība pret liesmām un eksplodēšanu:
Tuvumā nedrīkst atrasties aizdegšanās avoti.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabājiet atsevišķi no sārmiem un sārmainām vielām.

Piemēroti materiāli konteineriem: Nerūsējošais tērauds 1.4571, Nerūsējošais tērauds 1.4404, Augsta blīvuma polietilēns (HDPE), Zema blīvuma polietilēns (LDPE), stikls, HDPE fluorēta

Stabilitāte uzglabājot:
Uzglabāšanas temperatūra: < 30 °C
Uzglabāšanas ilgums: <= 36 mēn.
Noradīti uz šīs drošības datu lapas glabāšanas termiņa dati nevar būt uzskatāmi par lietojuma īpašību garantiju.

### 7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)

Iedarbības scenāriju/scenārijus skatīt šīs drošības datu lapas pielikumā.

## 8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

Sastāvdaļas ar arodekspozīcijas ierobežojumiem

64-18-6: skudrskābe, … %
TWA vērtība 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
indikatīvs
TWA vērtība 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (LV))

PNEC

saldūdens: 2 mg/l

jūras ūdens: 0,2 mg/l

periodiska atbrīvošanās: 1 mg/l

nogulsnes (saldūdens): 13,4 mg/kg

nogulsnes (jūras ūdens): 1,34 mg/kg

augsne: 1,5 mg/kg

STP: 7,2 mg/l

DNEL

strādnieks:
Ilgstošas ekspozīcijas gadījumā – sistēmiskas un lokālas parādības, ieelpošanai: 9,5 mg/m3

patērētājs:
Ilgstošas ekspozīcijas gadījumā – sistēmiskas un lokālas parādības, ieelpošanai: 3 mg/m3

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

Personiskās aizsargierīces

Elpošanas aizsardzība:
Piemērota elpošanas aizsardzība pret zemu koncentrāciju vai īstermiņa efektiem: Gāzes filtrs neorganisko skābju gāzēm/tvaikiem, tādiem, kā SO2, HCL (piem., EN 14387, E tipa) Gāzes filtrs neorganisko komponentu gāzēm/tvaikiem (piem., EN 14387, B tipa) Kombinācijas filtrs organisko, neorganisko, organisko skābju un alkalīnu komponentu gāzēm/tvaikiem (piem., EN 14387, ABEK tipa) Piemērota elpošanas aizsardzība pret augstu koncentrāciju vai ilgtermiņa efektiem: Ar visu nepieciešamo apgādāts elpošanas aparāts.

Jāapsver iedarbības scenārijā ieskicētos riska pārvaldības pasākumi.

Roku aizsardzība:
Ķīmiski izturīgi aizsargcimdi (EN ISO 374-1)
Piemēroti materiāli ar tiešu, ilgstošu kontaktu (ieteikums: Aizsardzības rādītājs 6, atbilstība > 480 minūšu izplatīšanās laikam, saskaņā ar EN ISO 374-1):
hloroprēna gumija (CR) - kārtas biezums 0,5 mm
butila gumija (butils) - kārtas biezums 0,7 mm
fluorelastomērs (FKM) - kārtas biezums 0,7 mm
Polietilēna laminēts (PE laminēts) - apm. 0,1 mm biezs pārklājums
Piemēroti materiāli īstermiņa kontaktam (ieteicams: vismaz aizsardzības indekss 2, atbilstoši >30 minūtēm caurlaidības laika saskaņā ar EN ISO 374-1)
polivinilhlorīds (PVC) - kārtas biezums 0,7 mm
dabiska gumija/dabisks latekss (NR) - kārtas biezums 0,5 mm
Papildus piezīme: specifikācijas ir pamatotas uz pārbaudēm, literatūras datiem un informāciju no cimdu ražotājiem, vai izriet no analoģijas ar līdzīgām vielām. Daudzu apstākļu dēļ (piem. temperatūras) ir jāņem vērā, ka praksē ķīmiskās aizsardzības cimdu lietošanas laiks var būt daudz īsāks par testos noteikto caursūkšanās laiku.
Ražotāja sniegtie lietošanas norādījumi jāievēro lielas veidu dažādības dēļ.

Acu aizsardzība:

Cieši pieguļošas aizsargbrilles (piem. EN 166) un sejas aizsegs.

Ķermeņa aizsardzība:
Atkarībā no darbības veida un iespējamās saskares, jāizvēlas atbilstošs aizsargapģērbs, piemēram, priekšauts, aizsargapavi un virsvalks aizsardzībai pret ķīmiskām vielām (saskaņā ar DIN-EN 465)

Vispārējie drošības un higiēnas pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas, acīs un uz apģērba. Izvairieties no tvaiku ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Regulāri un pirms katras lietošanas reizes jāpārbauda cimdi. Vajadzības gadījumā nomainiet tos (piemēram, ja tie ir cauri). Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Pirms atkārtotas lietošanas notraipītās drēbes izmazgājiet. Pirms pārtraukumiem un maiņas beigās jāmazgā rokas un/ vai seja. Neēst, nedzer un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

## 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

| | | |
|---|---|---|
| Matērijas stāvoklis: | šķidrs | |
| Veids: | šķidrs | |
| Krāsa: | bezkrāsains līdz dzeltenam | |
| smarža: | skudrskābei, kodīga smaka | |
| Smaržas slieksnis: | nav noteikts | |
| Kušanas temperatūra: | 8 °C<br>(1.013,25 hPa) | (OECD vadlīnija 102) |
| Viršanas punkts: | 100,23 °C | (OECD vadlīnija 103) |
| Uzliesmojamība: | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. | (atvasināts no uzliesmošanas punkta) |
| Zemākā eksplozijas robeža: | Šķidrumiem, uz kuriem neattiecas klasifikācijas un marķēšanas prasības., Zemākā eksplozijas temperatūra var būt 5–15 C zem uzliesmošanas temperatūras. | |
| Augstākā eksplozijas robeža: | Šķidrumiem, uz kuriem neattiecas klasifikācijas un marķēšanas prasības. | |
| Uzliesmošanas temperatūra: | 49,5 °C | (ISO 13736) |
| Pašaizdegšanās temperatūra: | 528 °C | (DIN EN 14522) |
| Termiska sadalīšanās: | 350 °C, 0,15 kJ/g (DSC (DIN 51007))<br>Virs norādītās temperatūras iespējama termiska sadalīšanās. Tā nav pašsairstoša viela. | |
| SADT: | Pētījums nav zinātniski pamatots. | |
| pH vērtība: | 2,2<br>(10 g/l, 20 °C) | |
| Viskozitāte, kinemātika: | 1,41 mm2/s<br>(20 °C) | (DIN 51562) |

| | | |
|---|---|---|
| | 0,98 mm2/s<br>(40 °C) | (DIN 51562) |
| | 0,78 mm2/s<br>(55 °C) | (DIN 51562) |
| Viskozitāte, dinamiskums: | 1,72 mPa.s<br>(20 °C) | (calculated (from kinematic viscosity)) |
| | 1,17 mPa.s<br>(40 °C) | (calculated (from kinematic viscosity)) |
| | 0,92 mPa.s<br>(55 °C) | (calculated (from kinematic viscosity)) |
| Šķīdība ūdenī: | viegli samaisāms<br>(20 °C, 1.013,25 hPa) | (Iekšeja metode) |
| Šķīdība (kvalitatīvā) šķīdinātājs(-i): | N,N-dimetilformamīds, 1,4-dioksāns, dihlormetāns<br>viegli maisāms visās proporcijās | |
| N-oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients (log Kow): | -2,1<br>(23 °C; pH vērtība: 7,0) | (Direktīva 92/69/EEC, A.8) |
| | -1,9<br>(23 °C; pH vērtība: 5,0) | (Direktīva 92/69/EEC, A.8) |
| | -2,3<br>(23 °C; pH vērtība: 9,0) | (Direktīva 92/69/EEC, A.8) |
| Tvaika spiediens: | 42,71 mbar<br>(20 °C) | (OECD vadlīnija 104) |
| | 54,96 mbar<br>(25 °C) | (OECD vadlīnija 104) |
| | 170,7 mbar<br>(50 °C) | (OECD vadlīnija 104) |
| Relatīvais blīvums: | 1,2195<br>(20 °C) | (OECD vadlīnija 109) |
| Blīvums: | 1,2196 g/cm3<br>(20 °C) | (ISO 2811-3) |
| | 1,1691 g/cm3<br>(55 °C) | (ISO 2811-3) |
| | 1,2200 g/cm3<br>(15 °C) | |
| | 1,1800 g/cm3<br>(50 °C) | |
| Relatīvais tvaiku blīvums (gaisā): | > 1<br>(20 °C) | (Novērtējums) |
| | Smagāks par gaisu. | |

Daļiņu īpašības

Daļiņu izmēru sadalījums: Viela/produkts tiek tirgots vai izmantots ne cietā vai granulētā formā. -

## 9.2. Cita informācija

**Informācija par fizikālās bīstamības klasēm**

Sprāgstvielas

Iedarbības jutība:

Balstoties uz ķīmisko struktūru, triecienjūtības nav.

Uzliesmojoši šķidrumi

Ilgstoša aizdegšanās spēja:
nav noteikts

Piroforiskās īpašības

Pašaizdegšanās temperatūra: Testa veids: Spontāna pašaizdegšanās istabas temperatūrā.

Balstoties uz tā strukturālajām īpašībām, produkts nav klasificēts kā pašuzliesmojošs.

Pašuzkarstošas vielas un maisījumi

Pašsildes spēja: nav piemērojams, produkts ir šķidrums

Vielas un maisījumi, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

Viegli uzliesmojošu gāzu veidošanās:
Ūdens klātbūtnē neveido uzliesmojošas gāzes.

Metālus korodējošs

0,9 mm/a (UN Test C.1 (corrosive to metals))
Nav korozīvas ietekmes uz metālu.
0,9 mm/a (UN Test C.1 (corrosive to metals))
Nav korozīvas ietekmes uz metālu.

**Citas drošības īpašības**

Spēja sajaukties ar ūdeni:
viegli maisāms visās proporcijās

| | | |
|---|---|---|
| pKA: | 3,70 (20 °C) | (OECD 112. vadlinijas) |
| Adsorbcija/ūdens - augsne: | KOC: < 17,8; log KOC: 1,25 | (OECD Guideline 121) |
| Virsmas spriegums: | 71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l) | (OECD vadlīnijas 115) |
| Molmasa: | 46,03 g/mol | |

SAPT temperatūra:
Pētījums zinātniski nav pamatots.

Iztvaicēšanas ātrums:
Vērtību iespējams aptuveni noteikt pēc Henrija likuma konstantes vai tvaika spiediena.

## 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja

Metālus korodējošs: Nav korozīvas ietekmes uz metālu.

| | | |
|---|---|---|
| | Nav korozīvas ietekmes uz metālu. | |
| Viegli uzliesmojošu gāzu veidošanās: | Piezīmes: | Ūdens klātbūtnē neveido uzliesmojošas gāzes. |

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Lēna dekompozīcija ir iespējama.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Eksotermiska reakcija. Reaģē ar sārmiem. Reaģē ar amīniem. Gāzveida noārdīšanās produktu veidošanās paaugstina spiedienu cieši noslēgtos konteineros.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Temperatūra: > 30 °C

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Vielas no kurām jāizvairās:
bāzes, metāli bez pārklājuma, bāzes metāli

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Kaitīgi sadalīšanās produkti:
oglekļa monoksīds

## 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kas definētas Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Akūtā toksicitāte

Akūta toksiskuma novērtējums:
Nedaudz toksisks pēc vienreizējas nokļūšanas barības vadā Pec istermina ieelpošanas izteikts toksiskums.

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
LD50 žurka (orāls): 730 mg/kg (OECD vadlīnijas 401)

LC50 žurka (ieelpojot): 7,85 mg/l 4 h (BASF-tests)
Gāze ir pārbaudīta.

(ādas):Nav pieejama informācija. Pētījums nav zinātniski pamatots.

Kairinājums

Kairinošu efektu novērtējums:
Ļoti kodīgs! Bojā ādu un acis.

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
Ādas korozija /kairinājums
trusis: Kodīgs. (OECD vadlīnijas 404)
Literatūras dati.

Nopietns acu bojājums/kairinājums.
: Pētījums nav zinātniski pamatots. Tā kā produkts saēd ādu, var sagaidīt līdzīgu iedarbību uz acīm.

Elpceļu/ādas sensibilizācija

Paaugstināta jūtīguma novērtējums:
Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērota ādas jutīguma palielināšanās.

Eksperimentalie/aprekinatie dati:
Būlera tests jūrascūciņa: Nav sensibilizējošs. (OECD vadlīnijas 406)

Embrija šūnu mutagenitāte

Mutagenitātes novērtējums:
Dažādās pārbaudēs ar baktērijām un zīdītāju šūnu kultūrām netika atrasts mutagēns efekts. Testā ar insektiem viela nebija mutagēniska.

Kancerogēnā īpašība

Kancerogenitātes novērtējums:
Ilgtermiņa pētījumos, kuros žurkām un pelēm viela tika dota ar barību, kancerogēns efekts netika novērots. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Reproduktīvā toksicitāte

Reprodukcijas toksiskuma novērtējums:
Rezultāti pētījumos ar dzīvniekiem nenorādīja uz auglību traucējošu efektu. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Attīstības toksicitāte

Teratogenitātes novērtējums:

Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērots toksisks/teratogēnisks efekts uz attīstību. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Toksicitate noteiktiem merka organiem (vienreizeja iedarbiba)

toksiskuma noteiktam mērķa orgānam novērtējums:
Kodīgs elceļiem.

Atkartotas devas toksicitate un toksicitate noteiktiem merka organiem (atkartota iedarbiba)

Atkārtotas dozas toksiskuma novērtējums:
Pēc atkārtotas lietošanas dzīvniekiem nav novērota vielai specifiska toksiska ietekme uz orgāniem. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Aspirācijas risks

Nav sagaidāms, ka tas būtu bīstams ieelpojot.

Interaktīvi efekti

Nav pieejama informācija.

### 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Vielai nav noteiktas endokrīno sistēmu graujošas īpašības saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605, kā arī tā nav iekļauta ļoti bīstamu vielu kandidātu sarakstā saskaņā ar ES REACh 59. pantu, kam piemīt endokrīno sistēmu graujošas īpašības.

## 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksicitāte

Ūdens toksiskuma novērtējums:
Ir liela varbūtība, ka produkts nav pārāk kaitīgs ūdens organismiem. Noārdīšanās aktivitātes inhibācija aktīvajās dūņās nav gaidāma pēc indroducēšanas atbilstoši zemās koncentrācijās bioloģiskās apstrādes rūpnīcās.

Šis produkts izraisa pH svārstības.

Toksiskums zivīm:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, statisks)
Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Ūdens bezmugurkaulnieki:
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD vadlīnijas 202, 1. daļa, statisks)
Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem. Toksiskā efekta novērtējums balstās uz analītiski noteiktu koncentrāciju.

Ūdensaugi:
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (augšanas temps), Selenastrum capricornutum (OECD vadlīnijas 201, statisks)
Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (augšanas temps), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 daļa 9, statisks)
Toksiskās ietekmes raksturlielumi attiecas uz nominālo koncentrāciju. Produkts izsauks pārbaudes sistēmas pH vērtības izmaiņas. Rezultāts attiecas uz ne-neitralizētu paraugu.

Mikroorganismi/efekts uz aktīvajām dūņām:
EC10 (13 d) 72 mg/l, activated sludge, domestic, non-adapted (cits, aerobs)

Hronisks toksiskums zivīm:
Pētījums nav zinātniski pamatots.

Hronisks toksiskums ūdens bezmugurkauliniekiem:
Nenovērota efekta koncentrācija (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OECD vadlīnija 211, pusstatisks)
Toksiskā efekta novērtējums balstās uz analītiski noteiktu koncentrāciju. Produkts izsauks pārbaudes sistēmas pH vērtības izmaiņas. Rezultāts attiecas uz neitralizētu paraugu. Augstākā testēšanas koncentrācijā nav ietekmes.

Sauszemes toksiskuma novērtējums:
Nav pieejama informācija.
Pētījums nav zinātniski pamatots.

Augsnē dzīvojoši organismi:
Literatūras dati.

Sauszemes augi:
Literatūras dati.

Citi sauszemes ne-zīdītāji:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Literatūras dati.

## 12.2. Noturība un spēja noārdīties

Bioloģiskās sadalīšanās un likvidēšanās novērtējums (H2O):
Viegli bioloģiski sadalāms (pēc OECD kritērijiem).

Likvidācijas informācija:
100 % DOC samazināšana (9 d) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (aerobs, municipālais notekūdeņu apstrādes rūpnīca)

Stabilitates udeni novertejums:
Saskaņā ar vielas molekulu struktūras īpatnībām, hidrolīze nav paredzama/iespējama.

Informācija par stabilitāti ūdenī (hidrolīze):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH vērtība4), (Direktīva 92/69/EEC, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH vērtība7), (Direktīva 92/69/EEC, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH vērtība9), (Direktīva 92/69/EEC, C.7, pH 9)

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioloģiskās akumulācijas potenciāla novērtēšana:
Nozīmīga uzkrāšanās organismos nav gaidāma.

Bioakumulācijas iespēja:
Nozīmīga uzkrāšanās organismos nav gaidāma.

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Novērtējuma nodošana starp vides sektoriem:
Iztvaikošana: Viela neiztvaikos atmosfērā no ūdens virsmas.
Adsorbcija augsnē: Adsorbcija līdz cietvielu daļiņu fāzei nav gaidāma.

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz kimikaliju registrešanu, vertešanu, licencešanu un ierobežošanu ( REACH ), XIII pielikums: Šis produkts neatbilst PBT (noturības/bioakumulācijas/toksicitātes) vai vPvB (ļoti izteiktas noturības/ļoti izteiktas bioakumulācijas) kritērijiem. Pašklasifikācija

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Vielai nav noteiktas endokrīno sistēmu graujošas īpašības saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605, kā arī tā nav iekļauta ļoti bīstamu vielu kandidātu sarakstā saskaņā ar ES REACh 59. pantu, kam piemīt endokrīno sistēmu graujošas īpašības.

### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Viela nav iekļauta Regulā (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni.

### 12.8. Papildus informācija

Summas parametrs

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (COD): 348 mg/g

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BOD) Inkubācijas periods5 d: 86 mg/g

## 13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Lietojuma atkarības dēļ, nevar tikt noteikts atkritumu marķējums saskaņā ar Eiropas atkritumu marķējumu katalogu (EWC).
Saskaņā ar Eiropas atkritumu katalogu (EAK), atkritumu kods jānosaka sadarbojoties ar atkritumu aģentūru/ražotāju/pārvaldi.

Pārvērtiet pelnos piemērotā dedzināšanas iekārtā saskaņā ar visiem vietējiem likumdošanas noteikumiem.

Piesārņots iepakojums:
Piesārņotais iepakojums jāiztukšo, cik ātri vien iespējams; tad tas var tikt novirzīts otrreizējai pārstrādei pēc vispusīgas tīrīšanas.

## 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

**Sauszemes transports**

ADR

| | |
|---|---|
| UN numurs vai ID numurs: | UN1779 |
| ANO sūtīšanas nosaukums: | SKUDRSKĀBE |
| Transportēšanas bīstamības klase(-es): | 8, 3 |
| Iepakojuma grupa: | II |
| Vides apdraudējumi: | nē |
| Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: | Tuneļa kods: D/E |

RID

| | |
|---|---|
| UN numurs vai ID numurs: | UN1779 |
| ANO sūtīšanas nosaukums: | SKUDRSKĀBE |
| Transportēšanas bīstamības klase(-es): | 8, 3 |
| Iepakojuma grupa: | II |
| Vides apdraudējumi: | nē |
| Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: | Nav zināms |

**Iekšzemes ūdensceļu transports**

ADN

| | |
|---|---|
| UN numurs vai ID numurs: | UN1779 |
| ANO sūtīšanas nosaukums: | SKUDRSKĀBE |
| Transportēšanas bīstamības klase(-es): | 8, 3 |
| Iepakojuma grupa: | II |
| Vides apdraudējumi: | nē |
| Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: | Nav zināms |

Transporta iekšzemes tankkuģa / kuģis beramkravu cietām vielām

| | |
|---|---|
| UN numurs vai ID numurs: | UN1779 |
| ANO sūtīšanas nosaukums: | SKUDRSKĀBE |
| Transportēšanas bīstamības klase(-es): | 8, 3, N3 |
| Iepakojuma grupa: | II |
| Vides apdraudējumi: | jā |
| Iekšējo ūdensceļu kuģa tips: | N |
| Kravas rezervuāra statuss: | 2 |
| Kravas rezervuāra tips: | 3 |

**Jūras transports**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN numurs vai ID numurs: | UN 1779 |
| ANO sūtīšanas nosaukums: | SKUDRSKĀBE |
| Transportēšanas bīstamības klase(-es): | 8, 3 |
| Iepakojuma grupa: | II |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 1779 |
| UN proper shipping name: | FORMIC ACID |
| Transport hazard class(es): | 8, 3 |
| Packing group: | II |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vides apdraudējumi: | nē<br>Jūras piesārņotājs: NĒ | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: | EmS: F-E; S-C | Special precautions for user: | EmS: F-E; S-C |

| **Gaisa transports** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN numurs vai ID numurs: | UN 1779 | UN number or ID number: | UN 1779 |
| ANO sūtīšanas nosaukums: | SKUDRSKĀBE | UN proper shipping name: | FORMIC ACID |
| Transportēšanas bīstamības klase(-es): | 8, 3 | Transport hazard class(es): | 8, 3 |
| Iepakojuma grupa: | II | Packing group: | II |
| Vides apdraudējumi: | Norāde par bīstamību videi nav vajadzīga | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: | Nav zināms | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN numurs vai ID numurs
Atbilstošos noteikumus skatiet “UN numurs vai ID numurs” attiecīgajos ierakstos augstāk redzamajās tabulās.

### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums
Skatiet atbilstošus ierakstus "ANO sūtīšanas nosaukumam" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)
Skatiet atbilstošus ierakstus "Transporta bīstamības klase (-es)" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

### 14.4. Iepakojuma grupa
Skatiet atbilstošus ierakstus "iepakošanas grupa" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

### 14.5. Vides apdraudējumi
Skatiet atbilstošus ierakstus "Vides bīstamības" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Skatiet atbilstošus ierakstus "Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

### 14.7. Saskaņā ar IMO instrumentiem beztaras jūras transports

| | | | |
|---|---|---|---|
| Noteikums: | IBC-Code | Regulation: | IBC-Code |
| Produkta nosaukums: | Formic acid (over 85%) | Product name: | Formic acid (over 85%) |
| Piesārņotāju kategorija: | Y | Pollution category: | Y |
| Kuģa tips: | 3 | Ship Type: | 3 |

**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

## 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

### 15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Aizliegumi, ierobežojumi un pilnvarojumi

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikums: Numurs sarakstā: 3, 40, 75, 75

DIREKTĪVA 2012/18/ES - Par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību (ES):
Saraksta ieraksts regulā: H2
Saraksta ieraksts regulā: P5c

Attiecināmā reglamentējošā informācija, kas nav sniegta citās šīs drošības datu lapas daļās, ir aprakstīta šajā apakšpunktā.

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskā drošība nav izvērtēta

## 16. IEDAĻA. Cita informācija

Bīstamības klases novērtējums saskaņā ar UN GHS kritērijiem (jaunākā versija)

Skin Corr./Irrit. 1A
Flam. Liq. 3
Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 4 (mutiski)
Acute Tox. 3 (Ieelpošana – garaiņi)
Flam. Liq. Uzliesmojošs šķidrums

| | |
|---|---|
| Acute Tox. | Akūts toksiskums |
| Skin Corr./Irrit. | Kodīgs/kairinošs ādai |
| Eye Dam./Irrit. | Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums |
| H226 | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. |
| H331 | Toksisks ieelpojot. |
| H302 | Kaitīgs, ja norij. |
| H314 | Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. |
| EUH071 | Kodīgs elceļiem. |

Saīsinājumi
**ADR** = Regula par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem. **ADN** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. **ATE** = akūtas toksicitātes aplēses. **CAO** = tikai kravas lidmašīnas. **CAS** = Informatīvais ķīmijas dienests. **CLP** = etiķešu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas regula. **DIN** = Vācijas nacionālā standartizācijas organizācija. **DNEL** = atvasinātais beziedarbības līmenis. **EC50** = efektīvās koncentrācijas mediāna 50% no populācijas. **EK** = Eiropas Kopiena. **EN** = Eiropas norma. **IARC** = Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra. **IATA** = Starptautiskā gaisa transporta asociācija. **IBC-Code** = Starpnieka lielapjoma konteinera kods. **IMDG** = Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss. **ISO** = Starptautiskā standartizācijas organizācija. **STEL** = īslaicīga pakļaušana. **LC50** = letālā koncentrācija vidēji 50 % no populācijas. **LD50** = letālā deva vidēji 50 % no populācijas. **MAK** = maksimāli pieļaujamā koncentrācija. **MARPOL** = Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu. **NEN** = Nīderlandiešu normas. **NOEC** = nav novērotās ietekmes koncentrācijas. **OEL** = arodekspozīcijas robežvērtība. **ESAO** = Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. **PBT** = noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks. **PNEC** = paredzētais beziedarbības līmenis. **PPM** = daļiņas uz miljonu. **RID** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem. **TWA** = vidējais svars laikā. **UN-number** = ANO numurs transportēšanas laikā. **vPvB** = ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs.

Šajā drošības datu lapā ietvertie dati ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi un apraksta produktu tikai attiecībā uz drošības prasībām. Šī drošības datu lapa nav uzskatāma par Analīzes sertifikātu (AS) vai tehnisko datu lapu, kā arī nav uztverama par specifikācijas līgumu. Šajā drošības datu lapā norādītais pielietojums nav uztverams kā vienošanās par atbilstošu līgumisko vielas / maisījuma kvalitāti vai kā līgumiski paredzētais pielietojums. Produkta saņēmējs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērotas visas īpašumtiesības un pastāvošie likumi un likumdošana.

Vertikālas līnijas kreisajā pusē uzrāda uzlabojumus salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju.